

1- Escrevendo em um arquivo (usando **StreamWriter**):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO; // biblioteca para manipular arquivo

namespace maniparquivo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int i;
            //Abrir o arquivo
            // Se o arquivo não existir será criado na pasta do projeto dentro
            de debug ..\maniparquivo\maniparquivo\bin\Debug
            StreamWriter valor = new StreamWriter("arquivo1.txt", true,
            Encoding.ASCII);
            //Loop para implementação dos numeros no TXT.
            for (i = 0; i < 10; i++)
            {
                valor.Write(i);
            }
            //Fecha o arquivo
            valor.Close();
            Console.WriteLine("Parabéns, agora mais um arquivo!");
            Console.Write("\n\nPressione qualquer tecla para sair...");
            Console.ReadKey(true);
        }
    }
}
```

2- Lendo um arquivo (usando **StreamReader**)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace maniparquivo1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            StreamReader tr = new
            StreamReader(@"C:\Ivre\maniparquivo1\maniparquivo1\bin\Debug\dados.txt");

            Console.WriteLine(tr.ReadToEnd()); //lê o arquivo até o fim
            Console.WriteLine(tr.ReadLine()); //lê apenas uma linha do arquivo

            tr.Close(); // fecha o arquivo
            Console.Write("Fim do programa...");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```