```
CREATE TABLE #CLIENTES (
   cod_cli  CHAR(10),
   Nome_cli CHAR(40),
   end_cli  CHAR(50),
   cid_cli  CHAR(20)
);

CREATE TABLE #ORCAMENTOS (
   num_orc CHAR(10),
   cod_cli CHAR(10),
   val_orc MONEY
);

CREATE TABLE #PEDIDOS (
   num_ped  CHAR(10),
   cod_cli  CHAR(10),
   num_orc  CHAR(10) NULL,
   data_ped DATETIME,
   val_ped  MONEY
);

CREATE TABLE #ITEM_PEDIDO (
   num_ped  CHAR(10),
   cod_prod CHAR(10),
   qde_item INT,
   val_item MONEY
);

INSERT INTO #CLIENTES VALUES
('C1', 'JOSE DA SILVA',  'Rua A, 10', 'SAO PAULO'),
('C2', 'MARIA SOUZA',    'Rua B, 20', 'CAMPINAS'),
('C3', 'CARLOS PEREIRA', 'Rua C, 30', 'SAO PAULO');

INSERT INTO #ORCAMENTOS VALUES
('O1', 'C1', 150.00),
('O2', 'C2', 300.00);

INSERT INTO #PEDIDOS VALUES
('P1', 'C1', 'O1', '1997-01-05 10:00', 140.00),
('P2', 'C2', 'O2', '1997-01-31 18:30', 290.00),
('P3', 'C3', NULL, '1997-02-10 09:00',  80.00),  -- sem orçamento, fora de jan/97
('P4', 'C1', NULL, '1997-03-15 14:00',  60.00);  -- último pedido
```

```
INSERT INTO #ITEM_PEDIDO VALUES
('P1', 'PROD01', 2, 50.00),
('P1', 'PROD02', 1, 40.00),
('P2', 'PROD03', 3, 96.67),
('P3', 'PROD01', 1, 80.00),
('P4', 'PROD02', 2, 30.00);
```

1.1. O número do último pedido incluído;

```sql
SELECT TOP 1 num_ped
FROM #PEDIDOS
ORDER BY data_ped DESC, num_ped DESC;
```

num_ped
P4

1.2. O número do pedido e o nome do cliente respectivo;

```sql
SELECT p.num_ped, c.Nome_cli
FROM #PEDIDOS p
INNER JOIN #CLIENTES c ON c.cod_cli = p.cod_cli;
```

num_ped	Nome_cli
P1	JOSE DA SILVA
P2	MARIA SOUZA
P3	CARLOS PEREIRA
P4	JOSE DA SILVA

1.3. O código dos produtos, preços unitários e preços totais de cada item dos pedidos do cliente “JOSE DA SILVA”

```sql
SELECT i.num_ped,
       i.cod_prod,
       i.val_item              AS preco_unitario,
       i.qde_item * i.val_item AS preco_total
FROM #ITEM_PEDIDO i
INNER JOIN #PEDIDOS  p ON p.num_ped = i.num_ped
INNER JOIN #CLIENTES c ON c.cod_cli = p.cod_cli
WHERE c.Nome_cli = 'JOSE DA SILVA';
```

num_ped	cod_prod	preco_unitario	preco_total
P1	PROD01	50.0000	100.0000
P1	PROD02	40.0000	40.0000
P4	PROD02	30.0000	60.0000

1.4. O total de pedidos por cidade do cliente.

```sql
SELECT c.cid_cli,
       COUNT(p.num_ped) AS total_pedidos
FROM #PEDIDOS p
INNER JOIN #CLIENTES c ON c.cod_cli = p.cod_cli
GROUP BY c.cid_cli
ORDER BY c.cid_cli;     --Bruno S
```

num_ped	cod_prod	preco_unitario	preco_total
P1	PROD01	50.0000	100.0000
P1	PROD02	40.0000	40.0000
P4	PROD02	30.0000	60.0000

1.5. O número e o valor do pedido e o número e o valor do orçamento correspondente, quando houver.

```sql
SELECT p.num_ped,
       p.val_ped,
       o.num_orc,
       o.val_orc
FROM #PEDIDOS p
LEFT JOIN #ORCAMENTOS o ON o.num_orc = p.num_orc; --bruno S 17- 10 as 01:50
```

num_ped	val_ped	num_orc	val_orc
P1	140.0000	O1	150.0000
P2	290.0000	O2	300.0000
P3	80.0000	*null*	*null*
P4	60.0000	*null*	*null*

1.6. Total dos pedidos emitidos no mês de janeiro/97.

```sql
SELECT COUNT(*)     AS qtd_pedidos,
       SUM(val_ped) AS valor_total
FROM #PEDIDOS
WHERE data_ped >= '19970101'
  AND data_ped <  '19970201';
```

qtd_pedidos	valor_total
2	430.0000