



1/23



Para Todos os Cursos

Fast Linux

Grupo Colméia
\$: linha de comando



Back

Close

Contents

1	As Teclas	3
2	Comandos Introdutórios	4



2/23



Back

Close



3/23

As Teclas

xterm ou lxterminal: aplicativo terminal (aqui faz tudo!)

Cursor + botão do meio: *copy-paste* ao ter um texto marcado

Alt + Tab: alterna entre as aplicações ativas

↑ e ↓: repetem os comandos digitados neste terminal

^: é o ENTER o qual deve ser pressionado após os comandos que se seguem



Back

Close

Comandos Introdutórios

➤ Vendo o diretório onde estou:

```
$ pwd  
/home/udesc
```



4/23



Back

Close

➡➡ Listando o conteúdo do diretório:

```
$ ls
```

```
append.txt          lab_inic.pl          rapidas_linux.out  
aula-15-08a.pl      lab_recurso.c        rapidas_linux.pdf  
aula-15-08.pl       lab_recurso.pl       rapidas_linux.tex
```

```
.....  
$
```

```
TESTE ESTE
```

```
$ ls .*
```



5/23



Back

Close

➡ Cria um diretório

```
$ mkdir seu_diretorio
```

```
$ ls
```

```
TEM QUE APARECER seu_diretorio LAH
```



6/23



Back

Close

➡ Entrando dentro de uma pasta/diretório:

```
$ cd seu_diretorio/      VAI para seu diretorio
$ cd ..                  SOBE um nivel acima
$ cd pgms_prolog/        VAI PARA BAIXO ou um dado diretorio
$ cd ~ ATEH RAIZ HOME
$ pwd
/home/udesc
$
```



1/23



Back

Close

➡ Cria um arquivo e lista o conteúdo:

```
$ touch nome_arquivo.txt
```

```
$ ls -al *.txt
```

```
-rwxr-xr-x 1 udesc udesc 435 2011-08-29 15:34 append.txt
```

```
-rw-r--r-- 1 udesc udesc 0 2011-08-29 19:41 nome_arquivo.txt
```



8/23



Back

Close



9/23

➔ Passos para os laboratórios da turma de ALP:

- `gterminal`: é o terminal já mencionado
- `mkdir SEU_NOME ^`: cria diretório
- `cd SEU_NOME ^`: vai para o seu diretório
- `touch programa.c ^`: criou um arquivo chamado `programa.c`
- `geany programa.c & ^`: edita o `programa.c` com o `geany`
- `g++ programa.c ^`: compila o arquivo o `programa.c`
- `ls a* ^`: verifica se o programa executável foi gerado, é o **a.out**
- `./a.out ^`: executa o **a.out**
- `ls ^`: lista diretório corrente



Back

Close

➡ Erro recorrente da turma:

```
$ geany nome_arquivo.txt ^ // processo PARADO  
^Z  
[1]+  Parado                //geany xxxx  PARADO  
$
```

```
$ bg 1 ^                // processo 1 PARADO  
[1]+ geany nome_arquivo.txt & ^ // bg ATIVANDO-0
```

o correto eh:

```
$ geny nome_arquivo.txt  & ^  
  
// NAO ESQUECA O & comercial ao final  
// ^ eh o ENTER ....
```



10/23



Back

Close

➡➡ Listando processos na memória:

```
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 4685 pts/2    00:00:00 bash
 4790 pts/2    00:00:00 ps
```

```
$ ps -aux | grep udesc
.....
```

```
$ ps -aux | grep udesc | more
.....
lista os processos por pagina
```



11/23



Back

Close

➡ Processos na memória e seu estado:

```
$ gedit nome_arquivo.txt &
```

```
[1] 4801
```

```
$ ps aux | grep gedit
```

```
udesc      4809  3.1  0.4  58132 16668 pts/2    Sl   19:54   0
```

```
udesc      4814  0.0  0.0   3060   816 pts/2    S+   19:54   0
```

```
$ gedit nome_arquivo.txt // processo em modo parado
```

```
^Z
```

```
[1]+  Parado gedit nome_arquivo.txt
```

```
$
```

```
$ bg 1
```

```
[1]+ gedit nome_arquivo.txt & // posto em background
```



12/23

PARADO



Back

Close

➡ Apagar arquivo e diretório:

```
$ touch x
```

```
$ rm x
```

```
$ mkdir cria_diretorio
```

```
$ rmdir cria_diretorio
```



13/23



Back

Close

➡ Copiar um arquivo:

```
$ cp origem.txt destino.txt
```

```
$ cp casa.pdf /media/arch_linux/pgms_prolog/
```



14/23



Back

Close

➡ Copiando recursivamente um diretório:

```
$ cp -R haskell/ /media/arch_linux/
```



15/23



Back

Close

➡ Renomear um arquivo:

```
$ mv casa.pdf /media/arch_linux/pgms_prolog/  
$ rename atual novo
```



16/23



Back

Close

➡ Limpapar tela:

clear

reset



17/23



Back

Close

➡ Listar o conteúdo de um arquivo:

```
$ cat append.txt
```

```
?- append([a,b,c],[d,e], X).
```

```
X = [a, b, c, d, e].
```

```
.....
```

```
.....
```

```
?- append([a,b,c], X , [a, b, c, d, e]).
```

```
--Mais--(32%)
```



18/23



Back

Close

➡ Pesquisar um arquivo com um dado específico:

```
$ grep "Y" *.pl
aula-15-08a.pl:      p(Y),
aula-15-08a.pl:      X \== Y,
aula-15-08a.pl:      Z is (X + Y) ,
.....
udesc@matrizubuntu9:~/pgms_prolog$
```



19/23



Back

Close

- ➡ Criar um link simbólico ou atalho (em geral se cria este atalho em /usr/bin ou /usr/local/bin).

EXEMPLO:

```
$ ln -s caminho/minizinc minimizinc
```

PERMISSAO DE EXECUCAO:

```
$ chmod +x minimizinc (em /usr/bin)
```

caminho = onde foi instalado o ORIGINAL

A soft link, or more common, a symlink, is link a shortcut to the targeted file or directory. So when is removed the original target stays present. This is the opposite of a hard link which is a reference to the target and so, if the hard link is removed, so is the target.



20/23



Back

Close

➡ Remover um link simbólico ou atalho (não link físico)

APENAS para o SIMBOLICO

```
$ ln -s caminho/nota_Minizinc_IDE.txt TESTE.TXT
```

```
$ rm TESTE.TXT
```

```
$ ls caminho/*.txt
```

```
$ nota_Minizinc_IDE.txt
```



21/23



Back

Close

➡➡ Remover um link simbólico ou atalho (não link físico) com segurança

```
$ unlink link_simbolico_criado
```

O original ficou intacto!



22/23



Back

Close

Contato:

UDESC/CCT/DCC

Grupo de Hardware e Software Livre – Colméia

Sítio de Referência:

<http://www.colmeia.udesc.br/>



23/23



Back

Close