

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: 1

	io do marco. 1
Início: AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	$2019/09/12 \ 18:56:07,00$
Fim: AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2019/09/12 18:57:50,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	NÃO DISPONÍVEL
Órbitas dos satélites: ¹	FINAL
Frequência processada:	L1
Intervalo do processamento(s):	1,00
Sigma ² da pseudodistância(m):	5,000
Sigma da portadora(m):	0,300
Altura da Antena ³ (m):	0,100
Ângulo de Elevação(graus):	10,000
Resíduos da pseudodistância(m):	1,13 GPS
Resíduos da fase da portadora(cm):	23,55 GPS

Coordenadas SIRGAS

	${f Latitude(gms)}$	${\bf Longitude(gms)}$	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
${ m Em} { m 2000.4} { m (\'E}{ m a}{ m que}{ m deve}{ m ser}{ m usada)}^4$	-25° 07′ 17,2908″	-50° 03′ 13,6963″	945,04	7221267.576	595389.018	-51
Na data do levantamento 5	-25° 07′ 17,2833″	-50° 03′ 13,6979″	945,04	7221267.807	595388.975	-51
$\mathbf{Sigma(95\%)}^6 \text{ (m)}$	1,837	1,990	6,590			
Modelo Geoidal	MAPGEO2015					
Ondulação Geoidal (m)	4,10					
Altitude Ortométrica (m)	940,94					

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

	1					
Tipo de Receptor	Ūma frequência		Duas frequências			
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico		
Após 1 hora	0,700	0,600	0,040	0,040		
Após 2 horas	0,330	$0,\!330$	0,017	0,018		
Após 4 horas	$0,\!170$	$0,\!220$	0,009	0,010		
Após 6 horas	0.120	0,180	0.005	0.008		

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181. Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Processado em: 28/11/2019 15:01:19

¹ Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

 $^{^2}$ O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

³ Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

⁴ A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

 $^{^{5}}$ A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

⁶ Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

