O DOM (Document Object Model) e o JavaScript, juntos, possuem grande poder de modificar dinamicamente a estrutura de um documento HTML. Sendo possível, por exemplo:

- Adicionar/modificar/remover tags, textos, imagens e qualquer elemento no HTML.
- Alterar estilos CSS da página.
- Criar novos eventos HTML.

Vamos conferir formas de realizar os itens listados no tópico acima.

Métodos para selecionar elementos no HTML

- `document.getElementByID(id)` - Selecionar um elemento pelo ID.
- `document.getElementsByTagName(name)` - Selecionar um elemento pelo nome.
- `document.getElementsByClassName(name)` - Selecionar um elemento pelo nome da classe.

Propriedades e métodos para alterar elementos no HTML

- `element.innerHTML` - Esta propriedade obtém ou altera qualquer elemento no HTML, inclusive tags.
- `element.innerText` - Esta propriedade permite inserir textos no HTML.
- `element.attribute` - Esta propriedade altera o valor de um elemento HTML
- `element.setAttribute(atributo, valor)` - Este método altera o valor de um atributo de um elemento HTML.

Adicionando e excluindo elementos

- `document.write()` - Escreve no fluxo de saída do HTML.
- `document.appendChild()` - Adiciona um elemento HTML.
- `document.removeChild()` - Remove um elemento HTML.
- `document.replaceChild()` - Substitui um elemento HTML.
- `document.createElement()` - Cria um elemento HTML.

Alterando um texto com pelo Id

```
document.getElementById('texto').innerText="Escreva o texto aqui"
```

```
const robotron = document.querySelector("#robotron")

robotron.addEventListener("click", dizOi)

function dizOi () {
    console.log("oi")
}
```

Foi criado uma constante (const),'robotron' recebendo (=), por parâmetro a busca no arquivo 'document' através do método 'querySelector'

O próximo passo foi estabelecer um evento, no caso queremos um evento de click com o mouse, constname.addEventListener("evento", função name).

Depois definimos a função - function nomeDaFunção () {
Parâmetro da função
}

```
function myFunction() {
    document.querySelector("#retorna").innerHTML = "Confirma";
  }

const elemento = document.querySelector("#botao");
elemento.addEventListener("click", myFunction);
```

(exemplo de uma função que retorna a palavra confirma)