Modelo		Representação	N	ROC-AUC	MCC	Sens.	Espec.	Hiperparâmetros
Regressão Logística 22 configurações	Original	k=3 contínuo	1.000	98,4 ± 1,2	85,7 ± 8,4	93,1	92,4	C = 0,1
	Melhor (ROC-AUC e MCC)	k=4 contínuo	sem projeção (160.000)	99,9 ± 0,2 Δ **+1,5**	95,1 ± 3,7 Δ **+9,4**	95,6	99,4	C = 0,01
SVM 22 configurações	Original	k=3 contínuo	1.000	99,6 ± 0,3	93,1 ± 5,4	97,2	95,9	C = 10, gamma = scale
	Melhor por ROC-AUC	k=3 contínuo	2.000	99,8 ± 0,2 Δ **+0,2**	95,0 ± 3,5 Δ +1,9	98,1	96,9	C = 10, gamma = scale
	Melhor por MCC	k=3 contínuo	4.000	99,7 ± 0,3 Δ +0,1	95,3 ± 3,8 Δ +2,2	97,2	98,1	C = 10, gamma = scale
Random Forest 21 configurações	Original	k=3 contínuo	1.000	97,7 ± 1,0	83,2 ± 2,2	86,4	96,2	200 árvores, profundidade livre
	Melhor por ROC-AUC	k=3 espaçado 1101 + 1011	sem projeção (16.000)	99,8 ± 0,2 Δ **+2,1**	94,0 ± 3,3 Δ **+10,8**	96,8	97,1	200 árvores, profundidade livre
	Melhor por MCC	k=3 espaçado 1011	sem projeção (8.000)	99,7 ± 0,5 Δ **+2,1**	96,9 ± 3,4 Δ **+13,7**	98,1	98,8	200 árvores, profundidade livre
Gradient Boosting 21 configurações	Original	k=3 contínuo	1.000	97,8 ± 1,5	82,1 ± 6,3	91,8	90,2	lr = 0,2, 200 estágios
	Melhor por ROC-AUC	k=3 espaçado 1011	sem projeção (8.000)	99,4 ± 0,5 Δ **+1,7**	90,7 ± 3,8 Δ **+8,6**	95,9	94,6	lr = 0,1, 200 estágios
	Melhor por MCC	k=3 espaçado 1101 + 1011	sem projeção (16.000)	99,2 ± 0,8 Δ **+1,4**	92,5 ± 4,7 Δ **+10,5**	96,8	95,6	lr = 0,2, 200 estágios
Naive Bayes 21 configurações	Original	k=3 contínuo	1.000	90,7 ± 2,8	64,7 ± 7,5	82,0	82,0	var_smoothing = 1e-09
	Melhor (ROC-AUC e MCC)	k=3 espaçado 1101 + 1011	sem projeção (16.000)	95,7 ± 1,9 Δ **+5,1**	91,5 ± 3,8 Δ **+26,8**	95,2	96,2	var_smoothing = 1e-05
kNN 21 configurações	Original	k=3 contínuo	1.000	94,3 ± 1,7	68,7 ± 6,3	68,4	97,2	k = 3 vizinhos
	Melhor (ROC-AUC e MCC)	k=2 contínuo	sem projeção (400)	96,0 ± 2,7 Δ +1,7	76,3 ± 10,0 Δ +7,6	78,5	96,5	k = 3 vizinhos