Laboratório – Familiarizando-se com o Linux Shell– Módulo 4.2.7 Trabalhando no Linux Shell

Aluno: Bruno Mcpherson

Objetivos

Neste laboratório, você usará a linha de comando do Linux para gerenciar arquivos e pastas e realizar algumas tarefas administrativas básicas.

Parte 1: Noções básicas do Shell

Parte 2: Copiando, Excluindo e Movendo Arquivos

Etapa 1: Acesse a linha de comando

a. Faça logon na VM do CyberOps Workstation como **analyst** usando as **ciberops** como senha. A conta analyst é usada como a conta de usuário de exemplo neste laboratório.

b. Para acessar a linha de comando, clique no ícone de **terminal** localizado no Dock, na parte inferior da tela da VM. O emulador de terminal é aberto.

Etapa 2: Exibir páginas manuais na linha de comando.

É possível exibir a ajuda da linha de comando usando o comando man. Uma página de man, abreviação de página de manual, é uma documentação integrada dos comandos do Linux. Uma página de man fornece informações detalhadas sobre um determinado comando e todas as suas opções disponíveis.

a. Para saber mais sobre a página do manual, digite:

[analyst @secOps ~] $ **man**

Pergunta: Cite algumas seções que estão incluídas em uma página de manual

R = Algumas seções disponíveis no manual são 1. Executable programs or shell commands, 2. System calls, 3. Library calls, 4. Especial files, 5. File formats and conventions, 6. Games. Etc. Outros comandos relacionados ao man, man ls, man -a intro, man -t bash | lpr -Pps.

```
The  table below shows the section numbers of the manual followed by the types of
pages they contain.

1   Executable programs or shell commands
2   System calls (functions provided by the kernel)
3   Library calls (functions within program libraries)
4   Special files (usually found in /dev)
5   File formats and conventions, e.g. /etc/passwd
6   Games
7   Miscellaneous  (including  macro  packages  and  conventions),  e.g.  man(7),
    groff(7), man-pages(7)
8   System administration commands (usually only for root)
9   Kernel routines [Non standard]
```

b. Digite q para sair da página man.

c. Use o comando man para saber mais sobre o comando cp

[analyst@secOps ~] $ **man cp** Pergunta: Qual é a função do comando cp? O nome do comando cp é copy files and directories (copia arquivos e diretórios), a função é copiar origem para destino ou várias origens para um diretório, os argumentos obrigatórios para opções longas também são obrigatórios para opções curtas.

```
NAME
       cp - copy files and directories

SYNOPSIS
       cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
       cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
       cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...

DESCRIPTION
       Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
```

Digite suas respostas aqui. Que comando você usaria para descobrir mais informações sobre o comando **pwd**? Qual é a função do comando **pwd**? O comando que utilizei foi o **man pwd,** o nome é print name of current / working directory (Imprimir o nome do diretório ou diretório atual de trabalho, esse comando imprime o nome completo do diretório de trabalho atual.

```
NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks
```

Etapa 3: Criar e Mudar de Diretórios.

Nesta etapa, você usará o comando para mudança de diretório (Cd), para criar um diretório (Mkdir), e listar um diretório (**ls**)

Nota: Um diretório é uma outra palavra para pasta. Os termos diretório e pasta são usados como sinônimos neste laboratório.

a. Digite pwd no prompt. [analyst@secOps ~] $ pwd /home/analyst

Pergunta: Qual é o diretório atual? **/home/cisco**

b. Navegue no diretório /home/analyst se não for seu diretório atual. Digite **Cd /home/analyst**

```
cisco@labvm:~$ sudo su
[sudo] password for cisco:
root@labvm:/home/cisco# ls
Desktop  Documents  Downloads  space.txt
root@labvm:/home/cisco# cd /home/analyst
root@labvm:/home/analyst#
```

c. Digite ls -l no prompt de comando para listar os arquivos e pastas que estão na pasta atual. Em relação a lista, a opção -l exibe o tamanho do arquivo, permissões, propriedade, data de criação e muito mais.

[analyst@secOps ~] $ **ls -l**

d. No diretório atual, use o comando Mkdir para criar três novas pastas: **cyops_folder1, cyops_folder2, e cyops_folder3**. Digite **Mkdir cyops_folder1** e pressione **Enter**. Repita estas etapas para criar **cyops_folder2** e **cyops_folder3**.

e. Digite ls -l para verificar se as pastas foram criadas:

```
root@labvm:/home/analyst# mkdir cyops_folder1
root@labvm:/home/analyst# mkdir cyops_folder2
root@labvm:/home/analyst# mkdir cyops_folder3
root@labvm:/home/analyst# ls -l
total 24
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Feb 28 23:39 cyops_folder1
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Feb 28 23:39 cyops_folder2
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Feb 28 23:39 cyops_folder3
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 Desktop
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jan 14  2023 lab.support.files
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jan 12  2023 second_drive
root@labvm:/home/analyst#
```

f. Digite Cd /home/analyst/cyops_folder3 no prompt de comando e pressione Enter.

Em que pasta você está agora? **Estou na pasta /home/analyst/cyops_folder3#**

Observação: no prompt [analyst @secOps ~] $ acima: O símbolo til ~ representa o diretório pessoal do usuário atual. Neste exemplo, o diretório home do usuário atual é **/home/analyst**. Após o comando cd /home/analyst/cyops_folder3, o diretório home do usuário atual agora é **/home/analyst/cyops_folder3.**

Nota: $ (cifrão) indica privilégio de usuário regular. Se uma **'#'** (hashtag ou sinal de libra) é exibido no prompt, indica privilégio elevado (**usuário root**).

Nota: Embora esses símbolos, convenções e conceitos principais permaneçam os mesmos, o prompt de uma janela de terminal é altamente personalizável no Linux. Portanto, a estrutura de prompt vista na VM CyberOps Workstation provavelmente será diferente do prompt em outras instalações do Linux.

Desafio: Digite o comando **Cd ~** e descreva o que acontece. Pergunta: Por que isso aconteceu? Saiu de todo o diretório que estava proposto

g. Use o comando Mkdir para criar uma nova pasta chamada **cyops_folder4** dentro da pasta **cyops_folder3:**

[analyst @secOps ~] $ **mkdir /home/analyst/cyops_folder3/cyops_folder4**

h. Use o comando ls -l para verificar a criação da pasta.

analyst @secOps ~] $ **ls —l /home/analyst/cyops_folder3**

```
root@labvm:~# mkdir /home/analyst/cyops_folder3/cyops_folder4
root@labvm:~# ls -l /home/analyst/cyops_folder3
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 28 23:43 cyops_folder4
root@labvm:~#
```

i. Até este ponto, temos usado caminhos completos ou absolutos. Caminho absoluto é o termo usado quando se refere a caminhos que sempre começam no diretório raiz (/). Também é possível trabalhar com caminhos relativos. Caminhos relativos reduzem a quantidade de texto a ser digitado. Para entender caminhos relativos, devemos entender o. e.. (ponto e ponto duplo) diretórios. No diretório **cyops_folder3**, emita **um ls —la:**

analyst @secOps ~] $ **ls —la /home/analyst/cyops_folder3**

A opção -a diz a ls para mostrar todos os arquivos. Repare no. e.. listagens mostradas por ls. Essas listagens são usadas pelo sistema operacional para rastrear o diretório atual (.) e o diretório pai (..) você pode ver o uso do. e.. ao usar o comando cd para alterar diretórios. Usando o comando cd para alterar o diretório para o. diretório incorre em nenhuma alteração de diretório visível como o. aponta para o próprio diretório atual.

j. Altere o diretório atual para /home/analyst/cyops_folder3:

k. Digite cd.

O que acontece? Acontece que ele não diminui um nível do diretório.

l. Alterando o diretório para o arquivo .., irá mudar para o diretório que está um nível acima. Este diretório também é conhecido como diretório pai. Digite **cd**..

[analyst @secOps cyops_folder3] $ **cd**..

[analyst @secOps ~] $

Pergunta: O que acontece? Digite suas respostas aqui. O diretório muda, sendo designado o diretório pai.

```
root@labvm:/home/analyst/cyops_folder3# cd ..
root@labvm:/home/analyst#
```

Qual seria o diretório atual se você emitiu o **cd**.. comando em

[analyst @secOps ~] $? Se digitar o comando cd.. na pasta raiz, o que aparece é que ele adiciona outro diretório, acrescentando o **/home**

```
cisco@labvm:~$ cd ..
cisco@labvm:/home$
```

Qual seria o diretório atual se você emitiu o **cd**.. comando em

[analyst @secOps home] $? Aqui acontece que ele volta para o diretório pai e sai do **/home**

```
cisco@labvm:/home$ cd ..
cisco@labvm:/$
```

Qual seria o diretório atual se você emitiu o **cd**.. comando em

[analyst @secOps/] $? O diretório atual é simplesmente a contra barra, ou seja, está no diretório pai de todos.

```
cisco@labvm:/$ pwd
/
cisco@labvm:/$
```

Etapa 4: Saídas de redirecionamento.

Outro poderoso operador de linha de comando no Linux é conhecido como redirect. Representado pelo símbolo >, este operador permite que a saída de um comando seja redirecionada para algum local diferente da janela do terminal atual (o padrão).

a. Use o comando cd para mudar para o diretório **/home/analyst/ (~):**

[analyst @secOps/] $ cd /home/analyst/

b. Use o comando **echo** para fazer eco de uma mensagem. Como nenhuma saída foi definida, echo irá enviar para a janela do terminal atual:

analyst @secOps ~] $ **echo esta é uma mensagem ecoada para o terminal por echo**.

c. Use o operador > para redirecionar a saída do eco para um arquivo de texto em vez de para a tela: analyst @secOps ~] **$ echo esta é uma mensagem ecoada para o terminal por echo. > some_text_file.txt** nenhuma saída foi mostrada.

Pergunta: Isso é esperado? É esperado pois a mensagem echo foi definida para ser ecoada no arquivo some_text_file.txt e por isso não foi apresentada no terminal.

```
cisco@labvm:/$ sudo su
[sudo] password for cisco:
root@labvm:/# cd /home/analyst
root@labvm:/home/analyst# echo

root@labvm:/home/analyst# echo esta e uma mensagem ecoada para o terminal por echo
esta e uma mensagem ecoada para o terminal por echo
root@labvm:/home/analyst# echo esta e uma mensagem ecoada para o terminal por echo. > some_
text_file.txt
root@labvm:/home/analyst#
```

d. Observe que, mesmo que o arquivo **some_text_file.txt** não existisse, antes do comando echo, ele foi criado automaticamente para receber a saída gerada pelo echo. Use o comando **ls -l** para verificar se o arquivo foi realmente criado:

[analyst @secOps ~] $ **ls —l some_text_file.txt**

e. Use o comando cat para exibir o conteúdo do arquivo de texto some_text_file.txt: [analyst @secOps ~] $ **cat some_text_file.txt**

f. Use o operador novamente para redirecionar uma saída de eco diferente do echo para o arquivo de texto **some_text_file.txt:**

analyst @secOps ~] $ **echo esta é uma mensagem DIFERENTE, mais uma vez ecoou para o terminal por echo. > some_text_file.txt**

g. Mais uma vez, use o comando **cat** para exibir o conteúdo do arquivo de texto **some_text_file.txt:**

[analyst @secOps ~] $ **cat some_text_file.txt** esta é uma mensagem DIFERENTE, mais uma vez ecoada para o terminal pelo eco. Pergunta: O que aconteceu com o arquivo de texto? O arquivo de texto foi alterado, sendo que a mensagem anterior que estava definida, foi alterada para a mais recém determinada.

```
root@labvm:/home/analyst# ls -l some_text_file.txt
-rw-r--r-- 1 root root 53 Mar  1 00:03 some_text_file.txt
root@labvm:/home/analyst# cat some_text_file.txt
esta e uma mensagem ecoada para o terminal por echo.
root@labvm:/home/analyst# echo esta e uma mensagem DIFERENTE, mais uma vez ecoou para o ter
minal por echo. > some_text_file.txt
root@labvm:/home/analyst# cat some_text_file.txt
esta e uma mensagem DIFERENTE, mais uma vez ecoou para o terminal por echo.
root@labvm:/home/analyst#
```

Etapa 5: Redirecionar e anexar a um arquivo de texto.

a. Semelhante ao operador, o operador >>também permite redirecionar dados para arquivos. A diferença é que >> acrescenta dados ao final do arquivo referido, mantendo o conteúdo atual intacto. Para anexar uma mensagem ao some_text_file.txt, execute o comando abaixo:

[analyst @secOps ~] $ **echo esta é outra linha de texto. Ele será anexado ao arquivo de saída. >> some_text_file.txt**

b. Use o comando cat para exibir novamente o conteúdo do arquivo de texto some_text_file.txt: [analyst @secOps ~] $ **cat some_text_file.txt**

esta é uma mensagem DIFERENTE, mais uma vez ecoada para o terminal por eco. Esta é outra linha de texto. Será ANEXADA ao arquivo de saída.

Pergunta: O que aconteceu com o arquivo de texto? Aconteceu que a mensagem anterior ecoada se manteve e uma nova foi adicionada no final do arquivo, dessa forma ambas estão salvas e nenhuma foi substituída ou removida.

```
root@labvm:/home/analyst# echo esta e outra linha de texto. Ele sera anexado ao arquivo de
saida. >> some_text_file.txt
root@labvm:/home/analyst# cat some_text_file.txt
esta e uma mensagem DIFERENTE, mais uma vez ecoou para o terminal por echo.
esta e outra linha de texto. Ele sera anexado ao arquivo de saida.
root@labvm:/home/analyst#
```

Etapa 6: Trabalhe com arquivos ocultos no Linux.

a. No Linux, arquivos com nomes que começam com um '.' (ponto único) não são mostrados por padrão. Enquanto os arquivos de pontos não têm mais nada de especial sobre eles, eles são chamados de arquivos ocultos por causa desse recurso. Exemplos de arquivos ocultos são **.file5 .file6 .file7**.

Nota: Não confunda arquivos de pontos com o indicador de diretório atual "." símbolo. Nomes de arquivos ocultos começam com um ponto (ponto), seguido por mais caracteres enquanto o diretório ponto é um diretório oculto composto por apenas um único ponto.

b. Use **ls -l** para exibir os arquivos armazenados no diretório home do analista. [analyst@secOps ~] $ **ls –l**

Pergunta: Quantos arquivos são exibidos? São exibidos 28 arquivos nas seguintes permissões:

```
root@labvm:/home/analyst# ls -l
total 28
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Feb 28 23:39 cyops_folder1
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Feb 28 23:39 cyops_folder2
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Feb 28 23:43 cyops_folder3
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 Desktop
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jan 14  2023 lab.support.files
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jan 12  2023 second_drive
-rw-r--r-- 1 root    root     143 Mar  1 00:08 some_text_file.txt
```

c. Use o comando ls -la para exibir todos os arquivos no diretório home do analista, incluindo os arquivos ocultos. [analyst@secOps ~] $ ls –la

Perguntas: Quantos arquivos mais são exibidos do que antes? Agora no total são exibidos 68 arquivos, 40 a mais que o comando anterior

```
root@labvm:/home/analyst# ls -la
total 68
drwxr-x--- 12 analyst analyst 4096 Mar  1 00:03 .
drwxr-xr-x  9 root    root    4096 Jan 28 19:21 ..
-rw-r--r--  1 analyst analyst  220 Jan  6  2022 .bash_logout
-rw-r--r--  1 analyst analyst   94 Feb 10  2023 .bashrc
drwx------  3 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 .cache
drwx------  6 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 .config
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 Feb 28 23:39 cyops_folder1
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 Feb 28 23:39 cyops_folder2
drwxr-xr-x  3 root    root    4096 Feb 28 23:43 cyops_folder3
drwxr-xr-x  2 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 Desktop
drwx------  3 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 .gnome
-rw-r--r--  1 analyst analyst    5 Feb 10  2023 .hidden
drwxr-xr-x  9 analyst analyst 4096 Jan 14  2023 lab.support.files
drwxr-xr-x  3 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 .local
-rw-r--r--  1 analyst analyst  807 Jan  6  2022 .profile
drwxr-xr-x  2 analyst analyst 4096 Jan 12  2023 second_drive
-rw-r--r--  1 root    root     143 Mar  1 00:08 some_text_file.txt
```

É possível ocultar diretórios inteiros adicionando um ponto antes de seu nome também? Há algum diretório na saída de ls -la acima? Dê três exemplos de arquivos ocultos mostrados na saída de ls -la acima.

R = É possível sim deixar um diretório oculto apenas digitando um (.) ponto na frente do diretório, temos 4 diretórios ocultos e 4 arquivos ocultos sendo eles .bashrc, .bash_logout e .hidden.

d. Digite o comando **man ls** no prompt para saber mais sobre o comando **ls**. [analyst@secOps ~] $ **man ls**

e. Use a tecla de seta para baixo (uma linha de cada vez) ou a barra de espaço (uma página de cada vez) para rolar a página para baixo e localizar a opção **-a** usada acima e ler sua descrição para se familiarizar com o comando **ls -a.**

```
DESCRIPTION
       List  information  about  the FILEs (the current directory by default).  Sort en-
       tries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file
```

Parte 2: Copiando, Excluindo e Movendo Arquivos

Etapa 1: Copiando arquivos

a. O comando **cp** é usado para copiar arquivos em torno do sistema de arquivos local. Ao usar cp, uma nova cópia do arquivo é criada e colocada no local especificado, deixando o arquivo original intacto. O primeiro parâmetro é o arquivo de origem e o segundo é o destino. Execute o comando abaixo para copiar **some_text_file.txt** do diretório home para a pasta **cyops_folder2:**

[analyst @secOps ~] $ **cp some_text_file.txt cyops_folder2/**

Identifique os parâmetros no comando **cp** acima.

Pergunta: Quais são os arquivos de origem e destino? O arquivo de origem o diretório no caso é copiar o arquivo some_text_file.txt do caminho /home/analyst/ para o destino /home/analyst/cyops_folder2

b. Use o comando **ls** para verificar se **some_text_file.txt** está agora em cyops_folder2:

[analyst @secOps ~] $ ls cyops_folder2/

c. Use o comando **ls** para verificar se **some_text_file.txt** também está no diretório home:

[analyst@secOps ~] $ **ls -l**

```
root@labvm:/home/analyst# cp some_text_file.txt cyops_folder2/
root@labvm:/home/analyst# ls
cyops_folder1  cyops_folder3  lab.support.files  some_text_file.txt
cyops_folder2  Desktop        second_drive
root@labvm:/home/analyst# /cyops_folder2
bash: /cyops_folder2: No such file or directory
root@labvm:/home/analyst# cd /home/analyst/cyops_folder2
root@labvm:/home/analyst/cyops_folder2# ls
some_text_file.txt
root@labvm:/home/analyst/cyops_folder2#
```

Etapa 2: Excluindo Arquivos e Diretórios

a. Use o comando **rm** para remover arquivos execute o comando abaixo para remover o arquivo some_text_file.txt do diretório home. O comando ls é então usado para mostrar que o arquivo some_text_file.txt foi removido do diretório home:

[analyst @secOps ~] $ rm some_text_file.txt

[analyst@secOps ~] $ ls -l

```
root@labvm:/home/analyst# rm some_text_file.txt
root@labvm:/home/analyst# ls -l
total 24
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Feb 28 23:39 cyops_folder1
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Mar  1 00:26 cyops_folder2
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Feb 28 23:43 cyops_folder3
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 Desktop
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jan 14  2023 lab.support.files
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jan 12  2023 second_drive
root@labvm:/home/analyst# ls
cyops_folder1  cyops_folder2  cyops_folder3  Desktop  lab.support.files  second_drive
root@labvm:/home/analyst#
```

b. No Linux, os diretórios são vistos como um tipo de arquivo. Como tal, o comando **rm** também é usado para excluir diretórios, mas a opção **-r** (recursiva) deve ser usada. Observe que todos os arquivos e outros diretórios dentro de um determinado diretório também são excluídos ao excluir um diretório pai com a opção **-r**. Execute o comando abaixo para excluir a pasta **cyops_folder1** e seu conteúdo:

[analyst @secOps ~] $ **rm —r cyops_folder1**

[analyst@secOps ~] $ **ls -l**

```
root@labvm:/home/analyst# /home/analyst/cyops_folder1
bash: /home/analyst/cyops_folder1: Is a directory
root@labvm:/home/analyst# cd /home/analyst/cyops_folder1
root@labvm:/home/analyst/cyops_folder1# ls
root@labvm:/home/analyst/cyops_folder1# cd..
cd..: command not found
root@labvm:/home/analyst/cyops_folder1# cd ..
root@labvm:/home/analyst# rm -r cyops_folder1
root@labvm:/home/analyst# ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Mar  1 00:26 cyops_folder2
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Feb 28 23:43 cyops_folder3
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 Desktop
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jan 14  2023 lab.support.files
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jan 12  2023 second_drive
root@labvm:/home/analyst#
```

Etapa 3: Movendo arquivos e diretórios

a. Mover arquivos funciona de forma semelhante à cópia de arquivos. A diferença é que mover um arquivo o remove de seu local original. Use os comandos **mv**

para mover arquivos pelo sistema de arquivos local. Como os comandos **cp**, o comando mv também requer parâmetros de origem e destino. Execute o comando abaixo para mover o **some_text_file.txt de /home/analyst/cyops_folder2** de volta para o diretório home:

[analyst @secOps ~] $ **mv cyops_folder2/some_text_file.txt.**

[analyst @secOps ~] $ **ls —l cyops_folder2/**

[analyst @secOps ~] $ **ls —l /home/analyst/**

a: Que comando você usou para realizar a tarefa? O comando utilizado para mover foi mv cyops_folder2 some_text_file.txt

Quais são as vantagens de usar a linha de comando do Linux? A CLI do Linux, dá autonomia, para mexer em todos os arquivos, alterações e configurações, sendo um aliado poderoso na hora de utilizar esse sistema operacional e realizar atividades relacionadas a segurança da informação

```
root@labvm:/home/analyst# mv cyops_folder2 some_text_file.txt
root@labvm:/home/analyst# ls -l cyops_folder2
ls: cannot access 'cyops_folder2': No such file or directory
root@labvm:/home/analyst# ls
cyops_folder3  Desktop  lab.support.files  second_drive  some_text_file.txt
root@labvm:/home/analyst# ls -l
total 20
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Feb 28 23:43 cyops_folder3
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 Desktop
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jan 14  2023 lab.support.files
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jan 12  2023 second_drive
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Mar  1 00:26 some_text_file.txt
root@labvm:/home/analyst# ls -l /home/analyst
total 20
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Feb 28 23:43 cyops_folder3
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Feb 10  2023 Desktop
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jan 14  2023 lab.support.files
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jan 12  2023 second_drive
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Mar  1 00:26 some_text_file.txt
```