
PROPUESTA DE TPI DE SIMULACIÓN: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA LÍNEA F SOBRE LA OPERACIÓN DE LA RED DE SUBTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Bruno Neirotti¹

Alexis Galasco²

Salami Tomás³

Mesapelle Giani⁴

Lovatti Francisco⁵

¹Legajo: 47792 – bneirotti@gmail.com

²Legajo: 51474 – alexis.galasco123@gmail.com

³Legajo: 51534 – tomas.salami1@gmail.com

⁴Legajo: 52897 – gianimesapelle04@gmail.com

⁵Legajo: 52420 – franciscolovatti08@gmail.com

Universidad Tecnológica Nacional – FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina

05 de agosto de 2026

1. Introducción

En este documento presentamos la propuesta que el grupo adopta para el Trabajo Práctico Integrador de la materia Simulación. El trabajo aborda un problema de planificación: estimar, mediante simulación, qué efecto tendría sobre el conjunto de la red de Subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la incorporación de la futura Línea F.

El transporte público urbano guiado es la infraestructura que sostiene la movilidad cotidiana de las ciudades densas, y a la vez es la más costosa y la menos reversible. Por esa razón, las decisiones de expansión se apoyan habitualmente en modelos que permiten anticipar el desempeño de la red antes de que la obra exista. La simulación de eventos discretos resulta apropiada para este tipo de evaluación porque representa explícitamente los mecanismos que generan la congestión (llegadas de pasajeros variables en el tiempo, intervalos irregulares entre formaciones, capacidad finita de coche y de andén, transbordos) y permite comparar escenarios alternativos bajo los mismos supuestos, algo que un cálculo agregado de capacidad no ofrece.

El criterio de selección del caso es la disponibilidad de datos. La demanda y la oferta de la red actual están documentadas en registros públicos con marca de tiempo publicados por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), de modo que las tasas de llegada y los intervalos de despacho se estiman a partir de mediciones y no de supuestos propios. El escenario futuro tampoco es enteramente hipotético: la Línea F cuenta con traza establecida por ley, se encuentra en proceso licitatorio y su Estudio de Impacto Ambiental fue convocado a audiencia pública para el 18 de agosto de 2026.

El expediente completo de esa evaluación ambiental fue obtenido mediante pedido de vista ante la Agencia de Protección Ambiental y se incorpora a esta propuesta [13]: de él provienen el trazado, las estaciones, las progresivas, las etapas constructivas y lo que resulta decisivo para el modelo: los parámetros operativos con que la línea fue dimensionada. No obstante, ese expediente no contiene una evaluación del efecto de la nueva línea sobre el conjunto de la red, que es precisamente el objeto de este trabajo.

Los pedidos de acceso a la información pública cursados para obtener ese material continúan en trámite, y el trabajo está diseñado para no quedar condicionado a su resultado: los parámetros que la documentación disponible no permita fijar se declaran como supuestos y se someten a análisis de sensibilidad.

2. Propuesta

2.1. Problema

La red de Subte de Buenos Aires opera seis líneas con una demanda concentrada en dos picos diarios y muy desigualmente repartida entre estaciones. A esa concentración temporal se suma una característica estructural: el trazado es fuertemente radial, con líneas que convergen sobre el área central, de modo que buena parte de los viajes entre el sur y el norte de la ciudad solo puede resolverse transbordando en el macrocentro. El resultado son estaciones de combinación y tramos troncales que operan cerca de su capacidad en hora pico, mientras otros sectores de la red circulan holgados.

La Línea F fue concebida precisamente como respuesta a ese desequilibrio. Su traza fue establecida por la Ley 670 de la Ciudad [10], fue revisada en el Plan Estratégico y Técnico para la Expansión de la Red de Subtes (PETERS) elaborado para SBASE con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo [11], y hoy forma parte del proyecto *Línea F – Sistema Integrado de Movilidad*, bajo licitación pública nacional e internacional y con audiencia pública ambiental convocada. Se trata de un corredor transversal entre Barracas y Palermo, con doce estaciones que vincularían las seis líneas existentes entre sí y con los ferrocarriles Roca y San Martín, y cuya ejecución está prevista en dos tramos. En cuanto a su magnitud, el pliego describe una línea de 9,8 km [12] y el Estudio de Impacto Ambiental refiere 10,9 km de túneles [13]; se adopta la primera cifra para dimensionar el servicio y se deja constancia de la segunda. El objetivo de descongestionar las líneas existentes y de mejorar la conectividad norte-sur figura en la comunicación oficial del proyecto [14] y se reitera en el expediente ambiental, donde el PETERS es citado como el estudio que plantea a la Línea F como la alternativa para que la Línea C opere sin congestión con proyección de demanda a 2030 [13].

A lo anterior se suma un dato del propio expediente que permite dimensionar el mecanismo: el 70 % de los viajes que incluyen una etapa en la Línea C corresponde a combinaciones con el ferrocarril, de modo que el alivio esperado depende de que la nueva línea capte la transferencia desde la terminal Constitución. La comunicación oficial estima además una demanda de 270.000 a 300.000 pasajeros diarios; se trata, no obstante, de una cifra anunciada y no del resultado de un estudio publicado, y como tal se la utiliza. El presupuesto oficial de la obra asciende a 1.350 millones de dólares con anticipo financiero del 20 %, según las Cláusulas Particulares del pliego y la resolución que postergó la apertura de ofertas [12].

La revisión del expediente ambiental completo permite precisar qué falta y qué no. El expediente sí aporta el dimensionamiento de la nueva línea y un perfil de carga por estación, sentido y hora pico elaborado para ella. En cambio, no contiene ninguna comparación del funcionamiento de la red con y sin el proyecto, ni una matriz origen-destino de la red a nivel de estación, ni parámetros operativos de las seis líneas existentes, ni cuantificación alguna del alivio atribuido a las líneas C y D, que se enuncia únicamente en términos cualitativos. Los análisis con y sin proyecto que el estudio incluye corresponden a microsimulaciones de tránsito de superficie durante la etapa de obra, no a la operación de la red subterránea. Sigue sin estar disponible, entonces, una evaluación desagregada que indique en qué estaciones, en qué tramos y en qué franjas horarias se produciría el alivio, ni qué frecuencia de servicio sería necesaria para que ese alivio se materialice. Frente a una inversión de esa magnitud y a un plazo de obra de varios años, resulta razonable disponer de un modelo que permita comparar el desempeño de la red con y sin la nueva línea, y que además permita explorar variantes: el primer tramo constructivo frente a la traza completa, o distintos niveles de frecuencia de la Línea F.

El problema, entonces, requiere representar la red como un sistema conectado, en el que un viaje puede resolverse por distintos caminos y en el que la aparición de una traza nueva modifica la elección de ruta de una parte de los pasajeros y, con ello, la carga que soportan las líneas existentes. Ese planteo exige una matriz origen-destino [2], y ninguna fuente pública la ofrece directamente: el registro de molinetes informa ingresos por estación pero no destinos, y el dataset de viajes y etapas del Área Metropolitana, que sí informa destinos, corresponde a un único día hábil típico y los obtiene por imputación. Reconciliar ambas fuentes y declarar de manera explícita los supuestos que esa reconciliación introduce forma parte del problema a resolver.

2.2. Objetivos

Objetivo general. Construir un modelo de simulación de eventos discretos de la red de Subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calibrado con datos públicos de demanda y de oferta, que permita comparar el desempeño operativo de la red actual con el de un escenario futuro que incorpore la Línea F.

Objetivos específicos.

- Caracterizar la demanda de ingreso a cada estación por franja horaria y tipo de día a partir del registro de molinetes, y aprovechar la codificación de andén que ese registro contiene para contrastar el reparto entre andenes que el modelo produce.

- Construir una matriz origen–destino a nivel de estación, derivada de las etapas de subte del dataset de viajes y etapas del Área Metropolitana y escalada a los niveles de demanda medidos por los molinetes, dejando explícitos los supuestos que introduce esa combinación.
- Caracterizar el intervalo real entre formaciones despachadas y su dispersión por línea y franja horaria a partir del registro de trenes despachados, y contrastarlo con la frecuencia nominal programada.
- Implementar en AnyLogic un modelo de la red actual que incluya las seis líneas, sus estaciones y sus combinaciones, con una profundidad de calibración mayor en el corredor de la Línea F y en las líneas con las que combina, y validarlo contra un período no utilizado para el ajuste.
- Incorporar un escenario futuro con la Línea F, construido a partir de la traza, las estaciones y las combinaciones definidas en la documentación oficial del proyecto.
- Definir y medir un conjunto de indicadores operativos comparables entre escenarios.
- Comparar los escenarios considerados: red actual, red con el primer tramo de la Línea F, red con la traza completa y variantes de frecuencia de la nueva línea.
- Analizar el efecto sobre la congestión y la redistribución de la demanda entre líneas, y evaluar la sensibilidad de los resultados a los supuestos declarados en la construcción de la matriz origen–destino.

2.3. Metodología

Demanda. La fuente principal es el dataset *Subte: Viajes Molinetes* [3], publicado por SBASE en Buenos Aires Data, con una fila por molinete, estación y bloque de quince minutos, discriminando pasajeros pagos, con pase y franquiciados. De allí se estima la tasa de ingreso a cada estación por franja horaria y tipo de día, agregando los molinetes de una misma estación. Sobre esta fuente pesa una discontinuidad que condiciona la elección de períodos: la apertura a medios de pago distintos de SUBE (pago sin contacto desde diciembre de 2024 y código QR desde mayo de 2025) amplió la cobertura del registro, cambio que los archivos publicados reflejan en su denominación. Los totales anteriores y posteriores a esa apertura no son comparables en nivel, de modo que el ajuste y la validación se realizan dentro del régimen homogéneo posterior.

Oferta. La operación real se caracteriza con el dataset *Subte: Trenes despachados* [4], que informa día, tipo de día, línea, cantidad de coches, hora de salida de cada cabecera y causa asociada a cada formación despachada. De allí se reconstruye la serie de intervalos reales entre despachos sucesivos por línea y franja, se separan los eventos con causa de demora registrada de la variabilidad propia de la operación, y se obtiene la composición de las formaciones. La frecuencia nominal de contraste proviene del *Cronograma de servicio* y de *Frecuencia del subte* [15], y la disponibilidad de material rodante del recurso *Estado de flota* incluido en [4].

Topología y tiempos de recorrido. La estructura física de la red se toma del feed *Subte: GTFS* [6], que aporta la secuencia ordenada de estaciones de cada línea y sentido, los tiempos de llegada y salida del tren en cada estación (de los que se derivan el tiempo de recorrido de cada tramo y el tiempo de detención en andén), las distancias acumuladas sobre la traza, la jerarquía estación–andén–acceso y, en el archivo de transbordos, el tiempo mínimo de combinación medido para cada par de andenes conectados. Esto reemplaza la estimación propia de esos parámetros, con una advertencia de vigencia que obliga a un uso selectivo: el feed declara período hasta 2019 y el portal informa que los datasets en formato GTFS están suspendidos y en revisión. La topología que describe continúa siendo la vigente (incluye la extensión de la Línea E a Retiro y la Línea H hasta Facultad de Derecho) y los tiempos de tramo, de detención y de combinación son magnitudes físicas estables: ambos se utilizan. Las frecuencias programadas que el feed contiene, en cambio, son previas a la pandemia y no se emplean, porque los intervalos de despacho se estiman del registro de operación real [4]. La georreferenciación de estaciones y accesos se complementa con *Subte: Estaciones* [5] y *Bocas de Subte* [7]. El Premetro queda fuera del alcance del modelo.

Matriz origen–destino. Los destinos provienen del dataset *Viajes y etapas en transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires* [8], estimado a partir de registros SUBE; cada etapa de subte informa origen, destino, línea de ascenso, hora y factor de expansión. Su documentación metodológica [9] fija tres condiciones de uso. Los datos corresponden a un único día hábil típico de octubre o noviembre, no a un promedio anual; se emplea la edición 2024. Las coordenadas publicadas no son la ubicación real de la transacción sino el centroide del hexágono H3 de resolución 10 que la contiene, de unos 150 m de diámetro [16]. Sabiendo eso, verificamos que los 89 centroides distintos correspondientes a etapas de subte se ubican a una mediana de 44 m y a un máximo de 70 m de alguna estación del listado oficial [5], de modo que la correspondencia entre celda y estación es unívoca y no constituye un supuesto de reparto.

Asimismo, los destinos no son observados sino imputados por el organismo publicador bajo dos reglas declaradas: parada más cercana con tolerancia de 2,2 km, y simetría diaria del primer y último viaje. Un rasgo de esa imputación

resulta determinante: las seis líneas se tratan como ramales de una sola, por lo que toda estación puede ser origen y destino de cualquier otra.

La matriz es entonces estación–estación para el conjunto de la red y ya contiene los viajes con combinación sin desagregar el camino recorrido, que es exactamente lo que el modelo necesita: la ruta y los transbordos son resultado de la simulación y no un dato de entrada, condición para que agregar la Línea F redistribuya la carga por sí misma.

El archivo aporta 587.980 etapas de subte, 740.675 una vez expandidas, de las cuales un 4,1 % pertenece a viajes con alguna etapa sin destino imputado y se trata por separado. Restan dos ajustes propios, objeto del análisis de sensibilidad: la matriz tiene resolución horaria, por lo que el perfil intrahorario se toma de los molinetes, y su nivel absoluto se escala a los totales que estos miden. Este segundo ajuste no es menor: el proceso de depuración del dataset descarta un 27,5 % de las transacciones originales por problemas de geolocalización, de imputación o de registro, y el factor de expansión que compensa esa pérdida está topeado en 3 para evitar que una línea con pérdida excesiva distorsione el resultado.

Escenario futuro. La configuración de la Línea F se toma de documentación oficial: la traza establecida por la Ley 670 [10], el pliego de la licitación *Ingeniería, construcción y equipamiento Línea F* publicado en el portal BA Obras [12], el expediente del Estudio de Impacto Ambiental obtenido por pedido de vista ante la Agencia de Protección Ambiental [13] y el PETERS [11] como antecedente de planificación. El capítulo de descripción del proyecto del Estudio aporta el recorrido, las doce estaciones proyectadas con sus progresivas sobre la traza, las combinaciones con las líneas existentes y la división en tramos constructivos.

El Estudio dimensiona la línea con un intervalo entre formaciones de 1,5 minutos (equivalente a cuarenta trenes por sentido y por hora), una capacidad de 1.075 pasajeros por formación y, en consecuencia, una capacidad de transporte de 43.000 pasajeros por sentido y por hora; un tiempo de detención en estación de 30 segundos; velocidades de diseño de 90 km/h en tramos rectos, reducidas a 70 y 45 km/h según la curvatura; aceleración de 1 m/s^2 y frenado de $1,1 \text{ m/s}^2$; y una flota necesaria de 25 formaciones. Prevé además andén central en las doce estaciones y un recorrido peatonal de combinación no mayor a 100 m, valor que se adopta para el tiempo de transbordo de las estaciones nuevas. Los tiempos de recorrido entre estaciones se derivan de las progresivas publicadas y de esos mismos parámetros cinemáticos. La frecuencia de servicio se conserva como variable de escenario: el valor de 1,5 minutos es el de diseño y no necesariamente el real, de modo que se lo toma como cota superior de oferta y se recorren valores menores.

Ajuste de distribuciones. Las llegadas de pasajeros por estación y franja y los intervalos entre formaciones se ajustan siguiendo el procedimiento visto en la carrera [1]: construcción de histogramas, estimación de parámetros por máxima verosimilitud y pruebas de bondad de ajuste. La partición entre ajuste y validación se hace por período, reservando datos no utilizados para estimar. Los dos registros admiten particiones distintas y por razones distintas. El de despachos no se ve afectado por el cambio en los medios de pago, de modo que su historia completa desde 2015 es homogénea y permite reservar un año entero. El de molinetes sí lo está, por lo que ambos períodos deben pertenecer al régimen de cobertura posterior a diciembre de 2024; la partición se realiza en ese tramo y se controla la estacionalidad comparando meses y tipos de día equivalentes. Se deja constancia de que esta restricción reduce el margen temporal disponible respecto de lo que la extensión de las series publicadas sugeriría, y de que es preferible asumirla antes que validar contra un período cuya diferencia de nivel respondería a un cambio en el registro y no al desempeño del modelo.

Implementación en AnyLogic. El modelo representa la red como un conjunto de líneas, cada una compuesta por una secuencia de estaciones y tramos, vinculadas por estaciones de combinación a las que se asocia el tiempo mínimo de transbordo que el GTFS declara para cada par de andenes. Los pasajeros se generan en cada estación según la tasa ajustada para su franja horaria, reciben un destino sorteado a partir de la matriz origen–destino y siguen una ruta tomada de una tabla de caminos mínimos precalculada fuera del modelo, con una penalización por transbordo; no se implementan algoritmos de asignación dinámica. Las formaciones se despachan desde cada cabecera según la distribución de intervalos ajustada sobre el registro de despachos, recorren cada tramo con el tiempo derivado del GTFS y se detienen en cada estación durante el tiempo de detención que ese mismo feed informa. El ascenso está limitado por la capacidad del coche: el pasajero que no logra abordar permanece en el andén y espera la formación siguiente. El andén se modela como un espacio de capacidad finita, lo que permite medir la aglomeración de plataforma además de la ocupación a bordo. El escenario con Línea F se obtiene agregando la nueva línea a la topología y recalculando la tabla de caminos mínimos con el mismo procedimiento, de modo que la redistribución de pasajeros resulta del cambio de estructura de la red y no de un supuesto impuesto sobre cada línea.

Verificación y validación. La verificación se realiza comparando, en un caso degenerado sin variabilidad en el intervalo de despacho ni en la demanda, la ocupación resultante contra el cálculo analítico directo de pasajeros acumulados en un intervalo fijo, y controlando la conservación de entidades: los pasajeros que ingresaron a lo largo de una corrida deben coincidir con la suma de los que llegaron a destino, los que están a bordo y los que permanecen en andén al final del período simulado.

La validación se restringe a magnitudes efectivamente observables en los registros públicos, que son tres. La primera es el ingreso de pasajeros por estación, franja de quince minutos y tipo de día, contrastado contra el período de molinetes reservado. La segunda es el reparto de la demanda entre líneas, contrastado contra la distribución de las etapas de subte del dataset de viajes y etapas [8], que es una fuente independiente construida con otra metodología y sobre otro período. Corresponde señalar por qué el control agregado natural no está disponible: el recurso oficial de total anual de pasajeros por línea [5] dejó de actualizarse en septiembre de 2020, de modo que no cubre el régimen posterior a la apertura de medios de pago, que es el único que este trabajo puede utilizar. La tercera surge de una propiedad del registro de molinetes que conviene explicitar: el identificador de cada molinete codifica el andén en el que está instalado, de modo que el ingreso queda atribuido a un sentido de circulación. Esa atribución no es completa (sobre el año 2025 alcanza al 70,5 % de los ingresos, porque una parte de los identificadores no incluye el campo de andén y hay estaciones enteras sin él), y por eso la demanda se genera en el modelo a nivel de estación y no de andén, evitando introducir un criterio de reparto para el resto. Pero el reparto entre andenes que el modelo produce como resultado de la asignación de ruta sí puede contrastarse contra el observado en las estaciones que cuentan con el dato. Es una validación parcial y sesgada por construcción, en tanto cubre solo un subconjunto de estaciones que no fue elegido por nosotros. Corresponde señalar una limitación de fondo: la ocupación a bordo y la aglomeración de plataforma, que son indicadores centrales del trabajo, no se registran en ninguna fuente pública. Son salidas del modelo sin contraparte empírica, dependientes de la matriz origen–destino y, por lo tanto, del supuesto de escalado declarado más arriba. No se las valida y no se las presenta como magnitudes medidas, sino como resultados condicionados a supuestos explícitos, cuya utilidad reside en la comparación entre escenarios evaluados bajo esos mismos supuestos y no en términos absolutos.

Para el escenario futuro no existe, por definición, dato observable de ninguna clase, pero el expediente ambiental aporta un término de comparación más exigente que el orden de magnitud de la cifra anunciada. El Estudio publica, por cada una de las doce estaciones y para ambos sentidos, la cantidad de pasajeros que suben, bajan y permanecen a bordo en la hora pico de la mañana y en la de la tarde, tomada de un análisis de demanda elaborado por SBASE en 2019 [13]. De esas tablas se obtiene el perfil de carga por tramo. La carga por tramo que el modelo produzca para la Línea F se contrasta contra ese perfil, y el contraste se declara como referencia y no como validación: ese perfil no es una medición sino la salida de otro modelo, es anterior a la pandemia y a la apertura de medios de pago, y lleva incorporado un supuesto de simetría diaria (las tablas de la hora pico de la mañana y de la tarde son la imagen especular exacta una de la otra) de la misma naturaleza que el que hereda la matriz origen–destino. Se agrega un control de consistencia entre fuentes oficiales: los ascensos que ese perfil totaliza en la hora pico suponen una concentración horaria de la demanda que se verifica contra la que efectivamente presenta la red actual según el registro de molinetes, antes de utilizar tanto el perfil como la cifra diaria anunciada.

Cada escenario se corre con un mínimo de diez replicaciones, descartando el período de calentamiento, y los resultados se informan con intervalos de confianza.

2.4. Resultados esperados

Esperamos obtener, en primer lugar, un cuadro comparativo de indicadores operativos entre el escenario actual y los escenarios con Línea F: tiempo medio de espera en andén por estación y franja horaria, tiempo medio de viaje completo dentro del sistema incluyendo transbordos, ocupación media y máxima de coche por tramo, nivel de aglomeración de plataforma y proporción de pasajeros que no logran abordar la primera formación que arriba.

En segundo lugar, esperamos caracterizar el uso de la nueva infraestructura: viajes diarios captados por la Línea F, carga por tramo, tramo de máxima demanda y factor de ocupación resultante para la frecuencia supuesta, junto con la variación de carga que se produce en cada una de las líneas existentes y en las estaciones de combinación del área central. Eso permite identificar qué líneas y qué estaciones concentran el beneficio y en qué franjas horarias se manifiesta, distinguiendo el alivio efectivo de la simple redistribución de la congestión hacia otras combinaciones.

En tercer lugar, esperamos cuantificar cómo cambian esos resultados frente a los supuestos declarados: cuánto varía el beneficio estimado según el criterio con que la matriz se escala a los niveles medidos y según el tratamiento de las etapas sin destino imputado, y qué frecuencia mínima de la Línea F es necesaria para que la mejora sea perceptible en los indicadores de la red. La comparación entre el primer tramo constructivo y la traza completa permite, además, estimar qué porción del beneficio se obtiene con esa primera puesta en servicio.

En cuanto al alcance, el presente trabajo no pretende producir una previsión de demanda ni sustituir los estudios oficiales del proyecto: los valores absolutos que arroje el modelo dependen de supuestos declarados de manera explícita. Lo informativo es la comparación entre escenarios evaluados bajo esos mismos supuestos, expresada en las magnitudes con las que se discute el nivel de servicio: minutos de espera, minutos de viaje y pasajeros por coche.

Referencias

- [1] Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis* (5.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- [2] Ortúzar, J. de D. y Willumsen, L. G. (2011). *Modelling Transport* (4.^a ed.). John Wiley & Sons.
- [3] Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). *Subte: Viajes Molinetes*. Buenos Aires Data. Archivos anuales comprimidos, 2013–2025. Desde diciembre de 2024 se publican con la denominación INCLUYEOTROMODOSDEPAGO, que indica la incorporación de medios de pago distintos de la tarjeta SUBE. <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-viajes-molinetes>
- [4] Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). *Subte: Trenes despachados*. Buenos Aires Data. Recursos *Formaciones despachadas – Total* (CSV, 2015 a la actualidad) y *Estado de flota*. <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-trenes-despachados>
- [5] Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). *Subte: Estaciones*. Buenos Aires Data. Incluye los recursos *Estaciones de Subte*, *Líneas de Subte* y *Total de pasajeros de cada línea de subte por año*. Pese a que el título de este último indica “desde junio 2013”, el archivo publicado abarca hasta 2020 y su última modificación registrada es del 7 de septiembre de 2020. <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-estaciones>
- [6] Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). *Subte: GTFS*. Buenos Aires Data. Feed versión 2.0; período declarado en feed_info hasta el 31/12/2019 y calendario de servicios hasta el 31/12/2021. El portal advierte que los datasets en formato API y GTFS están suspendidos y en revisión. <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-gtfs>
- [7] Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). *Bocas de Subte*. Buenos Aires Data. <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/bocas-subte>
- [8] Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial. *Viajes y etapas en transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires 2019 a 2024*. Buenos Aires Data. <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/viajes-etapas-transporte-publico>
- [9] Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Infraestructura. *Dataset de Viajes y Etapas en Transporte Público del Área Metropolitana de Buenos Aires. Notas para su uso, 2019–2025*. Abril de 2025. Documento metodológico del dataset [8].
- [10] Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. *Ley 670*, sancionada el 8 de noviembre de 2001, de construcción de las líneas de subterráneos F, G e I, y sus modificatorias. <http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley670.html>
- [11] Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y Banco Interamericano de Desarrollo. *Plan Estratégico y Técnico para la Expansión de la Red de Subtes de Buenos Aires (PETERS)*. Estudio elaborado por AC&A, publicado por SBASE, 2015.
- [12] Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Movilidad e Infraestructura. *Licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple N.º 10241-0094-LPU25, “Ingeniería, construcción y equipamiento línea de Subterráneo F”*. Expedientes EX-2025-43875108-GCABA-SSPO y EX-2025-43793855-GCABA-DGTALMI. Portal BA Obras. Se citan en particular el Pliego de Cláusulas Particulares PLIEG-2026-30055586-SSPO, el Pliego de Especificaciones Técnicas Rev. 01 PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO, los informes LF-GL-GEN-GNR-IN-003 y LF-GL-GEN-GNR-IN-004 (*Demandas Etapa I y II — Medios de Salida*), y la Resolución N.º 175/GCABA-MMIGC/26, que posterga la apertura de ofertas al 10 de septiembre de 2026 y consigna el presupuesto oficial. <https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar>
- [13] Agencia de Protección Ambiental, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. *Estudio de Impacto Ambiental — Proyecto “Línea F – Sistema Integrado de Movilidad, CABA”*. Expediente EX-2026-20211143-GCABA-APRA, 98 documentos, obtenido por pedido de vista. Estudio elaborado por Serman & asociados s.a. Convocado a audiencia pública por Resolución N.º 195/GCABA-APRA/26, fijada para el 18 de agosto de 2026. Se citan en particular: IF-2026-20219129-GCABA-APRA, capítulo 3, *Descripción del proyecto* — parámetros operativos (p. 15), estimaciones de demanda por estación (pp. 15–16), estaciones y progresivas (pp. 20–21), cocheras y flota (p. 42), cronograma de obra (p. 100) —; IF-2026-20220749-GCABA-APRA, capítulo 6, *Estudios especiales* — Línea C y PETERS (p. 62), pasajeros por estación (p. 97) —; IF-2026-23674238-GCABA-DGDPM, intervención de la Dirección General de Diseño y Planificación de la Movilidad; e IF-2026-28526299-GCABA-DGPRO, *Documento de divulgación*. Las estimaciones de demanda que el Estudio reproduce se atribuyen en él al *Análisis de Demanda Línea F* elaborado por SBASE en 2019, documento que el expediente cita pero no incorpora.

- [14] Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. *Anuncio del proyecto de construcción de la línea F de subte: trazado, estaciones, etapas y cronograma previsto*. <https://buenosaires.gob.ar/noticias/jorge-macri-anuncio-la-construccion-de-la-linea-f-de-subte>
- [15] Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). *Subte: Cronograma de servicio y Frecuencia del subte*. Buenos Aires Data. <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-cronograma-servicio> y <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/frecuencia-subte>
- [16] Uber Technologies y comunidad H3. *H3: Hexagonal hierarchical geospatial indexing system*. Documentación oficial. <https://h3geo.org/docs>