

Características Técnicas /Tipo		ALSTOM Serie 300					
		Rca	Rcb	Ma	Md	Mb	Mc
Lugar de Uso		Línea D y H					
Tensión de energía de Tracción (V.c.c.)		1500 Vcc					
Configuración formación		= Rca – Ma – Mb – Mc – Md – Rcb =					
Alimentación	Sistema	Línea Aérea (catenaria)					
	Captación	No tiene		1 Pantógrafo/u		No tiene	
País de procedencia		BRASIL					
Fabricante	Fabricante de carrocería,Bogies y equip.	ALSTOM					
	Fabricante de Compresor	KNORR-BREMSE					
	Fabricante del Aire acondicionado	KING					
Años de puesta en servicio		2016					
Cantidad de coches en existencia al 31/12/2018		180					
Control de Tracción		No tiene			VVVF		
Sistema de freno	Freno de servicio	Neumático			Regenerativo/Reostático -		
	Freno de emergencia	Neumático					
Dimensiones	Longitud del coche entre acoples (mm)	18.460	18.460	17.780	17.780	17.780	17.780
	Largo de la caja del coche (mm)	17.742	17.742	16.975	16.975	16.975	16.975
	Ancho de la caja (mm)	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	Altura de la caja desde el techo hasta el piso en mm.	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	Altura de la caja desde el techo hasta el nivel superior del riel N.S.R. (mm)	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
	Altura del riel al punto más alto (mm)	3.660					
	Distancia entre el riel y el piso del coche	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Longitud entre cabezas de formación mínima (mm)		108.040					
Capacidad	Pasajeros sentados	30	30	37	37	37	37
	Pasajeros sentados y parados	239	239	253	253	253	253
	Coefficiente de Ocupación	9	9	9	9	9	9
Peso de los distintos componentes	Peso de la caja (Kg)	20.363	20.363kg	18.212kg	18.212k	17.652kg	17.363
	Peso de cada bogie (kg)	5.300 kg	5.300 kg	7.100 kg	7.100 kg	7.100 kg	7.100 kg
	Peso total del coche vacío (kg)	30.963 kg	30.963kg	32.412k	32.412k	31.852k	31.563k
	Peso del coche con pasajeros	47.518 kg	47.518kg	49.680k	49.680k	49.120k	48.831k
Bogies	Trocha (mm)	1.435					
	Distancia entre centros de bogies (mm)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Distancia entre ejes de bogies (mm)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Diámetro de ruedas nuevas (mm)	860	860	860	860	860	860
	Diámetro de ruedas gastadas (mm)	790	790	790	790	790	790
	Relación de transmisión	----	----	1:6,942	1:6,942	1:6,942	1:6,942
Pantógrafo		----	----	1	1	----	----
Características del motor de tracción	Modelo	Alstom - 4 ECA 2120 H					
	Cantidad por coche	4		4		4	
	Potencia Nominal continua (Kw)	200					
	Tensión (V.c.a.)	675/1.169 Vca cuadripolar					
	Carga Nominal Continua (A)	130					
	Revoluciones por minuto	2.400					
	Peso del motor de tracción (kg)	510					
Alimentación Auxiliar en Volts (Vcc de Batería)		110 V.c.c					
Prestaciones	Velocidad Máxima (Km/h)	80					
	Aceleración (entre 0 y 40 km/h) en	1,0 ± 10%					
	Frenado de Servicio/Desaceleración en -	1,1 ± 10%					
	Frenado de Emergencia (-m/s2)	1,5					
Alimentación auxiliar		110 v.c.c					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico

Número: IF-2026-34923659-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Lunes 3 de Agosto de 2026

Referencia: Características Técnicas Vehículo Alstom - Serie 300

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.03 11:24:29 -03:00

Facundo Lombardo
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.03 11:24:30 -03:00