

# Encurtamento de Código

---

Prof. Edson Alves

Faculdade UnB Gama

1. Encurtamento de Código
2. Macros

# Encurtamento de Código

---

# Encurtamento de Código

- Em programação competitiva, a velocidade é critério de desempate
- Uma maneira de se melhorar o desempenho no quesito velocidade é digitar o mais rápido possível
- Outra maneira é diminuir a quantidade de caracteres que devem ser digitados no código
- Esta redução pode ser feita através do uso dos recursos da própria linguagem ou através do uso de macros
- O uso inteligente de padrões e lógica também pode levar a reduções nos códigos
- Como os códigos de competição não visam reuso, não faz sentido usar nomes longos e descritivos para variáveis ou evitar o uso de variáveis globais

## Dica #1: Renomear tipos

Alguns tipos de dados tem nomes longos, que podem ser encurtados através do uso da diretiva **using** do C++:

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5 using ll = long long;
6 using ii = pair<ll, ll>;
7 using vi = vector<ll>;
8
9 int main()
10 {
11     ll x = 2, y = 3;
12     ii z(x, y);
13     vi ns { x, y, 10, -1 };
14
15     return 0;
16 }
```

## Dica #2: C++ Moderno - auto

- Alguns recursos do C++ moderno também levam a uma redução do tamanho dos códigos-fontes
- A partir do C++11, a palavra reservada **auto** pode ser usada para deduzir o tipo de uma variável a partir de sua inicialização
- Em alguns casos, a redução de código é notável:

```
1 map<string, int> m;  
2 ...  
3 map<string, int>::iterator it = m.begin();  
4 auto jt = m.begin();
```

- A inicialização pode ser feita com constantes, retornos de funções ou mesmo outras variáveis

```
1 auto x = 1.0;           // typeid(x).name() == double  
2 auto y = x;             // typeid(y).name() == double  
3 auto z = toupper('a');   // typeid(z).name() == int  
4 auto w = strstr("ABC", "BC"); // typeid(w).name() == char *
```

## Dica #3: C++ Moderno - range for

- O padrão C++11 também trouxe o recurso do *range for*
- Antes deste padrão, a iteração em um container era feito por meio de iteradores:

```
1 vector<int> vs;  
2  
3 for (vector<int>::iterator it = vs.begin(); it != vs.end(); ++it) {  
4     // O valor do elemento é acessado com a sintaxe *it  
5 }
```

- O *range for* simplifica a sintaxe de iteração sobre contêiners, eliminando o uso explícito de iteradores:

```
1 vector<int> vs;  
2  
3 for (auto& v : vs) {  
4     // O valor do elemento é acessado por meio da variável v  
5 }
```

## Dica #4: C++ Moderno - lambdas

- O C++11 também permite o uso de funções *lambda*
- *Lambdas* são funções anônimas que podem ser declaradas e implementadas localmente
- O uso de *lambdas* simplifica o código em funções que permitem a customização de seu comportamento através do uso de ponteiros para funções

```
1 vector<int> ns { 2, -1, 5, 8, 3, 10 };  
2  
3 // Primeiro os pares, depois os impares  
4 sort(ns.begin(), ns.end(), [](int x, int y) {  
5     int a = x % 2;  
6     int b = y % 2;  
7     return a == b ? x < y : (a == 0);  
8 });
```



## Dica #5: STL

- A STL (*Standard Template Library*) do C++ é a biblioteca padrão de *templates*
- Ela oferece a implementação de estruturas de dados e funções parametrizadas
- Estas implementações são flexíveis tanto no que diz respeito ao tipo de dado que elas agem quanto ao seu conjunto de parâmetros
- O uso das estruturas e funções da STL simplificam o código
- Além da redução do tamanho, o uso da STL traz confiabilidade ao código, uma vez que as implementações dos compiladores são robustas e bem testadas
- Produzir implementações equivalentes durante uma maratona é inviável

# Exemplo de uso da STL

```
1 #include <iostream>
2 #include <algorithm>
3
4 int main() {
5     std::string text { "Exemplo de uso da STL" }, vowels { "aeiou" }, ans;
6
7     std::transform(text.begin(), text.end(), text.begin(), [](char c) { return tolower(c); });
8
9     std::copy_if(text.begin(), text.end(), back_inserter(ans),
10                [&](char c) { return vowels.find(c) != std::string::npos; });
11
12     std::sort(ans.begin(), ans.end());
13
14     auto n = std::unique(ans.begin(), ans.end()) - ans.begin();
15     ans.resize(n);
16
17     std::cout << n << " vogais unicas: " << ans << std::endl;
18
19     return 0;
20 }
```

## Dica #6: Impressão de vetores

- Um padrão comum de respostas de problemas de competição é imprimir um vetor de números, separados por espaços entre eles
- O código abaixo gera um *Presentation Error*, pois imprime um espaço em branco após o último número:

```
1 for (size_t i = 0; i < ns.size(); ++i)
2     cout << ns[i] << " ";
3 cout << endl;
```

- Além disso, é preciso de uma linha extra, após o **for**, para a quebra de linha
- O código abaixo resolve ambos problemas:

```
1 for (size_t i = 0; i < ns.size(); ++i)
2     cout << ns[i] << (i + 1 == ns.size() ? '\n' : ' ');
```

## Dica #7: Eliminação de `if`

- A eliminação de um `if`, além de reduzir o tamanho do código, traz como benefício adicional um ganho de performance de execução
- O operador `%` permite navegar circularmente pelos números  $0, 1, \dots, N - 1$  sequencialmente sem a necessidade de um `if` para determinar o momento de se reiniciar o contador

```
1 i = (i + 1) % N;      // Sentido crescente
2 j = (j + N - 1) % N; // Sentido decrescente
```

- É possível alternar entre dois inteiros  $A$  e  $B$  sem necessidade de um `if`: se  $C = A + B$ , então o valor de  $i$  alterna entre  $A$  e  $B$  se for atualizado com o valor  $C - i$ :

```
1 int i = A;
2 ...
3 i = C - i;
```

## Dica #8: Definição de constantes importantes

- Embora constantes também possam ser definidas como macros, usar os recursos da própria linguagem permitem um maior nível de verificação e validação da parte do compilador
- A palavra reservada **const** pode ser usada para este fim
- Em geral, as constantes devem ser variáveis globais e receber nome com todos os caracteres maiúsculos
- Todas as constantes devem receber um valor inicial, uma vez que não é possível alterar seus valores em qualquer outro ponto do código

```
1 const int MAX { 1'000'010 };  
2 const ll oo { (1 << 62) };  
3 const ll MOD { 1'000'000'007 };  
4 const double PI = acos(-1.0);
```

# Macros

---

## Dica #9: Macro para laços for

- O uso de macros pode encurtar o tamanho de padrões comuns em códigos C/C++
- Um destes padrões é o laço for que faz a travessia de um vetor de  $N$  elementos
- Além da redução do tamanho, a macro tem a vantagem de evitar erros no incremento

```
1 #include <iostream>
2
3 #define REP(i, a, b) for (int (i) = (a); (i) <= (b); (i)++)
4
5 int main()
6 {
7     int ns[] { 2, 3, 5, 8, 13, 21 };
8
9     REP(i, 1, 4)
10         std::cout << ns[i] << std::endl;    // 3 5 8 13
11
12     return 0;
13 }
```

## Dica #10: Macros para debug

- Macros podem ser utilizadas para imprimir informações de *debug* do código
- Escrevendo as informações de saída em `cerr` a solução poderá ser aceita mesmo com os *logs* ativados (desde que a escrita destes *logs* não gere um TLE)
- Os juízes online definem a macro `ONLINE_JUDGE`, que pode ser usada para desabilitar os *logs*
- As macros de *log* devem ser simples de usar e criadas para os tipos mais comuns (variáveis de tipo primitivo, vetores, *arrays*, etc)



# Exemplo de uso de macros de log

```
1 #define LOG(var, sep) (cerr << #var << " = " << (var) << (sep))
2 #define LOGM(msg) (cerr << (msg))
3
4 #define LOGV(vec, sep) {                                     \
5     cerr << #vec << " =";                                   \
6     for (const auto& v : (vec)) cerr << " " << v;          \
7     cerr << (sep); }
8
9 #define LOGA(arr, N, sep) {                                  \
10     cerr << #arr << " =";                                    \
11     for (int i = 0; i < N; ++i) cerr << " " << (arr)[i];    \
12     cerr << (sep); }
13
14 #define LOGA2(arr, N, M, sep) {                              \
15     cerr << #arr << " =\n";                                  \
16     for (int i = 0; i < N; ++i) {                             \
17         for (int j = 0; j < M; ++j)                          \
18             cerr << (arr)[i][j] << " ";                      \
19         cerr << endl;                                         \
20     } cerr << (sep); }
```

## Dica #11: Inclusão da biblioteca padrão do C++

- A biblioteca padrão do C++ está dividida em várias sub-bibliotecas, cada uma associada a um arquivo *header* diferente
- A inclusão apenas dos *headers* necessários acelera o processo de compilação
- Contudo, a falta de algum *header* necessário gera um erro de compilação, e a identificação e correção do erro toma tempo
- Uma alternativa utilizada por muitos competidores é incluir o *header* `bits/stdc++.h`
- Este arquivo faz parte do GCC, e inclui todos os arquivos associados a biblioteca padrão do C++

1. **HALIM**, Felix; **HALIM**, Steve. *Competitive Programming 3*, 2010.
2. **LAAKSONEN**, Antti. *Competitive Programmer's Handbook*, 2018.
3. **SKIENA**, Steven S.; **REVILLA**, Miguel A. *Programming Challenges*, 2003.
4. CppReference<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup><https://en.cppreference.com/w/>