

# Matemática

## Polinômios

---

Prof. Edson Alves

Faculdade UnB Gama

# Polinômios

---

# Definição de polinômios

## Definição

Seja  $A$  o conjunto dos coeficientes e  $V$  o conjunto das variáveis. Um polinômio é definido por meio de elementos de  $A$  e de um subconjunto de variáveis de  $V$  através de adições e multiplicações.

# Polinômios univariados

- Um polinômio univariado, isto é, definido em uma única variável  $x$ , pode ser escrito como

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_Nx^N,$$

com  $a_0, a_1, \dots, a_N \in A$

- Em forma de somatório,

$$\sum_{i=0}^N a_i x^i$$

- O maior expoente da variável  $x$  na expressão que define o polinômio ( $N$  nas notações acima, se  $a_N \neq 0$ ) é denominado grau do polinômio.

# Polinômios em C/C++

- Polinômios podem ser representados em C/C++ através de *arrays* ou de vetores:

```
using polynomial = vector<int>;
```

- Observe que um polinômio de grau  $N$  tem  $N + 1$  coeficientes:

```
int degree(const polynomial& p) { return p.size() - 1; }
```

- Em geral, os coeficientes são armazenados do termo constante ao termo que determina o grau do polinômio.

```
polynomial p { 6, -5, 1 };           //  $p(x) = x^2 - 5x + 6$ 
```

# Função polinomial

- Todo polinômio está associado a uma função  $p(x)$  dada por

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_Nx^N$$

- Para computar o valor  $y_0$  associado ao valor  $x_0$  por  $p(x)$ , basta substituir todas as ocorrências de  $x$  no polinômio por  $x_0$ , isto é,

$$y_0 = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_Nx_0^N$$

- O cálculo de  $y_0$  tem complexidade  $O(N^2)$ , se cada termo  $x^i$  for computado por meio de multiplicações repetidas

# Algoritmo de Horner

- O algoritmo de Horner computa  $y_0 = p(x_0)$  com complexidade  $O(N)$
- Este algoritmo é baseado na regra de Horner:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_Nx^N = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \dots + x(a_N) \dots))$$

- O algoritmo inicia fazendo  $y_0 \leftarrow 0$  e  $i \leftarrow N$
- Para cada  $i \geq 0$  ele atualiza o valor de  $y$  por meio de duas operações:
  1.  $y_0 \leftarrow y_0 \times x_0$
  2.  $y_0 \leftarrow y_0 + a_i$
- Em seguida, o valor de  $i$  é decrementado

# Implementação do algoritmo de Horner

```
1 int evaluate(const polynomial& p, int x)
2 {
3     int y = 0, N = degree(p);
4
5     for (int i = N; i >= 0; --i)
6     {
7         y *= x;
8         y += p[i];
9     }
10
11     return y;
12 }
```



# Zeros de polinômios

- Se  $p(x_0) = 0$ , dizemos que  $x_0$  é um zero (ou raiz) de  $p(x)$
- O Teorema Fundamental da Álgebra afirma que um polinômio de grau  $N$  tem  $N$  raízes complexas (não necessariamente distintas)
- O polinômio  $p(x) = a_0 + a_1x$ , com  $a_1 \neq 0$ , tem um único zero, a saber:

$$x = -\frac{a_0}{a_1}$$

# Zeros de polinômios

- O polinômio  $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ , com  $a_2 \neq 0$ , tem duas raízes complexas, que podem ser obtidas por meio da fórmula de Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Há expressões semelhantes para polinômios de grau 3 (Formula de Cardano/Tartaglia) e 4 (Fórmula de Ferrari), porém não são de fácil memorização
- Para polinômios de grau 5 ou maior, Galois mostrou, usando a Teoria dos Grupos, que não há expressão racional para computar as raízes de tais polinômios

## Definição

A adição de dois polinômios  $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_Nx^N$  e  $q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_Mx^M$  resulta em um polinômio

$$r(x) = p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_R + b_R)x^R,$$

onde  $R \leq \max\{N, M\}$ ,  $a_i = 0$ , se  $i > N$  e  $b_j = 0$ , se  $j > M$ .

# Implementação da adição de polinômios

```
1 polynomial operator+(const polynomial& p, const polynomial& q)
2 {
3     int N = degree(p), M = degree(q);
4     polynomial r(max(N, M) + 1, 0);
5
6     for (int i = 0; i <= N; ++i)
7         r[i] += p[i];
8
9     for (int i = 0; i <= M; ++i)
10        r[i] += q[i];
11
12    while (not r.empty() and r.back() == 0)
13        r.pop_back();
14
15    if (r.empty())
16        r.pop_back(0);
17
18    return r;
19 }
```

# Multiplicação de polinômios

- A multiplicação de polinômios é feita por meio da aplicação da distributividade
- Se  $\text{grau}(p(x)) = N$ ,  $\text{grau}(q(x)) = M$  e  $r(x) = p(x)q(x)$ , então  $\text{grau}(r(x)) = N + M$
- Se  $p(x)$  em coeficientes  $a_0, a_1, \dots, a_N$  e  $q(x)$  tem coeficientes  $b_1, b_2, \dots, b_M$ , então os coeficientes  $c_i$  de  $r(x)$  são dados por

$$c_i = \sum_{k=0}^i a_k b_{i-k}$$

# Implementação da multiplicação de polinômios

```
1 polynomial operator*(const polynomial& p, const polynomial& q)
2 {
3     int N = degree(p), M = degree(q);
4     polynomial r(N + M + 1, 0);
5
6     for (int i = 0; i <= N; ++i)
7         for (int j = 0; j <= M; ++j)
8             r[i + j] += p[i]*q[j];
9
10    return r;
11 }
```

# Divisão de polinômios

- A divisão de polinômios é idêntica à divisão de Euclides nos inteiros
- Dados dois polinômios  $a(x)$  e  $b(x)$ , onde  $b(x) \neq 0$ , existem dois polinômios  $q(x)$  e  $r(x)$  tais que

$$a(x) = b(x)q(x) + r(x),$$

tais que  $0 \leq \text{grau}(r(x)) < \text{grau}(b(x))$

# Divisão de polinômios e zeros

- Observe que, se  $x_0$  é uma raiz de  $p(x)$ , então  $(x - x_0)$  divide  $p(x)$
- De fato, pela divisão de polinômios existem  $q(x)$  e  $r(x)$  tais que

$$p(x) = (x - x_0)q(x) + r(x),$$

com  $\text{grau}(r(x)) < \text{grau}(x - x_0) = 1$ , ou seja, o resto é constante

- Daí, como  $x_0$  é raiz de  $p(x)$ , vale que

$$0 = p(x_0) = (x_0 - x_0)q(x_0) + r(x_0) = r(x_0),$$

logo  $(x - x_0)$  divide  $p(x)$



# Fatoração de polinômios

- Pelo Teorema Fundamental da Álgebra, um polinômio  $p(x)$  de grau  $N$  tem  $N$  raízes complexas
- Para cada raiz  $x_i$ , o polinômio  $(x - x_i)$  divide  $p(x)$
- Portanto,  $p(x)$  pode ser escrito na forma

$$p(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_N)$$

- Esta fatoração remete à ideia de decomposição de um inteiro em fatores primos

# Polinômios irredutíveis

- Considere que os coeficientes de um polinômio  $p(x)$  e os valores que a variável  $x$  pode assumir pertencem a um conjunto  $A$
- Se  $i(x)$  não pode ser fatorado em  $A$ , isto é, não existem dois polinômios com coeficientes em  $A$  com grau maior do que zero tais que  $i(x) = a(x)b(x)$ , ele é denominado polinômio irredutível em  $A$
- Não ter zeros em  $A$  é necessário, mas não suficiente, para que  $p(x)$  seja irredutível
- Por exemplo,  $p(x) = (x^2 + 1)(x^2 + 1)$  é redutível mas não tem zeros nos inteiros

# Relações de Girard

- As relações de Girard são consequentes da igualdade entre a representação de um polinômio e sua fatoração, isto é

$$c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + a_Nx^N = a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_N)$$

- As duas relações mais importantes são:

$$x_1x_2 \dots x_N = \frac{c_0}{a}$$

e

$$x_1 + x_2 + \dots + x_N = -\frac{c_{N-1}}{a}$$

- Se  $p(x)$  é um polinômio definido no conjunto dos números inteiros, suas raízes tem relações de divisibilidade com o coeficiente constante, de acordo com as relações de Girard
- Se  $x_0$  é uma raiz inteira de  $p(x)$ , então  $x_0$  é um divisor de  $c_0/a$
- Assim, o conjunto de candidatos à raiz inteira de  $p(x)$  tem tamanho  $O(\sqrt{c_0/a})$

1. **Wikipédia.** [Horner's method](#). Acesso em 10/02/2021.
2. **Wikipédia.** [Newton's Identities](#). Acesso em 11/02/2021.
3. **Wikipédia.** [Polynomial](#). Acesso em 10/02/2021.
4. **WolframMathWorld.** [Cubic Formula](#). Acesso em 10/02/2021.
5. **WolframMathWorld.** [Polynomial](#). Acesso em 10/02/2021.
6. **WolframMathWorld.** [Quartic Equation](#). Acesso em 10/02/2021.