


$\text{dist}(u, \mathbf{A})$

A	B	C	D
0	∞	∞	∞




$\text{dist}(u, \mathbf{A})$

A	B	C	D
0	∞	∞	∞

$\text{pred}(u)$

A	B	C	D
A	-	-	-




$\text{dist}(u, \mathbf{A})$

A	B	C	D
0	7	∞	∞

$\text{pred}(u)$

A	B	C	D
A	A	-	-




$\text{dist}(u, \mathbf{A})$

A	B	C	D
0	7	1	∞

$\text{pred}(u)$

A	B	C	D
A	A	A	-



$\text{dist}(u, \mathbf{A})$

A	B	C	D
0	7	1	∞

$\text{pred}(u)$

A	B	C	D
A	A	A	-

Problemas sugeridos

1. [AtCoder Beginner Contest 088 – Problem D: Repainting](#)
2. [Codeforces Beta Round #3 – Problem A: Shortest path of the king](#)
3. [OJ 10000 – Longest Paths](#)
4. [OJ 10959 – The Party, Part I](#)

Referências

1. HALIM, Felix; HALIM, Steve. *Competitive Programming 3*, 2010.
2. LAAKSONEN, Antti. *Competitive Programmer's Handbook*, 2018.
3. SKIENA, Steven; REVILLA, Miguel. *Programming Challenges*, 2003.
4. Wikipédia, *Bellman-Ford algorithm*. Acesso em 07/07/2021.
5. Wikipédia, *L. R. Ford Jr.* Acesso em 07/07/2021.
6. Wikipédia, *Richard E. Bellman*. Acesso em 07/07/2021.