

Strings

Algoritmo de Knuth-Morris-Pratt

Prof. Edson Alves - UnB/FGA

2019

1. Algoritmo de Morris-Pratt

Algoritmo de Morris-Pratt

Motivação

- No algoritmo de contagem de ocorrências de uma substring P em uma string S por busca completa, as comparações feitas entre as substrings $S[i..j]$ e o padrão P são independentes
- Isto resulta em várias comparações sendo feitas mais de uma vez e desnecessariamente
- Por exemplo, se $S = \text{"xyzab~~cd~~fgh"}$ e $P = \text{"abc~~d~~e"}$, a comparação entre a $S[4..8] = \text{"ab~~cd~~f"}$ e o P falha apenas no último caractere ($\text{'f'} \neq \text{'e'}$), localizado no índice 8
- Como todos os caracteres de P são distintos, P não pode ocorrer em S a partir dos índices de 5 a 7, mas a busca completa ainda assim realiza tais comparações
- O algoritmo de Morris-Pratt explora justamente as comparações entre caracteres já feitas, movendo o índice de início das comparações entre as substrings e o padrão para a posição mais distante possível

Conceitos preliminares

- Um salto seguro s é um inteiro positivo tal que há garantias de que o padrão P não pode ocorrer entre as posições i e $i + s$ de S , mas que pode iniciar-se da posição $i + s$ em diante
- Quando o padrão P contém apenas caracteres distintos, é seguro saltar para a posição onde aconteceu a falha
- Contudo, é preciso ter cuidado quando há repetições de caracteres no padrão
- Mais precisamente, para que o salto seja seguro, deve-se identificar a maior borda possível para $P[1..j]$, de modo a aproveitar as comparações bem sucedidas já realizadas
- O salto deve ser feito para a posição onde esta borda se inicia

Conceitos preliminares

- Considere que $S[i..(i + j - 1)] = P[1..j]$ e que $S[i + j] \neq P[j + 1]$
- Assim, o salto seguro $shift(P[1..j])$ de Morris-Pratt para o padrão $P[1..j], j = 1, 2, \dots, m$ é dado por

$$shift(P[1..j]) = j - |border(P[1..j])|$$

- Lembre-se de que $border(S)$ é a maior substring própria B de S (isto é, $B \neq S$), que é, ao mesmo tempo, sufixo e prefixo de S
- No caso especial de uma string vazia ($S[i..n]$ e P diferem já no primeiro caractere), o salto deve assumir o valor mínimo de 1, de modo que $shift(P[1..0]) = 1$
- Logo, se a comparação entre $S[i..n]$ e P falhou na posição $j + 1$ do padrão, a próxima comparação a ser feita é entre P e $S[(i + s)..n]$, onde $s = shift(P[1..j])$

Exemplo de bordas e de saltos seguros

j	$P[1..j]$	$border(P[1..j])$	$shift(P, j)$
0	" "	-1	1
1	"a"	0	1
2	"ab"	0	2
3	"aba"	1	2
4	"abab"	2	2
5	"ababb"	0	5
6	"ababba"	1	5
7	"ababbab"	2	5
8	"ababbaba"	3	5
9	"ababbabab"	4	5
10	"ababbababa"	3	7
11	"ababbababab"	4	7

Pseudocódigo do algoritmo de Morris-Pratt

Algoritmo 1 Algoritmo de Morris-Pratt

Input: Duas strings P e S

Output: O número de ocorrências occ de P em S

```
1: function MORRIS-PRATT( $P, S$ )
2:    $m \leftarrow |P|, n \leftarrow |S|, occ \leftarrow 0, i \leftarrow 1, j \leftarrow 0$ 
3:    $bs \leftarrow \text{BORDERS}(P)$ 
4:   while  $|S[i..n]| \leq m$  do
5:     while  $j < m$  and  $P[j + 1] = S[i + j]$  do
6:        $j \leftarrow j + 1$ 
7:     if  $j = m$  then
8:        $occ \leftarrow occ + 1$ 
9:        $s \leftarrow j - bs[j]$ 
10:     $i \leftarrow i + s$ 
11:     $j \leftarrow \max\{0, bs[j]\}$ 
12:  return  $occ$ 
```

1. **CHARRAS**, Christian; **LECROQ**, Thierry. *Handbook of Exact String-Matching Algorithms*¹
2. **CROCHEMORE**, Maxime; **RYTTER**, Wojciech. *Jewels of Stringology: Text Algorithms*, WSPC, 2002.
3. **HALIM**, Steve; **HALIM**, Felix. *Competitive Programming 3*, Lulu, 2013.

¹[Morris-Pratt Algorithm](#)