



GUIA OPERATIVA

Como publicar Venta de Garaje

Pasos para validar la aplicacion, desplegarla en Firebase Hosting y guardar los cambios en GitHub desde Windows PowerShell.

Antes de empezar

Este procedimiento publica solamente el sitio web. No modifica las reglas de Firestore, usuarios de Firebase Authentication ni archivos de Cloudinary.

Regla principal

Si `npm.cmd run lint` o `npm.cmd run build` muestra un error, no publiques. Corregi el problema y vuelve a ejecutar ambas validaciones.

Necesitas

- ☐ Windows PowerShell y Node.js instalados.
- ☐ Acceso a la cuenta de Firebase del proyecto `catalogo-ropa-40fae`.
- ☐ Los archivos `.env` y `.env.local` configurados en tu computadora.
- ☐ Acceso al repositorio GitHub Brunoburgoa/Catalogo-Ropa si tambien vas a hacer push.

1. Preparar y probar el proyecto

1. Abrir PowerShell dentro del proyecto

Podes abrir una terminal desde la carpeta del proyecto o ejecutar:

```
cd "C:\Users\enzob\Desktop\Bruno\Catalogo-Ropa"
```

2. Comprobar el estado de Git

Revisa que cambios se van a publicar. No borres archivos que no reconozcas.

Si necesitas traer cambios de GitHub, hace git pull solamente cuando no tengas modificaciones locales pendientes.

```
git status --short --branch
```

```
git pull origin main
```

3. Instalar dependencias cuando sea necesario

En una computadora nueva o despues de cambios en package-lock.json:

```
npm.cmd ci
```

4. Ejecutar las validaciones obligatorias

Los dos comandos deben finalizar sin errores.

```
npm.cmd run lint
```

```
npm.cmd run build
```

5. Probar localmente

Inicia el servidor, abre <http://localhost:5173> y recorre el catalogo. Para detenerlo, vuelve a PowerShell y presiona Ctrl + C.

```
npm.cmd run dev
```

2. Lista de prueba antes de publicar

- El catalogo carga productos, imagenes y filtros.
- Una publicacion abre correctamente y permite ampliar sus imagenes.
- El carrito agrega, elimina y conserva los productos esperados.
- El inicio y cierre de sesion funcionan; al salir se vuelve al catalogo.
- El panel de administracion solo abre con un administrador autorizado.
- Crear producto valida los campos, enfoca el primero pendiente y acepta imagenes validas.
- Editar producto permite guardar o cancelar sin alterar accidentalmente los datos.
- La vista se adapta a computadora y celular.

Importante sobre imagenes

Las imagenes se optimizan en el navegador antes de enviarse. El limite de seleccion es 25 MB por archivo. Si elegis varias y una es invalida, las demas deben continuar.

3. Iniciar sesion en Firebase

1. Iniciar sesion normalmente

Se abra una pagina de Google para autorizar Firebase CLI.

```
npx.cmd --yes firebase-tools@latest login
```

2. Si las credenciales dejaron de ser validas

Usa este comando, abre el enlace que muestra PowerShell y pega unicamente el codigo de autorizacion generado al final. No pegues el ID corto de sesion.

```
npx.cmd --yes firebase-tools@latest login --reauth --no-localhost
```

Seguridad

Nunca compartas contraseñas, codigos temporales, tokens, API Secret de Cloudinary ni el contenido de archivos .env privados.

4. Publicar en Firebase Hosting

1. Generar nuevamente la version de produccion

Aunque ya lo hayas ejecutado antes, repeti el build justo antes del despliegue.

```
npm.cmd run build
```

2. Desplegar solamente Hosting

Este comando publica la carpeta dist en el proyecto correcto. Espera hasta ver Deploy complete!.

```
npx.cmd --yes firebase-tools@latest deploy --only hosting --project catalogo-ropa-40fae  
--non-interactive
```

3. Verificar la pagina publicada

Abre <https://catalogo-ropa-40fae.web.app>. Repite la lista de prueba basica. Si ves una version anterior, usa Ctrl + F5 o una ventana privada.

No uses `hosting:disable` ni `hosting:sites:delete`
Esos comandos pueden dejar fuera de linea los dominios `web.app` y `firebaseapp.com`. Para una publicacion normal solo necesitas `deploy --only hosting`.

5. Guardar los cambios en Git

1. Revisar y preparar los archivos

Confirma que `.env` y `.env.local` no aparezcan en la lista.

```
git status --short
```

```
git add .
```

2. Crear el commit y subirlo

Reemplaza el mensaje por una descripcion breve del cambio.

```
git commit -m "Describe el cambio realizado"
```

```
git push origin main
```

6. Si algo sale mal

La pagina sigue igual

Confirma que el deploy termino, abre el dominio web.app y fuerza la recarga con Ctrl + F5.

Firebase pide autenticacion

Ejecuta login --reauth --no-localhost y completa el flujo con la misma cuenta que tiene acceso al proyecto.

El build falla

No despliegues. Lee el primer error real de PowerShell, corregilo y repeti lint y build.

La pagina queda en blanco

Abre las herramientas del navegador con F12, revisa Console y confirma que .env y .env.local existan localmente.

Queres volver a una version anterior

En Firebase Console entra a Hosting, revisa el historial de versiones y usa la opcion de rollback sobre una version conocida.

El servidor local sigue abierto

Presiona Ctrl + C en la terminal donde ejecutaste npm.cmd run dev. No necesitas escribir otro comando npm para detenerlo.

Checklist rapido de publicacion

- ☐ git status revisado
- ☐ npm.cmd run lint aprobado
- ☐ npm.cmd run build aprobado
- ☐ Flujo local probado
- ☐ Firebase CLI autenticado
- ☐ Deploy complete confirmado
- ☐ Sitio web.app verificado
- ☐ Commit creado y push realizado