



Separando a Série Temporal na Prática

# Aula	10
<input checked="" type="checkbox"/> Ready	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Finished	<input checked="" type="checkbox"/>
≡ Ciclos	Ciclo 01: Fundamentos

Objetivo da Aula:

☐ Separação na prática

Conteúdo:

▼ 1. Separação na prática

Os comando em Python para a separação são muito simples.

▼ 1.1. Código em Python

```
# Divisão da Série em Conjuntos de Treinamento, Validação e Teste
train_size = int( 0.8 * len( serie_final ) )
validation_size = int( 0.1 * len( serie_final ) )

# Train-Val-Test Split
train = serie_final[:train_size]
validation = serie_final[train_size:train_size + validation_size]
test = serie_final[train_size + validation_size:]
```

▼ 1.2. Código Completo até o momento

```

import numpy as np
import seaborn as sns
import pandas as pd

from matplotlib import pyplot as plt

# configuracao da series
np.random.seed(42)
n = 500

# criacao da series perfeita
trend = np.linspace( 0, 0, n)
noise = np.random.normal( 0, 1, n)
serie_perfeita = trend + noise

dates = pd.date_range( start='2023-01-01', periods=n, freq='D' )
serie_perfeita = pd.Series( serie_perfeita, index=dates, name='serie_pe

# Quebra Premissa 1: Linearidade
trend_break = np.linspace( 0, 10, n )
serie_nao_linear = serie_perfeita + trend_break

# Quebra Premissa 2: Estacionariedade
seasonality = 3 * np.sin( 2 * np.pi * np.arange( n ) / 50 )
serie_nao_estacionaria = serie_perfeita + seasonality

# Quebra Premissa 3: Autocorrelacao dos residuos
autoregressive = np.zeros( n)
autoregressive[0] = noise[0]
for t in range( 1, n ):
    autoregressive[t] = 0.8 * autoregressive[t-1] + np.random.normal( 0, 1)

serie_nao_autocorrelacao = serie_perfeita + autoregressive

# Quebra Premissa 4: Homoscedasticidade
non_normal = noise * np.linspace( 1, 3, n )
serie_nao_homoscedastica = serie_perfeita + non_normal

```

```

# Quebra Premissa 5: Não normalidade dos resíduos
non_normal_noise = np.random.exponential( scale=1, size= n )
serie_nao_normal = trend + non_normal_noise

# Combinar as series
serie_final = (
    serie_perfeita
    + trend_break
    + seasonality
    + autoregressive
    + non_normal
    + non_normal_noise
)

serie_final = pd.Series( serie_final, index=dates, name='serie_final' )
serie_final = serie_final - serie_final.min() + 1

# Visualizacao das series
plt.figure( figsize=( 16, 8 ) )
sns.lineplot( serie_final )

# Divisão da Série em Conjuntos de Treinamento, Validação e Teste
train_size = int( 0.8 * len( serie_final ) )
validation_size = int( 0.1 * len( serie_final ) )

# Train-Val-Test Split
train = serie_final[:train_size]
validation = serie_final[train_size:train_size + validation_size]
test = serie_final[train_size + validation_size:]

```