1. Plano de testes

Objetivo

Mostrar que o sistema faz o que as histórias de usuário pedem (**verificação**) e que atende quem vai usá-lo (**validação**).

Estratégia

Nível	O que testa	Como	Quem
Unitário	Regras de negócio isoladas (estoque, pagamento, frete, bloqueio de conta, transições de status)	JUnit 5 + Mockito, sem banco	Automatizado
Integração	Aplicação inteira: telas MVC, Spring Security, JPA e Flyway, com banco H2	Spring MockMvc	Automatizado
Sistema (manual)	Fluxos completos no navegador, com layout de celular	Roteiro executado pelo desenvolvedor	Desenvolvedor
Aceitação	Uso real por pessoas que não conhecem o código	Roteiro + formulário	5 colegas

Ambiente

Item	Valor
Testes automatizados	`./mvnw test`, com banco H2 em memória (modo PostgreSQL) e as mesmas migrations de produção
Teste manual	Aplicação local + PostgreSQL 16 (Docker), navegador com tela de 375×812 (celular) e 1280×800 (desktop)
Testes dos colegas	Link público da aplicação (Render), celular ou computador do testador

Critérios de aceite da entrega

1. 100% dos testes automatizados passando.
2. Todos os critérios de aceitação das histórias das Sprints 1 a 3 verificados.
3. Nenhum defeito de severidade **alta** em aberto.
4. Feedback de 5 testadores registrado, com cada item classificado como *corrigido*, *planejado* ou *não aplicável*.

Severidade dos defeitos

Severidade	Definição
Alta	Impede um fluxo principal (comprar, pagar, entrar) ou gera dado errado (valor, estoque)
Média	Funciona, mas com resultado incorreto numa situação específica, ou erro técnico exibido ao usuário
Baixa	Problema visual ou de texto que não impede o uso