

1) Penetration Test (Pentest) e Suas Fases

O Pentest (ou Teste de Penetração) é uma metodologia de segurança destinada a avaliar a robustez de sistemas de *software* ou *hardware*. O processo envolve testadores que tentam ativamente explorar vulnerabilidades para verificar a possibilidade de comprometer aplicativos, dados ou recursos do ambiente. O Pentest é, essencialmente, uma simulação controlada de um ataque real.

As fases típicas de um pentest são:

- Varredura
- Exploração
- Escalação de privilégios
- Ocultação

2) Ataques que Afetam Diretamente a Disponibilidade de Sistemas

Três exemplos de ataques que comprometem diretamente a disponibilidade de sistemas são:

1. Ataques de Negação de Serviço (DoS/DDoS): Sobrecarregam os recursos do sistema ou da rede com tráfego excessivo, impedindo que usuários legítimos acessem o serviço. O DDoS utiliza múltiplas fontes para potencializar o ataque.
2. Ataques TCP (SYN Flood/TCP ACK Attack): Explorando o protocolo TCP, esses ataques visam esgotar a capacidade de conexões do servidor, mantendo um grande número de conexões incompletas abertas.
3. Ransomware: Este tipo de *malware* compromete a disponibilidade ao criptografar ou bloquear o acesso ao sistema, exigindo um resgate para a restauração.

3) O Conceito de Segurança da Informação Relacionado à Legislação

O conceito que estabelece a obrigação de uma empresa em observar a legislação, regulamentos internos e obrigações contratuais na implementação dos seus requisitos de segurança é a Conformidade.

4) Comparativo entre Firewall, IPS e IDS

Parâmetro	FIREWALL	IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão)	IDS (Sistema de Detecção de Intrusão)
Filosofia/Função	Filtra o tráfego de rede (entrada/saída) com base em um conjunto de regras predefinidas.	Inspeciona, detecta e impede proativamente tráfego malicioso e ataques.	Monitora o tráfego em busca de atividades ou violações de política e gera alertas .
Princípio de Ação	Realiza a filtragem primariamente com base em endereços IP e números de porta .	Inspeciona o tráfego em tempo real em busca de padrões ou assinaturas de ataque e o bloqueia .	Monitora o tráfego em tempo real em busca de padrões ou assinaturas de ataque para alertar .
Posicionamento na Rede	Deve ser a primeira linha de defesa, na borda da rede.	Deve ser instalado após o Firewall na rede.	Deve ser colocado após o firewall.
Ação Primária	Bloqueia o tráfego de acordo com as regras configuradas.	Bloqueia o tráfego suspeito.	Gera alarmes/alertas.
Detecção de Ataques Zero Day	Não, pois filtra pacotes com	Sim, pois utiliza prevenção	Sim, pois utiliza detecção

	base em regras conhecidas.	baseada em anomalias.	baseada em anomalias.
--	----------------------------	-----------------------	-----------------------

5) Recomendações para Proteger Senhas

Três conselhos essenciais para a proteção de senhas são:

1. Criação de Credenciais Robustas: Utilizar senhas com números aleatórios com muitos dígitos, além de caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas. Deve-se evitar informações pessoais ou padrões previsíveis.
2. Uso de Gerenciamento e Antirrepetição: Não reutilizar a mesma senha em sistemas diferentes. Recomenda-se a utilização de um gerenciador de senhas.
3. Implementação de Autenticação Multifator (MFA): Sempre que possível, utilizar a autenticação de múltiplos fatores para adicionar uma camada de segurança.

6) Análise de Segurança: Sistema Operacional Falsificado

- a) A Vulnerabilidade: Sistema operacional falsificado instalado. O sistema não recebe atualizações de segurança importantes.
- b) A Ameaça: Aumento do risco de infecção por *malware* e instabilidade do sistema a longo prazo.
- c) Ação Defensiva (Mitigação): Remoção da cópia não licenciada, instalando cópias legítimas ou optando por um sistema operacional *open source*.

7) Análise de Segurança: Credenciais Padrão (Admin)

A imagem de configuração do Apache Tomcat Server mostra o nome de usuário administrador preenchido com "admin".

- a) A Vulnerabilidade: Uso de credenciais fracas para usuário administrador. "Admin" é um nome de usuário padrão conhecido em muitos serviços.
- b) A Ameaça: O invasor (*cracker*) terá mais facilidade para quebrar as credenciais e invadir o sistema.
- c) Ação Defensiva (Mitigação): Renomear todos os usuários com privilégios de administração na rede, evitando nomes de usuário padrão.

8) Criptografia Assimétrica para Confidencialidade e Autenticidade

Considerando a criptografia assimétrica, o uso das chaves deve ser o seguinte:

Cenário Bob (Objetivo: Sigilo/Confidencialidade)

- a) Cifragem por Ana: Ana deve cifrar a mensagem com a chave pública de Bob.
- b) Decifragem por Bob: Bob deve decifrar a mensagem com a sua chave privada.

Cenário Carlos (Objetivo: Autenticidade/Garantia da Origem)

- d) Cifragem (Assinatura) por Ana: Ana deve cifrar a mensagem com a sua chave privada.
- e) Decifragem (Verificação) por Carlos: Carlos deve decifrar/verificar a assinatura com a chave pública de Ana.

9) Análise do Certificado Digital do Banco do Brasil

9.a) Uso das Chaves na Origem e Destino

O certificado é utilizado para estabelecer a confiança e a integridade:

- Na Origem (Banco): A Autoridade Certificadora (CA) gera um resumo (*HASH*) dos dados do Banco. Esse HASH é criptografado com a chave privada da origem para criar a assinatura digital.
- No Destino (Cliente): O cliente decifra a assinatura digital usando a chave pública do emissor. Em seguida, o HASH deve ser calculado sobre a mensagem recebida. A validação ocorre se o HASH calculado coincidir com o HASH decifrado.

9.b) Benefícios de Segurança do Certificado Digital

A utilização de um certificado digital oferece benefícios de segurança para transações eletrônicas, como:

1. Autenticação da Origem: Garante que as mensagens são provenientes da origem especificada no certificado (o Banco do Brasil).
2. Integridade: Assegura que o conteúdo das mensagens não foi alterado durante a transmissão.
3. Não-Repúdio: Impede que a origem (o Banco) negue ter enviado as mensagens ou realizado a transação.

10) Registros de Atividades de Usuários para Auditoria

A norma ISO 27002 exige que registros (log) de eventos e atividades dos usuários sejam gerados e analisados regularmente para fins de segurança.

Três registros de atividade cruciais para auditoria de segurança são:

1. Identificação do Usuário: O registro do ID dos usuários.
2. Eventos-Chave de Acesso: O registro de datas, horários e detalhes de eventos-chave, como o horário de entrada (log-on) e saída (log-off) no sistema.
3. Tentativas de Acesso Registradas: O registro das tentativas de acesso ao sistema, sejam elas aceitas ou rejeitadas.