



ChefStack

Manual de uso de ChefStack

Guía práctica para correr el proyecto, ver la base de datos, revisar los usuarios registrados y responder dudas en una demo en vivo, sin trabarse.

- 1 Qué es ChefStack y URLs en vivo
- 2 Correr el proyecto en local
- 3 Montar y ver la base de datos
- 4 Ver los usuarios registrados (Firebase)
- 5 Ver el contenido (recetas creadas)
- 6 Cómo usar la app (guía rápida)
- 7 Preguntas frecuentes para una demo en vivo

1 Qué es ChefStack y URLs en vivo

ChefStack es una aplicación full-stack de gestión de recetas de cocina. Permite a cualquier persona explorar un catálogo de recetas, filtrarlas por categoría, buscarlas por nombre, y -una vez registrada- crear su propio contenido y guardar sus favoritas.

¿Qué se puede hacer en ChefStack?

- **Explorar recetas** publicadas, con su imagen, ingredientes e información nutricional.
- **Filtrar por categoría** (por ejemplo: postres, ensaladas, platos fuertes).
- **Buscar** recetas por nombre o palabra clave.
- **Registrarse / iniciar sesión** con correo y contraseña o con la cuenta de Google.
- **Crear, editar y eliminar** recetas y categorías.
- **Subir una imagen** de la receta desde el equipo o pegando una URL.
- **Marcar favoritos**, que quedan asociados a cada usuario.

Todo está en línea

La aplicación ya está desplegada y funcionando. Puedes mostrarla en la demo sin instalar nada, simplemente abriendo el frontend en el navegador.

URLs en vivo

Qué es	Para qué sirve	Enlace
Frontend (la app)	Lo que ve el usuario final.	https://chefstack-web.vercel.app
API (backend)	El servidor que guarda y entrega los datos.	https://chefstack-api-production.up.railway.app
Swagger (documentación API)	Probar los endpoints desde el navegador.	https://chefstack-api-production.up.railway.app/swagger-ui.html
Repositorio (código)	Todo el código fuente en GitHub.	https://github.com/Bryamfx11/chefstack

De qué está hecho (stack técnico)

Backend Spring Boot 3 · Java 21 · Maven · Spring Data JPA · MySQL 8

Frontend Vue 3 · Vite

Autenticación Firebase (email/contraseña + Google) · projectId `chefstack-9d766`

Nutrición API de Spoonacular (calorías e info nutricional)

Deploy Railway (backend + MySQL) · Vercel (frontend)

2 Correr el proyecto en local

Si quieres correr ChefStack en tu propio computador (por ejemplo para revisarlo con calma o sin internet), sigue estos pasos. No es obligatorio para la demo -la versión en vivo ya funciona-, pero es útil tenerlo.

Requisitos previos

Herramienta	Versión	Para qué
Java (JDK)	21	Compilar y correr el backend.
Maven	3.9+	Gestionar dependencias del backend.
Node.js	20	Correr el frontend Vue.
MySQL	8	Base de datos local.

Paso 1 — Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/Bryamfx11/chefstack
cd chefstack
```

Paso 2 — Crear la base de datos

Abre tu cliente de MySQL y crea la base de datos vacía:

```
CREATE DATABASE chefstack_db;
```

No tienes que crear las tablas a mano

Al arrancar el backend, Hibernate crea automáticamente todas las tablas (está configurado con `ddl-auto=update`). Solo necesitas que la base de datos `chefstack_db` exista.

Paso 3 — Levantar el backend

```
cd chefstack-api
```

Copia el archivo de ejemplo de secretos y ponle tu API key de Spoonacular:

```
cp config/secrets.properties.example config/secrets.properties
```

Abre `config/secrets.properties` con cualquier editor de texto y coloca tu clave de Spoonacular donde corresponde. Luego arranca el servidor:

```
mvn spring-boot:run
```

El backend quedará disponible en `http://localhost:8080` y la documentación de la API en `http://localhost:8080/swagger-ui.html`.

Conexión a MySQL

Por defecto el backend se conecta a MySQL local con el usuario `root` y sin contraseña. Si tu MySQL tiene contraseña, define las variables de entorno `DB_USER` y `DB_PASSWORD` antes de arrancar.

Paso 4 — Levantar el frontend

En otra terminal:

```
cd chefstack-web
npm install
npm run dev
```

El frontend quedará en `http://localhost:5173`. Ábrelo en el navegador y ya tendrás ChefStack corriendo completo en tu equipo (frontend + backend + base de datos local).

Orden de arranque

Levanta primero MySQL, luego el backend y por último el frontend. Si el frontend carga pero no muestra recetas, casi siempre es porque el backend aún no está arriba.

3 Montar y ver la base de datos

Los datos de las recetas (recetas, categorías, ingredientes, favoritos e imágenes) viven en **MySQL**. Para verlos de forma cómoda y visual, lo más recomendable es usar una herramienta gráfica.

Opción recomendada

Usa **MySQL Workbench**: es la herramienta oficial y la más usada para ver y administrar bases de datos MySQL. Como alternativa también puedes usar **phpMyAdmin** (que viene incluido en XAMPP).

Ver la base de datos local con MySQL Workbench

1. **Descarga e instala** MySQL Workbench desde la página oficial de MySQL.
2. Abre Workbench y haz clic en el **+** junto a "MySQL Connections" para **crear una conexión nueva**.
3. Completa los datos de la conexión:

Campo	Valor
Connection Name	ChefStack Local
Hostname	localhost
Port	3306
Username	root
Password	(la tuya, o ninguna si no configuraste)

4. Haz clic en **Test Connection** para confirmar que conecta, y luego en **OK**.
5. Haz **doble clic** sobre la conexión recién creada para entrar.
6. En el panel izquierdo (*Schemas*), abre el esquema `chefstack_db`.

7. Despliega la carpeta **Tables**. Verás las tablas principales:

Tabla	Qué guarda
<code>categorias</code>	Las categorías de recetas.
<code>recetas</code>	Cada receta creada (título, descripción, pasos, etc.).
<code>ingredientes</code>	Los ingredientes de cada receta.
<code>favoritos</code>	Qué receta marcó como favorita cada usuario.
<code>imagenes</code>	Las imágenes asociadas a las recetas.

1. Para **ver los datos** de una tabla, haz **clic derecho** sobre ella y elige **Select Rows - Limit 1000**. Se abrirá una pestaña con todas las filas de esa tabla.

Tip para la demo

Si te preguntan "¿dónde quedó la receta que acabo de crear?", abre `recetas` con *Select Rows* y muestra la nueva fila en vivo. Es la forma más visual de demostrar que todo se guarda.

Ver la base de datos en la nube (Railway)

La base de datos que usa la app en vivo está alojada en **Railway**. Tienes dos formas de verla:

1. **Desde el panel de Railway:** entra a tu proyecto, abre el servicio **MySQL** y ve a la pestaña **Data**. Ahí puedes navegar las tablas y filas directamente desde el navegador.
2. **Conectándote con MySQL Workbench:** en el servicio MySQL de Railway, sección **Variables / Connect**, copia las credenciales públicas (host, puerto, usuario, contraseña y nombre de la base de datos) y crea con ellas una conexión nueva en Workbench, igual que con la local.

Cuidado con los datos en la nube

La base de datos de Railway es la real de producción. Puedes mirarla sin problema, pero evita borrar o editar filas a mano durante la demo: eso afecta lo que ven todos los usuarios.

4 Ver los usuarios registrados (Firebase)

El registro y el inicio de sesión de los usuarios **no** se guardan en MySQL, sino en **Firebase Authentication**. Ahí puedes ver a cada persona que ha creado una cuenta.

Paso a paso

1. Entra a **<https://console.firebase.google.com>** con la cuenta de Google que administra el proyecto.

2. Selecciona el proyecto `chefstack-9d766`.
3. En el menú lateral izquierdo, abre **Authentication**.
4. Entra a la pestaña **Users**.

En esa lista aparece **cada persona registrada**, con la siguiente información:

Columna	Qué significa
Identifier	El correo electrónico del usuario.
Providers	Cómo se registró: correo/contraseña o Google.
Created	Fecha en que creó la cuenta.
Signed In	Última vez que inició sesión.
User UID	Identificador único de ese usuario.

¿Para qué sirve el UID?

El **UID** es el identificador único que el backend usa para saber a quién pertenece cada cosa. Por ejemplo, los **favoritos** de cada persona se guardan asociados a su UID, de modo que cada usuario solo ve sus propias recetas favoritas.

Demo rápida

Si en la demo alguien se registra en vivo desde la app, refresca la pestaña **Users** en Firebase y verás aparecer su correo al instante. Es una forma muy efectiva de mostrar que el registro funciona de verdad.

5 Ver el contenido (recetas creadas)

Cuando alguien crea una receta o sube una imagen, eso queda guardado en **MySQL** (tablas `recetas` e `imagenes`). Tienes tres formas de revisar ese contenido, según lo que necesites mostrar.

Forma A — En la app misma

La manera más natural: abre el frontend (<https://chefstack-web.vercel.app>) y navega el catálogo. Toda receta creada aparece ahí con su imagen, categoría e ingredientes.

Forma B — En la base de datos (Workbench)

Abre MySQL Workbench, entra al esquema `chefstack_db` y haz **clic derecho** → **Select Rows** sobre la tabla `recetas`. Verás cada receta como una fila. Para las imágenes, haz lo mismo con la tabla `imagenes`.

Forma C — Vía la API (Swagger o navegador)

Puedes pedir las recetas directamente a la API. Dos opciones:

- Abrir **Swagger** (<https://chefstack-api-production.up.railway.app/swagger-ui.html>), buscar el endpoint de recetas y hacer clic en **Try it out** → **Execute**.
- O simplemente llamar al endpoint de listado:

```
GET /api/recetas
```

La respuesta es un listado en formato JSON con todas las recetas guardadas.

Cuál usar en la demo

Para el público general, usa la **Forma A** (la app). Para mostrar el lado técnico ("aquí está el dato real guardado"), combina la **Forma B** (la tabla en Workbench) con la **Forma C** (la API en Swagger).

6 Cómo usar la app (guía rápida)

Recorrido rápido de las acciones principales, tal como las haría un usuario.

Registrarse / iniciar sesión

1. Abre la app y entra a la opción de **Iniciar sesión / Registrarse**.
2. Puedes usar **correo y contraseña**, o el botón de **Continuar con Google**.
3. Una vez dentro, se habilitan las funciones de crear recetas y guardar favoritos.

Explorar, filtrar y buscar

1. En la pantalla principal verás el catálogo de recetas.
2. Usa el **filtro por categoría** para acotar el listado.
3. Usa la **barra de búsqueda** para encontrar una receta por nombre.

Crear una receta

1. Entra a la opción de **crear receta** (con sesión iniciada).
2. Completa el **título**, la **descripción**, los pasos y elige la **categoría**.
3. **Sube una imagen**: puedes seleccionar un archivo desde tu equipo o pegar la **URL** de una imagen.
4. **Añade los ingredientes** uno a uno.
5. Guarda. La receta queda registrada en la base de datos al instante.

Editar o eliminar

1. Abre una receta tuya y usa **Editar** para cambiar cualquier dato, o **Eliminar** para borrarla.

Márcar favoritos

1. En cualquier receta, pulsa el ícono de **favorito** (corazón / estrella).
2. Tus favoritos quedan asociados a tu cuenta y los puedes consultar después.

Recomendación para la demo

Practica una vez el flujo completo antes de presentar: registrarte, crear una receta con imagen, marcarla como favorita y mostrarla luego en MySQL Workbench. Ese recorrido cubre casi todas las preguntas posibles.

7 Preguntas frecuentes para una demo en vivo

Respuestas cortas y directas para que no te traben en la presentación.

¿Dónde se guardan los datos?

Las recetas, categorías, ingredientes, imágenes y favoritos se guardan en una base de datos **MySQL alojada en Railway**. Los usuarios (registro/login) se guardan en **Firebase**.

¿Cómo sé quién se registró?

En la **consola de Firebase** del proyecto `chefstack-9d766`, en **Authentication → Users**. Ahí aparece cada correo, su proveedor (email o Google) y su fecha de registro.

¿El login es seguro?

Sí. El inicio de sesión lo maneja **Firebase**, que genera un **token** por cada usuario. Ese token se **valida en el backend** en cada petición protegida, de modo que nadie puede hacerse pasar por otro.

¿De dónde salen las calorías y la info nutricional?

De la **API de Spoonacular**, un servicio externo especializado en datos de alimentos que el backend consulta.

¿Puedo correrlo en mi computador?

Sí. Está todo explicado en la **Sección 2** de este manual: clonar el repo, crear la base de datos, levantar backend y frontend.

¿Qué pasa si elimino una receta?

Se borra de la base de datos (tabla `recetas`) y también desaparece de los **favoritos** de cualquier usuario que la tuviera guardada, para que no queden referencias a algo que ya no existe.

Si algo no carga en la demo

Revisa en este orden: (1) que haya internet, (2) que el backend de Railway responda -abre la URL de la API o el Swagger-, y (3) recarga el frontend. La mayoría de los problemas en vivo se resuelven recargando la página.