

Strategos CRM — Escopo do Produto (Políticos)

Documento: Escopo-politicos
Projeto: strategos-command-center
Versão: 1.0 (estado atual do repositório)
Data de referência: maio/2026
Stack: React 19 · Vite · TanStack Router · React Query · Supabase (Auth, PostgreSQL, RLS)

Sumário

- 1. Visão geral do produto
- 2. Arquitetura técnica
- 3. Modelo de dados
- 4. Autenticação e fluxos de login
- 5. Super Admin — escopo e funcionalidades
- 6. Cliente (campanha) — estrutura do app
- 7. Dashboard — central operacional
- 8. Demais módulos do cliente
- 9. UX global
- 10. Limitações atuais
- 11. Fluxos resumidos
- 12. Melhorias e adições sugeridas
- 13. Resumo executivo

1. Visão geral do produto

O **Strategos CRM** é um SaaS **multi-tenant** para gestão de campanhas políticas. Cada cliente (político/campanha) opera em um **tenant** isolado — workspace com dados próprios de apoiadores, lideranças, demandas, agenda, pesquisas e equipe.

Perfis de uso

Perfil	Quem é	Área logada
Cliente (campanha)	Político, coordenador, equipe	/dashboard , /eleitores , etc.
Super Admin (plataforma)	Operador do SaaS Strategos	/admin/*

Rotas públicas

Rota	Função
<code>/login</code>	Autenticação
<code>/signup</code>	Cadastro de nova campanha
<code>/p/{slug}</code>	Landing pública da campanha
<code>/invite/{token}</code>	Aceite de convite para equipe

Princípio de segurança

Camada	Papel
Front-end (rotas, contextos, filtros)	UX — orientação e experiência
PostgreSQL + RLS + RPCs	Verdade absoluta — isolamento e permissões

Toda regra crítica deve existir no backend. Guards de rota não substituem RLS.

2. Arquitetura técnica

Estrutura de pastas

Pasta	Responsabilidade
<code>src/routes/</code>	Páginas (roteamento por arquivo)
<code>src/services/</code>	Chamadas Supabase (domínio)
<code>src/hooks/</code>	React Query (cache por tenant)
<code>src/contexts/</code>	Sessão, Auth, Tenant, Tema
<code>src/components/</code>	UI (layout, dashboard, formulários)
<code>supabase/migrations/</code>	Schema, RLS, funções RPC

Multi-tenant

- Cada registro sensível possui `tenant_id`.
- Cache React Query: chaves sempre incluem `tenantId` (`src/lib/query-keys.ts`).
- Nunca confiar apenas em filtro client-side para isolamento de dados.

Deploy e UI

Item	Detalhe
Deploy	Vercel (preset Nitro)
Temas	Claro / escuro / sistema (ThemeProvider + tokens CSS)
Tipografia	Inter (Google Fonts)

Providers de autenticação (cliente)

Provider	Função
SessionProvider	Sessão Supabase (token, refresh)
AuthProvider	Perfil, tenants, status (loading , authenticated , onboarding , suspended)
TenantProvider	Campanha ativa, role, limites de plano (UX)

3. Modelo de dados

Entidades principais

Entidade	Função
tenants	Campanha/workspace (nome, slug, plano, status)
profiles	Perfil do usuário (platform_role , nome, telefone)
tenant_members	Vínculo usuário ↔ campanha + role
supporters	Apoiadores / eleitores
leaderships	Lideranças territoriais
demands	Demandas comunitárias (Kanban)
agenda_events	Eventos da agenda
poll_snapshots	Pesquisas + metas manuais
activities	Feed de atividades
team_invitations	Convites de equipe
landing_pages	Página pública
user_preferences	Tema e notificações por usuário/tenant

Status da campanha (tenant_status)

Status	CRM liberado?	Comportamento
active	Sim	Operação normal
trial	Sim	Operação normal (limites de plano preparados no código)
suspended	Não	Bloqueio — aguardando ativação / pagamento
pending	Não	Bloqueio — em análise
cancelled	Não	Bloqueio — encerrado

Fluxo comercial atual: novo cadastro tende a entrar **suspensão**; o Super Admin altera para `active` ou `trial` após validação manual.

Planos (tenant_plan)

Plano	Apoiadores (limite UX)	Equipe	Regiões	Export	Pesquisas
trial	500	3	5	Sim	Não
basic	2.000	5	15	Sim	Sim
pro	10.000	15	50	Sim	Sim
enterprise	Ilimitado*	Ilimitado*	Ilimitado*	Sim	Sim

*Valores definidos em `PLAN_LIMITS` (`src/types/tenant.ts`). Enforcement completo no front ainda parcial.

Papéis na campanha (tenant_role)

Role	Uso típico
owner	Dono da campanha
coordinator	Coordenador
advisor	Assessor
leadership	Liderança
operator	Operador
viewer	Somente leitura (RLS; UI pouco diferenciada)

Papel na plataforma (platform_role)

Valor	Acesso
user	CRM da campanha
super_admin	Painel /admin/* + link Super Admin na sidebar

Enums operacionais (resumo)

Domínio	Valores
Status apoiador	interessado , apoiador , lideranca , oposicao , indeciso
Nível de apoio	forte , medio , fraco , indeciso
Status demanda	aberto , em_andamento , resolvido
Categoria demanda	saude , educacao , infraestrutura , seguranca , iluminacao
Prioridade demanda	baixa , media , alta
Tipo evento agenda	reuniao , evento , caminhada , visita
Snapshot pesquisa	intencao_voto , aprovacao_bairro , crescimento_apoiadores , custom

4. Autenticação e fluxos de login

4.1 Login (/login)

Etap	Ação
1	E-mail + senha → signInWithPassword (Supabase Auth)
2	Carrega perfil, tenants, campanha ativa, membership role
3	Redireciona conforme perfil (tabela abaixo)
4	Se tenant não operacional → tela TenantAccessBlocked

Redirecionamento pós-login

Condição	Destino
platform_role = super_admin	/admin/tenants
Campanha ativa operacional	/dashboard
Sem tenant / onboarding incompleto	/signup

4.2 Cadastro (/signup)

Campo / ação	Detalhe
Dados	Nome, e-mail, senha, nome da campanha, slug, slogan
Backend	Edge Function de signup e/ou RPC <code>setup_politician_tenant</code>
Pós-cadastro	Tenant geralmente <code>suspended</code> ; mensagem de ativação pelo admin
Destino	<code>/dashboard</code> (com bloqueio se ainda suspenso)

4.3 Logout

- `signOut` + limpeza de cache tenant-scoped + `/login` .

4.4 Convite (/invite/{token})

Etapas	Detalhe
Pré-requisito	Usuário logado
Ação	RPC <code>accept_team_invitation</code>
Resultado	Tenant ativo salvo localmente → <code>/dashboard</code>

4.5 Rota raiz (/)

Estado	Redirecionamento
Super admin logado	<code>/admin/tenants</code>
Cliente com campanha	<code>/dashboard</code>
Logado sem campanha	<code>/signup</code>
Anônimo	<code>/login</code>

Guards de rota (UX)

Guard	Rota	Regra
<code>ensureAppAuth</code>	<code>/_app/*</code>	Sessão + tenant (exceto super admin sem campanha)
<code>ensureAdminAuth</code>	<code>/_admin/*</code>	Sessão + <code>super_admin</code>
<code>ensurePublicAuthRedirect</code>	login, signup, index	Evita acesso duplicado se já logado

5. Super Admin — escopo e funcionalidades

Acesso: `profiles.platform_role = 'super_admin'`

Guard: `ensureAdminAuth` — demais usuários vão para `/dashboard`.

Menu administrativo

Item	Rota	Status
Clientes	<code>/admin/tenants</code>	Implementado
Usuários	<code>/admin/users</code>	Implementado
Métricas	<code>/admin/metricas</code>	Implementado
Auditoria	—	Placeholder na sidebar (sem página)

5.1 Clientes (`/admin/tenants`)

Funcionalidade	Detalhe
Listagem	Todos os tenants da plataforma
Filtros	Status, plano, busca por nome/slug
Edição	Alterar status e plano por cliente
Link externo	Abrir landing <code>/p/{slug}</code>
Processo	Novos cadastros suspensos → ativar após pagamento manual

5.2 Usuários (`/admin/users`)

Coluna	Conteúdo
Nome	<code>full_name</code> do perfil
Campanhas	Quantidade de tenants vinculados
Cadastro	Data de criação
Edição	Somente leitura

5.3 Métricas (/admin/metricas)

KPI	Descrição
Total clientes	Tenants na plataforma
Ativos / Trial	Campanhas operacionais
Suspensos	Aguardando ativação
Pendentes	Em análise
Novos (30 dias)	Cadastros recentes
Apoiadores (global)	Soma cross-tenant
Demandas (global)	Soma cross-tenant

O que o Super Admin não faz

- Não substitui o CRM operacional da campanha no painel admin.
- Não possui, hoje, billing automatizado, impersonate ou auditoria completa.

6. Cliente (campanha) — estrutura do app

Guard: ensureAppAuth

Layout: Sidebar + Topbar + área de conteúdo

Menu lateral — Visão Geral

Item	Rota	Função
Dashboard	/dashboard	Central operacional estratégica
Relatórios	/relatorios	Export CSV e visualização
Pesquisas	/pesquisas	Editar dados de gráficos

Menu lateral — Operação

Item	Rota	Função
Eleitores	/eleitores	CRUD apoiadores, CSV
Lideranças	/liderancas	CRUD lideranças
Demandas	/demandas	Kanban + responsável
Agenda	/agenda	Eventos e calendário

Menu lateral — Administração (campanha)

Item	Rota	Função
Configurações	/configuracoes	Perfil, landing, metas, tema
Equipe	/equipe	Membros e convites

Extra na sidebar

Condição	Item
Usuário é <code>super_admin</code>	Link Super Admin → <code>/admin/tenants</code>

Topbar (todas as páginas do app)

Área	Conteúdo
Esquerda	Ícone da seção, título, subtítulo contextual, nome da campanha (XL)
Centro	Busca (visual; sem backend unificado)
Direita	Tema, notificações (ícone), card do usuário, logout

7. Dashboard — central operacional

Rota: `/dashboard`

Título na topbar: **Dashboard** — *Painel operacional da campanha*

Ordem das seções (de cima para baixo)

#	Seção	Descrição
1	Header operacional	Saudação, briefing, pills rápidas
2	Faixa operacional	Resumo em linha (riscos, demandas, destaques)
3	Alertas acionáveis	Lista priorizada com sugestão e CTA
4	Resumo do dia	4 métricas do dia local
5	KPIs principais	4 cards com contexto temporal (7 dias)
6	Próximas ações	Links derivados por regras
7	Inteligência territorial	Críticos + promissores
8	Pipeline da base	Funil por estágio de apoiador
9	Metas personalizadas	Progresso vs alvo
10	Gráficos	Crescimento, intenção, aprovação
11	Atividades recentes	Feed das últimas 10 ações

7.1 Header operacional

Elemento	Comportamento
Saudação	Por horário + primeiro nome do perfil
Briefing	Frase dinâmica (alertas + territórios críticos)
Pills	Até 4 itens: apoiadores 7d, demandas sem responsável, territórios, destaque positivo

7.2 Alertas — regras automáticas

Regra	Severidade	CTA típico
Oposição ≥ 25% no território crítico	Alta	/eleitores?bairro=
≥ 8 demandas abertas no bairro	Média	/demandas?bairro=
Indecisão ≥ 35% no bairro	Média	/eleitores?bairro=
≥ 3 demandas abertas sem responsável	Alta	/demandas?semResponsavel=1

Alertas calculados no **cliente** a partir de apoiadores e demandas (RLS no Supabase). Máximo ~8 alertas na lista.

7.3 KPIs (RPC `get_tenant_dashboard_metrics`)

Card	Métrica	Contexto extra
Apoiadores	<code>total_supporters</code>	Δ% 7 dias vs 7 dias anteriores
Apoio forte	<code>strong_support</code>	Idem
Lideranças	<code>leaderships</code>	Total na base
Demandas abertas	<code>open_demands</code>	Novas na semana + total abertas

7.4 Territórios — score

Fórmula interna (score bruto):

```
score = forte% - indecisos% - oposição% - (demandas_abertas × 3)
```

Exibição	Detalhe
Score 0–100	Normalizado entre bairros da campanha
Badge	Crítico / Atenção / Promissor
Top 5	Críticos (menor score) e promissores (maior score)

Sem tendência histórica (ex.: “↑ oposição”) — não há série temporal por bairro ainda.

7.5 Pipeline (funil)

Estágio fixo	Chave no banco
Interessado	<code>interessado</code>
Apoiador	<code>apoiador</code>
Liderança	<code>lideranca</code>

- Tabela com total, % da base, proporção vs etapa anterior.
- Status fora do funil fixo → badges extras.
- **Nota:** proporção entre etapas ≠ conversão causal de funil de vendas.

7.6 Metas personalizadas

Configuração	Onde
CRUD de metas	Configurações → aba Metas
Persistência	<code>poll_snapshots</code> (<code>custom</code> , title <code>manual_goals</code>)

Métrica da meta	Cálculo
<code>new_supporters</code>	Apoiadores criados no período
<code>resolved_demands</code>	Demandas resolvidas no período
<code>new_strong_supporters</code>	Novos com <code>support_level = forte</code>

Status	Condição
No ritmo	<code>valor ≥ alvo</code>
Em risco	<code>valor ≥ 70% do alvo</code>
Atrasado	abaixo de 70%

7.7 Gráficos

Gráfico	Fonte (<code>poll_snapshots</code>)	Narrativa automática
Crescimento de apoiadores	<code>crescimento_apoiadores</code>	Sim, se ≥ 2 pontos
Intenção de voto	<code>intencao_voto</code>	Sim
Aprovação por bairro	<code>aprovacao_bairro</code>	Sim

Dados editados em **Pesquisas** (`/pesquisas`).

7.8 Atividades

Campo	Uso
<code>message</code>	Texto exibido
<code>created_at</code>	Relativo + absoluto (pt-BR)
<code>entity_type</code>	Ícone (supporter, demand, genérico)

Limite: **10** registros mais recentes.

7.9 Carregamento

Comportamento	Detalhe
Bloqueio inicial	Enquanto RPC de métricas não retorna
Insights	Podem carregar em seguida (sem bloquear KPIs após primeira carga)

8. Demais módulos do cliente

8.1 Eleitores (/eleitores)

Recurso	Detalhe
CRUD	Criar, editar, excluir apoiadores
Campos	Nome, telefone, bairro, cidade, status, nível de apoio, liderança, tags, notas
Filtros	Busca, status, bairro, liderança, apoio, tag
Deep link	?bairro= pré-aplica filtro
CSV	Importação em lote + exportação + template
Métricas no topo	Totais da campanha (cards)

8.2 Lideranças (/liderancas)

Recurso	Detalhe
CRUD	Nome, região, votos estimados
Modal	Apoiadores vinculados à liderança
Exclusão	Desvincula apoiadores (não apaga apoiadores)

8.3 Demandas (/demandas)

Recurso	Detalhe
Visualização	Kanban: Aberto · Em andamento · Resolvido
Interação	Drag-and-drop para mudar status
Campos	Título, categoria, prioridade, bairro, descrição, responsável
Filtros	Categoria, bairro, responsável, status
Deep links	?bairro= , ?semResponsavel=1

8.4 Agenda (/agenda)

Recurso	Detalhe
CRUD	Eventos com calendário
Tipos	Reunião, evento, caminhada, visita
Campos	Data, hora, local, descrição

8.5 Pesquisas (/pesquisas)

Tipo	Edição
Intenção de voto	Linhas candidato + %
Aprovação por bairro	Bairro + índice
Crescimento	Mês + quantidade de apoiadores
Persistência	Um snapshot por tipo por tenant

8.6 Relatórios (/relatorios)

Export	Conteúdo
Apoiadores CSV	Lista completa de apoiadores
Relatório consolidado	Apoiadores + demandas
Gráfico	Crescimento (dados de pesquisa)

8.7 Configurações (/configuracoes)

Aba	Funcionalidades
Perfil	Nome, telefone, bio
Perfil → Aparência	Tema claro / escuro / sistema
Landing	Slogan, bio pública, WhatsApp; link <code>/p/{slug}</code>
Metas	Metas personalizadas do dashboard
Notificações	Toggles de preferência (UX)
Plano	Exibe plano e status (informativo)

8.8 Equipe (/equipe)

Recurso	Detalhe
Membros	Lista com role
Convites	Pendentes + link <code>/invite/{token}</code>
Criar convite	E-mail + role (coordenador, assessor, operador, visualizador)
Resumo	Cards: membros ativos, convites pendentes

8.9 Landing pública (/p/{slug})

Recurso	Detalhe
Acesso	Público, sem login
Conteúdo	Headline, bio, propostas
Captação	Formulário → apoiador (source: landing)
WhatsApp	Link se configurado

9. UX global

Aspecto	Implementação
Temas	Claro, escuro, sistema; <code>localStorage</code> + <code>user_preferences</code>
Identidade	Verde institucional <code>#10944A</code> , azul <code>#061735</code> , fundos premium
Sidebar	Gradiente institucional; item ativo com destaque verde
Topbar	Glass/blur; 3 zonas (contexto, busca, ações)
Cards	Sombra suave, raio 24px, gradiente em métricas em destaque
Responsivo	Grids 1 → 2 → 4 colunas; faixa operacional com wrap
Feedback	Toasts (sonner), empty states, loading states
Erros	Error boundary global
i18n	Focado em pt-BR

10. Limitações atuais

Área	Limitação
Billing	Sem gateway; ativação manual pelo Super Admin
Plano	Limites definidos mas não bloqueiam todas as ações
Roles	UI não restringe bem viewer / operator
Busca global	Campo na topbar sem backend
Notificações	Apenas toggles; sem e-mail/push real
Territórios	Sem histórico para tendências temporais
Apoiador	Sem timeline de contatos
Multi-tenant UI	Pouca troca de campanha na interface
Admin	Auditoria e impersonate inexistentes
Atividades	Sem user_id rico no feed
Pesquisas	Dados manuais; não sincroniza auto com base real
Mobile	Kanban/tabelas usáveis mas não otimizados para campo

11. Fluxos resumidos

Cliente — do cadastro à operação

```
/signup → tenant (suspended)
↓
Super Admin → status active | trial
↓
/login → /dashboard
↓
Operação: Eleitores, Demandas, Lideranças, Agenda, Pesquisas, Equipe, Config
↓
Público: /p/{slug} → novos apoiadores em Eleitores
```

Super Admin

```
/login → /admin/tenants
↓
Gerir status/plano · métricas globais · listar usuários
```


Convite de equipe

```
Convite por e-mail → /invite/{token} (logado) → RPC accept → /dashboard
```

12. Melhorias e adições sugeridas

Prioridade alta

#	Item
1	RPC única de dashboard operacional no servidor
2	Enforcement de limites de plano (PLAN_LIMITS)
3	Permissões por role na UI
4	Busca global funcional
5	Filtros via URL em todas as listagens
6	Notificações reais (e-mail / in-app)
7	Billing automatizado + webhook de ativação

Prioridade média — produto

#	Item
8	Histórico territorial (snapshot diário)
9	Timeline por apoiador
10	Alertas/metas com lembretes
11	Loading por seção no dashboard
12	Relatórios PDF
13	Import de pesquisas (planilha)
14	Integração Google Calendar
15	Landing: editor visual completo
16	Seletor de campanha (multi-tenant por usuário)

Prioridade média — admin

#	Item
17	Página de auditoria (logs)
18	Impersonate com trilha de auditoria
19	Gestão de usuários (reset, desvincular)
20	Dashboard admin (churn, MRR)

Prioridade média — UX

#	Item
21	Onboarding guiado pós-ativação
22	Mobile-first para campo
23	Feed de atividades enriquecido
24	Gráficos com opção "dados reais" vs manual
25	Funil: UX clara sobre proporcionalidade vs conversão

Futuro / baixa prioridade

#	Item
26	Mapa / heatmap territorial
27	WhatsApp API para segmentos
28	IA para sugestões (com guardrails)
29	Feature flags por plano no backend
30	Testes E2E + smoke RLS automatizado
31	i18n
32	PWA offline

Débito técnico

#	Item
33	Unificar query keys (<code>queryKeys</code> vs strings soltas)
34	Tipagem de rotas <code>/admin/*</code> no TanStack Router
35	Inteligência territorial em Edge Function
36	Fluxo de confirmação de e-mail no signup
37	Painel de saúde (migrations, Supabase status)

13. Resumo executivo

Ator	Em uma frase
Cliente	Opera a campanha após ativação; o Dashboard concentra alertas, KPIs, territórios, metas e gráficos para decisão de campo.
Super Admin	Governa o SaaS: ativa clientes, ajusta planos, vê métricas globais — não opera o CRM da campanha no lugar do cliente.
Público	Capta apoiadores pela landing <code>/p/{slug}</code> .
Equipe	Entra por convite; permissões via <code>tenant_role</code> + RLS.

Referências no repositório

Documento / pasta	Conteúdo
<code>docs/architecture.md</code>	Arquitetura e multi-tenant
<code>docs/setup-local.md</code>	Setup local
<code>docs/fase-0-checklist.md</code>	Checklist fase 0
<code>docs/smoke-test-multitenant.md</code>	Testes de isolamento
<code>src/routes/_app.dashboard.tsx</code>	Implementação do dashboard
<code>src/services/dashboard.ts</code>	Métricas e insights
<code>src/services/dashboard-intelligence.ts</code>	Alertas, briefing, KPIs temporais
<code>supabase/migrations/</code>	Schema e RLS

Documento interno — Strategos CRM / Politicos-hub. Atualizar conforme novas fases de produto forem entregues.