

Restaurant ERP

Diccionario de Base de Datos

41 tablas • 9 módulos

Índice

1. Organización y Seguridad

- 1. empresa
- 2. sucursales
- 3. roles
- 4. cargos
- 5. users
- 6. usuario_sucursal

2. Recursos Humanos

- 7. empleados
- 8. empleado_sucursal
- 9. historial_salarios
- 10. horarios_empleado
- 11. asistencias

3. Clientes

- 12. clientes
- 13. direcciones_cliente

4. Catálogo de Productos

- 14. categorias
- 15. productos
- 16. producto_sucursal
- 17. producto_historial_precio

5. Inventario y Compras

- 18. unidades_medida
- 19. ingredientes
- 20. recetas
- 21. proveedores
- 22. compras
- 23. detalle_compra
- 24. inventario
- 25. movimientos_inventario

6. Ventas y Pedidos

- 26. mesas
- 27. pedidos
- 28. detalle_pedido
- 29. pagos
- 30. facturas
- 31. detalle_factura

7. Delivery

- 32. repartidores
- 33. entregas

8. Promociones y Marketing

- 34. promociones
- 35. promocion_producto

- 36. promocion_categoria
- 37. cupones
- 38. cliente_cupon
- 39. pedido_promocion

9. Sistema

- 40. auditoria
- 41. notificaciones

1. Organización y Seguridad

1. empresa

Tabla principal del sistema. Representa la organización propietaria del restaurante. Una empresa puede tener múltiples sucursales.

Campos:

- id — bigint, PK
- nombre — varchar(150), NOT NULL
- razon_social — varchar(200)
- ruc — varchar(20), UNIQUE
- direccion — text
- telefono — varchar(20)
- email — varchar(150)
- logo — varchar(255)
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: empresa 1—N sucursales

2. sucursales

Cada restaurante físico de la empresa. Cada sucursal tiene su propio inventario, empleados, mesas, pedidos, precios y ventas.

Campos:

- id — bigint, PK
- empresa_id — bigint, FK
- nombre — varchar(100), NOT NULL
- codigo — varchar(20), UNIQUE
- direccion — text, NOT NULL
- telefono — varchar(20)
- ciudad — varchar(100)
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: empresa 1—N sucursales

3. roles

Roles de seguridad del sistema (qué acciones puede realizar un usuario). No es lo mismo que el cargo laboral.

Campos:

- id — bigint, PK
- nombre — varchar(100), UNIQUE
- descripcion — text
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: roles 1—N users

4. cargos

Puestos laborales dentro de la empresa (gerente, cajero, cocinero, mesero, etc).

Campos:

- id — bigint, PK
- empresa_id — bigint, FK
- nombre — varchar(100), NOT NULL
- descripcion — text
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: empresa 1—N cargos

5. users

Tabla de autenticación del sistema (estructura estándar Laravel). Representa la cuenta que inicia sesión.

Campos:

- id — bigint, PK
- empresa_id — bigint, FK
- empleado_id — bigint, FK (nullable)
- rol_id — bigint, FK
- name — varchar(100), NOT NULL
- username — varchar(100), UNIQUE
- email — varchar(150), UNIQUE
- password — varchar(255), NOT NULL
- ultimo_login — timestamp
- activo — boolean, default true
- remember_token — varchar
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: empresa 1—N users · roles 1—N users

6. usuario_sucursal

Permite que un usuario tenga acceso a una o varias sucursales.

Campos:

- id — bigint, PK
- user_id — bigint, FK
- sucursal_id — bigint, FK
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: users N—N sucursales (tabla intermedia)

2. Recursos Humanos

7. empleados

Información personal y laboral básica del trabajador. Representa a la persona, no su ubicación laboral actual.

Campos:

- id — bigint, PK
- cedula — varchar(20), UNIQUE, NOT NULL
- nombre — varchar(100), NOT NULL
- apellido — varchar(100), NOT NULL
- telefono — varchar(20)
- direccion — text
- fecha_nacimiento — date
- fecha_ingreso — date, NOT NULL

- email — varchar(150)
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: empleados 1—N empleado_sucursal

8. empleado_sucursal

Histórico de la relación laboral entre un empleado y una sucursal (dónde trabajó, qué cargo, qué salario, desde/hasta cuándo).

Campos:

- id — bigint, PK
- empleado_id — bigint, FK
- sucursal_id — bigint, FK
- cargo_id — bigint, FK
- salario — decimal(10,2), NOT NULL
- fecha_inicio — date, NOT NULL
- fecha_fin — date
- activo — boolean, default true
- observacion — text
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: empleados 1—N · sucursales 1—N · cargos 1—N

9. historial_salarios

Registra todos los cambios de salario de un empleado (aumento, ascenso, ajuste, cambio de contrato).

Campos:

- id — bigint, PK
- empleado_sucursal_id — bigint, FK
- salario_anterior — decimal(10,2)
- salario_nuevo — decimal(10,2), NOT NULL
- motivo — varchar(255)
- fecha_cambio — date, NOT NULL
- created_at — timestamp

Relaciones: empleado_sucursal 1—N historial_salarios

10. horarios_empleado

Gestiona los horarios/turnos asignados a empleados.

Campos:

- id — bigint, PK
- empleado_sucursal_id — bigint, FK
- dia_semana — integer, NOT NULL
- hora_inicio — time, NOT NULL
- hora_fin — time, NOT NULL
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

11. asistencias

Registra la asistencia del personal (control laboral, reportes, cálculo de horas).

Campos:

- id — bigint, PK
- empleado_id — bigint, FK
- fecha — date, NOT NULL
- hora_entrada — time
- hora_salida — time
- estado — varchar(50), NOT NULL (presente, falta, permiso)
- observacion — text
- created_at — timestamp

3. Clientes

12. clientes

Información de clientes registrados (pedidos a domicilio, historial, promociones, fidelización, facturación). Cédula/email/teléfono no son obligatorios porque una compra puede ser presencial sin registro.

Campos:

- id — bigint, PK
- empresa_id — bigint, FK
- nombre — varchar(100), NOT NULL
- apellido — varchar(100)
- cedula — varchar(20), UNIQUE (nullable)
- telefono — varchar(20)
- email — varchar(150)
- fecha_nacimiento — date
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: empresa 1—N clientes · clientes 1—N pedidos

13. direcciones_cliente

Direcciones utilizadas para entregas a domicilio. Un cliente puede tener varias.

Campos:

- id — bigint, PK
- cliente_id — bigint, FK
- nombre_referencia — varchar(100)
- direccion — text, NOT NULL
- referencia — text
- ciudad — varchar(100)
- latitud / longitud — decimal
- principal — boolean, default false
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: clientes 1—N direcciones_cliente

4. Catálogo de Productos

14. categorias

Clasifica los productos del restaurante (hamburguesas, bebidas, postres, combos, entradas).

Campos:

- id — bigint, PK

- empresa_id — bigint, FK
- nombre — varchar(100), NOT NULL
- descripcion — text
- imagen — varchar(255)
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: categorias 1—N productos

15. productos

Catálogo general de productos. No guarda precio aquí porque una franquicia puede tener precios distintos por sucursal.

Campos:

- id — bigint, PK
- categoria_id — bigint, FK
- empresa_id — bigint, FK
- nombre — varchar(150), NOT NULL
- descripcion — text
- imagen — varchar(255)
- tiempo_preparacion — integer (minutos)
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: categorias 1—N productos

16. producto_sucursal

Tabla intermedia entre productos y sucursales. Controla precio, disponibilidad y venta por sucursal.

Campos:

- id — bigint, PK
- producto_id — bigint, FK
- sucursal_id — bigint, FK
- precio — decimal(10,2), NOT NULL
- disponible — boolean, default true
- stock_controlado — boolean, default false
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: productos N—N sucursales (vía producto_sucursal)

17. producto_historial_precio

(Recomendada) Guarda el histórico de cambios de precio, para no perder información pasada.

Campos:

- id — bigint, PK
- producto_sucursal_id — FK
- precio_anterior — decimal
- precio_nuevo — decimal
- motivo — varchar
- fecha_cambio — date
- created_at — timestamp

5. Inventario y Compras

18. unidades_medida

Catálogo de unidades para controlar ingredientes (kg, g, l, ml, unidad, caja, paquete). Evita textos repetidos.

Campos:

- id — bigint, PK
- nombre — varchar(50), NOT NULL
- abreviatura — varchar(10), UNIQUE
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

19. ingredientes

Materias primas utilizadas para preparar productos (carne, pan, queso, etc).

Campos:

- id — bigint, PK
- empresa_id — bigint, FK
- unidad_medida_id — bigint, FK
- nombre — varchar(150), NOT NULL
- descripcion — text
- controla_inventario — boolean, default true
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: unidades_medida 1—N ingredientes

20. recetas

Relaciona un producto con sus ingredientes necesarios (la fórmula de preparación).

Campos:

- id — bigint, PK
- producto_id — bigint, FK
- ingrediente_id — bigint, FK
- cantidad — decimal(10,3), NOT NULL
- unidad_medida_id — bigint, FK
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: productos 1—N recetas N—1 ingredientes

21. proveedores

Empresas o personas que abastecen ingredientes o productos.

Campos:

- id — bigint, PK
- empresa_id — bigint, FK
- nombre — varchar(150), NOT NULL
- ruc — varchar(20)
- telefono — varchar(20)
- email — varchar(150)
- direccion — text
- activo — boolean, default true

- created_at / updated_at — timestamp

22. compras

Registra compras realizadas a proveedores.

Campos:

- id — bigint, PK
- sucursal_id — bigint, FK
- proveedor_id — bigint, FK
- usuario_id — bigint, FK
- fecha_compra — date, NOT NULL
- subtotal — decimal
- impuesto — decimal
- total — decimal, NOT NULL
- estado — varchar(50)
- created_at / updated_at — timestamp

23. detalle_compra

Detalle de ingredientes comprados en cada compra.

Campos:

- id — bigint, PK
- compra_id — FK
- ingrediente_id — FK
- cantidad — decimal
- precio_unitario — decimal
- subtotal — decimal
- created_at — timestamp

Relaciones: compras 1—N detalle_compra N—1 ingredientes

24. inventario

Controla la cantidad disponible de ingredientes por sucursal. El inventario pertenece a la sucursal.

Campos:

- id — bigint, PK
- sucursal_id — FK
- ingrediente_id — FK
- stock_actual — decimal
- stock_minimo — decimal
- stock_maximo — decimal
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: sucursales 1—N inventario N—1 ingredientes

25. movimientos_inventario

Historial de entradas y salidas del inventario. Nunca se modifica el stock sin dejar registro.

Campos:

- id — bigint, PK
- inventario_id — FK
- tipo — varchar (entrada/salida)
- cantidad — decimal

- motivo — varchar
- referencia_id — bigint (pedido/compra)
- usuario_id — FK
- fecha_movimiento — timestamp
- created_at — timestamp

6. Ventas y Pedidos

26. mesas

Mesas físicas de cada sucursal. Su estado es dinámico (disponible, ocupada, reservada, mantenimiento).

Campos:

- id — bigint, PK
- sucursal_id — bigint, FK
- numero — integer, NOT NULL
- capacidad — integer, NOT NULL
- estado — varchar(50), default disponible
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: sucursales 1—N mesas

27. pedidos

Orden realizada por un cliente (salón, domicilio o retiro en local). El cliente es opcional.

Campos:

- id — bigint, PK
- sucursal_id — bigint, FK
- cliente_id — bigint, FK (nullable)
- mesa_id — bigint, FK (nullable)
- usuario_id — bigint, FK
- tipo_pedido — varchar(50), NOT NULL (salón, delivery, retiro)
- estado — varchar(50), NOT NULL
- subtotal — decimal(10,2)
- descuento — decimal(10,2), default 0
- impuesto — decimal(10,2)
- total — decimal(10,2), NOT NULL
- fecha_pedido — timestamp
- created_at / updated_at — timestamp

Relaciones: sucursales 1—N pedidos · clientes 1—N pedidos

28. detalle_pedido

Productos incluidos en un pedido, con el precio histórico al momento de la venta (aunque el precio actual cambie después).

Campos:

- id — bigint, PK
- pedido_id — FK
- producto_id — FK
- cantidad — integer
- precio_unitario — decimal (precio al vender)

- descuento — decimal
- subtotal — decimal
- observacion — text (notas cocina)
- created_at — timestamp

29. pagos

Registra los pagos realizados para un pedido. Permite dividir cuentas entre varios pagos.

Campos:

- id — bigint, PK
- pedido_id — FK
- tipo_pago — varchar(50) (efectivo, tarjeta, transferencia, pago móvil)
- monto — decimal(10,2)
- referencia — varchar(100)
- fecha_pago — timestamp
- usuario_id — FK
- created_at — timestamp

Relaciones: pedidos 1—N pagos

30. facturas

Comprobante fiscal generado para un pedido.

Campos:

- id — bigint, PK
- pedido_id — FK
- cliente_id — FK (nullable)
- numero_factura — varchar
- fecha_emision — timestamp
- subtotal — decimal
- impuesto — decimal
- total — decimal
- estado — varchar
- created_at — timestamp

31. detalle_factura

Detalle de productos facturados.

Campos:

- id — bigint, PK
- factura_id — FK
- producto_id — FK
- cantidad — integer
- precio_unitario — decimal
- subtotal — decimal
- created_at — timestamp

Relaciones: facturas 1—N detalle_factura

7. Delivery

32. repartidores

Personas encargadas del delivery.

Campos:

- id — bigint, PK
- empleado_id — FK (nullable, si pertenece a la empresa)
- nombre — varchar
- telefono — varchar
- activo — boolean
- created_at — timestamp

33. entregas

Controla la entrega de pedidos a domicilio (pendiente, asignado, en camino, entregado, cancelado).

Campos:

- id — bigint, PK
- pedido_id — FK
- repartidor_id — FK
- direccion — text
- estado — varchar
- hora_asignacion — timestamp
- hora_entrega — timestamp
- created_at — timestamp

8. Promociones y Marketing

34. promociones

Define campañas comerciales creadas por la empresa (porcentaje, valor fijo, 2x1, combo).

Campos:

- id — bigint, PK
- empresa_id — bigint, FK
- nombre — varchar(150), NOT NULL
- descripcion — text
- tipo_promocion — varchar(50), NOT NULL
- valor — decimal(10,2), NOT NULL
- porcentaje — boolean, default false
- fecha_inicio — date, NOT NULL
- fecha_fin — date, NOT NULL
- activo — boolean, default true
- created_at / updated_at — timestamp

35. promocion_producto

Define qué productos participan en una promoción.

Campos:

- id — bigint, PK
- promocion_id — FK

- producto_id — FK
- created_at — timestamp

Relaciones: promociones N—N productos

36. promocion_categoria

Permite promociones aplicadas a una categoría completa.

Campos:

- id — bigint, PK
- promocion_id — FK
- categoria_id — FK
- created_at — timestamp

37. cupones

Cupones individuales que pueden utilizar los clientes.

Campos:

- id — bigint, PK
- promocion_id — FK
- codigo — varchar(50), único
- limite_uso — integer
- usos_actuales — integer
- fecha_inicio — date
- fecha_fin — date
- activo — boolean
- created_at — timestamp

38. cliente_cupon

Controla qué clientes tienen o utilizaron cupones.

Campos:

- id — bigint, PK
- cliente_id — FK
- cupon_id — FK
- usado — boolean
- fecha_uso — timestamp
- created_at — timestamp

Relaciones: clientes N—N cupones

39. pedido_promocion

Registra qué promociones se aplicaron en cada pedido (no depende de la promoción actual, por si cambia después).

Campos:

- id — bigint, PK
- pedido_id — FK
- promocion_id — FK
- descuento_aplicado — decimal
- created_at — timestamp

Relaciones: pedidos N—N promociones

9. Sistema

40. auditoria

Registra acciones importantes del sistema (modificaciones, eliminaciones, creaciones, cambios de permisos).

Campos:

- id — bigint, PK
- usuario_id — FK
- tabla_afectada — varchar(100)
- registro_id — bigint
- accion — varchar(50)
- datos_anteriores — json
- datos_nuevos — json
- ip — varchar(50)
- fecha — timestamp
- created_at — timestamp

41. notificaciones

Mensajes internos del sistema (poco inventario, factura generada, aprobación pendiente).

Campos:

- id — bigint, PK
- usuario_id — FK
- titulo — varchar
- mensaje — text
- leida — boolean
- fecha — timestamp