# MySQL数据库

主讲教师:朱 华





# 条件查询练习

现有学生信息表student,表中字段有学号(char (10)),姓名(char (10)),性别(char (1)),出生日期(date),入学成绩(decimal(5,2)),学院(char (20))请按要求完成下列sql查询语句。

- 1、查询表中所有姓"张"且名字只有两个字 同学的记录。
- 2、查询表中姓名含有"华"字的所有同学记录。



# 条件查询练习

- 3、查询表中所有年龄在20岁的同学学号、姓名、年龄信息。
- 4、查询表中所有入学成绩在400至450分之间的女同学学号、姓名和入学成绩信息。
- 5、查询表中所有出生年份不在1999年和2000 年的同学学号、姓名信息。
- 6、查询表中所有属于计算机信息工程学院和 管理学院的男同学信息。

# **新作生始工程学院**

- 1、select \* from student where 姓名 like '张\_';
- 2、select \* from student where 姓名 like '%华%';





3、select 学号,姓名,year(now())-year(出生日期) 年龄 from student where 年龄=20;





mysql> select 学号,姓名,year(now())-year(出生日期) 年龄 from student where 年龄= 20; ERROR 1054 (42S22): Unknown column '年龄' in 'where clause'

3、select 学号,姓名,year(now())-year(出生日期) 年龄 from student where year(now())-year(出生日期)=20;





# 扩展 select语句的执行顺序







4、select 学号,姓名,入学成绩 from student where 性别='女' and 入学成绩>=400 and 入学成绩<=450;

或

select 学号,姓名,入学成绩 from student where 性别='女' and 入学成绩 between 400 and 450;



5、select 学号,姓名 from student where year(出生日期) not in('1999', '2000');



# **新作生始工程学院**

```
mysql> select * from student;
      | 姓名 | 性别 | 出生日期 |
                      | 2002-02-20 00:00:01 | 管理学院
01640401 | 浅浅 | 女
01640402 | 猴子 | 男
                      | 2002-02-20 00:00:01 | 管理学院
01640403 | 魔兽 | 男
                      | 2001-02-20 00:00:00 | 计算机与信息工程学院
                      | 1998-03-18 00:00:00 | 计算机与信息工程学院
01640404 | 英雄 | 女
01640405 | 火王 | 男
                      | 1999-04-01 00:00:00 | 艺术学院
01640406 | 马浅 | 女
                      | 2001-03-04 00:00:00 | 药学院
                      | 2002-03-04 00:00:00 | 园林园艺学院
01640407 | 田七 | 男
rows in set (0.00 sec)
```



6、select \* from student where 性别='男' and 学院='计算机与信息工程学院' or 学院='管理学院';



# **一部全路工程学院**



6、select \* from student where 学院='计算机与信息工程学院' or 学院='管理学院' and 性别='男';







6、select \* from student where 性别='男' and 学院 in('计算机与信息工程学院','管理学院');



6、查询表中所有属于计算机信息工程学院和管理 学院的男同学信息。

你还可以想出哪些方法实现这个查询结果呢?



# **一部全路工程学院**

### 条件查询练习—参考答案

6、查询表中所有属于计算机信息工程学院和管理 学院的男同学信息。

select \* from student where 性别='男' and (学院='计算机与信息工程学院' or 学院='管理学院');

select \* from student where 性别='男' and 学院='计算机与信息工程学院' or 学院='管理学院' and 性别='男';

# **一** 故障生始工程学院

### 条件查询练习—参考答案

6、查询表中所有属于计算机信息工程学院和管理 学院的男同学信息。

select \* from student where 性别='男' and 学院='计算机与信息工程学院' union select \* from student where 性别='男' and 学院='管理学院';

select \* from student where 性别='男' group by 学院 having 学院='计算机与信息工程学院' or 学院='管理学院';