

Tombamento de Base de dados.

🤔 Mas por quê?

Realizamos o tombamento da base de dados , quando é solicitado via [#solicitações_dba](#) ou quando se faz necessário por algum incidente que ocorra em nossos ambientes.

⚠️ **Importante:** antes de seguir para a realização do tombamento, é necessário que o chamado passe pelas aprovações necessárias. Sendo elas, a do responsável pela base de dados/tabela e times que precisam ser consultados, por eventual teste que possa estar acontecendo no ambiente.

- Para saber quais aprovações são necessárias para cada base solicitada verifique em: [Aprovações Tombamento Base de Dados.](#)

🌱 Solução

1. Realize o backup da base em questão no ambiente de PRD com o comando abaixo:

```
1  BACKUP DATABASE <nome_da_base> TO DISK = N'<pasta_destino_nome_da_base_data>.bak'
2  WITH NOFORMAT,
3  NOINIT,
4  NAME = N'<nome_da_base>-Full Database Backup',
5  SKIP,
6  NOREWIND,
7  NOUNLOAD,
8  COMPRESSION,
9  STATS = 10
10 GO
```

2. Envie o backup para o servidor de HML e restaure o backup, segue o comando:

📌 Antes de prosseguir com o restore da base, confira os acessos de cada usuário na base de HOMOLOGAÇÃO para que sejam atribuídos novamente no passo a seguir.

```
1  RESTORE DATABASE <nome_Da_Base>_EXPORT
2  FROM DISK = N'<caminho_pasta_arquivo>.bak' -- Caminho quue salvou o BKP.
3  WITH FILE = 1,
4  NOUNLOAD,
5  STATS = 5
6  GO
```

3. Atribua as roles de acordo com os acessos validados antes do restore.

✓ Correção de Acessos pós restore de database.

```
1 USE [Base_de_dados];
2 GO
3
4 -- Criando Role para executar PROC, caso não exista.
5 Create role db_executor
6 grant execute to db_executor
7
8 -----Atribuindo as Roles ao usuario Virtual-----
9 ALTER ROLE [db_datawriter] ADD MEMBER [nome_user];
10 ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER [nome_user];
11 ALTER ROLE [db_ddladmin] ADD MEMBER [nome_user];
12 ALTER ROLE [db_executor] ADD MEMBER [nome_user];
13 GO
14
15 --vincular o usuário ao novo login sem perder as permissões do usuário
16 EXEC sp_change_users_login 'Update_One', 'nome_user', 'nome_user';
17 GO
18
19 ---- Executar query abaixo , apenas se for a DB_FUNDOS_VIRTUAL
20 Update t_config set dir_Relat = '\\vmrj031\VIRTUAL\BCart\Relatorios'
21 go
```

4. Iremos aplicar os mascaramentos de dados, conforme os documentos abaixo:

[VirtualRf - Mascaramento Lógico](#)

[DB_Fundos_Virtual - Mascaramento Lógico](#)

[Toronew - Mascaramento Lógico](#)

Apenas se for para enviar a base para empresa terceira:

[VirtualRf - Mascaramento Físico](#)

[DB_Fundos_Virtual - Mascaramento Físico](#)

5. Informar ao solicitante na thread que o processo esta finalizado.

-  Excepcionalmente nos tombamento das Bases da Senior (Azureprd007\sqlsenior), precisamos rodar o comando de unmask para o usuário do serviço em questão.
EX: Base Sapiens de PRD restaurada em HML na Base SapiensTeste.

GRANT UNMASK TO sapiensteste
sapiensteste acima = usuário do serviço.

