

# VLESS

## 结构

```
{
  "type": "vless",
  "tag": "vless-out",

  "server": "127.0.0.1",
  "server_port": 1080,
  "uuid": "bf000d23-0752-40b4-affe-68f7707a9661",
  "flow": "xtls-rprx-vision",
  "network": "tcp",
  "tls": {},
  "packet_encoding": "",
  "multiplex": {},
  "transport": {},

  ... // 拨号字段
}
```

## 字段

### server

必填

服务器地址。

### server\_port

必填

服务器端口。

### uuid

必填

VLESS 用户 ID。

### flow

VLESS 子协议。

可用值：

- `xtls-rprx-vision`

**network**

启用的网络协议。

`tcp` 或 `udp`。

默认所有。

**tls**

TLS 配置, 参阅 [TLS](#)。

**packet\_encoding**

UDP 包编码，默认使用 `xudp`。

| 编码                      | 描述            |
|-------------------------|---------------|
| (空)                     | 禁用            |
| <code>packetaddr</code> | 由 v2ray 5+ 支持 |
| <code>xudp</code>       | 由 xray 支持     |

**multiplex**

参阅 [多路复用](#)。

**transport**

V2Ray 传输配置，参阅 [V2Ray 传输层](#)。

**拨号字段**

参阅 [拨号字段](#)。