

Shadowsocks

结构

```
{
  "type": "shadowsocks",
  "tag": "ss-out",

  "server": "127.0.0.1",
  "server_port": 1080,
  "method": "2022-blake3-aes-128-gcm",
  "password": "8JCsPssfgS8tiRwiMlhARg==",
  "plugin": "",
  "plugin_opts": "",
  "network": "udp",
  "udp_over_tcp": false | {},
  "multiplex": {},

  ... // 拨号字段
}
```

字段

server

必填

服务器地址。

server_port

必填

服务器端口。

method

必填

加密方法：

- 2022-blake3-aes-128-gcm
- 2022-blake3-aes-256-gcm
- 2022-blake3-chacha20-poly1305
- none

- `aes-128-gcm`
- `aes-192-gcm`
- `aes-256-gcm`
- `chacha20-ietf-poly1305`
- `xchacha20-ietf-poly1305`

旧加密方法：

- `aes-128-ctr`
- `aes-192-ctr`
- `aes-256-ctr`
- `aes-128-cfb`
- `aes-192-cfb`
- `aes-256-cfb`
- `rc4-md5`
- `chacha20-ietf`
- `xchacha20`

password

必填

Shadowsocks 密码。

plugin

Shadowsocks SIP003 插件，由内部实现。

仅支持 `obfs-local` 和 `v2ray-plugin`。

plugin_opts

Shadowsocks SIP003 插件参数。

network

启用的网络协议

`tcp` 或 `udp`。

默认所有。

udp_over_tcp

UDP over TCP 配置。

参阅 [UDP Over TCP](#)。

与 `multiplex` 冲突。

multiplex

参阅 [多路复用](#)。

拨号字段

参阅 [拨号字段](#)。