

路由

” sing-box 1.11.0 中的更改

- + [network_strategy](#)
- + [default_network_type](#)
- + [default_fallback_network_type](#)
- + [default_fallback_delay](#)

” sing-box 1.8.0 中的更改

- + [rule_set](#)
-  [geoip](#)
-  [geosite](#)

结构

```
{
  "route": {
    "geoip": {},
    "geosite": {},
    "rules": [],
    "rule_set": [],
    "final": "",
    "auto_detect_interface": false,
    "override_android_vpn": false,
    "default_interface": "",
    "default_mark": 0,
    "default_network_strategy": "",
    "default_fallback_delay": ""
  }
}
```

当内容只有一项时，可以忽略 JSON 数组 [] 标签

字段

键	格式
geoip	GeoIP
geosite	Geosite

rule

一组 [路由规则](#)。

rule_set

NEW

自 sing-box 1.8.0 起

一组 [规则集](#)。

final

默认出站标签。如果为空，将使用第一个可用于对应协议的出站。

auto_detect_interface

仅支持 Linux、Windows 和 macOS。

默认将出站连接绑定到默认网卡，以防止在 tun 下出现路由环路。

如果设置了 `outbound.bind_interface` 设置，则不生效。

override_android_vpn

仅支持 Android。

启用 `auto_detect_interface` 时接受 Android VPN 作为上游网卡。

default_interface

仅支持 Linux、Windows 和 macOS。

默认将出站连接绑定到指定网卡，以防止在 tun 下出现路由环路。

如果设置了 `auto_detect_interface` 设置，则不生效。

default_mark

仅支持 Linux。

默认为出站连接设置路由标记。

如果设置了 `outbound.routing_mark` 设置，则不生效。

network_strategy

NEW 自 sing-box 1.11.0 起

详情参阅 [拨号字段](#)。

当 `outbound.bind_interface`, `outbound.inet4_bind_address` 或 `outbound.inet6_bind_address` 已设置时不生效。

可以被 `outbound.network_strategy` 覆盖。

与 `default_interface` 冲突。

default_network_type

NEW 自 sing-box 1.11.0 起

详情参阅 [拨号字段](#)。

default_fallback_network_type

NEW 自 sing-box 1.11.0 起

详情参阅 [拨号字段](#)。

default_fallback_delay

NEW 自 sing-box 1.11.0 起

详情参阅 [拨号字段](#)。