

ZABBIX

Sommaire

Installation	1
Installation de l'agent sur un serveur à superviser	5
Sur un client Windows	6
Sur un Switch Cisco	6

Installation

Install Zabbix repository

```
# wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
# apt update
```

Installer Zabbix serveur, frontend, agent

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

installer le service Mariadb

```
# apt update && apt install mariadb-server
```

Create initial database

Make sure you have database server up and running.

Run the following on your database host.

```
# mysql -uroot -p
root
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

Sur le serveur Zabbix, importez le schéma et les données initiaux. Vous serez invité à entrer votre nouveau mot de passe.

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql  
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Editer le fichier de configuration :

```
# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Cherche la ligne DBPassword= et modifie-la ainsi :

```
# DBPassword=password
```

Désactiver l'option log_bin_trust_function_creators après l'importation du schéma de la base de données

```
# mysql -u root -p  
root  
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;  
mysql> quit;
```

Start Zabbix server and agent processes

Start Zabbix server and agent processes and make it start at system boot.

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2  
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Open Zabbix UI web page

The default URL for Zabbix UI when using Apache web server is [http://\[IP\]/zabbix](http://[IP]/zabbix)

Une fois arriver sur la page de Zabbix suivez les étapes de configuration.

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Bienvenue dans

Zabbix 7.4

Langage par défaut Français (fr_FR) 

Retour

Prochaine étape

ZABBIX

Vérification des prérequis

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

	Valeur actuelle	Requis	
Version de PHP	8.2.30	8.0.0	OK
Option PHP "memory_limit"	128M	128M	OK
Option PHP "post_max_size"	16M	16M	OK
Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
Option PHP "max_execution_time"	300	300	OK
Option PHP "max_input_time"	300	300	OK
support de bases de données par PHP	MySQL		OK
bcmath pour PHP	actif		OK
mbstring pour PHP	actif		OK
Option PHP "mbstring.func_overload"	inatif	inatif	OK

Retour

Prochaine étape

Utiliser le mots de passe que vous avez definit



Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Type de base de données

Hôte base de données

Port de la base de données 0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

Stocker les informations d'identification dans

Utilisateur

Mot de passe

Chiffrement TLS de la base de données *La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).*

[Retour](#)

[Prochaine étape](#)



Paramètres

Nom du serveur Zabbix

Fuseau horaire par défaut

Thème par défaut

Crypter les connexions depuis l'interface ☐

Web

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

[Retour](#)

[Prochaine étape](#)



Résumé pré-installation

Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "Prochaine étape" ; sinon, le bouton "Retour" pour changer les paramètres.

Type de base de données	MySQL
Serveur base de données	localhost
Port de la base de données	défaut
Nom de la base de données	zabbix
Utilisateur base de données	zabbix
Mot de passe utilisateur de la base de données	*****
Chiffrement TLS de la base de données	false
Crypter les connexions depuis l'interface Web	false

- Bienvenue
- Vérification des prérequis
- Configurer la connexion à la base de données
- Paramètres
- Résumé pré-installation
- Installer

Retour

Prochaine étape

Pour vous connecter, utilisez le compte Admin/zabbix.

Installation de l'agent sur un serveur à superviser

L'agent zabbix doit être installé sur une deuxième VM

```
# apt install zabbix-agent
```

Éditer le fichier de configuration :

```
# nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

L'adapter à vos besoins :

```
Server = 172.17.xxx.xxx
Hostname = Nom_de_la_machine
ServerActive = 172.17.xxx.xxx
```

Server : adresse IP du serveur de supervision

Hostname : nom du serveur à superviser

ServerActive : adresse IP du serveur de supervision

Redémarrer l'agent pour prendre en compte les modifications :

```
# service zabbix-agent restart
```

Pour configurer l'agent sur le serveur rendez vous sur l'interface web

Dans l'onglet Surveillance, Hôtes. En haut à droit créer un hôte

Configurer l'interface

Nouvel hôte ? ✕

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner

* Groupes d'hôtes Sélectionner

Interfaces Aucune interface n'est définie.
[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

[Ajouter](#) [Annuler](#)

Maintenant vous retrouvez vos utilisateurs dans la liste

ZabbixClient					Activé	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web		
Zabbix_server	127.0.0.1:10050	zabbix	class: os	class: software	subclass: logging	+++	Activé	Dernières données 121	Problèmes	Graphiques 8	Tableaux de bord 4	Web
ZabbixW10							Activé	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web

Affichage de 3 sur 3 trouvés

Sur un client Windows

Télécharger et y décompresser l'agent précompilé pour Windows dans un répertoire

(c:\zabbix) https://www.zabbix.com/download_agents

Adaptez le fichier de configuration de la machine c:\zabbix\conf\zabbix_agentd.win.conf de la même manière que pour Linux.

Sur un Switch Cisco

Ajouter une communauté SNMP (SNMP v1/v2c)

Depuis la console en mode privilège EXEC. Tapez les commandes suivantes :

Configurer chaque hôte avec :

Nom de l'hôte

Groupes (Zabbix servers)

Interface (type : agent et IP)

Port (10050)
le modèle lié est Linux by Zabbix Agent

Hôte ? ✕

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles

Nom	Actions
Linux by Zabbix agent	Supprimer lien Supprimer lien et nettoyer

* Groupes d'hôtes

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	172.17.219.155		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

Grafana

Grafana est une plateforme open source taillée pour la surveillance, l'analyse et la visualisation de métriques, livrée avec un serveur web permettant d'y accéder. C'est un logiciel libre sous licence Apache qui génère des graphiques et tableaux de bord à partir de bases de données de séries temporelles (Time Series Database).

Installer le service Grafana.

```
# apt install -y apt-transport-https software-properties-common wget
```

```
# mkdir -p /etc/apt/keyrings/
```

```
# wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
```

```
# echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```

```
# apt update
```

```
# apt install grafana
```

Pour lister les plugins disponibles dans grafana :

```
# ./grafana-cli plugins list-remote
```

Installation du plugin zabbix dans grafana :

```
# cd /usr/sbin
```

```
# ./grafana-cli plugins install alexanderzobninin-zabbix-app
```

```
root@zabbixserver:/usr/sbin# ./grafana-cli plugins install alexanderzobninin-zabbix-app
INFO [03-11|08:32:22] Starting Grafana logger=settings version=12.4.1 commit=46a02dc12a
085445ab105b72fa159248f7d1dc9d branch=release-12.4.1 compiled=2026-03-11T08:32:22+01:00
INFO [03-11|08:32:22] Unified migration configs enforced logger=settings
INFO [03-11|08:32:22] Enforcing mode 5 for resource in unified storage logger=settings resource=playlists.playl
ist.grafana.app
INFO [03-11|08:32:22] Config loaded from logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/def
aults.ini
INFO [03-11|08:32:22] Config loaded from logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
INFO [03-11|08:32:22] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib
/grafana"
INFO [03-11|08:32:22] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log
/grafana"
INFO [03-11|08:32:22] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/
lib/grafana/plugins"
INFO [03-11|08:32:22] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.provisioning=
/etc/grafana/provisioning"
INFO [03-11|08:32:22] Target logger=settings target=[all]
INFO [03-11|08:32:22] Path Home logger=settings path=/usr/share/grafana
INFO [03-11|08:32:22] Path Data logger=settings path=/var/lib/grafana
INFO [03-11|08:32:22] Path Logs logger=settings path=/var/log/grafana
INFO [03-11|08:32:22] Path Plugins logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
INFO [03-11|08:32:22] Path Provisioning logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
INFO [03-11|08:32:22] App mode production logger=settings
INFO [03-11|08:32:22] Starting Grafana logger=settings version=12.4.1 commit=46a02dc12a
085445ab105b72fa159248f7d1dc9d branch=release-12.4.1 compiled=2026-03-11T08:32:22+01:00
INFO [03-11|08:32:22] Unified migration configs enforced logger=settings
INFO [03-11|08:32:22] Enforcing mode 5 for resource in unified storage logger=settings resource=playlists.playl
ist.grafana.app
INFO [03-11|08:32:22] Config loaded from logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/def
aults.ini
INFO [03-11|08:32:22] Config loaded from logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
INFO [03-11|08:32:22] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib
/grafana"
INFO [03-11|08:32:22] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log
/grafana"
INFO [03-11|08:32:22] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/
lib/grafana/plugins"
INFO [03-11|08:32:22] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.provisioning=
/etc/grafana/provisioning"
INFO [03-11|08:32:22] Target logger=settings target=[all]
INFO [03-11|08:32:22] Path Home logger=settings path=/usr/share/grafana
INFO [03-11|08:32:22] Path Data logger=settings path=/var/lib/grafana
INFO [03-11|08:32:22] Path Logs logger=settings path=/var/log/grafana
INFO [03-11|08:32:22] Path Plugins logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
INFO [03-11|08:32:22] Path Provisioning logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
INFO [03-11|08:32:22] App mode production logger=settings
✓ Downloaded and extracted alexanderzobninin-zabbix-app v6.2.1 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/alexa
nderzobninin-zabbix-app
Please restart Grafana after installing or removing plugins. Refer to Grafana documentation for instructions if
necessary.
```

Comme pour Zabbix, connecter à la base de données de Zabbix en ajoutant les informations de connexions dans le fichier `/etc/grafana/grafana.ini`, dans la section database

```
type = mysql
host = 127.0.0.1 :3306
name = grafana
user = zabbix
```

password = « mot de passe de la base de données de Zabbix »

Démarrer le service

```
# systemctl restart grafana-server.service
```



```
# systemctl enable grafana-server.service
```

Accéder à l'interface

http://ip_address:3000

Login : admin password : admin

Pour configurer le plugin de grafana pour qu'il puisse se connecter à l'API de Zabbix, aller dans **Home** > **Administration** > **Plugins and data** > **Data**, il est nécessaire d'activer Zabbix en haut à droite.

Création de la source de donnée dans **Connections** > **Data sources**

URL: http://IP_ZABBIX/zabbix/api_jsonrpc.php

Configuration de la connexion à l'interface graphique de Zabbix en saisissant votre mot de passe de connexion à l'interface graphique de Zabbix.

Vérifier que la connexion est fonctionnelle avec « **Save & Test** » en bas de la page.