Rick & Morty

Vue komponensek feladat

Rostagni Csaba

Az Ön feladata egy Rick & Morty adatokat bemutató weboldal elkészítése. A backend a `https://rickandmortyapi.com/api/` címen érhető el, ahonnan a `character` és az `episode` végpontokon keresztül kérheti le a feladathoz szükséges adatokat.

Útvonalak

1. Valósítsa meg a kliensoldali útvonalválasztást az alábbi táblázat szerint:

URL	Cím	Útvonal neve
`/`	Főoldal	`index`
`/characters`	Karakterek	`characters.index`
`/characters/:id`	Karakter	`characters.show`
`/episodes`	Részek	`episodes.index`
`/episodes/:id`	Rész	`episodes.show`

Az egyes oldalakhoz tartozó nevet és címet a `route` blokkban adja meg:

```
<route lang="yaml">
name: index
meta:
  title: Főoldal
</route>
```

Komponensek

A Title komponens

1. Hozza létre a `Title` komponenst, ami a tartalmát egy `slot`-on keresztül jeleníti meg.
2. A gyökérelem egy `h1` legyen, ami kapja meg a `title text-purple-800 text-center font-bold text-4xl my-4` osztályokat.

Karakter kártya

3. Hozza létre a `CharacterCard` komponenst, ami átvesz egy `character` objektumot a szülőtől, amit kötelező megadni.
4. A kártya gyökéreleme egy `div` legyen `card` osztállyal.
5. A kártya tetején jelenítse meg a karakterhez tartozó képet (`image`), melynek a helyettesítő szövege a karakter neve (`name`) legyen.
6. A karakter nevét egy `h2` elemben jelenítse meg.
7. Egy középre igazított tárolóban helyezzen el linket, ami a karatert bemutató oldalra visz. A felirata legyen *"Részletek"* és lássa el a `button` osztállyal.

8. A stílusokat tailwind segítségével az alábbiak alapján alakítsa ki:
   a. `.card`:
      - Kapjon `purple-600` színű szegélyt
      - A háttere `purple-100` színű legyen.
      - Kapjon `0.5ren` belső kitöltést
      - Állítson be közepes lekerekítést és extra nagy árnyékot
   b. `img`:
      - Töltse ki a rendelkezésére áló teljes szélességet
      - Kapjon közepes méretű lekerekítést
   c. `h2`:
      - Betűvastagsága legyen `semibold`, míg a mérete `xl`-es.
      - Legyen középreigazított és kapjon fent és lent is `0.5rem` margót
   d. `.button`:
      - Kapjon vízszintesen `1rem`, ag függőlegesen `0.5rem` belső kitöltést
      - Megjelenítését állítsa `inline-block`-ra
      - Kapjon kapszula formájú lekerekítést
      - A háttere legyen `purple-800` színű, mg a szöveg fehér

Részek táblázata

9. Hozza létre az `EpisodesTable` komponenst, ami átvesz egy `episodes` tömböt a szülőtől, amit kötelező megadni.
10. A táblázatot egy `table` elemben helyezze el.
11. Alakítsa ki a fejléccellákat a következő tartalommal: *"Epizód"*, *"Cím"*, *"Első vetítés"*.
12. Az első oszlopban jelenjen meg az epizód kódja (`episode`), amit alakítson linkké, ami az epizód részleteit megjelnítő oldalra mutat.
13. A második oszlopban az epizód címe (`name`), a harmadikban az első vetítés dátuma (`air_date`) jelenjen meg.
14. A stílusokat tailwind segítségével az alábbiak alapján alakítsa ki:
    a. `table`
       - Töltse ki a rendelkezésére áló teljes szélességet.
       - Kapjon extra nagy árnyákot.
    b. `thead`
       - A háttér `purple-800`, a szöveg `white` színű legyen.
    c. A `th` elemek szövege legyen balra igazított.
    d. Minden `td` és `th` elem kapjon `0.5rem` belső kitöltést.
    e. Minden páratlan számú adatsor háttere legyen `85%`-ban átlátszó `purple-800` színű.

Oldalak

A karakterek oldala: `characters.index`

Alap funkciók

15. Az oldal betöltődésekor kérje le az adatokat a `character` végponttól, és tárolja el a karakterek adatait a `characters` reaktív állapotban.
16. Az oldal címe a `Title` komponenssel *"Rick & Morty karakterek"* legyen.
17. Hozzon létre egy általános tárolóelemet, amit lásson el `character` osztállyal.
18. Benne jelenítse meg a karaktereket a `CharacterCard` komponens felhasználásával
19. A stílusokat tailwind segítségével az alábbiak alapján alakítsa ki:
    a. `.characters`:
       - Legyen olyan rácsrendszer, ami alapértelmezetten egy oszlopban jeleníti meg az elemeket.
       - Közepes mérettől kezdve már 4 oszlopban jelenjenek meg.
       - A rács elemei közötti távolság minden irányban `1.5` rem legyen.

Szűrés

20. Készítsen egy `search` reaktív állapotot, ami a `name`, `gender` és `status` szűrőfeltételeket tartalmazza (mindegyik kezdeti értéke üres szöveg legyen).
21. Készítsen egy `genders` tömböt a lehetséges társadalmi nemekkel: *"Male"*, *"Female"*, *"Genderless"*, *"Unknown"*.
22. Készítsen egy `statuses` objektumot, ami az állapotokat és a magyar feliratokat tartalmazza:
    - `alive` → *"Élő"*
    - `dead` → *"Halott"*
    - `unknown` → *"Ismeretlen"*
23. Készítsen egy `filteredCharacters` számított állapotot, ami a `characters` tömböt a `search` értékei alapján szűri:
    a. A `name` mezőben megadott szöveg (kis-nagybetűtől függetlenül) szerepeljen a karakter nevében.
    b. Ha a `gender` ki van választva, akkor a karakter társadalmi neme egyezzen vele.
    c. Ha a `status` ki van választva, akkor a karakter állapota (kis-nagybetűtől függetlenül) egyezzen vele.
24. Hozzon létre egy űrlapot az alábbi mezőkkel, minden címke és a hozzá tartozó beviteli elem egy-egy `div` elemben helyezkedjen el.
    a. *"Név (részlet)"* feliratú szöveges beviteli mező.
    b. *"Társadalmi nem"* feliratú legördülő menü.
        - Az első opció *"Mind"* (üres értékkel), ezt a `genders` tömb elemei követik.
    c. *"Állapot"* feliratú legördülő menü.
        - Az első opció *"Mind"* (üres értékkel), ezt a `statuses` objektum elemei követik. Itt a az érték a megfelelő kulcs legyen.
25. A stílusokat tailwind segítségével az alábbiak alapján alakítsa ki:
    a. `.characters`:
        - Legyen olyan rácsrendszer, ami alapértelmezetten egy oszlopban jeleníti meg a karaktereket.
        - Közepes mérettől kezdve már 4 oszlopban jelenjenek meg.
        - A rács elemei közötti távolság minden irányban `1.5` rem legyen.
    b. `form`:
        - Legyen egyoszlopos rácsrendszer.
        - Közepes mérettől kezdve 3 oszlopban jelenítse meg az űrlapelemeket
        - Az elemek között `1rem` távolság legyen minden irányban.
        - Alatta a felette `1rem` margót kapjon.
    c. Az űrlap mezőit tartalmazó `div`:
        - Legyen alapértelmezetten oszlop elrendezésű flexibilis elem
        - Nagy mérettől kezve sorban jelenítse meg a tartalmát
        - Amennyiben nem férne ki egy sorba, úgy automatikusan tördelje.
        - Az elemek közti távolság legyen `1rem`
    d. `label`:
        - Legyen függőlegesn középre igazított.
        - A szövegszín legyen `purple-800`.
    e. `input` és a `select`
        - Kapjon `purple-800` színű folytonos szegélyt.
        - Kapjon közepes lekerekítést.
        - Vízszintesen `0.5rem`, míg függőlegesen `0.25rem` belső kitöltést
        - a `flex-grow` osztályt.

Egy szereplő oldal: `characters.show`

26. Az oldal betöltődésekor kérje le az adatokat a `character/:id` végponttól, és tárolja el a `character` állapotban.
    - Az útvonal paraméterei alapján állapítsa meg az `id`-t.
27. Az oldal címe a `Title` komponenssel a karakter neve legyen.
28. Hozzon létre egy `character` osztályú tárolót, amiben a karakter képét és egy `info` osztályú tárolót helyezzen el.
29. A karakterhez tartozó kép (`image`), melynek a helyettesítő szövege a karakter neve (`name`) legyen.

30. Az `info` elemben az adatokat egy számozatlan felsorolásban jelenítse meg, az alábbi tartalommal:
    a. *"Faj"* → (`species`)
    b. *"Nem"* → (`gender`)
    c. *"Helyszín"* → (`location.name`)
31. Helyezzen el egy a karaktereket listázó oldalra mutató linket, lássa el a `button` osztállyal és *"Vissza"* felirattal.
32. A stílusokat tailwind segítségével az alábbiak alapján alakítsa ki:
    a. `.character`:
        - Legyen olyan rácsrendszer, ami alapértelmezetten egy oszlopban jeleníti meg az elemeket.
        - Közepes mérettől kezdve már 2 oszlopban jelenjenek meg.
        - A rács elemei közötti távolság minden irányban `1rem` legyen.
        - A háttere legyen `purple-800`, míg a szövegszín `purple-100`.
        - Szélességét állítsa `2xl`-re és biztosítsa, hogy vízszintesen középen jelenjen meg.
        - Kapjon `1rem` belső kitöltést
        - Legyen extra nagy mértékben lekerekített és az árnyék is legyen extra nagy.
    b. `img`:
        - Legyen közepesen lekerekítve
        - Használja ki a rendelkezésére álló területet a teljes szélessgégében
    c. `.info`:
        - Legyen flexibilis megjelenítésű, oszlop szerinti elrendezésben
        - Igazítsa úgy az elemeket, hogy az összes távolság a felsorolás és a gomb közé essen
    d. `.button`:
        - A háttere legyen fehér, a szövegszín `purple-800`.
        - Kapjon `1rem` felső margót és igazítsa vízszintesen jobbra.

A részek oldala `episodes.index`

33. Az oldal betöltődésekor kérje le az adatokat a `episodes` végponttól, és tárolja el a karakterek adatait a `episodes` reaktív állapotban.
34. Állítsa be az oldal címét a `Title` komponenssel, melynek tartalma *"Rick and morty részek"* legyen.
35. Jelenítse meg az epizódokat az `EpisodesTable` komponens segítségével.

Egy rész oldala `episodes.show`

36. Készítsen egy függvény `load` néve, ami...
    a. Lekéri az adatokat a `episode/:id` végponttól, és eltárolja az `episode` állapotban.
        - Az útvonal paraméterei alapján állapítsa meg az `id`-t.
    b. Végigmegy az rész kszereplőinke (`characters`) tömbjén, és a linkek legvégéről kinyeri a rész szereplőien azonosítóit.
    c. indít egy kérést, ami a szereplők adatainak a tömbjét lekéri, majd eltárolja a `characters` állapotban.
37. Az oldal betöltődésekor hívja meg a `load` függvényt.
38. Figyelje az útvonal változását, és annak megfelelően töltse újra az adatokat.
39. Az oldal címe a `Title` komponenssel az epizód neve legyen, betöltés közben pedig a *"Betöltés"* szöveg jelenjen meg.
40. Jelenítse meg az epizód adatait egy `EpisodesTable` komponens segítségével, aminek az `episodes` propja egyetlen elemet, magát az epizódot tartalmazó tömb legyen.
41. Jelenítse meg az epizódhoz tartozó karaktereket `CharacterCard` komponensekkel egy `characters` osztályú általános tárolóelemben.
42. A stílusokat tailwind segítségével az alábbiak alapján alakítsa ki:
    a. `.characters`:
        - Legyen olyan rácsrendszer, ami alapértelmezetten egy oszlopban jeleníti meg az adatokat.
        - Közepes mérettől kezdve már 4 oszlopban jelenjenek meg.
        - A rács elemei közötti távolság minden irányban `1.5` rem legyen.

Főoldal

A főoldal feladata, hogy linkeket jelenítsen meg a többi oldalra.

43. Az oldal címét a `Title` komponens segítségével jelenítse meg: *"Hello!"*.
44. Hozzon létre egy `flex flex-wrap gap-2` osztályú általános tárolóelemet.
45. Ezen belül helyezzen el `RouterLink` elemeket a `button` osztállyal, az alábbi célokkal és feliratokkal:
    a. *"Karakterek"* → a `characters.index` útvonalra.
    b. *"Rick"* → a `characters.show` útvonalra, az `id` paraméter értéke `1`.
    c. *"Morty"* → a `characters.show` útvonalra, az `id` paraméter értéke `2`.
    d. *"Részek"* → az `episodes.index` útvonalra.
    e. *"1. rész: Pilot"* → az `episodes.show` útvonalra, az `id` paraméter értéke `1`.
46. Adja hozzáa. gombokhoz a következő osztályokat: `px-4 py-2 inline-block rounded-full`