

ПРИНЯТ: Вариант D1 — «Буазери на месте окна O1» [ВЫБРАН ЗАКАЗЧИКОМ]
— М 1:75



Спальня — вся комната 17,54 м² без перегородок. Окно O1 (левый фасад) зашивается изнутри без изменения фасада; на его месте — стена-изголовье с буазери, кровать 1800×2000 стоит по оси бывшего окна (у=6616) поперёк комнаты, по сторонам тумбы и бра. Рабочее место — фронтально у окна O2. У входа — шкаф-купе Г-образный 2480 + 745 (≈ 3,2 п.м.), напротив кровати на W7 — ТВ-зона по оси кровати (у=6616): ТВ 65" на стене, центр +1150, низкая подвесная консоль 1600×300; комода нет (решение заказчика). Ванная остаётся в существующих границах 5,38 (решение заказчика): ванна 1700, душ с трапом у стояка, инсталляция, тумба 900 со столешницей, зеркальный шкаф, пенал, корзина для белья, ниши в коробе стояков. Постирочная без унитаза: колонна СМА+СМ, компактная хозяйка, шкафы и пенал ЛДСП. Экран 80" опускается из ниши в потолке кухни вплотную к проёму O4 по его оси; проектор — на потолке балкона над диваном.

Плюсы: идея заказчика буквально: кровать по оси зашитою окна, симметричная неоклассическая композиция стены-изголовья (буазери, бра, ниша в откосе); изголовье не у общей стены с детской — тише для обеих комнат; рабочее место фронтально у окна O2 — лучший свет для стола; зашитое окно O1 смотрит на тот же фасад, что и балкон: с улицы/двора ниже 1 этажа уходит «окно у изголовья» — приватность и шум; спальня целиком 17,54 м² — жилая площадь не уменьшается (29,41 м²), меньше перегородок, чем в В; ванная без переноса стен — мокрая зона в прежних границах, коридор 1300; экран по оси проёма: с дивана смотрят прямо, проход в кухню свободен, пока экран поднят

Минусы: единственное окно спальни (O2) на коротком торце: глубина комнаты от окна 5,19 м, дальняя зона у входа темнее (КЕО — допустимо, см. daylight); спальня и детская (O3) остаются окнами на один фасад W1: если W1 — северный, в квартире не будет инсолируемой комнаты (СанПин 1.2.3685-21) — нужна проверка ориентации (questions №50); изголовье у наружной стены — качество утепления зашивки критично (тепловизор после монтажа); проход стол-кровать 745 при выдвинутом стуле сужается до ≈ 500; одно окно в спальне вместо двух — меньше света и проветривания; зашивку нужно выполнить с пароизоляцией (риск конденсата)

Альтернатива: Вариант D2 — «Стена шкафов на месте окна O2» (не выбран)
— М 1:75



Спальня — вся комната 17,54 м² без перегородок. Окно O2 (верхний фасад) зашивается изнутри без изменения фасада и скрывается за стеной шкафов 3380×600 во всю ширину комнаты с фасадами-буазери «в тон стен» (шкафы читаются как панельная стена). Кровать 1800×2000 — изголовьем к W7 на мягкой панели во всю стену с подсветкой и бра; перед шкафами — зона переобедания 1,4 м. Рабочее место — у окна O1, свет слева-спереди. Окно O1 остаётся на длинной стене — комната освещается на всю глубину 3,38 м. Ванная остаётся в существующих границах 5,38 (решение заказчика): ванна 1700, душ с трапом у стояка, инсталляция, тумба 900 со столешницей, зеркальный шкаф, пенал, корзина для белья, ниши в коробе стояков. Постирочная без унитаза: колонна СМА+СМ, компактная хозяйка, шкафы и пенал ЛДСП. Экран 80" опускается из ниши в потолке кухни вплотную к проёму O4 по его оси; проектор — на потолке балкона над диваном.

Плюсы: лучшее естественное освещение: окно O1 на длинной стене, глубина комнаты от окна 3,38 м (у D1 — 5,19 м); окна спальни (O1) и детской (O3) на разных фасадах — хотя бы одна жилая комната инсолируется при любой ориентации дома; максимум хранения: 3,38 п.м. шкафов до потолка + зона переобедания 1,4 м перед ними; зашитое окно вообще не видно (за шкафами) — проще отделка, нет риска «холодного изголовья»; просторно: проходы 830-1410, изножье 1250 до окна; спальня целиком 17,54 м² — жилая площадь не уменьшается (29,41 м²), меньше перегородок, чем в В; ванная без переноса стен — мокрая зона в прежних границах, коридор 1300; экран по оси проёма: с дивана смотрят прямо, проход в кухню свободен, пока экран поднят

Минусы: изголовье у стены W7, общей с детской (стена 140 ж/б/кирпич — звукоизоляция достаточна, но шум ближе); стол не фронтально у окна, а у его края (свет сбоку-спереди); шкафы на наружной стене — вентзозор 30-50 за корпусами и утеплённая зашивка O2 обязательны; дверца/выдвижной стул у стола и угол изножья — 650 (локально); одно окно в спальне вместо двух — меньше света и проветривания; зашивку нужно выполнить с пароизоляцией (риск конденсата)

						КВ108-ДП-АР-04			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	8	51
Пров.									
ГИП						Подварианты D1 (принят) и D2 (альтернатива) Масштаб 1:75	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									