



Ведомость дверей

Марка	Помещение	Проём в чистоте	Полотно	Тип	Открытие	Порог
ДВ-1	R4 Прихожая (вход с лестничной клетки)	1140 × 2100 (по плану, уточнить обмером)	≈ 960-1040 × 2050 (существующий блок застройки, уточнить)	распашная, металлическая (существующая)	наружу, на лестничную клетку; левая (петли у х 6220)	существующий
Д-1	R1 Спальня (из коридора)	900 × 2180 (О8 1099 → добор ПП 199 у у 4621..4820; над проёмом — надпроёмная панель до +2750, М19)	800 × 2100 × 40 (низ +15..+20 — подрез)	распашная, МДФ эмаль С1, филённая (1-2 филёнки), наличник 70-80 с цоколем	внутрь спальни, лист к W8 (у 3721); правая (петли у у 3721; ГОСТ 475 — со стороны открывания)	без порога (ёлочка сквозная); подрез полотна 15-20 мм
Д-2	R2 Детская (из коридора)	880 × 2180	800 × 2100 × 40 (низ +15..+20 — подрез)	распашная, МДФ эмаль С1, филённая, наличник с цоколем	внутрь детской, лист к W7 (х 3600); правая (петли у х 3600)	без порога; подрез полотна 15-20 мм
Д-3	R5 Ванная (из коридора)	780 × 2180 (от пола коридора; порог-ступень +90, D20)	700 × 2010 × 40	распашная, МДФ эмаль влагостойкая С1, филённая, наличник с цоколем со стороны коридора	наружу в коридор, с открыванием до 180° — лист ложится на W12 (у 3550..4250), коридор 1300 не сужается; правая (петли у у 4250)	порог-ступень +90 (D20; пол ванной +80, без пандуса — вода не выводится в коридор); подрез не делается, приток ...
Д-4	R6 Постирочная (из прихожей)	780 × 2180	700 × 2085 × 40	распашная, МДФ эмаль влагостойкая С1 (в цвет стены — «тихая» дверь прихожей), наличник с цоколем	наружу в прихожую, с открыванием до 180° — лист ложится на W11 (х 3870..4570); правая (петли у х 4570)	порог-ограничитель воды +15 (мокрая зона)
П-1	R3/R7 Кухня — балкон	1860 × 2450 (демонтаж только заполнения)	—	проём без заполнения (портал)	—; —	без порога (пол балкона до ±0.000)

Марка	Фурнитура	Примечание
ДВ-1	существующая: 2 замка, глазок, уплотнитель; при замене — EI 30 не требуется, терморазрыв, датчик открытия (умный дом)	Не меняется проектом; изнутри — обрамление наличником С1 в стиле межкомнатных.
Д-1	петли скрытые 3D × 3 (полотно 2100); защёлка магнитная; ручка на розетке латунь сатин С8; ограничитель настенный на W8 (не в пол); уплотнитель по стойкам и верху (акустика), подрез 15-20 мм (переток от бризера, clashes K-14)	Дуга до х 2580 — шкаф-купе (до х 2480) не задевается.
Д-2	петли скрытые 3D × 3; защёлка магнитная; ручка на розетке С8; ограничитель настенный на W7; доводчик-демпфер от защемления пальцев (детская); без замка; подрез 15-20 мм (переток от бризера, clashes K-14)	Дуга до у 6851 — шкаф (от у 7051) и ДСК (х ≥ 6870) не задеваются.
Д-3	петли скрытые 180° × 3; WC-фиксатор с индикатором; ручка на розетке С8; ограничитель настенный на W12 (у=3750); приток — переточная решётка в нижней части полотна (полотно стоит на пороге +90, подрез не нужен)	При 90° лист перекрывает коридор до 600 — норма прохода сохраняется; рекомендовано 180°.
Д-4	петли скрытые 180° × 3; защёлка магнитная + WC-фиксатор; ручка на розетке С8; ограничитель настенный на W11 (х=4150); подрез 20 мм	При 90° дуга (х 4570..5270, до у 2711) пересекается с распашными дверями секции 1 шкафа прихожей — одновременно не открывать; при 180° конфликта нет.

Общие указания

1. Ограничители — только настенные (водяной ТП, D3).
2. Верх коробок Д-1...Д-4 — единая линия +2125 (D20); черновые проёмы по высоте 2180 от чистого пола коридора/прихожей. Полотна: Д-1, Д-2 — 2100 (низ +15..+20, подрез); Д-3 — 2010 (на пороге-ступени +90); Д-4 — 2085 (порог +15). Наличники с цоколем, потолок прихожей/коридора +2650 (D19).
3. Отделка — М19 (сопсерт: МДФ эмаль С1, филёнки, наличник 70-80 с цоколем); фурнитура латунь сатин С8.

						КВ108-ДП-АР-08			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	12	51
Пров.						План дверных проёмов. Ведомость дверей Масштаб 1:50	ПИБ агенты риб-*		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.									