

СП-01. Ведомость отделки помещений (вариант D1)

Форма — по ГОСТ 21.501-2018 (ведомость отделки помещений), дополнена графой «Пол». Площади — нетто по 04-specs/finish-quantities.json (стены — за вычетом проёмов и зон за встроенной мебелью; черновая подготовка за мебелью — в примечании). Отметки — от УЧП ±0.000. Колеры — 02-concept/palette.json, материалы М.. — 02-concept/materials.json. Генератор: tools/gen_specs.py.

Помещение	Потолок	S, м²	Стены и перегородки	S, м²	Низ стен (фартуки, плитка до +1280)	S, м²	Пол	S, м²	Примечание
R4 Прихожая-коридор (9,34 м²)	ГКЛ 12,5 по каркасу, отм. +2,650 (D19); шпаклёвка Q4, краска C1 (M03)	9,34	Штукатурка, шпаклёвка Q3 + стеклохолст, краска C2 (M05/M18)	18,84	—	—	Инженерная доска дуб «ёлочка» 90×600 на клею MS по стяжке с водяным ТП (M01), пирог P-OAK Керамогранит 60×60 R10 у входа (M16), P-TILE-HALL	7,45 1,89	за встроенной мебелью/кухней — штукатурка + Q2 14,42 м²; карниз 80 11,36 м; плинтус МДФ 120 8,14 м
R3 Кухня-столовая (14,2 м²)	ГКЛ 12,5 по каркасу, отм. +2,650 (D19); шпаклёвка Q4, краска C1 (M03) Короба СВ-1, СВ-2, ламбрекен СВ-3 (низ): ГКЛ, C1; ниша экрана — С6 Вертикальные грани коробов: ГКЛ, C1	11,6 2,6 1,97	Штукатурка, шпаклёвка Q3 + стеклохолст, краска C2 (M05/M18) Откосы портала O4 (420): штукатурка, уголок, C1, без наличника (D21)	14,69 2,84	Фартук кухни: керамогранит «мрамор» 900..1550 (M13)	1,85	Инженерная доска дуб «ёлочка» 90×600 на клею MS по стяжке с водяным ТП (M01), пирог P-OAK	14,59	за встроенной мебелью/кухней — штукатурка + Q2 14,38 м²; карниз 80 8,65 м; профиль ламбрекена 60 3,58 м; плинтус МДФ 120 1,79 м
R7 Балкон (тёплый) (6,8 м²)	PIR 50 + ГКЛВ 12,5, отм. +2,500; краска C6 глубокоматовая (M30) П-образная ниша штор CN-3, C6	5,07 1,01	Штукатурка/шпаклёвка, краска C6 глубокоматовая (M29) PIR 50 + ГВЛ 12,5, Q3, краска C6 (M29)	3,35 7,05	—	—	LVT клеевой «ёлочка» (M28), электро-ТП TP3, P-BALC	6,47	XPS 50 + ЦПС 55 + СВС 10 6,86 м²; теневой профиль 3,02 м; плинтус МДФ 80 C6 8,21 м
R1 Спальня (17,54 м²)	ГКЛ 12,5 по каркасу, отм. +2,700; шпаклёвка Q4, краска глубокоматовая C1 (M03) Ниша штор 200×62 (CN): окраска плиты + борт ГКЛ, C1	16,87 0,68	Штукатурка, шпаклёвка Q3 + стеклохолст, краска C2 (M05/M18) Буазери M06 (МДФ, эмаль C3) по стене и зашивке O1 Облицовка ГКЛ 12,5 на профиле, Q3, краска C2 Откосы: штукатурка, уголок, краска C1	12,14 7,83 11,05 1,27	—	—	Инженерная доска дуб «ёлочка» 90×600 на клею MS по стяжке с водяным ТП (M01), пирог P-OAK	17,54	за встроенной мебелью/кухней — штукатурка + Q2 10,33 м²; карниз 80 9,32 м; карниз буазери с LED 2,9 м; плинтус МДФ 120 10,12 м
R2 Детская (11,87 м²)	ГКЛ 12,5 по каркасу, отм. +2,700; шпаклёвка Q4, краска глубокоматовая C1 (M03) Ниша штор 200×62 (CN): окраска плиты + борт ГКЛ, C1	11,16 0,71	Штукатурка, Q3 + стеклохолст; до +900 краска C5, выше C1; молдинг 40×20 на +900 (M10) Откосы: штукатурка, уголок, краска C1	27,06 1,27	—	—	Инженерная доска дуб «ёлочка» 90×600 на клею MS по стяжке с водяным ТП (M01), пирог P-OAK	11,87	за встроенной мебелью/кухней — штукатурка + Q2 5,9 м²; карниз 60 11,56 м; плинтус МДФ 120 10,38 м; молдинг 40×20 на +900 10,68 м
R5 Ванная (5,39 м²)	ГКЛВ 12,5 по каркасу, отм. +2,450 (2,370 от пола ванной); влагостойкая краска C1, теневой профиль (M22)	5,17	Керамогранит 60×120 «мрамор» до потолка по обмазочной ГИ (M21) Краска для влажных помещений C2 (выше плитки)	10,72 5,49	Керамогранит 60×120 до +1280 от УЧП с латунным профилем (M21)	5,73	Керамогранит 60×60 «мрамор» R10, подиум +80, электро-ТП TP1 (M20), P-BATH Душ: керамогранит 60×120 R10/B, уклон 1,5 % к трапу (M20)	2,76 0,71	обмазочная ГИ пола 5,17 м²; подиум ЦПС 78,5 5,1 м²; ГИ стен (душ + за ванной + U10 грань до потолка) 9,7 м²; ГИ стен (прочие стены — полоса 200 над полом ванной) 0,95 м²; карниз 40 3,9 м; теневой профиль 4,68 м
R6 Постирочная (3,36 м²)	ГКЛВ 12,5 по каркасу, отм. +2,500; влагостойкая краска C1, теневой профиль (M27)	3,12	Краска для влажных помещений C2 (выше плитки)	5,93	Фартук «кабанчик» над хозяйкой (M27)	0,77	Керамогранит 60×60 R10, электро-ТП TP2 (M25), P-LAUNDRY	3,09	за встроенной мебелью/кухней — штукатурка + Q2 12,19 м²; обмазочная ГИ пола 3,12 м²; ГИ стен (полоса 200 по периметру + за хозяйкой до +1450) 2,45 м²; теневой профиль 7,34 м

Итого: потолки 69,3 м²; стены (чистовая отделка) 129,53 м²; плитка/фартуки низа стен 8,35 м²; полы (чистовые покрытия) 66,37 м².

Примечания:

1. Водяной ТП в стяжке (D3): плинтусы, профили стыков, ограничители — только на клею/к стене, ничего не крепится в пол.
2. Гидроизоляция: пол R5 — нижняя (по стяжке) + основная (по подиуму), заход на стены 200; в душе и за ванной — на всю высоту (узел 6).
3. Плитка до +1280 от УЧП (= +1200 от пола ванной, D23) — с латунным профилем; выше — краска C2 для влажных помещений.
4. Детская R2: граница колеров C5/C1 — молдинг chair rail на +900; площади колеров для краски — пропорционально высоте (СП-05).
5. Потолок кухни и прихожей — единая плоскость +2650 (D19); коробка СВ-1...СВ-3 — по AP-09.

						КВ108-ДП-СП-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	37	51
Пров.									
ГИП						Ведомость отделки помещений	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									