

BugBusters

Analisi dei Requisiti

Versione 0.0.1

Stato	In redazione
Redattori	—
Destinatari	BugBusters Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo Eggon

Descrizione

Questo documento contiene le Norme di Progetto seguite dal team **BugBusters** per il progetto, C5 proposto dall'azienda Eggon

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Ruolo
0.0.12	12/12/2025	Aggiunta sotto-casi d'uso alla sezione 2	Leonardo Salviato	-
0.0.11	11/12/2025	Aggiunto modulo 3	Marco Piro	-
0.0.10	10/12/2025	Rinominazione casi d'uso, aggiunta sotto-casi d'uso alle sezioni 0 e 1.	Leonardo Salviato	-
0.0.9	06/12/2025	Aggiunti a ogni sezione scenari secondari, relativi casi d'uso (eccezioni e varianti) e trigger.	Leonardo Salviato	-
0.0.8	05/12/2025	Riscrittura casi d'uso con aggiornato grado di precisione (sezione 2).	Leonardo Salviato	-
0.0.7	04/12/2025	Riscrittura casi d'uso con aggiornato grado di precisione (sezioni 0 e 1).	Leonardo Salviato	-
0.0.6	03/12/2025	Aggiunti casi d'uso sezione 2, aggiunta varianti/exceptions sezione 2, scritta possibile struttura requisiti.	Leonardo Salviato	-
0.0.5	02/12/2025	Aggiunto schema attori	Marco Piro	-
0.0.4	30/11/2025	Sistemazione Attori.	Marco Piro	-
0.0.3	29/11/2025	Correzione casi d'uso e aggiunta schemi.	Leonardo Salviato	-
0.0.2	25/11/2025	Riscrittura della prima stesura e modifica casi d'uso.	Leonardo Salviato	-
0.0.1	16/11/2025	Prima stesura della struttura del documento.	Leonardo Salviato e Marco Piro	-

Indice

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento	
1.2 Prospettiva del prodotto	9
1.3 Funzioni del prodotto	9
1.4 Caratteristiche dell'utente	9
1.5 Definizioni, acronimi e abbreviazioni	10
1.6 Riferimenti	10
1.6.1 Riferimenti normativi	10
1.6.2 Riferimenti informativi	

2 Casi d'uso

2.1 Introduzione	
2.2 Attori	
2.3 Lista casi d'uso	
2.4 Sezione 0 – Applicazione standalone	
2.4.1 UC-0A: Registrazione nuovo utente	
2.4.2 UC-0B: Login / Autenticazione utente	
2.4.3 UC-0C: Apertura dashboard	
2.4.4 UC-0D: Apertura gestione profilo utente	
2.4.5 UC-0E: Apertura gestione ruoli (Admin / Editor)	
2.4.6 UC-0F: Logout	
2.5 Sezione 1 – Modulo "AI Assistant Generativo	
2.5.1 UC-1A: Apertura modulo di generazione contenuti AI	
2.5.2 UC-1B: Apertura storico prompt	
2.5.3 UC-1C: Generazione contenuto tramite AI	
2.5.4 UC-1D: Apertura modifica contenuto generato	
2.6 Sezione 2 – Modulo "AI Co-Pilot per i CdL"	
2.6.1 UC-2A: Apertura modulo di upload e gestione documentale	
2.6.2 UC-2B: Apertura lista documenti	
2.6.3 UC-2C: Apertura documento	
2.6.4 UC-2D: Apertura informazioni destinatario	
2.6.5 UC-2E: Apertura storico documenti	
2.6.6 UC-2F: Gestione messaggio	
2.6.7 UC-2G: Tabella template salvati	
2.6.8 UC-2H: Invio documento e messaggio	

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento di Analisi dei Requisiti_G, adottato da parte di BugBusters durante lo svolgimento del progetto_G didattico, ha lo scopo di definire in maniera precisa e dettagliata i requisiti funzionali_G e non funzionali del Sistema software da sviluppare.

A seguito delle nuove decisioni progettuali rispetto alle proposte del capitolato, il Sistema non sarà inizialmente integrato nella piattaforma NEXUM, ma verrà realizzato come **applicazione standalone**, autonoma e indipendente. Tale applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo" e "AI Co-Pilot per i CdL" in un ambiente isolato, così da consentire una fase di sviluppo, test e validazione più controllata. Solo in una fase successiva si valuterà l'**integrazione con la piattaforma NEXUM**, garantendo continuità architetturale e coerenza con i moduli già presenti.

Il documento include una descrizione approfondita dei Casi d'Uso, che costituiscono la principale fonte dei requisiti finali. Per agevolare la comprensione, verranno utilizzati anche i **Diagrammi dei Casi d'Uso**, che visualizzano le interazioni tra utenti e Sistema.

Questo documento rappresenta il riferimento fondamentale per la progettazione, l'implementazione e il collaudo dell'applicazione standalone, assicurando che essa soddisfi pienamente le esigenze del Committente e gli obiettivi formativi del progetto.

I requisiti identificati sono classificati nelle seguenti categorie:

- **Obbligatorî**: necessari e imprescindibili per garantire il corretto funzionamento dell'applicazione standalone;
- **Desiderabili**: non strettamente necessari, ma capaci di migliorare l'esperienza utente o l'efficienza del Sistema;
- **Opzionali**: funzionalità aggiuntive utili per estensioni future, in particolare in vista della possibile integrazione con NEXUM.

Il documento è rivolto ai seguenti destinatari:

- Il **Committente**, che potrà verificare che i requisiti siano stati compresi e documentati correttamente;
- Il **Team di Progettisti e Programmatori**, che utilizzerà questa analisi come base per la realizzazione del Sistema;
- Il **Team di Verificatori**, che impiegherà il presente documento per definire i casi di Test e validare il comportamento del prodotto.

1.2 Prospettiva del prodotto

Il prodotto che BugBusters si propone di sviluppare è una versione standalone dei moduli "AI Assistant Generativo" e "AI Co-Pilot per i CdL", inizialmente svincolata dalla piattaforma NEXUM. Tale applicazione costituirà un prototipo funzionale in grado di operare autonomamente e di implementare le principali funzionalità richieste dal Committente, senza dipendere dagli altri moduli della piattaforma.

L'app standalone permetterà di testare e consolidare le funzionalità richieste, offrendo un ambiente controllato che faciliti la sperimentazione e lo sviluppo incrementale. Questa fase costituirà la

base per un'eventuale integrazione futura con la piattaforma NEXUM, la quale fornirà un ecosistema HR completo e dotato di servizi quali la messaggistica top-down, la timbratura digitale, la gestione delle anagrafiche e dei ruoli, e la collaborazione con gli studi dei Consulenti del Lavoro (CdL).

L'integrazione futura con NEXUM sarà concepita in modo modulare, consentendo alla nuova applicazione di inserirsi nell'architettura esistente come componente riutilizzabile e scalabile. L'integrazione includerà l'adattamento delle API, l'allineamento della gestione utenti e la centralizzazione dei dati all'interno dell'infrastruttura NEXUM.

1.3 Funzioni del prodotto

Dal punto di vista dell'utilizzatore finale, l'applicazione standalone dovrà fornire le seguenti funzionalità:

- **Generazione di contenuti tramite AI (Modulo AI Assistant Generativo):** generazione di titolo, testo e immagine di copertina a partire da un prompt, con possibilità di selezionare tono, stile e configurazioni avanzate del modello AI.
- **Salvataggio locale:** gestione interna di prompt, contenuti generati, immagini e valutazioni, tramite archivio locale dedicato all'app standalone, indipendente dalla piattaforma NEXUM.
- **Sistema di rating:** valutazione della qualità dei contenuti generati dall'AI, utile per analisi interne e miglioramento continuo.
- **Gestione dei prompt:** storico dei prompt utilizzati, con possibilità di riutilizzo, duplicazione e ricerca interna.
- **Dashboard standalone:** visualizzazione e gestione di storico, filtri, ricerca e analisi delle interazioni con l'AI generativa.
- **Gestione delle immagini:** possibilità di caricare immagini dall'utente o di generarle tramite AI, con salvataggio locale.
- **Gestione utenti:** registrazione, autenticazione, gestione del profilo e configurazione dei parametri AI (per utenti privilegiati come amministratori o editor avanzati).
- **Upload e gestione documentale (Modulo AI Co-Pilot per i CdL):** possibilità di caricare documenti (PDF, ZIP, etc), salvarli localmente e gestirne lo stato di elaborazione.
- **Riconoscimento automatico della tipologia di documento:** classificazione tramite AI (cedolini, CU, comunicazioni, lettere, moduli da firmare, ecc.) sfruttando modelli OCR e classificatori addestrati.
- **Estrazione dei destinatari:** riconoscimento automatico di informazioni contenute nei documenti (nome, cognome, codice fiscale, matricola, reparto) tramite tecniche AI di entity extraction.
- **Split dei documenti massivi:** suddivisione automatica dei documenti multi-destinatario (es. cedolini massivi) in documenti singoli, ognuno associato al proprio destinatario riconosciuto.
- **Revisione manuale (Human-in-the-Loop):** interfaccia dedicata per verificare, correggere o confermare i risultati ottenuti dall'AI in ogni fase (classificazione, destinatari, split).

- **Creazione di messaggi e liste di distribuzione:** generazione automatica di bozze di messaggi e liste di destinatari derivanti dai documenti processati.
- **Tracciamento locale:** storico delle operazioni effettuate (upload, riconoscimento, revisioni, esportazioni), utile per audit interni e analisi del flusso documentale.

Queste funzionalità permetteranno all'app standalone di essere completamente operativa e autonoma nei due moduli (AI Assistant Generativo e AI Co-Pilot per i CdL). In una fase successiva, tali componenti saranno progettati per essere integrati nella piattaforma NEXUM, consentendo così un'evoluzione verso un ecosistema HR completo, scalabile e basato su automazioni intelligenti.

1.4 Caratteristiche dell'utente

Gli utilizzatori finali dell'applicazione standalone non appartengono a un'unica categoria specifica: l'obiettivo del progetto è quello di progettare moduli intelligenti e interoperabili che possano essere integrati all'interno dell'ecosistema NEXUM o utilizzati autonomamente durante la fase standalone.

In generale, è possibile affermare che gli utenti finali sono coloro che necessitano di uno strumento scalabile, intelligente e semplice da utilizzare per generare contenuti tramite AI e per gestire flussi documentali complessi con il supporto del modulo Co-Pilot. Rientrano in questa categoria:

- **Responsabili e amministratori HR**, che necessitano di strumenti avanzati per la creazione di comunicazioni interne, la gestione dei contenuti generativi e l'analisi delle produzioni.
- **Consulenti del Lavoro (CdL) e personale amministrativo**, che richiedono un sistema in grado di caricare, riconoscere, suddividere e preparare documenti per la distribuzione ai destinatari.
- **Dipendenti e collaboratori** (in fase integrata), che potranno interagire con la piattaforma NEXUM per consultare documenti e comunicazioni, pur non essendo utenti della versione standalone.
- **Manager aziendali**, interessati a monitorare la consistenza delle comunicazioni e l'efficienza dei processi documentali, sia nella versione standalone che nella futura integrazione.

In sintesi, il prodotto è rivolto a organizzazioni di varie dimensioni — in particolare aziende medio-grandi e studi professionali — che necessitano di strumenti intelligenti per la creazione di contenuti, la gestione automatizzata dei documenti e la collaborazione con gli studi dei Consulenti del Lavoro. L'app standalone funge da primo passo verso una piattaforma HR completa, modulare e potenziata dall'AI.

1.5 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Per tutte le definizioni, acronimi e abbreviazioni utilizzati in questo documento, si faccia riferimento al **Glossario**, fornito come documento separato, che contiene tutte le spiegazioni necessarie per garantire una comprensione uniforme dei termini tecnici e dei concetti rilevanti per il progetto.

1.6 Riferimenti

1.6.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato_G d'appalto C5: Nexum - Piattaforma di consulenza e documentazione previdenziale**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>

1.6.2 Riferimenti informativi

- **Glossario_G :**
<https://github.com/BugBustersUnipd/DocumentazioneSWE/blob/main/RTB/GLOSSARIO/Glossario.pdf>

2 Casi d'uso

2.1 Introduzione

I casi d'uso si compongono di un grafico UML e una descrizione testuale che permetta di comprendere al meglio cosa il prodotto deve fornire. La descrizione testuale, in particolar modo, dovrà contenere le informazioni sotto presenti, salvo i casi in cui lo specifico campo non risulti rilevante (ad esempio, un Caso d'Uso_G che non prevede la possibilità di errori non avrà Scenari secondari):

- **Attori:** Sono coloro che interagiscono attivamente con il Sistema e svolgono l'azione indicata dal Caso d'Uso
- **Precondizioni:** Lista di elementi che sono necessari affinché l'Attore possa compiere l'azione indicata dal caso d'uso
- **Postcondizioni:** Lista di elementi che descrivono come il Sistema risulta essere internamente cambiato dopo che l'Attore ha effettuato l'azione prevista dal Caso d'Uso
- **Scenario principale:** Descrizione ragionevole delle operazioni che l'attore deve fare per compiere l'azione descritta dal Caso d'Uso
- **Scenario secondario:** Descrizione ragionevole degli eventi che possono accadere qualora una delle operazioni descritte nello Scenario principale non vada a buon fine
- **Trigger:** Evento che innesca l'inizio del Caso d'Uso
- **Inclusioni:** Casi d'Uso ulteriori che l'Attore deve compiere per realizzare il Caso d'Uso attualmente descritto
- **Estensioni:** Casi d'Uso ulteriori che possono realizzarsi durante l'esecuzione delle operazioni del Caso d'Uso principale

Motivazioni che portano l'Attore a svolgere l'azione descritta dal Caso d'Uso. Non sempre disponibile in quanto il Caso d'Uso potrebbe essere incluso da un altro caso d'uso «principale».

2.2 Attori

Di seguito sono esposti gli attori utilizzati:




Figura 1: Diagramma degli attori principali

- **Utente:** Rappresenta un utente che vuole accedere al Sistema.
- **HR Manager:** È la figura responsabile della comunicazione interna. Utilizza il modulo AI Assistant per generare, revisionare e pubblicare messaggi o avvisi rivolti ai dipendenti, definendone tono e stile.
- **Redattore:**
- **Data Analyst:** Figura incaricata di monitorare le prestazioni. Accede alle dashboard di analisi per consultare le statistiche di utilizzo, i rating di qualità dei contenuti generati e i KPI del riconoscimento documentale.
- **Amministratore:** Gestisce la configurazione tecnica dell'applicazione standalone. Si occupa della creazione degli utenti, della gestione dei ruoli e della configurazione dei parametri globali dell'AI (es. prompt di sistema o soglie di confidenza).
- **Operatore Studio CdL:** È l'utente principale del modulo AI Co-Pilot. Si occupa di caricare i flussi documentali (es. cedolini massivi), supervisionare il riconoscimento automatico (validazione Human-in-the-Loop) e gestire le liste di distribuzione.
- **Sistema NEXUM (AI Doc Classifier):** Il modulo intelligente incaricato di analizzare visivamente il documento, applicare l'OCR e classificarne la tipologia (es. "Cedolino", "CUD").
- **Sistema NEXUM (Entity Resolver):** Il componente che analizza il testo estratto per identificare univocamente i destinatari (es. Nome, Cognome, CF) confrontandoli con l'anagrafica.
- **Sistema NEXUM (Splitter):** L'agente automatico che scansiona i documenti massivi (es. PDF multipagina) e li suddivide in singoli file, uno per ciascun destinatario individuato.

- **Sistema NEXUM (Dispatcher & Tracking):** Il modulo responsabile della creazione dei pacchetti di invio e della generazione delle ricevute di consegna (simulata in ambiente standalone).
- **Destinatario finale:** Rappresenta il dipendente a cui sono indirizzati i documenti o i messaggi. Nell'applicazione standalone, la sua interazione (ricezione e lettura) è simulata per verificare il corretto funzionamento del dispaccio.
- **Auditor interno:** Utente con permessi di sola lettura focalizzato sul controllo. Verifica lo storico delle operazioni (audit trail) per garantire la tracciabilità e la sicurezza dei flussi documentali.
- **Sistema:** L'applicazione standalone nel suo complesso, che gestisce autenticazione, database e interfaccia.
- **Admin Cliente, Admin Eggon:** Figure di alto livello responsabili, rispettivamente, della gestione dell'organizzazione cliente e della supervisione tecnica del progetto per conto di Eggon.

2.3 Lista casi d'uso

L'elenco dei casi d'uso sarà diviso in tre parti:

- 0 - Casi d'uso per la gestione utenti e autenticazione
- 1 - Casi d'uso per il modulo "AI Assistant Generativo"
- 2 - Casi d'uso per il modulo "AI Doc Classifier"

2.4 Sezione 0 – Applicazione standalone

2.4.1 UC-0A – Registrazione nuovo utente




Figura 2: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente non autenticato (nuovo utente).

- Sistema di autenticazione dell'applicazione standalone.

Pre-condizioni

- L'utente non ha una sessione attiva.
- L'utente non è ancora registrato nel Sistema (l'e-mail inserita non risulta già presente).

Post-condizioni

- Esiste un nuovo account utente registrato nel Sistema.
- L'utente può effettuare il login utilizzando le credenziali appena create.

Scenario principale

1. L'utente accede alla schermata di registrazione dell'applicazione standalone.
2. L'utente inserisce i dati richiesti (ad esempio: nome, cognome, e-mail, password).
3. Il Sistema verifica la correttezza formale dei dati inseriti (es. formato e-mail, forza della password).
4. Il Sistema controlla che l'indirizzo e-mail non sia già associato a un account esistente.
5. In caso di esito positivo, il Sistema crea un nuovo account utente e lo memorizza nel proprio archivio.
6. Il Sistema conferma l'avvenuta registrazione e può opzionalmente eseguire il login automatico del nuovo utente.

Scenario secondario

1. Nell'inserimento dei dati, uno o più campi non rispettano i requisiti di validità (es. e-mail non valida, password debole).
2. Il Sistema mostra un messaggio di errore specifico per il campo non valido.
3. L'utente corregge i dati e ripete l'inserimento.

Trigger

- Avviare l'applicativo standalone e selezionare l'opzione di registrazione.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-0A.1 - Inserimento email
 - UC-0A.2 - Inserimento password
 - UC-0A.3 - Inserimento username
 - UC-0A.4 - Inserimento nome
 - UC-0A.5 - Inserimento cognome
 - UC-0A.6 - Inserimento matricola

- *extend*:
 - UC-0B – Login / Autenticazione utente (in caso di login automatico al termine della registrazione).
 - UC-0A.7 – email non valida.
 - UC-0A.8 – password non valida.
 - UC-0A.9 – email già registrata.
 - UC-0A.10 – username già registrato.
 - UC-0A.11 – matricola già registrata.
 - UC-0A.12 – matricola non valida.

2.4.2 UC-0A.1 – Inserimento email

Attori

- utente

Pre-condizioni

- Casella di testo vuota

Post-condizioni

- Casella di testo contenente l'email inserita

Scenario principale

1. L'utente durante la registrazione inserisce la propria email nell'apposita casella di testo

Trigger

- L'utente clicca sulla casella di testo per l'inserimento dell'email

2.4.3 UC-0A.2 – Inserimento password

Attori

- utente

Pre-condizioni

- Casella di testo vuota

Post-condizioni

- Casella di testo contenente la password inserita

Scenario principale

1. L'utente durante la registrazione inserisce la propria password nell'apposita casella di testo

Trigger

- L'utente clicca sulla casella di testo per l'inserimento della password

2.4.4 UC-0A.3 – Inserimento username

Attori

- utente

Pre-condizioni

- Casella di testo vuota

Post-condizioni

- Casella di testo contenente l'username inserito

Scenario principale

1. L'utente durante la registrazione inserisce il proprio username nell'apposita casella di testo

Trigger

- L'utente clicca sulla casella di testo per l'inserimento dell'username

2.4.5 UC-0A.4 – Inserimento nome

Attori

- utente

Pre-condizioni

- Casella di testo vuota

Post-condizioni

- Casella di testo contenente il nome inserito

Scenario principale

1. L'utente durante la registrazione inserisce il proprio nome nell'apposita casella di testo

Trigger

- L'utente clicca sulla casella di testo per l'inserimento del nome

2.4.6 UC-0A.5 – Inserimento cognome

Attori

- utente

Pre-condizioni

- Casella di testo vuota

Post-condizioni

- Casella di testo contenente il cognome inserito

Scenario principale

1. L'utente durante la registrazione inserisce il proprio cognome nell'apposita casella di testo

Trigger

- L'utente clicca sulla casella di testo per l'inserimento del cognome

2.4.7 UC-0A.6 – Inserimento matricola

Attori

- utente

Pre-condizioni

- Casella di testo vuota

Post-condizioni

- Casella di testo contenente la matricola inserita

Scenario principale

1. L'utente durante la registrazione inserisce la propria matricola nell'apposita casella di testo

Trigger

- L'utente clicca sulla casella di testo per l'inserimento della matricola

2.4.8 UC-0A.7 – Email non valida

Attori

- utente

Pre-condizioni

- L'utente ha inserito dei caratteri nel campo email

Post-condizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore relativo al formato non valido dell'email

Scenario principale

1. L'utente inserisce un indirizzo email che non rispetta il formato standard (es. manca la chiocciola o il dominio)
2. Il sistema rileva che il formato non è corretto

Trigger

- L'utente conferma l'inserimento o passa al campo successivo

2.4.9 UC-0A.8 – Password non valida

Attori

- utente

Pre-condizioni

- L'utente ha inserito dei caratteri nel campo password

Post-condizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore relativo ai requisiti di sicurezza della password

Scenario principale

1. L'utente inserisce una password che non soddisfa i criteri minimi di sicurezza (es. lunghezza minima, caratteri speciali)
2. Il sistema rileva che la password è troppo debole

Trigger

- L'utente conferma l'inserimento o passa al campo successivo

2.4.10 UC-0A.9 – Email già registrata

Attori

- utente

Pre-condizioni

- L'indirizzo email inserito è già presente all'interno del sistema

Post-condizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore che notifica l'esistenza dell'account

Scenario principale

1. L'utente inserisce un'email formalmente valida ma già associata ad un altro utente registrato
2. Il sistema verifica la presenza dell'email nel database e blocca l'operazione

Trigger

- L'utente tenta di completare la registrazione o conferma il campo email

2.4.11 UC-0A.10 – Username già registrato

Attori

- utente

Pre-condizioni

- Lo username inserito è già presente all'interno del sistema

Post-condizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore che indica che lo username non è disponibile

Scenario principale

1. L'utente inserisce uno username già utilizzato da un altro utente
2. Il sistema verifica l'univocità dello username e ne segnala l'indisponibilità

Trigger

- L'utente tenta di completare la registrazione o conferma il campo username

2.4.12 UC-0A.11 – Matricola già registrata

Attori

- utente

Pre-condizioni

- La matricola inserita è già associata ad un account esistente

Post-condizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore che impedisce la registrazione multipla con la stessa matricola

Scenario principale

1. L'utente inserisce un numero di matricola già presente nel sistema
2. Il sistema rileva la duplicazione e impedisce il proseguimento

Trigger

- L'utente tenta di completare la registrazione

2.4.13 UC-0A.12 – Matricola non valida

Attori

- utente

Pre-condizioni

- L'utente ha inserito dei dati nel campo matricola

Post-condizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore sul formato della matricola

Scenario principale

1. L'utente inserisce una matricola che non rispetta il formato atteso (es. contiene lettere dove non previste o ha una lunghezza errata)
2. Il sistema invalida il dato inserito

Trigger

- L'utente conferma l'inserimento o passa al campo successivo

2.4.14 UC-0B – Login / Autenticazione utente




Figura 3: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente registrato.
- Sistema di autenticazione dell'applicazione standalone.

Pre-condizioni

- L'utente è già registrato nel Sistema.
- Non esiste una sessione attiva associata all'utente sul dispositivo corrente.

Post-condizioni

- L'utente risulta autenticato nel Sistema.
- È attiva una sessione associata all'utente, che consente l'accesso alle funzionalità riservate (es. generazione contenuti, upload documenti).

Scenario principale

1. L'utente accede alla schermata di login.
2. L'utente inserisce le proprie credenziali (e-mail e password).
3. Il Sistema verifica la correttezza delle credenziali.
4. In caso di credenziali valide, il Sistema crea una nuova sessione autenticata per l'utente.
5. Il Sistema reindirizza l'utente alla dashboard principale dell'applicazione standalone.

Scenario secondario

1. L'utente inserisce un'e-mail non registrata nel Sistema.

2. L'utente inserisce una password errata.
3. L'utente inserisce credenziali non valide.

Trigger

- L'utente avvia l'applicazione standalone e seleziona l'opzione di login.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-0A.1 - Inserimento email
 - UC-0A.2 - Inserimento password
- *extend*:
 - UC-0A.7 – email non valida.
 - UC-0A.8 – password non valida.
 - UC-0B.1 – email non registrata.
 - UC-0B.2 – password errata.

2.4.15 UC-0B.1 – Email non registrata**Attori**

- utente

Pre-condizioni

- L'email inserita nel modulo di accesso non è presente nel database del sistema

Post-condizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore e l'accesso viene negato

Scenario principale

1. L'utente tenta di effettuare il login inserendo un indirizzo email non associato ad alcun account
2. Il sistema verifica l'esistenza dell'email e non trova corrispondenze

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante di conferma per effettuare il login

2.4.16 UC-0B.2 – Password errata

Attori

- utente

Pre-condizioni

- L'email inserita è corretta, ma la password non corrisponde a quella salvata nel sistema

Post-condizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alle credenziali non valide

Scenario principale

1. L'utente inserisce la propria email (corretta) e una password errata
2. Il sistema verifica la corrispondenza delle credenziali e rileva l'errore

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante di conferma per effettuare il login

2.4.17 UC-0C – Apertura dashboard




Figura 4: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autenticato.

Pre-condizioni

- L'utente ha effettuato il login ed è autenticato.
- Esiste un profilo associato all'utente nel Sistema (dati anagrafici e preferenze).

Post-condizioni

- L'utente autenticato può scegliere tra diverse azioni.

Scenario principale

1. L'utente dopo aver effettuato il login si ritrova in una schermata con la scelta di diversi moduli.

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Effettuare il login con successo nell'applicazione standalone.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 -
- *extend*:
 - UC-1A - Apertura modulo di generazione contenuti AI.
 - UC-2A - Apertura modulo di upload e gestione documentale.
 - UC-0D - Apertura modulo gestione profilo utente.
 - UC-0E - Apertura modulo gestione ruoli.

2.4.18 UC-0D – Apertura gestione profilo utente




Figura 5: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autenticato.
- Sistema di gestione profilo dell'applicazione standalone.

Pre-condizioni

- L'utente ha effettuato il login ed è autenticato.
- Esiste un profilo associato all'utente nel Sistema (dati anagrafici e preferenze).
- L'utente speciale è entrato nel modulo di gestione profilo utente dalla dashboard principale.

Post-condizioni

- Le informazioni del profilo utente risultano aggiornate nel Sistema.
- Le nuove preferenze (ad esempio tono/stile predefinito) verranno utilizzate nelle interazioni successive con i moduli AI.

Scenario principale

1. L'utente accede alla sezione "Profilo" dalla dashboard dell'applicazione.
2. Il Sistema mostra i dati correnti del profilo (es. nome, cognome, e-mail, ruolo, preferenze AI come tono/stile predefinito).
3. L'utente può uno o più campi del profilo (es. nome visualizzato, preferenze di tono, lingua).
4. L'utente conferma le modifiche.
5. Il Sistema valida i dati inseriti (ad esempio formato dell'e-mail, campi obbligatori).
6. Il Sistema salva le modifiche nel proprio archivio.
7. Il Sistema conferma l'avvenuto aggiornamento del profilo.

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Selezionare l'opzione di gestione profilo utente dalla dashboard principale.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-0D.1 - Visualizzazione email
 - UC-0D.2 - Visualizzazione password
 - UC-0D.3 - Visualizzazione username
 - UC-0D.4 - Visualizzazione nome
 - UC-0D.5 - Visualizzazione cognome
 - UC-0D.6 - Visualizzazione matricola
- *extend*:
 - UC-0A.1 - Inserimento email
 - UC-0A.2 - Inserimento password

- UC-0A.3 - Inserimento username
- UC-0A.4 - Inserimento nome
- UC-0A.5 - Inserimento cognome
- UC-0A.6 - Inserimento matricola
- UC-0D.7 – Salva profilo utente.
- UC-0D.8 – Uscita senza salvare profilo utente.

2.4.19 UC-0D.1 – Visualizzazione email

Attori

- utente

Pre-condizioni

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni

- Casella di testo precompilata con l'email attuale dell'utente

Scenario principale

1. Il sistema recupera l'email associata all'account e la mostra nell'apposita casella

Trigger

- L'utente accede alla sezione "Modifica Profilo" o "I miei dati"

2.4.20 UC-0D.2 – Visualizzazione password

Attori

- utente

Pre-condizioni

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni

- Casella di testo contenente la password attuale (tipicamente oscurata)

Scenario principale

1. Il sistema predispone il campo password permettendo all'utente di visualizzarne lo stato o modificarla

Trigger

- L'utente accede alla sezione "Modifica Profilo"

2.4.21 UC-0D.3 – Visualizzazione username**Attori**

- utente

Pre-condizioni

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni

- Casella di testo precompilata con lo username attuale dell'utente

Scenario principale

1. Il sistema recupera lo username associato all'account e lo mostra nell'apposita casella

Trigger

- L'utente accede alla sezione "Modifica Profilo"

2.4.22 UC-0D.4 – Visualizzazione nome**Attori**

- utente

Pre-condizioni

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni

- Casella di testo precompilata con il nome attuale dell'utente

Scenario principale

1. Il sistema recupera il nome dell'utente e lo mostra nell'apposita casella

Trigger

- L'utente accede alla sezione "Modifica Profilo"

2.4.23 UC-0D.5 – Visualizzazione cognome**Attori**

- utente

Pre-condizioni

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni

- Casella di testo precompilata con il cognome attuale dell'utente

Scenario principale

1. Il sistema recupera il cognome dell'utente e lo mostra nell'apposita casella

Trigger

- L'utente accede alla sezione "Modifica Profilo"

2.4.24 UC-0D.6 – Visualizzazione matricola**Attori**

- utente

Pre-condizioni

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni

- Casella di testo precompilata con la matricola attuale dell'utente

Scenario principale

1. Il sistema recupera la matricola associata all'account e la mostra nell'apposita casella

Trigger

- L'utente accede alla sezione "Modifica Profilo"

2.4.25 UC-0D.7 – Salva profilo utente

Attori

- utente

Pre-condizioni

- L'utente ha modificato uno o più campi del proprio profilo

Post-condizioni

- I dati aggiornati vengono salvati nel database oppure vengono mostrati i messaggi di errore pertinenti

Scenario principale

1. L'utente preme il pulsante di salvataggio delle modifiche
2. Il sistema verifica la validità dei nuovi dati inseriti (controllo formato, unicità email/username/matricola analogamente alla fase di registrazione)
3. Se non sono presenti errori, il sistema sovrascrive i dati precedenti con quelli nuovi; in caso contrario, segnala l'errore specifico al campo interessato

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante "Salva" o "Aggiorna"

2.4.26 UC-0D.8 – Uscita senza salvare profilo utente

Attori

- utente

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di modifica profilo

Post-condizioni

- L'utente viene reindirizzato alla pagina precedente o alla home senza che alcuna modifica venga applicata al database

Scenario principale

1. L'utente decide di annullare l'operazione di modifica
2. Il sistema scarta le modifiche pendenti nei campi di testo e chiude la schermata

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante "Annulla" o "Indietro"

2.4.27 UC-0E – Apertura gestione ruoli (Admin / Editor)




Figura 6: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utenti speciali (Admin o altri ruoli definiti).
- Sistema di gestione ruoli e permessi.

Pre-condizioni

- L'utente amministratore ha effettuato il login ed è autenticato come Admin.
- Esistono uno o più account utente registrati nel Sistema.
- L'utente speciale è entrato nel modulo di gestione ruoli dalla dashboard principale.

Post-condizioni

- I ruoli e i permessi degli utenti risultano aggiornati nel Sistema.
- Le funzionalità accessibili a ciascun utente dipendono dal nuovo ruolo assegnato (es. solo Admin può modificare i parametri AI globali).

Scenario principale

1. L'Amministratore accede alla sezione di amministrazione utenti.
2. Il Sistema mostra l'elenco degli utenti registrati, con i rispettivi ruoli correnti.
3. L'Amministratore seleziona un utente da modificare.
4. L'Amministratore assegna o modifica il ruolo dell'utente (es. da Editor a Admin, oppure rimozione privilegi).
5. L'Amministratore conferma le modifiche.

6. Il Sistema aggiorna i ruoli e i permessi associati all'utente.
7. Il Sistema registra l'operazione per finalità di audit interno.

Scenario secondario

1. Un utente non autorizzato tenta di accedere al modulo di gestione ruoli.

Trigger

- Selezionare l'opzione di gestione ruoli dalla dashboard principale (solo per utenti con permessi Admin).

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-0E.1 - Visualizzazione nome utenti registrati.
 - UC-0E.2 - Visualizzazione cognome utenti registrati.
 - UC-0E.3 - Visualizzazione ruolo utenti registrati.
- *extend*:
 - UC-0E.4 - Modifica ruolo utente registrato.
 - UC-0E.5 - Salva modifica ruolo utente registrato.
 - UC-0E.6 - Annulla modifica ruolo utente registrato
 - UC-0E.7 - Utente non autorizzato.

2.4.28 UC-0E.1 – Visualizzazione nome utenti registrati

Attori

- Amministratore

Pre-condizioni

- L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova nella sezione di gestione utenti

Post-condizioni

- Viene visualizzata la lista dei nomi degli utenti registrati nel sistema

Scenario principale

1. Il sistema recupera dal database la lista degli utenti e ne mostra i nomi in formato tabellare o a lista

Trigger

- L'amministratore accede alla pagina "Gestione Utenti"

2.4.29 UC-0E.2 – Visualizzazione cognome utenti registrati

Attori

- Amministratore

Pre-condizioni

- L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova nella sezione di gestione utenti

Post-condizioni

- Viene visualizzata la lista dei cognomi degli utenti registrati nel sistema

Scenario principale

1. Il sistema recupera dal database la lista degli utenti e ne mostra i cognomi in corrispondenza dei rispettivi nomi

Trigger

- L'amministratore accede alla pagina "Gestione Utenti"

2.4.30 UC-0E.3 – Visualizzazione ruolo utenti registrati

Attori

- Amministratore

Pre-condizioni

- L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova nella sezione di gestione utenti

Post-condizioni

- Viene visualizzato il ruolo attuale (es. Utente, Admin, Moderatore) associato a ciascun utente

Scenario principale

1. Il sistema identifica i permessi di ogni utente e mostra l'etichetta del ruolo corrispondente

Trigger

- L'amministratore accede alla pagina "Gestione Utenti"

2.4.31 UC-0E.4 – Modifica ruolo utente registrato

Attori

- Amministratore

Pre-condizioni

- L'amministratore ha selezionato un utente specifico dalla lista

Post-condizioni

- L'interfaccia permette la selezione di un nuovo ruolo per l'utente scelto

Scenario principale

1. L'amministratore interagisce con il campo relativo al ruolo (es. tramite menu a tendina) e seleziona una nuova tipologia di permessi

Trigger

- L'amministratore clicca sul comando di modifica o sul menu del ruolo utente

2.4.32 UC-0E.5 – Salva modifica ruolo utente registrato

Attori

- Amministratore

Pre-condizioni

- L'amministratore ha modificato il ruolo di un utente ma non ha ancora confermato

Post-condizioni

- Il nuovo ruolo viene aggiornato nel database e l'utente acquisisce i nuovi permessi

Scenario principale

1. L'amministratore conferma l'operazione di cambio ruolo
2. Il sistema registra la modifica e aggiorna lo stato dell'utente

Trigger

- L'amministratore clicca sul pulsante "Salva" o "Conferma"

2.4.33 UC-0E.6 – Annulla modifica ruolo utente registrato**Attori**

- Amministratore

Pre-condizioni

- L'amministratore sta modificando il ruolo di un utente

Post-condizioni

- Il ruolo dell'utente rimane invariato e l'interfaccia torna allo stato precedente

Scenario principale

1. L'amministratore decide di non applicare le modifiche al ruolo
2. Il sistema ripristina il valore originale visualizzato

Trigger

- L'amministratore clicca sul pulsante "Annulla"

2.4.34 UC-0E.7 – Utente non autorizzato**Attori**

- Utente generico (non amministratore)

Pre-condizioni

- Un utente senza privilegi di amministrazione tenta di accedere a funzionalità o pagine riservate alla gestione ruoli

Post-condizioni

- L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore o effettuato un reindirizzamento

Scenario principale

1. L'utente tenta di navigare verso l'URL di gestione utenti o di inviare una richiesta di modifica ruolo
2. Il sistema verifica i permessi, rileva l'assenza del ruolo di amministratore e blocca l'operazione

Trigger

- L'utente tenta l'accesso diretto alla risorsa protetta

2.4.35 UC-0F – Logout




Figura 7: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autenticato.
- Sistema di gestione sessione dell'applicazione standalone.

Pre-condizioni

- L'utente ha una sessione attiva nel Sistema.

Post-condizioni

- Non esiste più una sessione attiva associata all'utente sul dispositivo corrente.
- Per accedere nuovamente alle funzionalità riservate è necessario eseguire un nuovo login.

Scenario principale

1. L'utente seleziona l'opzione di logout (ad esempio dal menu della dashboard).
2. Il Sistema invalida la sessione corrente associata all'utente (es. rimozione token di sessione).
3. Il Sistema reindirizza l'utente alla schermata di login o alla schermata iniziale pubblica.

Trigger

- Selezionare l'opzione di logout dall'interfaccia utente.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - Nessuno.
- *extend*:
 - Nessuno.

2.5 Sezione 1 – Modulo AI Assistant Generativo

2.5.1 UC-1A – Apertura modulo di generazione contenuti AI




Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-1A – Apertura modulo di generazione contenuti AI

Attori

- Utente autorizzato (Editor o Admin).

Pre-condizioni

- L'utente é entrato nel modulo AI Assistant Generativo dalla dashboard principale.
- L'utente dispone dei permessi necessari per utilizzare il modulo AI Assistant.

Post-condizioni

- L'utente visualizza l'interfaccia di generazione contenuti AI, pronta per l'inserimento del prompt e la selezione delle opzioni.

Scenario principale

1. L'utente accede alla sezione "AI Assistant Generativo".
2. Il Sistema mostra il campo per l'inserimento del prompt e le azione che possono essere eseguite dall'utente.

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Selezionare l'opzione di modulo AI Assistant Generativo dalla dashboard principale.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - Nessuna.

- *extend*:
 - UC-1A.1 - Inserimento prompt
 - UC-1A.2 - Selezione tono
 - UC-1A.3 - Selezione stile
 - UC-1C - Generazione contenuto tramite AI
 - UC-1B - Apertura storico prompt

2.5.2 UC-1A.1 – Inserimento prompt

Attori

- Utente autorizzato (Editor o Admin)

Pre-condizioni

- L'utente si trova nell'interfaccia di generazione contenuti AI (UC-1A)
- La casella di testo del prompt è vuota o modificabile

Post-condizioni

- La casella di testo contiene la descrizione (prompt) inserita dall'utente

Scenario principale

1. L'utente inserisce o incolla il testo descrittivo per la generazione del contenuto nell'apposita area di testo

Trigger

- L'utente clicca sulla casella di testo dedicata al prompt

2.5.3 UC-1A.2 – Selezione tono

Attori

- Utente autorizzato (Editor o Admin)

Pre-condizioni

- L'utente si trova nell'interfaccia di generazione contenuti AI

Post-condizioni

- Il parametro "Tono" risulta impostato sulla scelta effettuata (es. Professionale, Informale, Spiritoso)

Scenario principale

1. L'utente interagisce con il selettore del tono (es. menu a tendina)
2. L'utente sceglie l'opzione desiderata tra quelle disponibili

Trigger

- L'utente clicca sul menu di selezione del tono

2.5.4 UC-1A.3 – Selezione stile**Attori**

- Utente autorizzato (Editor o Admin)

Pre-condizioni

- L'utente si trova nell'interfaccia di generazione contenuti AI

Post-condizioni

- Il parametro "Stile" risulta impostato sulla scelta effettuata (es. Articolo di blog, Post social, Email)

Scenario principale

1. L'utente interagisce con il selettore dello stile
2. L'utente sceglie la tipologia di formato desiderata per il testo in output

Trigger

- L'utente clicca sul menu di selezione dello stile


2.5.5 UC-1B – Apertura storico prompt

Figura 9: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autorizzato (Editor o Admin).
- Sistema di persistenza locale.

Pre-condizioni

- Ci sono stati precedenti utilizzi del modulo AI Assistant Generativo.
- L'utente é entrato nel modulo AI Assistant Generativo dalla dashboard principale.

Post-condizioni

- L'utente visualizza lo storico dei prompt utilizzati e può interagire con essi (es. riutilizzo, duplicazione, ricerca).

Scenario principale

1. L'utente accede alla sezione "Storico Prompt" all'interno del modulo AI Assistant Generativo.
2. Il Sistema mostra l'elenco dei prompt precedentemente utilizzati, con i relativi dettagli (tono, stile, risultato generato, data/ora, valutazione).

Scenario secondario

1. Non ci sono prompt salvati nello storico.

Trigger

- Selezionare l'opzione di visualizzazione storico prompt all'interno del modulo AI Assistant Generativo.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - Nessuna
- *extend*:
 - UC-1B.11 – visualizzazione informazioni elemento
 - UC-1B.7 – Ricerca
 - UC-1B.8 – Riutilizza (rigenera con lo stesso prompt)
 - UC-1B.9 – Duplica (Ti riporta al modulo di generazione con prompt, tono e stile precompilati)
 - UC-1B.10 – Nessun prompt salvato.

2.5.6 UC-1B.7 – Ricerca

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- Lo storico è popolato da diversi elementi

Post-condizioni

- La lista visualizzata viene filtrata mostrando solo gli elementi che corrispondono ai criteri di ricerca

Scenario principale

1. L'utente inserisce una parola chiave (es. parte del prompt o data) nella barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi dello storico in tempo reale o alla conferma

Trigger

- Inserimento testo nel campo di ricerca o click sul pulsante "Cerca"

2.5.7 UC-1B.8 – Riutilizza

Attori

- Utente autorizzato
- AI Assistant System

Pre-condizioni

- L'utente ha individuato un prompt passato che vuole rieseguire immediatamente

Post-condizioni

- Il sistema avvia una nuova generazione utilizzando esattamente gli stessi parametri (prompt, tono, stile) dell'elemento selezionato

Scenario principale

1. L'utente clicca sul comando "Riutilizza" associato ad un elemento dello storico
2. Il sistema invia direttamente i dati al motore AI per generare un nuovo output senza passare per la schermata di modifica

Trigger

- Click sul pulsante "Riutilizza" o "Rigenera"

2.5.8 UC-1B.9 – Duplica

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente vuole usare un vecchio prompt come base per una nuova generazione

Post-condizioni

- L'utente viene riportato al modulo di generazione (UC-1A) con i campi prompt, tono e stile già compilati con i dati storici, pronti per essere modificati

Scenario principale

1. L'utente clicca sul comando "Duplica" associato ad un elemento dello storico
2. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di creazione, pre-popolando i campi con i valori recuperati dallo storico
3. L'utente può ora modificare il prompt o i parametri prima di generare

Trigger

- Click sul pulsante "Duplica" o "Usa come bozza"

2.5.9 UC-1B.10 – Nessun prompt salvato

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente accede alla sezione dello storico ma non ha mai effettuato generazioni precedenti o lo storico è stato cancellato

Post-condizioni

- Viene visualizzato un messaggio informativo (placeholder) che indica l'assenza di dati

Scenario principale

1. Il sistema interroga il database per recuperare lo storico
2. Il sistema non trova record associati all'utente e mostra un messaggio del tipo "Nessun prompt presente nello storico"

Trigger

- L'apertura della sezione "Storico Prompt"

2.5.10 UC-1B.11 – Visualizzazione informazioni elemento

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- La lista dello storico contiene almeno un elemento

Post-condizioni

- L'utente visualizza i dettagli completi di una specifica generazione (prompt completo, parametri usati, output ottenuto, data)

Scenario principale

1. L'utente seleziona un elemento dalla lista dello storico
2. Il sistema espande l'elemento o apre una modale mostrando tutti i metadati associati a quella generazione

Trigger

- Click su una riga o su un'icona di dettaglio dell'elemento in elenco

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-1B.1 – Visualizzazione prompt
 - UC-1B.2 – Visualizzazione tono
 - UC-1B.3 – Visualizzazione stile
 - UC-1B.4 – Visualizzazione risultato
 - UC-1B.5 – Visualizzazione timestamp
 - UC-1B.6 – Visualizzazione Valutazione

2.5.11 UC-1B.1 – Visualizzazione prompt

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico (UC-1B.11)

Post-condizioni

- Viene visualizzato il testo completo del prompt inserito originariamente dall'utente

Scenario principale

1. Il sistema recupera dal database il testo della richiesta (prompt) associato alla generazione selezionata e lo mostra a video

Trigger

- Apertura del dettaglio elemento (incluso in UC-1B.11)

2.5.12 UC-1B.2 – Visualizzazione tono**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni

- Viene visualizzato il parametro "Tono" utilizzato per la generazione

Scenario principale

1. Il sistema recupera e visualizza l'etichetta del tono (es. Professionale, Amichevole) salvato con la generazione

Trigger

- Apertura del dettaglio elemento (incluso in UC-1B.11)

2.5.13 UC-1B.3 – Visualizzazione stile**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni

- Viene visualizzato il parametro "Stile" utilizzato per la generazione

Scenario principale

1. Il sistema recupera e visualizza la tipologia di contenuto o stile (es. Articolo, Post Social) salvato con la generazione

Trigger

- Apertura del dettaglio elemento (incluso in UC-1B.11)

2.5.14 UC-1B.4 – Visualizzazione risultato

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni

- Viene visualizzato il testo generato dall'intelligenza artificiale

Scenario principale

1. Il sistema mostra il contenuto testuale prodotto dall'AI in risposta al prompt, mantenendo la formattazione originale se presente

Trigger

- Apertura del dettaglio elemento (incluso in UC-1B.11)

2.5.15 UC-1B.5 – Visualizzazione timestamp

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni

- Viene visualizzata la data e l'ora in cui è stata effettuata la generazione

Scenario principale

1. Il sistema mostra il timestamp (data e ora) di creazione del contenuto

Trigger

- Apertura del dettaglio elemento (incluso in UC-1B.11)

2.5.16 UC-1B.6 – Visualizzazione Valutazione

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni

- Viene visualizzato il feedback o il voto assegnato dall'utente (se presente)

Scenario principale

1. Il sistema verifica se esiste una valutazione associata al contenuto
2. Se presente, mostra l'indicatore grafico (es. stelle, thumbs up/down); in caso contrario mostra un campo vuoto o l'opzione per aggiungere una valutazione

Trigger

- Apertura del dettaglio elemento (incluso in UC-1B.11)

2.5.17 UC-1C – Generazione contenuto tramite AI




Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-1C – Generazione contenuto tramite AI

Attori

- Utente autorizzato.
- Sistema AI (in caso di nuove generazioni parziali).

Pre-condizioni

- Un contenuto è stato generato tramite UC-1A.

Post-condizioni

- L'utente può eseguire le varie azioni mostrate a schermo

Scenario principale

1. Il contenuto viene generato e mostrato in anteprima all'utente.

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Completamento della generazione del contenuto AI.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-1C.1 – Visualizzazione anteprima contenuto generato.
 - UC-1C.3 – Salva post generato nello storico.
 - UC-1A.1 - Inserimento prompt
 - UC-1A.2 - Selezione tono
 - UC-1A.3 - Selezione stile
- *extend*:
 - UC-1C.2 – Rigenera contenuto tramite AI
 - UC-1C.4 – Valuta contenuto generato
 - UC-1C.5 – Scarta contenuto generato
 - UC-1C.6 – Pubblica contenuto generato
 - UC-1D – Apertura modifica contenuto generato

2.5.18 UC-1C.1 – Visualizzazione anteprima contenuto generato**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- Il sistema AI ha completato l'elaborazione della richiesta

Post-condizioni

- Il testo generato è visibile a schermo e formattato correttamente

Scenario principale

1. Il sistema riceve l'output dall'AI e lo renderizza nell'area di visualizzazione principale, permettendo all'utente di leggerlo

Trigger

- Conclusione del processo di generazione (UC-1C)

2.5.19 UC-1C.2 – Rigenera contenuto tramite AI

Attori

- Utente autorizzato
- Sistema AI

Pre-condizioni

- È presente un contenuto generato visibile, ma l'utente non è soddisfatto del risultato

Post-condizioni

- Il contenuto precedente viene sostituito da una nuova versione generata con gli stessi parametri (o parametri lievemente aggiustati)

Scenario principale

1. L'utente richiede al sistema di provare nuovamente a generare il contenuto
2. Il sistema invia una nuova richiesta all'AI
3. Il nuovo risultato sovrascrive quello visualizzato in anteprima

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante "Rigenera" o sull'icona di refresh

2.5.20 UC-1C.3 – Salva post generato nello storico

Attori

- Sistema

Pre-condizioni

- Un contenuto è stato generato con successo

Post-condizioni

- I dati della generazione (prompt, parametri, output) sono persistiti nel database e accessibili tramite lo storico (UC-1B)

Scenario principale

1. Il sistema memorizza automaticamente il risultato della generazione e i metadati associati nel database dello storico

Trigger

- Completamento della generazione (o click esplicito su "Salva bozza" se previsto manualmente)

2.5.21 UC-1C.4 – Valuta contenuto generato

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- Il contenuto generato è visualizzato a schermo

Post-condizioni

- Il feedback dell'utente viene registrato e associato al contenuto nello storico

Scenario principale

1. L'utente esprime un giudizio sulla qualità del contenuto (es. pollice in su/giù o stelle)
2. Il sistema salva la valutazione

Trigger

- L'utente clicca sulle icone di valutazione (feedback)

2.5.22 UC-1C.5 – Scarta contenuto generato

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- Il contenuto generato è visualizzato a schermo

Post-condizioni

- Il contenuto attuale viene rimosso dalla vista e l'utente ritorna alla fase di inserimento prompt (UC-1A)

Scenario principale

1. L'utente decide che il contenuto non è utile e vuole ricominciare da zero
2. Il sistema pulisce l'area di anteprima e riporta il focus sui campi di input

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante "Indietro", "Annulla" o "Scarta"

2.5.23 UC-1C.6 – Pubblica contenuto generato

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- Il contenuto è stato generato e l'utente lo reputa idoneo

Post-condizioni

- Il contenuto viene reso pubblico sulla piattaforma o inviato al CMS di destinazione

Scenario principale

1. L'utente conferma la volontà di utilizzare il contenuto generato
2. Il sistema cambia lo stato del contenuto in "Pubblicato" o lo trasferisce alla sezione blog/news del sito

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante "Pubblica" o "Usa questo contenuto"

2.5.24 UC-1D – Apertura modifica contenuto generato




Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-1D – Apertura modifica contenuto generato

Attori

- Utente autorizzato (Editor o Admin).
- Sistema di persistenza locale.

Pre-condizioni

- L'utente ha generato un contenuto tramite UC-1A e lo sta visualizzando in anteprima tramite UC-1C.

Post-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di modifica e può eseguire le opzioni mostrate.

Scenario principale

1. L'utente è nella pagina del contenuto generato.
2. L'utente seleziona l'opzione di modifica del contenuto generato.

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Selezionare l'opzione di modifica del contenuto generato dalla pagina di visualizzazione del contenuto.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-1C.1 – Visualizzazione anteprima contenuto generato
- *extend*:
 - UC-1D.1 – Modifica immagine
 - UC-1D.2 – Modifica titolo
 - UC-1D.3 – Modifica testo
 - UC-1D.4 – Salva modifiche
 - UC-1D.5 – Annulla modifiche
 - UC-1D.6 - File immagine non valido

2.5.25 UC-1D.1 – Modifica immagine**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di modifica del contenuto (UC-1D)

Post-condizioni

- L'immagine associata al contenuto viene aggiornata con quella caricata dall'utente

Scenario principale

1. L'utente clicca sull'opzione per cambiare l'immagine (upload o selezione da libreria)
2. L'utente seleziona un file valido dal proprio dispositivo
3. Il sistema sostituisce l'immagine generata dall'AI con quella fornita dall'utente

Trigger

- L'utente interagisce con l'area dedicata all'immagine o clicca su "Carica immagine"

2.5.26 UC-1D.2 – Modifica titolo**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di modifica del contenuto

Post-condizioni

- Il titolo del contenuto risulta modificato secondo l'input dell'utente

Scenario principale

1. L'utente modifica il testo presente nella casella di input del titolo

Trigger

- L'utente clicca o fa focus sulla casella di testo del titolo

2.5.27 UC-1D.3 – Modifica testo**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di modifica del contenuto

Post-condizioni

- Il corpo del testo risulta modificato secondo l'input dell'utente

Scenario principale

1. L'utente agisce sull'editor di testo (corpo del contenuto) aggiungendo, rimuovendo o formattando il testo generato

Trigger

- L'utente clicca all'interno dell'area di testo principale

2.5.28 UC-1D.4 – Salva modifiche**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente ha apportato delle modifiche ai campi del contenuto

Post-condizioni

- Le modifiche vengono persistite nel database e il contenuto aggiornato è pronto per l'uso

Scenario principale

1. L'utente conferma le operazioni di modifica premendo il pulsante di salvataggio
2. Il sistema valida i dati e sovrascrive la versione precedente del contenuto

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante "Salva modifiche"

2.5.29 UC-1D.5 – Annulla modifiche**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di modifica

Post-condizioni

- Le modifiche non salvate vengono scartate e l'utente ritorna alla visualizzazione precedente (anteprima originale)

Scenario principale

1. L'utente decide di non applicare le modifiche correnti
2. Il sistema ripristina lo stato del contenuto a quello precedente l'apertura dell'editor

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante "Annulla"

2.5.30 UC-1D.6 – File immagine non valido

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente tenta di caricare un'immagine tramite UC-1D.1

Post-condizioni

- Viene mostrato un messaggio di errore e l'immagine precedente rimane invariata

Scenario principale

1. L'utente seleziona un file che non rispetta i requisiti del sistema (formato non supportato, dimensione eccessiva, file corrotto)
2. Il sistema rileva l'anomalia durante il caricamento e blocca l'operazione

Trigger

- Conferma della selezione del file da parte dell'utente

2.6 Sezione 2 – Modulo AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro (CdL)

2.6.1 UC-2A – Apertura modulo di upload e gestione documentale.




Figura 12: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente é entrato nel modulo AI Co-Pilot per i CdL dalla dashboard principale.
- L'utente dispone dei permessi necessari per utilizzare il modulo AI Co-Pilot per i CdL.

Post-condizioni

- L'utente visualizza l'interfaccia di upload documenti, pronta per il caricamento e la gestione dei file.

Scenario principale

1. L'utente dalla dashboard principale accede al Modulo AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro.
2. Il Sistema mostra l'interfaccia di upload documenti, con le azioni

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Selezionare l'opzione di modulo AI Co-Pilot per i CdL dalla dashboard principale.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - Nessuna.
- *extend*:
 - UC-2A.1 - Caricamento file
 - UC-2A.2 - Inserimento categoria
 - UC-2A.3 - Inserimento mese/anno di competenza
 - UC-2A.4 - Inserimento azienda
 - UC-2A.5 - Inserimento reparto
 - UC-2A.6 - Avvio upload

2.6.2 UC-2A.1 – Caricamento file**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL)

Pre-condizioni

- L'utente si trova nell'interfaccia di upload

Post-condizioni

- Il file è stato selezionato e pre-caricato nel browser, pronto per l'associazione dei metadati (oppure viene mostrato un errore)

Scenario principale

1. L'utente clicca sull'area di upload o trascina un file dal proprio computer
2. Il sistema verifica che il file rispetti i requisiti di formato (es. PDF, Excel) e dimensione massima
3. Se la verifica è positiva, il file viene mostrato in lista d'attesa

Eccezioni

- **Formato non valido:** L'utente tenta di caricare un'estensione non supportata. Il sistema blocca il caricamento e mostra un messaggio di errore.
- **Dimensione eccessiva:** Il file supera il limite di megabyte consentiti. Il sistema rifiuta il file e notifica l'utente.

Trigger

- Selezione del file tramite "Sfoglia" o "Drag & Drop"

2.6.3 UC-2A.2 – Inserimento categoria

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL)

Pre-condizioni

- Un file è stato selezionato per l'upload

Post-condizioni

- Al file viene associata una categoria documentale (es. Cedolino, F24, Contratto)

Scenario principale

1. L'utente interagisce con il menu a tendina "Categoria"
2. L'utente seleziona la tipologia corretta per il documento in lavorazione

Trigger

- L'utente clicca sul selettore della categoria

2.6.4 UC-2A.3 – Inserimento mese/anno di competenza

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL)

Pre-condizioni

- Un file è stato selezionato per l'upload

Post-condizioni

- Al file viene associato il periodo temporale di riferimento

Scenario principale

1. L'utente inserisce o seleziona tramite date-picker il mese e l'anno a cui il documento fa riferimento

Trigger

- L'utente clicca sui campi Mese e Anno

2.6.5 UC-2A.4 – Inserimento azienda

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL)

Pre-condizioni

- Un file è stato selezionato per l'upload

Post-condizioni

- Al file viene associata l'azienda cliente proprietaria del documento

Scenario principale

1. L'utente inizia a digitare il nome dell'azienda o la seleziona da un elenco predefinito
2. Il sistema collega il documento all'anagrafica aziendale selezionata

Trigger

- L'utente interagisce con il campo di ricerca/selezione azienda

2.6.6 UC-2A.5 – Inserimento reparto

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL)

Pre-condizioni

- Un file è stato selezionato e l'azienda è stata indicata

Post-condizioni

- Al file viene associato uno specifico reparto o dipartimento (opzionale)

Scenario principale

1. L'utente specifica il reparto di riferimento (es. Amministrazione, Produzione) se pertinente per il documento

Trigger

- L'utente clicca sul campo di inserimento reparto

2.6.7 UC-2A.6 – Avvio upload

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL)
- Sistema di archiviazione (Cloud/Server)

Pre-condizioni

- Il file è stato selezionato e tutti i metadati obbligatori (Categoria, Azienda, Periodo) sono stati compilati

Post-condizioni

- Il file viene trasferito fisicamente sul server e indicizzato nel database documentale

Scenario principale

1. L'utente conferma l'operazione premendo il pulsante di avvio upload
2. Il sistema visualizza una barra di progresso durante il trasferimento
3. Al termine, il sistema conferma l'avvenuto salvataggio e pulisce il modulo per un nuovo inserimento

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante "Carica" o "Salva Documento"

2.6.8 UC-2B – Apertura lista documenti.




Figura 13: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).
- Sistema AI Doc Classifier.

Pre-condizioni

- È stato caricato almeno un documento tramite UC-2A.6.
- L'utente è entrato nel modulo AI Co-Pilot per i CdL dalla dashboard principale.
- L'utente dispone dei permessi necessari per utilizzare il modulo AI Co-Pilot

Post-condizioni

- L'utente può visualizzare la lista dei documenti caricati e le relative informazioni.

Scenario principale

1. L'utente dopo aver caricato uno o più documenti accede alla sezione "Lista documenti".
2. Il Sistema mostra l'elenco dei documenti caricati, con le relative informazioni (tipologia, competenza, azienda, causale, lingua, numero pagine, nome originale).

Scenario secondario

1. Il sistema non riconosce alcun documento caricato.

Trigger

- Selezionare l'opzione di visualizzazione lista documenti all'interno del modulo AI Co-Pilot per i CdL.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-2B.1 – Visualizzazione codice documento
 - UC-2B.2 - Visualizzazione tipologia documento
 - UC-2B.3 - Visualizzazione competenza documento
 - UC-2B.4 – Visualizzazione azienda documento
 - UC-2B.5 - Visualizzazione causale
 - UC-2B.6 - Visualizzazione lingua
 - UC-2B.7 - Visualizzazione numero pagine documento
 - UC-2B.8 - Visualizzazione nome documento originale
 - UC-2B.9 - Visualizzazione data redazione documento
- *extend*:
 - UC-2B.10 - Filtraggio documenti
 - UC-2B.11 - Nessun documento riconosciuto.
 - UC-2C – Apertura documento
 - UC-2D - Apertura informazioni destinatario

2.6.9 UC-2B.1 – Visualizzazione codice documento**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dei documenti (incluso in UC-2B)

Post-condizioni

- Viene visualizzato l'identificativo univoco (ID) assegnato dal sistema al documento

Scenario principale

1. Il sistema recupera il codice identificativo dal database e lo mostra nella riga corrispondente al documento

Trigger

- Caricamento della lista documenti

2.6.10 UC-2B.2 – Visualizzazione tipologia documento**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni

- Viene visualizzata la categoria del documento (es. Cedolino, LUL, F24)

Scenario principale

1. Il sistema mostra l'etichetta della tipologia documentale associata al file

Trigger

- Caricamento della lista documenti

2.6.11 UC-2B.3 – Visualizzazione competenza documento**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni

- Viene visualizzato il periodo di competenza (Mese/Anno)

Scenario principale

1. Il sistema mostra il mese e l'anno di riferimento fiscale/contabile del documento

Trigger

- Caricamento della lista documenti

2.6.12 UC-2B.4 – Visualizzazione azienda documento**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni

- Viene visualizzata la ragione sociale dell'azienda a cui il documento appartiene

Scenario principale

1. Il sistema recupera il nome dell'azienda collegata e lo mostra in elenco

Trigger

- Caricamento della lista documenti

2.6.13 UC-2B.5 – Visualizzazione causale**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni

- Viene visualizzata la descrizione o causale specifica del documento

Scenario principale

1. Il sistema mostra eventuali note o causali inserite in fase di upload o rilevate automaticamente

Trigger

- Caricamento della lista documenti

2.6.14 UC-2B.6 – Visualizzazione lingua**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni

- Viene indicata la lingua principale del contenuto del documento

Scenario principale

1. Il sistema mostra un indicatore (es. bandiera o codice ISO) della lingua rilevata

Trigger

- Caricamento della lista documenti

2.6.15 UC-2B.7 – Visualizzazione numero pagine documento**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni

- Viene mostrato il conteggio totale delle pagine che compongono il file

Scenario principale

1. Il sistema calcola e visualizza il numero di pagine del documento PDF o immagine

Trigger

- Caricamento della lista documenti

2.6.16 UC-2B.8 – Visualizzazione nome documento originale**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni

- Viene visualizzato il nome del file originale caricato dall'utente

Scenario principale

1. Il sistema mostra il filename originale per facilitare il riconoscimento

Trigger

- Caricamento della lista documenti

2.6.17 UC-2B.9 – Visualizzazione data redazione documento**Attori**

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni

- Viene visualizzata la data in cui il documento è stato creato o caricato a sistema

Scenario principale

1. Il sistema recupera il timestamp di creazione o upload e lo mostra formattato

Trigger

- Caricamento della lista documenti

2.6.18 UC-2B.10 – Filtraggio documenti

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- La lista dei documenti è visibile e contiene più elementi

Post-condizioni

- La lista viene aggiornata mostrando solo i documenti che soddisfano i criteri selezionati

Scenario principale

1. L'utente imposta uno o più filtri (es. per Azienda, per Periodo di competenza, per Tipologia)
2. Il sistema elabora la richiesta e ridisegna la tabella mostrando solo i risultati pertinenti

Trigger

- L'utente clicca sul pulsante "Filtra" o modifica i campi di filtro

2.6.19 UC-2B.11 – Nessun documento riconosciuto

Attori

- Utente autorizzato

Pre-condizioni

- L'utente accede alla lista o effettua una ricerca/filtro

Post-condizioni

- Viene mostrato un messaggio che informa l'utente dell'assenza di documenti

Scenario principale

1. Il sistema interroga il database in base ai criteri correnti (o visualizzazione generale)
2. Non trovando corrispondenze (o se l'archivio è vuoto), il sistema mostra un placeholder grafico o testuale "Nessun documento trovato"

Trigger

- Accesso alla lista vuota o applicazione di filtri troppo restrittivi

2.6.20 UC-2C – Apertura documento




Figura 14: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Ci si trova in una delle pagine precedenti (UC-2B o UC-2D o UC-2E).
- Si è selezionato un documento da una delle lista.
- Il documento è disponibile per la visualizzazione.

Post-condizioni

- L'utente ha apportato le modifiche desiderate al documento e può procedere con le azioni successive (salvataggio, invio, ecc.).
- L'utente è già soddisfatto delle informazioni del documento e può tornare alla pagina precedente.

Scenario principale

1. L'utente ha caricato vari documenti e vuole ricontrollare le informazioni prima di inviarli.
2. L'utente seleziona un documento dalla lista per visualizzarne i dettagli.

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Selezionare un documento dalla lista per visualizzarne i dettagli.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-2B.1 – Visualizzazione codice documento
 - UC-2B.2 – Visualizzazione tipologia documento
 - UC-2D.1 – Visualizzazione destinatario
 - UC-2B.8 – Visualizzazione nome documento originale
 - UC-2C.1 – Visualizzazione anteprima documento
 - UC-2E.2 – Visualizzazione percentuale confidenza
- *extend*:
 - UC-2C.2 – Modifica destinatario
 - UC-2C.3 – Modifica tipologia documento
 - UC-2C.4 – Rivaluta percentuale confidenza
 - UC-2C.5 – Salva modifiche documento
 - UC-2B – Apertura lista documenti.
 - UC-2D – Apertura informazioni destinatario
 - UC-2E – Apertura storico documenti

2.6.21 UC-2C.1 – Visualizzazione anteprima documento**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente ha effettuato l'accesso al dettaglio del documento (UC-2C).
- Il file fisico o digitale del documento è accessibile nel sistema di storage.

Post-condizioni

- L'anteprima del documento viene mostrata correttamente a video permettendo il confronto con i dati estratti.

Scenario principale

1. Il sistema recupera il file sorgente (PDF o immagine).
2. Il sistema renderizza l'anteprima del documento nell'area dedicata della pagina di dettaglio.

Trigger

- Apertura della pagina di dettaglio del documento (automatico all'avvio di UC-2C).

2.6.22 UC-2C.2 – Modifica destinatario

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Si è all'interno della visualizzazione di dettaglio (UC-2C).
- Il campo destinatario è modificabile.

Post-condizioni

- Il documento è associato provvisoriamente a un nuovo destinatario (in attesa di salvataggio).

Scenario principale

1. L'utente nota che il destinatario assegnato automaticamente o precedentemente è errato o mancante.
2. L'utente attiva il campo di modifica del destinatario.
3. L'utente ricerca e seleziona il destinatario corretto dall'anagrafica.
4. Il sistema aggiorna il campo visualizzato con il nuovo valore.

Trigger

- Click sull'icona di modifica o sul campo del destinatario.

2.6.23 UC-2C.3 – Modifica tipologia documento

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Si è all'interno della visualizzazione di dettaglio (UC-2C).

Post-condizioni

- La tipologia del documento è aggiornata.
- I campi dati specifici per la nuova tipologia vengono predisposti.

Scenario principale

1. L'utente rileva che la classificazione automatica del documento è errata (es. classificato come "Fattura" invece di "Contratto").
2. L'utente seleziona la nuova tipologia da un menu a tendina.

3. Il sistema aggiorna la tipologia.

Trigger

- Selezione di una nuova categoria dal menu "Tipologia documento".

2.6.24 UC-2C.4 – Rivaluta percentuale confidenza**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).
- Sistema (Attore secondario).

Pre-condizioni

- L'utente ha apportato modifiche sostanziali al documento (es. UC-2C.3 Modifica tipologia).

Post-condizioni

- La percentuale di confidenza viene ricalcolata o impostata al 100% (validazione manuale).

Scenario principale

1. L'utente ha modificato la tipologia del documento (UC-2C.3).
2. Il sistema ri-analizza i campi in base alla nuova struttura dati prevista.
3. Il sistema aggiorna la percentuale di confidenza per riflettere la nuova coerenza dei dati o la validazione manuale dell'utente.

Trigger

- Completamento di UC-2C.3 o azione esplicita "Rivaluta dati".

2.6.25 UC-2C.5 – Salva modifiche documento**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Sono state apportate modifiche ai metadati del documento (destinatario, tipologia, note, ecc.).
- I dati inseriti rispettano i vincoli di validazione.

Post-condizioni

- Le modifiche sono persistite nel database.

- Il documento viene marcato come "Validato" o "Processato".
- L'utente viene riportato alla lista documenti o rimane sulla pagina con notifica di successo.

Scenario principale

1. L'utente clicca sul pulsante di salvataggio/conferma.
2. Il sistema valida la coerenza dei dati inseriti.
3. Il sistema salva le modifiche nel database.
4. Il sistema notifica all'utente l'avvenuto salvataggio.

Scenario secondario

1. Il sistema rileva dati mancanti o incongruenti (Errore validazione).
2. Il salvataggio viene bloccato e viene mostrato un messaggio di errore all'utente.

Trigger

- Click sul pulsante "Salva" o "Conferma modifiche".

2.6.26 UC-2D - Apertura informazioni destinatario




Figura 15: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Si é nella pagina lista documenti tramite UC-2B.

Post-condizioni

- L'utente visualizza le informazioni dettagliate del destinatario associate al documento selezionato.
- L'utente può nuovamente accedere alla pagina del documento tramite UC-2C.

Scenario principale

1. L'utente ha finito di visualizzare le informazioni del documento e seleziona l'opzione per visualizzare i dettagli del destinatario.

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Selezionare l'opzione di visualizzazione dettagli destinatario dalla pagina lista documenti.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-2B.1 – Visualizzazione codice documento
 - UC-2D.1 – Visualizzazione destinatario
 - UC-2D.2 - Visualizzazione codice fiscale
 - UC-2D.3 - Visualizzazione matricola
 - UC-2D.4 - Visualizzazione reparto
- *extend*:
 - UC-2B – Visualizzazione pagina lista documenti.
 - UC-2C – Apertura documento
 - UC-2E - Apertura storico documenti

2.6.27 UC-2D.1 – Visualizzazione destinatario

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente ha acceduto alla pagina di informazioni del destinatario (UC-2D).
- Il destinatario è correttamente associato al documento nel sistema.

Post-condizioni

- Il nome e cognome (o ragione sociale) del destinatario sono visibili a schermo.

Scenario principale

1. Il sistema recupera l'identificativo del destinatario associato al documento selezionato.
2. Il sistema interroga l'anagrafica per ottenere i dati anagrafici principali.
3. Il sistema mostra il nome del destinatario nell'intestazione della scheda.

Trigger

- Caricamento della pagina UC-2D (Automatico).

2.6.28 UC-2D.2 – Visualizzazione codice fiscale**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente ha acceduto alla pagina di informazioni del destinatario (UC-2D).

Post-condizioni

- Il codice fiscale del destinatario è visibile per la verifica dell'identità.

Scenario principale

1. Il sistema recupera il codice fiscale dal record anagrafico del destinatario.
2. Il sistema formatta e visualizza il codice fiscale nel campo dedicato.

Trigger

- Caricamento della pagina UC-2D (Automatico).

2.6.29 UC-2D.3 – Visualizzazione matricola**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente ha acceduto alla pagina di informazioni del destinatario (UC-2D).
- Il destinatario è un dipendente censito con numero di matricola.

Post-condizioni

- Il numero di matricola è visualizzato correttamente.

Scenario principale

1. Il sistema verifica se al destinatario è associato un numero di matricola aziendale.
2. Il sistema mostra il numero di matricola per permettere la correlazione con i sistemi paghe.

Scenario secondario

1. Il destinatario non possiede una matricola (es. collaboratore esterno).
2. Il campo viene mostrato vuoto o con dicitura "N/D".

Trigger

- Caricamento della pagina UC-2D (Automatico).

2.6.30 UC-2D.4 – Visualizzazione reparto**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente ha acceduto alla pagina di informazioni del destinatario (UC-2D).

Post-condizioni

- L'utente visualizza il reparto o l'unità operativa di appartenenza del destinatario.

Scenario principale

1. Il sistema recupera le informazioni sull'organigramma o l'assegnazione del destinatario.
2. Il sistema visualizza il nome del reparto di appartenenza.

Trigger

- Caricamento della pagina UC-2D (Automatico).

2.6.31 UC-2E – Apertura storico documenti




Figura 16: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina destinatario tramite UC-2D.
- L'utente ha selezionato l'opzione per inviare il documento al destinatario.

Post-condizioni

- L'utente va alla pagina di gestione dell'invio e del rispettivo messaggio.

Scenario principale

1. L'utente dopo aver fatto le opportune verifiche sul documento e sul destinatario seleziona l'opzione per inviare il documento.

Scenario secondario

1. Non sono mai stati caricati documenti, quindi la visualizzazione di dati non è possibile.

Trigger

- Selezionare l'opzione di invio documento dalla pagina destinatario.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - nessuna

- *extend*:
 - UC-2E.3 - Filtraggio documenti
 - UC-2E.4 - visualizzazione informazioni documento
 - UC-2C – Apertura documento
 - UC-2D - Apertura informazioni destinatario
 - UC-2E.1 - Selezione documento
 - UC-2F - Gestione messaggio
 - UC-2E.2 - Documenti assenti.

2.6.32 UC-2E.1 – Selezione documento

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dello storico documenti (UC-2E).
- È presente almeno un documento in lista.

Post-condizioni

- Il sistema apre il dettaglio del documento selezionato (reindirizzando a UC-2C).

Scenario principale

1. L'utente individua il documento di interesse scorrendo la lista.
2. L'utente clicca sulla riga corrispondente o sull'icona di dettaglio.
3. Il sistema naviga alla pagina di dettaglio del documento.

Trigger

- Click su un elemento della lista documenti.

2.6.33 UC-2E.2 – Documenti assenti

Attori

- Sistema.

Pre-condizioni

- L'utente ha richiesto l'accesso allo storico documenti (UC-2E).
- Non esistono documenti associati al destinatario o ai filtri correnti.

Post-condizioni

- Viene mostrato un messaggio informativo che indica l'assenza di risultati.
- La lista appare vuota.

Scenario principale

1. Il sistema interroga il database per recuperare i documenti.
2. La ricerca non produce risultati (0 record).
3. Il sistema visualizza un placeholder o un messaggio "Nessun documento trovato" per informare l'utente.

Trigger

- Caricamento della pagina (automatico) o applicazione di un filtro troppo restrittivo.

2.6.34 UC-2E.3 – Filtraggio documenti**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- La lista dei documenti è visualizzata e popolata.

Post-condizioni

- La lista mostra solo i documenti che soddisfano i criteri di ricerca inseriti.

Scenario principale

1. L'utente desidera restringere la ricerca (es. per data, per tipologia o per stato invio).
2. L'utente utilizza la barra di ricerca o i filtri laterali.
3. Il sistema aggiorna la vista in tempo reale o dopo la conferma, nascondendo i documenti non pertinenti.

Scenario secondario

1. L'utente rimuove i filtri.
2. Il sistema ripristina la visualizzazione completa dello storico.

Trigger

- Inserimento testo nella barra di ricerca o selezione di un filtro.

2.6.35 UC-2E.4 – Visualizzazione informazioni documento

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina dello storico documenti (UC-2E).
- I documenti sono caricati in lista.

Post-condizioni

- Per ogni riga della lista vengono mostrati i metadati essenziali del documento.

Scenario principale

1. Il sistema recupera i metadati principali per ogni documento in elenco.
2. Il sistema renderizza le colonne della tabella mostrando: Codice documento, Data caricamento, Stato elaborazione e Percentuale di confidenza.

Trigger

- Caricamento della pagina UC-2E (Automatico).

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-2B.1 – Visualizzazione codice documento
 - UC-2E.5 - Visualizzazione stato
 - UC-2E.6 - Visualizzazione percentuale confidenza
 - UC-2E.7 - Visualizzazione lista distribuzione
- *extend*:
 - Nessuna

2.6.36 UC-2E.5 – Visualizzazione stato

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente sta visualizzando la lista o il dettaglio dei documenti (tramite UC-2E o UC-2E.4).

Post-condizioni

- L'utente conosce lo stato attuale del ciclo di vita del documento (es. "Da validare", "Pronto per l'invio", "Inviato", "Errore").

Scenario principale

1. Il sistema interroga il workflow del documento per determinarne lo stato corrente.
2. Il sistema visualizza un'etichetta testuale o un'icona colorata rappresentativa dello stato (es. Verde per inviato, Giallo per in attesa).

Trigger

- Caricamento della pagina (Automatico).

2.6.37 UC-2E.6 – Visualizzazione percentuale confidenza

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Il documento è stato elaborato dal motore di analisi (OCR/AI).
- L'utente sta visualizzando le informazioni del documento.

Post-condizioni

- Viene mostrato un indicatore numerico o visivo dell'affidabilità dei dati estratti.

Scenario principale

1. Il sistema recupera il punteggio di confidenza calcolato durante l'importazione.
2. Il sistema formatta il dato come percentuale.
3. Il sistema visualizza il dato, evidenziandolo (es. in rosso) se la confidenza è sotto una soglia di sicurezza, suggerendo un controllo manuale.

Trigger

- Caricamento della pagina (Automatico).

2.6.38 UC-2E.7 – Visualizzazione lista distribuzione

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Al documento sono stati associati uno o più destinatari.
- L'utente sta visualizzando i dettagli del documento nello storico.

Post-condizioni

- L'utente visualizza chi riceverà o ha ricevuto il documento.

Scenario principale

1. Il sistema recupera i collegamenti tra il documento e le anagrafiche destinatari.
2. Il sistema mostra i nomi dei destinatari o, in caso di lista lunga, un riepilogo (es. "Mario Rossi + 2 altri") espandibile al passaggio del mouse o al click.

Trigger

- Caricamento della pagina (Automatico).

2.6.39 UC-2F – Gestione messaggio




Figura 17: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).
- Sistema di invio documenti.

Pre-condizioni

- Ci si trova nella pagina gestione messaggio tramite UC-2E.
- Almeno un documento è stato selezionato per l'invio.

Post-condizioni

- Il messaggio é pronto per essere inviato assieme ai documenti selezionati.

Scenario principale

1. Un utente ha selezionato uno o più documenti da inviare a uno o più destinatari e sta prepara in messaggio da inviare assieme ai documenti.

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Selezionare l'opzione di gestione messaggio dalla pagina storico documenti.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-2B.1 – Visualizzazione codice documento
 - UC-2B.4 – Visualizzazione azienda documento
 - UC-2B.9 - Visualizzazione data redazione documento
 - UC-2F.6 - Visualizzazione oggetto messaggio
 - UC-2F.7 - Visualizzazione testo messaggio
- *extend*:
 - UC-2F.1 - Salva template messaggio
 - UC-2G - Tabella template salvati
 - UC-1A.2 - Selezione tono
 - UC-1A.3 - Selezione stile
 - UC-2F.2 - Modifica oggetto messaggio
 - UC-2F.3 - Modifica testo messaggio
 - UC-2F.4 - Conferma modifica messaggio
 - UC-2F.5 - Genera messaggio
 - UC-2E – Apertura storico documenti
 - UC-2H – Invio documento e messaggio

2.6.40 UC-2F.1 – Salva template messaggio

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente ha modificato o generato un messaggio che ritiene utile per usi futuri.
- Il campo testo del messaggio non è vuoto.

Post-condizioni

- Il contenuto del messaggio viene salvato nel database dei template personali o globali.

Scenario principale

1. L'utente, soddisfatto del messaggio attuale, clicca sul pulsante "Salva come template".
2. Il sistema richiede di assegnare un nome al nuovo template.
3. L'utente inserisce il nome e conferma.
4. Il sistema salva il template rendendolo disponibile per futuri utilizzi (vedi UC-2G).

Trigger

- Click sul pulsante "Salva come template".

2.6.41 UC-2F.2 – Modifica oggetto messaggio**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di gestione messaggio (UC-2F).

Post-condizioni

- L'oggetto della mail/messaggio è aggiornato con il testo inserito dall'utente.

Scenario principale

1. L'utente seleziona il campo di input relativo all'oggetto del messaggio.
2. L'utente digita o modifica il testo esistente (es. aggiungendo riferimenti specifici).

Trigger

- Click o focus sul campo di input "Oggetto".

2.6.42 UC-2F.3 – Modifica testo messaggio**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di gestione messaggio (UC-2F).

Post-condizioni

- Il corpo del messaggio è aggiornato.

Scenario principale

1. L'utente seleziona l'area di testo contenente il corpo del messaggio.
2. L'utente apporta modifiche manuali, aggiunge note o corregge il testo generato/preimpostato.

Trigger

- Click o focus sull'area di testo del messaggio ("Body").

2.6.43 UC-2F.4 – Conferma modifica messaggio**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Sono state apportate modifiche ai campi oggetto o testo (UC-2F.2 o UC-2F.3).

Post-condizioni

- Le modifiche vengono validate temporaneamente in preparazione all'invio.

Scenario principale

1. L'utente termina la digitazione.
2. L'utente clicca fuori dall'area di testo o preme un pulsante di conferma parziale.
3. Il sistema mantiene in memoria la versione aggiornata del messaggio pronta per l'invio (UC-2H).

Trigger

- Evento di *blur* (perdita del focus) dai campi di testo o click su "Conferma/Applica".

2.6.44 UC-2F.5 – Genera messaggio**Attori**

- Sistema (AI/Generatore di template).
- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Sono stati selezionati i parametri di generazione (es. tono, stile) o è stato richiesto un suggerimento automatico.

Post-condizioni

- I campi Oggetto e Testo vengono popolati automaticamente dal sistema.

Scenario principale

1. L'utente clicca sul pulsante "Genera messaggio" (eventualmente dopo aver selezionato tono e stile in UC-1A).
2. Il sistema elabora i dati del documento e del destinatario.
3. Il sistema crea una proposta di testo coerente con il contesto.
4. Il sistema sovrascrive o riempie i campi di visualizzazione.

Trigger

- Click sul pulsante "Genera messaggio" o "Crea bozza con IA".

2.6.45 UC-2F.6 – Visualizzazione oggetto messaggio**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Accesso alla pagina di gestione messaggio (UC-2F).

Post-condizioni

- L'oggetto corrente (vuoto, di default o generato) è visibile.

Scenario principale

1. Il sistema recupera l'eventuale oggetto predefinito basato sulla tipologia di documento.
2. Il sistema mostra il contenuto nel campo dedicato.

Trigger

- Caricamento della pagina UC-2F (Automatico).

2.6.46 UC-2F.7 – Visualizzazione testo messaggio

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Accesso alla pagina di gestione messaggio (UC-2F).

Post-condizioni

- Il corpo del messaggio è visibile e leggibile.

Scenario principale

1. Il sistema recupera il testo (vuoto o pre-generato).
2. Il sistema renderizza l'area di testo permettendo la lettura del contenuto.

Trigger

- Caricamento della pagina UC-2F (Automatico).

2.6.47 UC-2G - Tabella template salvati




Figura 18: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).
- Sistema di gestione template messaggi.

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di gestione messaggio tramite UC-2F.
- Esistono uno o più template di messaggi salvati nel sistema.

Post-condizioni

- L'utente si ritrova nella pagina di gestione messaggio con il template selezionato caricato nei campi oggetto e testo del messaggio.

Scenario principale

1. L'utente ha bisogno di utilizzare un template di messaggio salvato per preparare il messaggio da inviare assieme ai documenti selezionati.

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Selezionare l'opzione di visualizzazione tabella template salvati dalla pagina gestione messaggio.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-1B.2 – Visualizzazione tono
 - UC-1B.3 – Visualizzazione stile
 - UC-2F.6 – Visualizzazione oggetto messaggio
 - UC-2F.7 – Visualizzazione testo messaggio
- *extend*:
 - UC-2G.1 – Elimina template
 - UC-2G.2 – Nessun template salvato
 - UC-2G.3 – Carica template

2.6.48 UC-2G.1 – Elimina template

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente visualizza la lista dei template salvati (UC-2G).
- Il template da eliminare è presente in lista.

Post-condizioni

- Il template viene rimosso definitivamente dal sistema.
- La lista viene aggiornata e non mostra più il template eliminato.

Scenario principale

1. L'utente identifica un template obsoleto o errato nella tabella.
2. L'utente clicca sull'icona di eliminazione (es. cestino) in corrispondenza della riga.
3. Il sistema richiede conferma dell'operazione.
4. L'utente conferma e il sistema cancella il record dal database.

Trigger

- Click sul pulsante "Elimina" associato a un template.

2.6.49 UC-2G.2 – Nessun template salvato**Attori**

- Sistema.

Pre-condizioni

- L'utente ha richiesto l'apertura della tabella template (UC-2G).
- Non sono presenti template nel database per l'utente o per lo studio.

Post-condizioni

- Viene visualizzato un messaggio informativo ("Nessun template trovato").
- La tabella appare vuota o nascosta.

Scenario principale

1. Il sistema interroga il database per recuperare la lista dei template disponibili.
2. La query restituisce un risultato vuoto.
3. Il sistema notifica all'utente che non ci sono template da caricare.

Trigger

- Caricamento della pagina UC-2G (Automatico in assenza di dati).

2.6.50 UC-2G.3 – Carica template

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).
- Sistema.

Pre-condizioni

- L'utente ha selezionato un template valido dalla lista (UC-2G).

Post-condizioni

- I dati del template (Oggetto e Corpo del messaggio) vengono trasferiti nei campi di input della pagina di gestione messaggio (UC-2F).
- Il modale o la pagina di selezione template si chiude.

Scenario principale

1. L'utente clicca sul pulsante "Carica" o sulla riga del template desiderato.
2. Il sistema recupera il contenuto del template (testo e oggetto).
3. Il sistema sovrascrive o compila i campi corrispondenti nell'interfaccia di composizione del messaggio.
4. L'utente può ora procedere a modificare o inviare il messaggio (ritorno a UC-2F).

Trigger

- Selezione di un template dalla lista e conferma di caricamento.

2.6.51 UC-2H – Invio documento e messaggio




Figura 19: Didascalia dell'immagine

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).
- Sistema di invio documenti e messaggi.

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di gestione messaggio tramite UC-2F.
- Il messaggio é stato completato con oggetto, testo e documenti allegati.

Post-condizioni

- Il messaggio e i documenti sono stati inviati con successo ai destinatari previsti.

Scenario principale

1. L'utente ha completato la preparazione del messaggio e dei documenti da inviare.
2. L'utente seleziona l'opzione per inviare il messaggio e i documenti ai destinatari.

Scenario secondario

- 1.

Trigger

- Selezionare l'opzione di invio documento e messaggio dalla pagina gestione messaggio.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-2F.6 – Visualizzazione oggetto messaggio
 - UC-2F.7 – Visualizzazione testo messaggio
 - UC-2H.4 – Visualizzazione lista destinatari
 - UC-2H.5 – Visualizzazione lista documenti
- *extend*:
 - UC-2H.1 – Allega file
 - UC-2H.2 – Pianifica invio
 - UC-2H.3 – Conferma invio
 - UC-2F – Gestione messaggio

2.6.52 UC-2H.1 – Allega file**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- L'utente si trova nella pagina di riepilogo invio (UC-2H).

- Si desidera aggiungere un documento aggiuntivo (es. informativa generica) non presente nello storico personale del destinatario.

Post-condizioni

- Il nuovo file viene aggiunto alla lista degli allegati pronti per l'invio.

Scenario principale

1. L'utente clicca sul pulsante "Aggiungi allegato".
2. Il sistema apre la finestra di selezione file del sistema operativo.
3. L'utente seleziona il file desiderato.
4. Il sistema carica il file e lo mostra nella lista allegati (UC-2H.5).

Trigger

- Click sul pulsante/icona "Allega file".

2.6.53 UC-2H.2 – Pianifica invio**Attori**

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).
- Sistema (Scheduler).

Pre-condizioni

- Il messaggio e i documenti sono pronti.
- L'utente non desidera l'invio immediato.

Post-condizioni

- L'invio viene schedulato per la data e ora selezionate.
- Lo stato dei documenti passa a "Pianificato".

Scenario principale

1. L'utente seleziona l'opzione "Pianifica invio".
2. Il sistema mostra un selettore di data e ora.
3. L'utente imposta il momento desiderato per l'invio e conferma.
4. Il sistema prende in carico la richiesta e la accoda per l'elaborazione futura.

Trigger

- Selezione dell'opzione "Pianifica" o click sull'icona orologio.

2.6.54 UC-2H.3 – Conferma invio

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Tutti i dati (destinatari, allegati, messaggio) sono stati verificati.

Post-condizioni

- Il sistema avvia il processo di spedizione delle email/messaggi.
- L'utente riceve un feedback di successo.
- L'utente viene reindirizzato alla pagina iniziale o allo storico.

Scenario principale

1. L'utente clicca sul pulsante finale "Invia ora".
2. Il sistema chiede una conferma definitiva (opzionale).
3. Il sistema processa l'invio e notifica l'esito positivo ("Messaggio inviato con successo").

Scenario secondario

1. Il sistema rileva un errore durante l'invio (es. errore SMTP).
2. Viene mostrato un messaggio di errore e l'invio viene annullato permettendo di riprovare.

Trigger

- Click sul pulsante "Invia" o conferma del modale di riepilogo.

2.6.55 UC-2H.4 – Visualizzazione lista destinatari

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Si è nella fase di riepilogo invio (UC-2H).

Post-condizioni

- L'elenco completo dei destinatari (principali, copia conoscenza, copia nascosta) è visibile.

Scenario principale

1. Il sistema recupera i dati di contatto del destinatario selezionato in UC-2D.
2. Il sistema visualizza gli indirizzi email o i recapiti che riceveranno la comunicazione.

Trigger

- Caricamento della pagina UC-2H (Automatico).

2.6.56 UC-2H.5 – Visualizzazione lista documenti

Attori

- Utente autorizzato (Operatore di studio CdL).

Pre-condizioni

- Si è nella fase di riepilogo invio (UC-2H).
- Sono stati selezionati documenti dallo storico (UC-2E) o caricati manualmente (UC-2H.1).

Post-condizioni

- L'utente vede l'elenco dei file che verranno allegati al messaggio.

Scenario principale

1. Il sistema aggrega i documenti selezionati.
2. Il sistema mostra una lista contenente i nomi dei file, la dimensione e l'estensione (es. PDF).
3. L'utente può verificare visivamente la correttezza degli allegati prima dell'invio.

Trigger

- Caricamento della pagina UC-2H (Automatico).

3 Sezione 3 - Modulo Analytics e Monitoraggio Trasversale

3.1 UC-3A - Visualizzazione dashboard di analisi e Monitoraggio AI

Figura 20: Diagramma del caso d'uso UC-3A

Attori

- Auditor/Data Analyst (principale).
- Amministratore.
- Sistema di Analytics.

Pre-condizioni

- L'utente ha effettuato il login ed è autenticato come Auditor, Data Analyst o Amministratore.
- Il sistema ha accumulato dati storici.
- L'utente accede alla sezione "Analytics e Monitoraggio" dalla dashboard principale.

Post-condizioni

- L'utente visualizza le metriche aggiornate in base ai filtri applicati (o di default).

Scenario principale

1. L'utente accede al modulo centralizzato di Analytics.
2. Il Sistema calcola e mostra una panoramica generale (Dashboard) applicando i filtri di default (es. Periodo: Ultimo Mese, Utenti: Tutti).
3. Il Sistema visualizza i grafici e le tabelle relative alle metriche (confidenza, rating, volumi) per il contesto di default.

Scenario secondario

1. Il sistema non dispone di dati sufficienti nel periodo di default.
2. Il Sistema mostra un messaggio "Nessun dato disponibile per il periodo selezionato".

Trigger

- Selezionare la voce "Analytics / Monitoraggio AI" dal menu principale.

Relazioni con altri casi d'uso (*include* / *extend*)

- *include*:
 - UC-3A.1 - Visualizzazione volume prompt generati.
 - UC-3A.2 - Visualizzazione statistiche toni e stili utilizzati.
 - UC-3A.3 - Visualizzazione rating medio e feedback.
 - UC-3A.4 - Visualizzazione confidenza media riconoscimento.
 - UC-3A.5 - Visualizzazione percentuale interventi manuali.
- *extend*:
 - UC-3A.6 - Filtraggio per periodo temporale (L'utente modifica le date).
 - UC-3A.7 - Filtraggio per utente/operatore (L'utente seleziona uno specifico operatore).
 - UC-3A.8 - Esportazione Report (PDF/CSV).
 - UC-3A.9 - Assenza di dati storici.

4 Requisiti

Questa sezione classifica i requisiti del sistema in quattro categorie principali: funzionali, di qualità, di vincolo e prestazionali.

4.1 Requisiti Funzionali

Descrivono i servizi specifici e le funzioni che il sistema deve fornire. Rappresentano il "cosa" il sistema deve fare in risposta a determinati input o situazioni.

Caratteristiche

1. Descrivono le interazioni tra l'utente (o altri sistemi) e il software.
2. Sono diretti: se il requisito non è soddisfatto, il sistema non funziona come previsto.
3. Derivano direttamente dai casi d'uso e dalle user stories.

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità
UC-0A	Descrizione 1	link	Facoltativo
UC-0A.1	Descrizione 2	link	Facoltativo
UC-0A.2	Descrizione 3	link	Facoltativo

Tabella 1: Tabella dei Requisiti Funzionali

4.2 Requisiti di Qualità

Definiscono gli attributi qualitativi del software che influenzano l'esperienza d'uso e la manutenibilità del progetto. Spesso indicati come "attributi di qualità" (es. usabilità, affidabilità, manutenibilità).

Caratteristiche

1. Determinano il livello di soddisfazione dell'utente e la facilità di evoluzione del software.
2. Devono essere misurabili tramite metriche specifiche o feedback utente.

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità
boh	Descrizione 1	link	Desiderabile
boh	Descrizione 2	link	Obbligatorio
boh	Descrizione 3	link	Obbligatorio

Tabella 2: Tabella dei Requisiti di Qualità

4.3 Requisiti di Vincolo

Rappresentano le limitazioni e le restrizioni entro cui il sistema deve essere sviluppato o operare. Questi vincoli restringono lo spazio delle soluzioni possibili.

Caratteristiche

1. Possono essere di natura tecnologica (hardware, linguaggio), normativa (GDPR) o di business (budget).
2. Sono mandatori e non negoziabili.

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità
boh	Descrizione 1	link	Desiderabile
boh	Descrizione 2	link	Obbligatorio
boh	Descrizione 3	link	Obbligatorio

Tabella 3: Tabella dei Requisiti di Vincolo

4.4 Requisiti Prestazionali

Specificano i parametri numerici relativi all'efficienza del sistema. Sebbene siano tecnicamente un sottoinsieme della qualità, vengono trattati separatamente per la loro criticità e misurabilità quantitativa.

Caratteristiche

1. Definiscono limiti su tempi di risposta, throughput e utilizzo delle risorse.
2. Sono sempre espressi con valori numerici e soglie precise.

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità
boh	Descrizione 1	link	Desiderabile
boh	Descrizione 2	link	Obbligatorio
boh	Descrizione 3	link	Obbligatorio

Tabella 4: Tabella dei Requisiti Prestazionali