Binaire et représentation des entiers

1. L'information binaire

1.1. Le bit

L'histoire de l'informatique est intrinsèquement dépendante de l'histoire de la maîtrise de l'électricité. Fondamentalement, tout ordinateur est construit à partir de circuits électroniques qui:

- soit ne laissent pas passer le courant électrique (Off);
- soit laissent passer le courant électrique (In).

Exemple

Un circuit contenant un unique interrupteur admet donc deux états, il est binaire dans ce sens.

E Définition : bit

Un bit est l'unité élémentaire d'information pouvant prendre deux valeurs distinctes, notées 0 et 1 (binaire). Le mot « **bit** » vient de l'anglais « **Bi**nary Digit », soit littéralement *chiffre binaire*.

La notation internationale pour le bit est . On parlera alors de , , .

1.2. Compter en binaire

Pour compter en binaire, on applique le même algorithme qu'en décimal : on ajoute 1 jusqu'à épuiser les chiffres disponibles, et quand on a terminé, on ajoute un chiffre supplémentaire au nombre. En, binaire, cela donne :


| Nombre en binaire | Nombre en décimal |
|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 3 |
| 100 | 4 |
| 101 | 5 |
| | |


| Nombre en binaire | Nombre en décimal |
|-------------------|-------------------|
| 110 | 6 |
| 111 | 7 |
| 1000 | 8 |
| | |

1.3. Grouper les bits


Une information binaire est donc une suite de et de . Cette information peut-être de différente nature, tout dépend de la **norme d'encodage** utilisée. En soit, la même suite binaire peut signifier des choses totalement différentes comme :

- un nombre entier;
- un nombre flottant;
- un caractère ;
- une note de musique;
- ..





1.4. Octets



2. Ecritures en d'autres bases

2.1. Les entiers en base décimale

E Rappels : Base décimale

Un nombre entier écrit dans une base décimale (base) vérifie les conditions suivantes :

- il est écrit avec les dix chiffres arabes : ;
- chaque chiffre possède un poids, représentant une puissance de , le poids augmentant de la droite vers la gauche en partant d'un exposant .

Enoncé

2.

Solution

1.

2.

2.2. La base 2 (système binaire)

Système binaire


Un nombre entier écrit dans le système binaire vérifie les conditions suivantes :

- il est écrit avec les deux chiffres : et .
- chaque chiffre possède un poids représentant une puissance de , le poids augmentant de la droite vers la gauche en partant d'un exposant .

i Remarques et notations

L'écriture possède aussi bien un sens en binaire (un-zéro-un) qu'en décimal (cent-un). Pour lever l'ambiguïté, on écrira :

- ou simplement pour le nombre en base ;
- pour le nombre en base .



| ? Exercice : Conversions de la base vers la base |
|--|
| Enoncé |
| Ecrire les nombres suivants en base : |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| Solution |
| A venir! |



Exercice: Un peu de Python

Enoncé

Compléter la fonction suivante, sans utiliser int(x,2), afin qu'elle renvoie en base 10 le nombre passé en argument en base , sous la forme d'une chaine de caractères. Vous pouvez cependant utiliser la fonction built-in int afin de convertir une chaine de caratère en un entier.

```
def bin2dec(x) :
    """fonction convertissant le nombre (x)_2 en base 10
>>> bin2dec('0')
0
>>> bin2dec('1')
1
>>> bin2dec('11')
3
>>> bin2dec('1000')
8
>>> bin2dec('111111111')
255
```

2.3. Conversions de la base vers la base

```
Méthode : Algorithme de conversion du nombre
                                                     en base
 En langage naturel
 fonction dec2bin(n):
     base2 <- chaine de caractère vide
     Tant que n!=0 :
        base2 <- caractere(n%2)+base2
        n < - n//2
     Renvoyer base2
 Sous forme de diagramme
 flowchart TB
 A(Nombre n positif en décimal) --> B(base2 chaine de caractère vide)
 B --> C\{n != 0\}
 C --> |Non| F(base2 est la représentation de n en binaire)
 subgraph Z["Boucle principale"]
     direction LR
     C -->|oui| D[Ajouter n%2 au début de base2];
     D --> E[n prend la valeur n//2]
     E --> C
 end
```



A venir!

Conversions manuelles

Enoncé

Convertir les nombres suivants en base :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Solution

A venir!

? Exercice : De l'algorithme au programme

Enoncé

Compléter la fonction suivante en Python, qui renvoie la chaine de caractères correspondant à l'écriture de en base .

```
def dec2bin(n) :
"""fonction convertissant le nombre n en base 2,
et renvoyant la chaine de caractères correspondante
>>> dec2bin(0)
'0'
>>> dec2bin(1)
'1'
>>> dec2bin(3)
'11'
>>> dec2bin(8)
'1000'
>>> dec2bin(255)
'111111111'
```

Solution

A venir!

| 📋 Non | nbre de bits nécessaires | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| Soit | un nombre écrit en base | | | |
| Si est l | 'entier tel que | , alors le nombre | nécessitera | bits pour être représenté en binaire. |

| ? Exercice : Nombre de bits nécessaires |
|--|
| Enoncé |
| Déterminer pour chacun des nombres ci-dessous le nombre de bits minimal qui seront nécessaire dans l'écriture binaire de ce nombre : |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| Solution |
| A venir! |

2.4. Une autre base utile: l'hexadécimal

Outre que la lecture des nombres en écriture binaire par un humain est très compliquée, il faut remarquer que, de par la construction de ces nombres, la quantité de symboles utilisés en base est largement supérieur à celui utilisé en base - fois plus grand en moyenne sur les premiers entiers.

Il peut donc être utile de trouver un compromis entre la base , utile pour l'ordinateur, et la base , plus compréhensible par un être humain.

Ce compromis peut-être trouvé avec le système **hexadécimal**, c'est-à-dire un système de **base 16**.



Typiquement, une clé de sécurité WIFI est un nombre binaire à 128 bits (ou 256 bits). Lorsque vous vous connectez à un nouveau réseau WIFI, vous devez taper la clé sur votre ordinateur/smartphone (on élimine ici la possibilité d'un FlashCode), mais celle ci est présentée souvent sous la forme 38326f53685c2c256164712838, déjà particulièrement pénible à taper, et les erreurs de recopiages sont faciles à faire et difficiles à retrouver.

Ce nombre, sous sa forme binaire est celui-ci:

De quoi faire encore plus d'erreurs en le recopiant...

Base hexadécimale

Un nombre entier écrit dans une base hexadécimale (base) vérifie les conditions suivantes :

- il est écrit avec les seize chiffres hexadécimaux :
- chaque chiffre possède un poids représentant une puissance de , le poids augmentant de la droite vers la gauche en partant d'un exposant .

| Exemple | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Le nombre hexadécimal | correspond donc en décimal à : |
| A compléter | |
| | |
| | |
| Solution | |
| | |
| | |



Enoncé

Convertir de l'hexadécimal vers le décimal :

Méthode : Convertir vers l'hexadécimal depuis le décimal

Pour convertir vers l'hexadécimal depuis le décimal, on utilise la même méthode qu'en binaire mais en divisant par

Exemple

Enoncé


Convertir le nombre en hexadécimal.

Solution

A venir!

Remarques

- A un chiffre dans la base , correspond exactement chiffres dans la base .
- · Cela signifie que pour écrire un octet en hexadécimal, deux chiffres hexadécimaux suffisent. C'est pour cette raison que les octets écrits en base deux sont groupés par 4 chiffres :
- Ce système de notation est très pratique pour noter les codes des couleurs (par exemple en RGB : #7455BA signifie que l'octet représentant le canal rouge a pour valeur 74, celui du canal vert 55, et celui du canal bleu BA), pour les clés de chiffrement (code Wifi par exemple), ...



- 3. Opérations élémentaires sur les nombres binaires
- 3.1. Sommes de nombres binaires

| Méthode : Additionner deux nombres entiers en base 2 |
|---|
| La technique d'addition de deux nombres binaire est la même que pour des nombres en écriture décimale : |
| En décimal |
| |
| |
| En binaire |
| |
| |

3.2. Produits de nombres binaires

| Méthode : Multiplier deux nombres entiers en base 2 |
|---|
| La technique de multiplication de deux nombres binaire est la même que pour des nombres en écriture décimale - mais la retenue peut se propager parfois plus loin que le rang immédiatement supérieur : |
| En décimal |
| En binaire |
| |
| |