Daniel Brenner, Dinh Xuan Truong Ung, Amine Rekik, Roman Pauli

Analyseaufgabe 03 – Aufruf von Third Party Libraries

Annahmen und Voraussetzungen:

Dateien:

- Das Projekt muss sich im Verzeichnis ./Aufgabe3 aufhalten.
- Die zu testenden Third Party Libraries (TPLs) müssen in einem Unterordner (z. B. ./Aufgabe3/Test) abgelegt sein.

Kommandozeilenparameter:

Der **Run-Befehl** muss wie folgt aufgebaut sein (die Reihenfolge der Parameter ist beliebig, Leerzeichen dazwischen):

- file=test.jar => Das zu prüfende Projekt
- dp=Test => Alle TPLs, die getestet werden sollen.
- cg=CHA/RTA/XTA => Der Algorithmus, der für den Callgraph verwendet werden soll.
- il=true/false => Gibt an, ob das Projekt eine Library ist (true = ist eine Library, false = ist keine Library).

Bspw.:

file=commons-collections4-4.5.0-M2.jar dp=commons-collection cg=CHA il=true

Konkrete Nutzung:

Wenn sich alle Dateien an den passenden Orten befinden, kann das Projekt wie gewohnt gestartet werden. Nach Abschluss der Ausführung der Software sind die Ergebnisse in einer .txt-Datei im Verzeichnis ./Aufgabe3/Output zu finden.

Die Datei sollte denselben Namen tragen wie der Wert des file=-Parameters.
Falls verhindert werden soll, dass bestehende Einträge überschrieben werden, muss in der main-Methode, in Zeile 39, der an die printer-Methode übergebene Parameter append auf true gesetzt werden.

Im oberen Teil ist zu sehen, welcher Algorithmus angewandt wurde. Der erste Abschnitt berücksichtigt nur **public-Methoden**, während im zweiten Abschnitt **die API** einbezogen wird, die insgesamt genutzt werden kann (Methoden + Felder?).

Konfigurationsmöglichkeiten:

Wie bereits erwähnt, kann entschieden werden, ob ältere Analysen der gleichen Datei bei einer erneuten Analyse überschrieben oder ergänzt werden sollen.

Im Benchmark-Modus werden direkt **alle Algorithmen** angewendet. Dafür muss die boolean-Variable benchmark in der main-Methode auf false gesetzt werden.