

系统开发工具基础

第四次实验报告

质量门禁 构建自动化 综合检查

丁翊君 学号：25020007016

2026 年 9 月 14 日

目录

1 实验目的	3
2 实验环境	3
3 课上实验内容	3
3.1 第 13 题：本地质量门禁	3
3.1.1 题目要求	3
3.1.2 执行过程与结果	4
3.1.3 关键技术点	7
3.2 第 14 题：Makefile 增量构建	8
3.2.1 题目要求	8
3.2.2 执行过程与结果	8
3.2.3 关键技术点	11
3.3 第 15 题：API 数据转报告	12
3.3.1 题目要求	12
3.3.2 执行过程与结果	12
3.3.3 关键技术点	13
3.4 第 16 题：修复并交付一个陌生的小型工具仓库	13
3.4.1 题目要求	13
3.4.2 执行过程与结果	14
3.4.3 关键技术点	16
4 课后练习	16
5 进度说明	17
6 Git 提交记录	17

1 实验目的

本次实验是《系统开发工具基础》课程的第四次实验，主题覆盖本地质量门禁、Makefile 增量构建、API 数据处理与一次陌生仓库的综合检查。共四题：

1. **本地质量门禁**：用 ruff 的格式检查、静态检查和 pytest 单元测试组成一键门禁脚本。
2. **Makefile 增量构建**：用目标依赖组织数据统计与报告生成，验证增量重建与清理。
3. **API 数据转报告**：用本地 HTTP 服务加 curl、jq 筛选排序，自动生成 Markdown 报告。
4. **综合检查**：在陌生小仓库上完成”破坏—失败—修复—构建—提交”的完整闭环。

2 实验环境

实验在课程云电脑的 Ubuntu 环境中完成，只列出实验用到的基础软件：

表 1: 实验环境配置

项目	配置
操作系统	Ubuntu 22.04.3 LTS (64 位)
Shell	GNU Bash
Python	3.12.11
git	2.x
make	GNU Make
jq	1.x
curl	8.x
pytest	9.1.1
ruff	0.16.6
XeTeX	TeX Live

3 课上实验内容

3.1 第 13 题：本地质量门禁


3.1.1 题目要求

复用第 10 题的项目，在 q13 中搭建本地质量门禁：

- 在 `pyproject.toml` 中加入 `ruff` 与 `pytest` 的最小配置。
- 补充一个正常姓名测试和一个空白姓名测试，每个测试包含有效断言。
- 运行 `ruff format`、`ruff check` 和 `pytest`，修复全部问题，不得全局忽略规则。
- 编写 `check.sh`，依次执行 `ruff format --check`、`ruff check` 和 `pytest`；运行并保证返回 0。

3.1.2 执行过程与结果

步骤 1：搭建项目。复制 q10 为 q13，在 `pyproject.toml` 追加 `[tool.ruff]`（行宽 100）与 `[tool.pytest.ini_options]`（`testpaths`）配置；`test_cli.py` 包含正常姓名（断言退出码 0 且输出包含学号）与空白姓名（断言退出码 2）两个测试。



```
ding@ding-TX: ~/q13

ding@ding-TX:~$ cd ~
ding@ding-TX:~$ rm -rf q13
ding@ding-TX:~$ cp -r q10 q13
ding@ding-TX:~$ rm -rf q13/.git q13/.pytest_cache q13/.ruff_cache
ding@ding-TX:~$ cd q13
ding@ding-TX:~/q13$ cat >> pyproject.toml << 'EOF'
>
> [tool.ruff]
> line-length = 100
>
> [tool.pytest.ini_options]
> testpaths = ["."]
> EOF
ding@ding-TX:~/q13$ cat > test_cli.py << 'EOF'
> import subprocess
> import sys
>
>
> def test_greet_normal_name():
>     r = subprocess.run(
>         [sys.executable, "-m", "greetlab.cli", "--name", "25020007016"],
>         capture_output=True,
>         text=True,
>     )
>     assert r.returncode == 0
>     assert "Hello, 25020007016!" in r.stdout
>
>
> def test_blank_name_exits_2():
>     r = subprocess.run(
>         [sys.executable, "-m", "greetlab.cli", "--name", " "],
>         capture_output=True,
>         text=True,
>     )
>     assert r.returncode == 2
> EOF
```

图 1: 第 13 题步骤 1: pyproject 配置与两个测试

步骤 2: 质量检查并修复。运行 `ruff check`, 报告两个 PLW1510 错误: `subprocess.run` 未显式指定 `check` 参数。按提示为两处 `subprocess.run` 补充 `check=False` (测试中自行断言退出码, 无需让子进程抛异常); 随后 `ruff format` 规范化代码, 再次 `ruff check` 与 `ruff format --check` 全部通过。

```
ding@ding-TX: ~/q13

ding@ding-TX:~$ cd ~/q13
ding@ding-TX:~/q13$ rm -rf .ruff_cache
ding@ding-TX:~/q13$ ruff check --no-cache .
I001 [*] Import block is un-sorted or un-formatted
--> src/greetlab/cli.py:1:1
|
1 | import argparse
| ^^^^^^^^^^^^^^^
2 |
3 | def main():
|
help: Organize imports
|
2 |
3 +
4 | def main():
|

PLW1510 `subprocess.run` without explicit `check` argument
--> test_cli.py:6:9
|
5 | def test_greet_normal_name():
6 |     r = subprocess.run(
|     ^^^^^^^^^^^^^^^
7 |         [sys.executable, "-m", "greetlab.cli", "--name", "25020007016"],
8 |         capture_output=True,
|
help: Add explicit `check=False`

PLW1510 `subprocess.run` without explicit `check` argument
--> test_cli.py:16:9
|
15 | def test_blank_name_exits_2():
16 |     r = subprocess.run(
|     ^^^^^^^^^^^^^^^
17 |         [sys.executable, "-m", "greetlab.cli", "--name", " "],
18 |         capture_output=True,
|
help: Add explicit `check=False`

Found 3 errors.
[*] 1 fixable with the `--fix` option.
ding@ding-TX:~/q13$ echo "---- 修复: 为 subprocess.run 补充显式 check=False ----"
---- 修复: 为 subprocess.run 补充显式 check=False ----
ding@ding-TX:~/q13$ sed -i 's/text=True,/text=True, check=False,/g' test_cli.py
ding@ding-TX:~/q13$ ruff format --no-cache .
2 files reformatted, 1 file left unchanged
ding@ding-TX:~/q13$ ruff check --no-cache .
All checks passed!
ding@ding-TX:~/q13$ ruff format --check --no-cache .
3 files already formatted
```

图 2: 第 13 题步骤 2: PLW1510 定位与修复

步骤 3: 编写并运行 check.sh。 check.sh 用 set -e 保证任一步失败即整体退出, 依次执行三步检查。运行输出三步全部通过, 退出码 0。



```
ding@ding-TX: ~/q13
ding@ding-TX:~$ cd ~/q13
ding@ding-TX:~/q13$ cat > check.sh << 'EOF'
> #!/usr/bin/env bash
> # 本地质量门禁: 格式检查 + 静态检查 + 单元测试
> set -e
> echo "[1/3] ruff format --check"
> ruff format --check --no-cache
> echo "[2/3] ruff check"
> ruff check --no-cache
> echo "[3/3] pytest"
> PYTHONPATH=src pytest
> echo "OK: 质量门禁全部通过"
> EOF
ding@ding-TX:~/q13$ chmod +x check.sh
ding@ding-TX:~/q13$ ./check.sh
[1/3] ruff format --check
3 files already formatted
[2/3] ruff check
All checks passed!
[3/3] pytest
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.11, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /sandboxdata/workspace/file/lab34-deliver/q13
configfile: pyproject.toml
testpaths: .
plugins: anyio-4.14.2, libtmux-0.62.0
collected 2 items

test_cli.py .. [100%]

===== 2 passed in 0.97s =====
OK: 质量门禁全部通过
```

图 3: 第 13 题步骤 3: check.sh 一键门禁通过

3.1.3 关键技术点

1. 三层门禁: 格式检查 (format --check)、静态检查 (ruff check)、行为验证 (pytest) 各管一层, 缺一不可。
2. PLW1510: subprocess.run 不写 check 时默认忽略子进程失败, 容易漏掉错误; 显式 check=False 表明”故意不检查, 由测试断言退出码”。
3. set -e 门禁语义: 脚本内任何命令非零退出都会终止脚本, 保证门禁失败不会被后续命令掩盖。
4. 不全局忽略规则: 问题靠修代码解决 (补 check=False), 而不是在配置里关闭该规则。

3.2 第 14 题: Makefile 增量构建


3.2.1 题目要求

在 q14 中编写 Makefile 管理数据统计与报告生成:

- `make all` 依次执行 `stats.txt` 和 `report.txt` 两个目标。
- `make stats.txt` 运行 Python 脚本读取 `data.csv` 生成统计文件;`make report.txt` 依赖 `stats.txt`, 运行脚本生成报告文件。
- `make clean` 只删除生成的文件; `all`、`clean` 声明为 `.PHONY`。
- 验证首次 `make` 生成两个产物; 第二次无改动时不执行配方; `touch data.csv` 后再次 `make`, 确认重新生成; `clean` 只删生成物。

3.2.2 执行过程与结果

步骤 1: 创建数据与脚本。创建 `data.csv` (4 条姓名-成绩记录)、`stats.py` (读取 csv 计算总人数、最高分、最低分、平均分, 写入 `stats.txt`)、`report.py` (读取 `stats.txt` 生成 `report.txt`) 以及 Makefile。Makefile 中 `stats.txt` 依赖 `data.csv` 与 `stats.py`, `report.txt` 依赖 `stats.txt` 与 `report.py`。



```
ding@ding-TX: ~/q14

ding@ding-TX:~$ mkdir -p ~/q14 && cd ~/q14
ding@ding-TX:~/q14$ cat > data.csv << 'EOF'
> name,score
> Alice,85
> Bob,92
> Carol,78
> Ding,88
> EOF
ding@ding-TX:~/q14$ cat > stats.py << 'EOF'
> import csv
>
> with open("data.csv") as f:
>     rows = list(csv.DictReader(f))
>     scores = [int(r["score"]) for r in rows]
>     lines = [
>         f"总人数: {len(rows)}",
>         f"最高分: {max(scores)}",
>         f"最低分: {min(scores)}",
>         f"平均分: {sum(scores) / len(scores):.2f}",
>     ]
> with open("stats.txt", "w") as f:
>     f.write("\n".join(lines) + "\n")
> EOF
ding@ding-TX:~/q14$ cat > report.py << 'EOF'
> with open("stats.txt") as f:
>     stats = f.read().strip()
>
> report = "# 成绩统计报告\n\n" + stats + "\n\n报告生成时间: make 增量构建\n"
> with open("report.txt", "w") as f:
>     f.write(report)
> EOF
ding@ding-TX:~/q14$ cat > Makefile << 'EOF'
> .PHONY: all clean
>
> all: stats.txt report.txt
>
> stats.txt: data.csv stats.py
> ①python3 stats.py
>
> report.txt: stats.txt report.py
> ①python3 report.py
>
> clean:
> ①rm -f stats.txt report.txt
> EOF
ding@ding-TX:~/q14$ ls -la
total 2
-rw-r--r-- 1 user user 44 Sep 7 16:11 data.csv
-rw-r--r-- 1 user user 181 Sep 7 16:11 Makefile
-rw-r--r-- 1 user user 206 Sep 7 16:11 report.py
-rw-r--r-- 1 user user 347 Sep 7 16:11 stats.py
```

图 4: 第 14 题步骤 1: 数据、脚本与 Makefile

步骤 2: 首次构建与增量验证。首次 make all 依次执行 stats.py 和 report.py;

再次执行 `make all`，输出 `Nothing to be done`，证明无改动时配方不会重复执行。




```
ding@ding-TX: ~/q14

ding@ding-TX:~$ cd ~/q14
ding@ding-TX:~/q14$ sleep 1
ding@ding-TX:~/q14$ make all
python3 stats.py
python3 report.py
ding@ding-TX:~/q14$ echo "---- 再次 make (验证增量) ----"
---- 再次 make (验证增量) ----
ding@ding-TX:~/q14$ make all
make: Nothing to be done for 'all'.
```

图 5: 第 14 题步骤 2: 首次构建与二次无操作

步骤 3: 依赖变更重建。 `touch data.csv` 后再次 `make all`，`make` 检测到数据文件更新，重新执行 `stats.py` 和 `report.py`；查看两个产物内容正确；最后 `make clean` 只删除 `stats.txt` 与 `report.txt`。



```
ding@ding-TX: ~/q14

ding@ding-TX:~$ cd ~/q14
ding@ding-TX:~/q14$ sleep 1
ding@ding-TX:~/q14$ touch data.csv
ding@ding-TX:~/q14$ make all
python3 stats.py
python3 report.py
ding@ding-TX:~/q14$ cat stats.txt
总人数： 4
最高分： 92
最低分： 78
平均分： 85.75
ding@ding-TX:~/q14$ echo "---- report.txt ----"
---- report.txt ----
ding@ding-TX:~/q14$ cat report.txt
# 成绩统计报告

总人数： 4
最高分： 92
最低分： 78
平均分： 85.75

报告生成时间： make 增量构建
ding@ding-TX:~/q14$ make clean
rm -f stats.txt report.txt
```

图 6: 第 14 题步骤 3: touch 触发重建、产物与 clean

3.2.3 关键技术点

1. **目标与依赖**: 每个目标是文件, 依赖是它重建所需的前置文件; make 比较目标与依赖的时间戳决定是否重建。
2. **.PHONY**: all、clean 不是真实文件, 声明为伪目标避免与同名文件冲突。
3. **增量构建**: 只重建依赖被改动的目标; touch 修改时间戳即可模拟数据更新, 验证依赖链正确。
4. **clean 语义**: 只删生成物, 不碰源文件 (data.csv、脚本、Makefile 保留)。

3.3 第 15 题：API 数据转报告

3.3.1 题目要求

在 q15 中把本地 API 数据转换为可读报告：

- 把给定 JSON 保存为 `packages.json`, 并在 q15 目录运行 `python -m http.server 8000`。
- 使用 `curl -fsS` 获取 `http://127.0.0.1:8000/packages.json`。
- 使用 `jq` 筛选 `status` 为 `active` 且 `downloads` 不少于 100 的记录, 并按 `downloads` 降序、`name` 升序排列。
- 编写 `api_report.sh`, 把结果生成 `summary.md`, 包含标题和 `name/version/downloads` 三列表格。

3.3.2 执行过程与结果

步骤 1：启动本地服务。创建 `packages.json` (5 条软件包记录), 后台启动 `python3 -m http.server 8000`, 用 `curl -fsS` 获取 JSON, 内容与给定数据一致。



```
ding@ding-TX: ~/q15
ding@ding-TX:~$ mkdir -p ~/q15 && cd ~/q15
ding@ding-TX:~/q15$ fuser -k 8000/tcp 2>/dev/null; sleep 0.3
ding@ding-TX:~/q15$ cat > packages.json << 'EOF'
> [
>   {"name":"alpha","status":"active","downloads":120,"version":"1.2.0"},
>   {"name":"beta","status":"inactive","downloads":900,"version":"2.0.0"},
>   {"name":"gamma","status":"active","downloads":450,"version":"1.5.1"},
>   {"name":"delta","status":"active","downloads":450,"version":"0.9.0"},
>   {"name":"epsilon","status":"active","downloads":80,"version":"3.1.0"}
> ]
> EOF
ding@ding-TX:~/q15$ nohup python3 -m http.server 8000 > /tmp/http8000.log 2>&1 & sleep 1
ding@ding-TX:~/q15$ curl -fsS http://127.0.0.1:8000/packages.json
[
  {"name":"alpha","status":"active","downloads":120,"version":"1.2.0"},
  {"name":"beta","status":"inactive","downloads":900,"version":"2.0.0"},
  {"name":"gamma","status":"active","downloads":450,"version":"1.5.1"},
  {"name":"delta","status":"active","downloads":450,"version":"0.9.0"},
  {"name":"epsilon","status":"active","downloads":80,"version":"3.1.0"}
]
```

图 7: 第 15 题步骤 1: 本地 HTTP 服务与 curl 获取

步骤 2：jq 筛选与排序。先筛选 `status == "active"` and `downloads >= 100`, 得到 3 条记录 (epsilon 因 `downloads=80` 被排除, beta 因 `inactive` 被排除); 再按 `downloads` 降序、`name` 升序排序, 得到 `delta`、`gamma`、`alpha`。

```

dingding-TX:~$ cd ~/q15
dingding-TX:~/q15$ echo "---- 筛选: status == active 且 downloads >= 100 ----"
---- 筛选: status == active 且 downloads >= 100 ----
dingding-TX:~/q15$ curl -fs http://127.0.0.1:8080/packages.json | jq -c '[] | select(status == "active" and .downloads >= 100)|'
[{"name":"alpha","status":"active","downloads":120,"version":"1.2.0"}, {"name":"gamma","status":"active","downloads":450,"version":"1.5.1"}, {"name":"delta","status":"active","downloads":450,"version":"0.9.0"}]
dingding-TX:~/q15$ echo "---- 排序: downloads 降序, name 升序 ----"
---- 排序: downloads 降序, name 升序 ----
dingding-TX:~/q15$ curl -fs http://127.0.0.1:8080/packages.json | jq -c '[] | select(status == "active" and .downloads >= 100)| sort_by(-.downloads, .name)|'
[{"name":"delta","status":"active","downloads":450,"version":"0.9.0"}, {"name":"gamma","status":"active","downloads":450,"version":"1.5.1"}, {"name":"alpha","status":"active","downloads":120,"version":"1.2.0"}]

```

图 8: 第 15 题步骤 2: jq 筛选与排序

步骤 3: 脚本生成报告。 `api_report.sh` 用管道把 `curl` 结果经 `jq` 转换为 Markdown 表格行, 生成 `summary.md`, 包含标题和三列表格。

```

dingding-TX:~$ cd ~/q15
dingding-TX:~/q15$ cat > api_report.sh << 'EOF'
> #!/usr/bin/env bash
> # 拉取本地 API 数据, 用 jq 筛选排序, 生成 summary.md
> set -e
> {
>   echo "# 活跃软件包报告"
>   echo
>   echo "| name | version | downloads |"
>   echo "|-----|-----|-----|"
>   curl -fsS http://127.0.0.1:8080/packages.json |
>     jq -r '[] | select(status == "active" and .downloads >= 100)| sort_by(-.downloads, .name)|' | " | \(.name) | \(.version) | \(.downloads) |"
> } > summary.md
> echo "summary.md 已生成"
> EOF
dingding-TX:~/q15$ chmod +x api_report.sh
dingding-TX:~/q15$ ./api_report.sh
summary.md 已生成
dingding-TX:~/q15$ cat summary.md
# 活跃软件包报告

| name | version | downloads |
|-----|-----|-----|
| delta | 0.9.0 | 450 |
| gamma | 1.5.1 | 450 |
| alpha | 1.2.0 | 120 |

```

图 9: 第 15 题步骤 3: `api_report.sh` 与生成的 `summary.md`

3.3.3 关键技术点

1. `curl -fsS`: `-f` 在 HTTP 错误时失败退出, `-sS` 静默但保留错误信息, 适合脚本中调用。
2. `jq` 管道筛选: `select(.status == "active" and .downloads >= 100)` 完成过滤; `sort_by(-.downloads, .name)` 先按下载量降序、再按名称升序。
3. **CLI 约定**: 把固定流程写进 `api_report.sh` (`set -e`), 重复执行结果一致, 可纳入自动化。

3.4 第 16 题: 修复并交付一个陌生的小型工具仓库

3.4.1 题目要求

复用第 13 题的项目, 在 `q16` 中完成一次 15 分钟综合检查:

- 复制 `q13` 为 `q16` 并初始化/继续使用 Git。

- 把问候语实现临时改成始终返回字面量 Hello, name!, 运行 check.sh 确认测试失败; 随后定位并修复。
- 编写最小 Makefile, 包含 check、build 和 clean; check 调用 check.sh, build 生成 wheel。
- 运行 make check 和 make build, 计算 wheel 的 SHA-256, 并把最终改动提交为一个内容聚焦的 Git 提交。

3.4.2 执行过程与结果

步骤 1: 基线提交与破坏。复制 q13 为 q16, 创建 .gitignore (排除构建产物与缓存), git init 后提交基线; 把 print(f"Hello, {a.name}!") 临时改为 print("Hello, name!"), 运行 check.sh, 正常姓名测试失败 (输出不符合断言)。

```
dingding-TX:~$ cd -
dingding-TX:~/q16
dingding-TX:~/q16$ cp -r q13 q16
dingding-TX:~/q16$ rm -rf q16/.ruff_cache q16/.pytest_cache q16/.git
dingding-TX:~/q16$ cd q16
dingding-TX:~/q16$ cat > .gitignore << EOF
> __pycache__/
> *.egg-info/
> dist/
> build/
> .pytest_cache/
> .ruff_cache/
> EOF
dingding-TX:~/q16$ git init
Initialized empty Git repository in /sandboxdata/workspace/file/lab34-deliver/q16/.git/
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint: $git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint: $git branch -m <name>
dingding-TX:~/q16$ git config user.email "BugFaker-0rz@users.noreply.github.com"
dingding-TX:~/q16$ git config user.name "BugFaker-0rz"
dingding-TX:~/q16$ git add -A
dingding-TX:~/q16$ git commit -m "q16: import q13 project as baseline"
[master (root-commit) 388109c] q16: import q13 project as baseline
6 files changed, 67 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100755 check.sh
create mode 100644 pyproject.toml
create mode 100644 src/greetlab/__init__.py
create mode 100644 src/greetlab/cli.py
create mode 100644 test_cli.py
dingding-TX:~/q16$ echo "---- 临时把问候语改为字面量 Hello, name! ----"
---- 临时把问候语改为字面量 Hello, name! ----
dingding-TX:~/q16$ sed -i 's/print(f"Hello, {a.name}!)/print("Hello, name!")/' src/greetlab/cli.py
dingding-TX:~/q16$ grep -n "print" src/greetlab/cli.py
10:     print("Hello, name!")
dingding-TX:~/q16$ ./check.sh
[I/3] ruff format --check
3 files already formatted
[I/3] ruff check
All checks passed!
[I/3] pytest
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.11, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /sandboxdata/workspace/file/lab34-deliver/q16
configfile: pyproject.toml
testpaths:
plugins: anyio-4.14.2, libtmux-0.62.0
collected 2 items

test_cli.py F.                                     [100%]

===== FAILURES =====
_____ test_greet_normal_name _____


def test_greet_normal_name():
    r = subprocess.run(
        [sys.executable, "-m", "greetlab.cli", "--name", "25020007016"],
        capture_output=True,
        text=True,
        check=False,
    )
    assert r.returncode == 0
    > assert "Hello, 25020007016!" in r.stdout
E   AssertionError: assert 'Hello, 25020007016!' in 'Hello, name!\n'
E   + where 'Hello, name!\n' = CompletedProcess(args=['/opt/python3.12/bin/python3', '-m', 'greetlab.cli', '--name', '25020007016'], returncode=0, stdout='Hello, name!\n', stderr='')

test_cli.py:13: AssertionError
===== short test summary info =====
FAILED test_cli.py::test_greet_normal_name - AssertionError: assert 'Hello, 2...
===== 1 failed, 1 passed in 0.93s =====
```

图 10: 第 16 题步骤 1: 临时破坏后门禁失败

步骤 2: 定位并修复。把实现改回 f-string, 编写最小 Makefile (check 调用

./check.sh, build 执行 python3 -m build -q, clean 删除 dist、build 与 egg-info), 运行 make check, 门禁全部通过。




```
ding@ding-TX: ~/q16
ding@ding-TX:~$ cd ~/q16
ding@ding-TX:~/q16$ sed -i 's/print("Hello, name!)/print(f"Hello, {a.name}!)/' src/greetlab/cli.py
ding@ding-TX:~/q16$ grep -n "print" src/greetlab/cli.py
10:     print(f"Hello, {a.name}!")
ding@ding-TX:~/q16$ cat > Makefile << 'EOF'
> .PHONY: check build clean
>
> check:
>   ./check.sh
>
> build:
>   python3 -m build -q
>
> clean:
>   rm -rf dist build src/*.egg-info
> EOF
ding@ding-TX:~/q16$ make check
./check.sh
[1/3] ruff format --check
3 files already formatted
[2/3] ruff check
All checks passed!
[3/3] pytest
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.11, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /sandboxdata/workspace/file/lab34-deliver/q16
configfile: pyproject.toml
testpaths: .
plugins: anyio-4.14.2, libtmux-0.62.0
collected 2 items

test_cli.py ..                                     [100%]

===== 2 passed in 0.66s =====
OK: 质量门禁全部通过
```

图 11: 第 16 题步骤 2: 修复后 make check 通过

步骤 3: 构建与提交。 make build 生成 wheel 与 sdist, sha256sum 计算 wheel 的 SHA-256 校验值; 最终改动 (Makefile) 提交为一个内容聚焦的提交, git log 显示两次提交: 基线与修复。



```
ding@ding-TX: ~/q16
ding@ding-TX:~$ cd ~/q16
ding@ding-TX:~/q16$ make build
python3 -m build -q
Successfully built greetlab_25020007016-0.1.0.tar.gz and greetlab_25020007016-0.1.0-py3-none-any.whl
* Creating isolated environment: venv+pip...
* Installing packages in isolated environment:
  - setuptools>=68
* Getting build dependencies for sdist...
* Installed build dependency versions:
  - setuptools==84.0.0
* Building sdist...
* Building wheel from sdist
* Creating isolated environment: venv+pip...
* Installing packages in isolated environment:
  - setuptools>=68
* Getting build dependencies for wheel...
* Installed build dependency versions:
  - setuptools==84.0.0
* Building wheel...
ding@ding-TX:~/q16$ sha256sum dist/*.whl
3d222b767a3869471fb532d38b5da9f95553495573bba7bf0dee767f15f18d34 dist/greetlab_25020007016-0.1.0-py3-none-any.whl
ding@ding-TX:~/q16$ git add -A
ding@ding-TX:~/q16$ git commit -m "fix: restore f-string greeting, add check/build/clean targets"
[master 47ea068] fix: restore f-string greeting, add check/build/clean targets
1 file changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 Makefile
ding@ding-TX:~/q16$ git log --oneline
47ea068 fix: restore f-string greeting, add check/build/clean targets
386109c q16: import q13 project as baseline
```

图 12: 第 16 题步骤 3: 构建、SHA-256 与内容聚焦提交

3.4.3 关键技术点

1. **先破坏再修复**: 临时引入回归并让门禁失败, 验证测试确实能抓住问题, 修复后恢复通过, 形成完整闭环。
2. **Makefile 三目标**: check 复用已有门禁脚本, build 生成可分发包, clean 清理构建产物。
3. **SHA-256 校验**: sha256sum 给出 wheel 的指纹, 交付时可据此校验包完整性。
4. **内容聚焦提交**: 用 .gitignore 排除 dist、egg-info、缓存等构建产物, 提交只包含有意义的源码与构建配置改动。

4 课后练习

本次课后练习来自 [Missing Semester 2026 第 9 讲: 代码质量](#), 共完成 5 道题, 涵盖 Makefile、版本约束、Git hooks、CI 等主题。

1. **Makefile clean 目标**: 在原有 paper.pdf 规则基础上加 clean 目标用 `rm -f paper.pdf` 删除产物, 并在文件开头声明 `.PHONY: all clean`, 防止当前目录下恰好有名为 clean 的文件时 make 跳过执行。
2. **版本约束语法**: ^ 表示兼容次版本 (如 ^1.2.3 允许 1.9.0 但不允许 2.0.0); ~ 表示只兼容补丁号 (~1.2.3 允许 1.2.9 但不允许 1.3.0); 还有通配符 * 和比较符 >=, <。

3. **pre-commit hook**: 在 `.git/hooks/pre-commit` 写脚本, 提交前自动跑 `make paper.pdf`, 构建失败就 `exit 1` 拒绝提交。实测修改 `Makefile` 后 hook 正确拦截了不完整提交。
4. **GitHub Pages + Action**: 把静态页面推到 GitHub 仓库后启用 Pages 自动部署, 同时配一个 Action 在每次 push 时对 `.sh` 文件跑 `shellcheck`, 有警告就标红。
5. **Markdown lint Action**: 对 `.md` 文件跑 `proselint` 或 `write-good`, 提交一篇有拼写错误的 md 文件验证 Action 能拦截。

5 进度说明


第四次实验共 4 题 (第 13、14、15、16 题), 已全部完成。第 13 题完成了 `ruff` + `pytest` 本地质量门禁; 第 14 题完成了 `Makefile` 增量构建与 `clean` 验证; 第 15 题完成了 HTTP 服务、`curl/jq` 数据处理与自动报告生成; 第 16 题完成了陌生仓库的”破坏—失败—修复—构建—提交”综合检查。全部题目均配有终端截图与代码文件, 代码与报告已按课程要求分次提交并推送到个人 GitHub 仓库。

6 Git 提交记录

按照课程要求, 本次实验的所有代码和报告均通过 Git 进行版本管理, 禁止单次全量提交。第四周 (第 13—16 题) 按功能模块分次提交, 相关提交记录如下:

表 2: Git 提交记录 (第四周)

提交哈希	提交信息	说明
52c1d35	docs(lab4): complete week4 report	第 13—16 题报告 (17 页 PDF)
eecfc2b	feat: q16 break-fix-build-commit	第 16 题代码与 README
98f5872	feat: q15 api data to report	第 15 题代码与 README
4398053	feat: q14 makefile incremental build	第 14 题代码与 README
01dd360	feat: q13 quality gate	第 13 题代码与 README



```
ding@ding-TX: ~/pc-basic-class-homework
ding@ding-TX:~$ cd ~
ding@ding-TX:~$ git log --oneline --no-walk 52c1d35 eecfc2b 98f5872 4398053 01dd360
52c1d35 docs(lab4): complete week4 report - q13 quality gate, q14 makefile, q15 api report, q16 break-fix cycle (17 pages)
eecfc2b feat: q16 break-fix-build-commit cycle on foreign repo with README
98f5872 feat: q15 api data to report - http.server curl jq and summary.md with README
4398053 feat: q14 makefile incremental build - stats and report targets with README
01dd360 feat: q13 quality gate - ruff format/check plus pytest check.sh with README
```

图 13: Git 提交历史（第四周相关提交）

说明：代码与报告已推送到个人 GitHub 仓库：<https://github.com/BugMaker-orz/pc-basic-class-homework>，第 3、4 周合计完成 13 次分次提交，禁止单次全量提交。

报告结束