

Mô tả cho api lấy giá trị chỉ tiêu

Input:

```
{
  "indicatorCodes": ["indicatorCode1", "indicatorCode2"],
  "dataTypeId": 1,
  "year": 2020,
  "periodId": 1,
  "officeCode": "000-00-00-H40"
}
```

Trong đó:

- **indicatorCodes** (*List<string>*): Danh sách mã chỉ tiêu
- **dataTypeId** (*int*): Loại số liệu

dataTypeId	Giá trị
1	Kế hoạch
2	Ước tính
3	Thực hiện
4	Chính thức

- **year** (*int*): Năm nhập liệu
- **periodId** (*int*): Kỳ nhập liệu

periodId	Giá trị
1-12	tháng 1- tháng 12
13-16	quý 1 – quý 4
17	6 tháng đầu năm
18	6 tháng cuối năm
20	cả năm
21	5 năm

- **officeCode** (*string*): Mã đơn vị

Output:

```
{
  "data":
  [
    {
      "indicatorCode": "indicatorCode1",
      "value": "1234",
      "unit": "kg"
    },
    {
      "indicatorCode": "indicatorCode2",
      "value": "12",
      "unit": "tấn"
    }
  ]
}
```

Trong đó:

- **indicatorCode** (*string*): Mã chỉ tiêu
- **value** (*string*): Giá trị nhập liệu
- **unit** (*string*): Đơn vị tính