CSDN 博客 下载 学习 社区 知道 GitCode InsCode 登录 会员中心 消息 历

于 2020-12-07 15:53:55 发布 阅读量4.2k 收藏 18 点赞数 4
python 基础 笔记
时被 2 个专栏收录
0 订阅 38 篇文章

11782
4880
函数总结 4258
4208
1319
2篇
18篇
38篇
1篇
11篇
8篇

时间

很多方式处理日期和时间，转换日期格式是一个常见的功能。

一个 time 模块可以用于格式化日期和时间。

于获取当前 时间戳

自从1970年1月1日午夜（历元）经过了多长时间来表示。

Python 的 time 模块下有很多函数可以转换常见日期格式。

```
time

time.time()
icks)
266899.7510545
```

struct_time)

组是一个比较重要的类型，通过时间元组我们可以获取，年月日时分秒，星期几，一年中的第几天等信息。

属性	属性含义	属性取值
tm_year	4位数年份	0000-9999
tm_mon	月	1-12
tm_mday	日	1-31
tm_hour	小时	0-23
tm_min	分钟	0-59
tm_sec	秒	0-61，60、61是闰秒
tm_wday	星期几	0-6，0是周一
tm_yday	一年的第几天	1到366，366闰年
tm_isdst	夏令标识	1-夏令时,0-非夏令时 -1-不确定，可能是因为手动创建

时间戳方式向时间元组转换，只要将浮点数传递给如localtime之类的函数。(直接使用localtime也可以获得当前的时间元组)

```
time

time.localtime(time.time())
icks)
.struct_time(tm_year=2020, tm_mon=12, tm_mday=6, tm_hour=23, tm_min=14, tm_sec=3, tm_wday=6, tm_yday=341, tm_isdst=0)
```

间

选取各种格式，但是最简单的获取可读的时间模式的函数是asctime()

```
time

time.asctime(time.localtime(t
```

器驱动，需要认证的
关注
句————祝万千…
句————祝万千…
on）：学到了
句————祝万千…
所收获，感谢;你不仅
阿里云的Python
博客详情页”吗？
般般 推荐 强烈推荐
排名 访问 等级
6 13 151
积分 评论 收藏
2020年 16篇
觉得还不错？一键收藏
HG。 关注
4 18 0 专栏目

CSDN 博客 下载 学习 社区 知道 GitCode InsCode 登录 会员中心 消息 历

字符串，f是format，time是时间，就是时间格式化为字符串,该函数接收以时间元组，并返回以可读字符串表示的当地时间，格式由参

语法

mat[, t])

符串。
是一个struct_time对象。

time

time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S',time.localtime())
ticks)
9-12-06 23:26:01

11782
4880
函数总结 4258
4208
1319
2篇
18篇
38篇
1篇
11篇
8篇
器驱动，需要认证的
关注
句————祝万千…
句————祝万千…
on）：学到了
句————祝万千…
所收获，感谢;你不仅
阿里云的Python
博客详情页”吗?
般般 推荐 强烈推荐
4万+ 访问
排名
编人学竞赛第二届
等级
6 13 151
赞 评论 收藏
2020年 16篇
觉得还不错？一键收藏
HG。 关注
4 18 0
专栏目

CSDN 博客 下载 学习 社区 知道 GitCode InsCode 登录 会员中心 消息 历

两位数的年份表示，00-99
四位数的年份表示，0000-9999
月份，01-12
日期，0-31
24 小时制小时数，0-23
12 小时制小时数，01-12
分钟，00-59
秒，00-59
本地简化星期名称
本地完整星期名称
本地简化的月份名称
本地完整的月份名称
本地日期表示和时间表示
第几天，001-366
本地 A.M\P.M
第几周，00-53，星期天为星期的开始
第几周，00-53，星期一为星期的开始
星期几，0-6，星期天为星期的开始
本地日期
本地时间
当前时区的名称
%符合，因为被当做转义字符

11782
4880
函数总结 4258
4208
1319
2篇
18篇
38篇
1篇
11篇
8篇
器驱动，需要认证的
关注
句————祝万千…
句————祝万千…
on）：学到了
句————祝万千…
所收获，感谢;你不仅
阿里云的Python
客详情页”吗?
般般 推荐 强烈推荐
4万+ 访问
排名
6 13 151
赞 评论 收藏
2020年 16篇

受时间元组并返回一个可读的形式为"Tue Dec 11 18:07:14 2008"（2008年12月11日 周二18时07分14秒）的24个字符的字符串。

)

组或者通过函数 gmtime() 或 localtime() 返回的时间值。也可以是人工指定的时间元组,（最后两个参数不重要）
caltime()返回的时间元组

ime

不加参数，默认就是time.localtime()返回的时间结构元组
'test1: print time.asctime():",time.asctime())

time.loaltime() 本地时间
e.localtime()

觉得还不错? 一键收藏
HG。 关注 4 18 0 专栏目

CSDN 博客 下载 学习 社区 知道 GitCode InsCode 登录 会员中心 消息 历

除 clock() 方法 可以使用 time.perf_counter() 或 time.process_time() 方法替代。

点数计算的秒数返回当前的CPU时间。这在统计某一程序或函数的执行速度最为合适，比time.time()更有用。

在不同的系统上含义不同。在UNIX系统上，它返回的是"进程时间"，它是用秒表示的浮点数（时间戳）。而在WINDOWS中，第一次实际时间。而第二次之后的调用是自第一次调用以后到现在的运行时间。（实际上是以WIN32上QueryPerformanceCounter()为基础，

的wall time(即墙上时钟)，也就是系统时钟的时间戳（1970纪元后经过的浮点秒数）。所以两次调用的时间差即为系统经过的总时间

```
ime

1():
.sleep(3)

e.clock()

ime.clock()-t0)

e.time()

ime.time()-t0)
```

个时间戳（按秒计算的浮点数）转化为time.asctime()的形式。 如果参数未给或者为None的时候，将会默认time.time()为参数。它的
e(secs))。

```
ime

time()
```

一个时间戳转换为UTC时区（0时区）的struct_time，可选的参数sec表示从1970-1-1以来的秒数。其默认值为time.time()，函数返回类型的对象。（struct_time是在time模块中定义的表示时间的对象），该函数没有返回值
终为0

```
ime

gmtime()
```

类似gmtime()，作用是格式化时间戳为本地的时间。 如果sec参数未输入，则以当前时间为转换标准。 DST (Daylight Savings Time)

```
ime

ime.localtime())
```

11782
4880
函数总结 4258
4208
1319
2篇
18篇
38篇
1篇
11篇
8篇
器驱动，需要认证的
关注
句————祝万千…
句————祝万千…
on）：学到了
句————祝万千…
所收获，感谢;你不仅
阿里云的Python
博客详情页”吗?
般般 推荐 强烈推荐
4万+ 访问
6 13 151
评论 收藏
2020年 16篇
觉得还不错？一键收藏
HG。 关注
4 18 0
专栏目

CSDN 博客 下载 学习 社区 知道 GitCode InsCode 登录 会员中心 消息 历

输入的日期是带时区的，返回的值才是不带时区的。

```
ime

0, 1, 1, 8, 0, 0, 3, 1, 0)
me.mktime(a))
```

调用线程的运行，可通过参数secs指秒数，表示进程挂起的时间。

```
ime

ime.ctime())
ep(3)
ime.ctime())
```

strptime() 函数根据指定的格式把一个时间字符串解析为时间元组，和strftime()刚好相反

```
ime

strptime('2000','%Y')
)

)
```

one 是当地时区（未启动夏令时）距离格林威治的偏移秒数（>0美洲 ,<=0大部分欧洲，亚洲，非洲）

```
ime

imezone
```

11782
4880
函数总结 4258
4208
1319
2篇
18篇
38篇
1篇
11篇
8篇
器驱动，需要认证的
关注
句————祝万千…
句————祝万千…
on）：学到了
句————祝万千…
所收获，感谢;你不仅
阿里云的Python
博客详情页”吗？
般般 推荐 强烈推荐
6 13 151
收藏
2020年 16篇
与官方知识档案匹配，可进一步学习相关知识
对 基本技能 时间日期处理 405595 人正在系统学习中
详解（常用函数实例讲解,非常好）
要说明这几点： 1.在Python中，通常有这几种方式来表示时间：1）时间戳 2）格式化的时间字符串 3）元组（struct_time）共九个元素。由于Python的
汇总
weixin_46106427的博
总
决使用_python time.
calendar模块都是python在时间日期方面使用得最多的模块。而对于 time模块,用的最多的函数是这5个: time.sleep、time.time()、time.strftime、time.str
解_python time库函数
些与时间处理相关的库,如time、datatime和calendar库。 其中time库是Python中处理时间的标准库,是最基础的时间处理库。 time库的功能如下: (1)计算
用法实例详解
thon的内嵌time模块的用法。分享给大家供大家参考之用。具体分析如下： 一、简介 time模块提供各种操作时间的函数 说明：一般有两种表示时间的
Python time模块常用函数
()函数time.localtime() 函数time.mktime()函数time.strftime() 函数time.strptime() 函数time.sleep() 函数 time.time()函数 定义 返回当前时间的时间戳（197
模块详解_python time
式表示时间 time模块中常用的几个函数 常使用 Datatime模块 `1、date类: datetime.date(year, month, day)` 2、`datetime类` timedelta类,时间加减 tzinfo
—time,时间函数_python time.time()单位
ne.asctime())# 标准化时间 print(time.time())# 时间戳,带小数,以秒为单位,可以使用int换成整数 print(time.strftime("%Y
时间的time()函数】
如下代码： import time time.time() 以
觉得还不错？一键收藏
HG。 关注
4 18 0 专栏目