

DOCUMENTATION DU DÉPLOIEMENT

Le déploiement de l'application a consisté à mettre en ligne le code Symfony ainsi que les bases de données nécessaires à son fonctionnement. L'application a été hébergée chez Infomaniak, qui accueille le code source et la base de données relationnelle MySQL. La base de données non relationnelle a été externalisée sur MongoDB Atlas.

Préparation de l'environnement de développement

La première étape a consisté à stabiliser l'application dans un environnement local avant toute mise en production. Cet environnement a été mis en place à l'aide de Docker.

Le projet reposait sur plusieurs conteneurs :

- un conteneur PHP/Symfony ;
- un conteneur MySQL ;
- un conteneur MongoDB.

Les paramètres propres au poste de développement étaient stockés dans le fichier `.env.local`. Celui-ci surchargeait les valeurs par défaut définies dans le fichier `.env` tout en évitant que les informations sensibles soient versionnées dans Git.

Cette étape a permis de valider le fonctionnement complet de l'application avant son déploiement sur le serveur de production.

Gestion du code source

Le dépôt GitHub a servi de point central pour le transfert du code vers l'environnement de production. Une fois les fonctionnalités validées en local, les modifications ont été versionnées puis envoyées sur GitHub, ce qui a permis de récupérer ensuite le projet sur l'hébergement Infomaniak pour le déploiement par protocole SSH.

Configuration de l'environnement de production

La seconde étape a consisté à adapter progressivement la configuration pour l'environnement de production.

Les variables d'environnement utilisées en développement local ont été remplacées par les paramètres correspondant aux services de production. Les connexions ne pointaient donc plus vers les conteneurs Docker, mais vers les services réellement hébergés.

Cette adaptation concernait notamment :

- la connexion à la base de données MySQL hébergée chez Infomaniak ;
- la connexion au cluster MongoDB Atlas ;
- les différents paramètres spécifiques à l'environnement de production.

Déploiement de la base de données relationnelle

La base de données relationnelle a été hébergée chez Infomaniak. Elle stocke les données métier de l'application, notamment les utilisateurs, les produits, les commandes et les autres informations nécessaires au fonctionnement du site.

Le déploiement a consisté à :

- créer la base de données de production ;
- importer la structure et les données initiales à partir des fichiers SQL ;
- vérifier le bon fonctionnement de la connexion entre Symfony et la base de données.

Déploiement de la base MongoDB

La partie non relationnelle a été externalisée sur MongoDB Atlas, un service cloud proposant un cluster gratuit adapté aux besoins du projet.

Le projet n'utilise pas Doctrine MongoDB ODM, mais la bibliothèque officielle mongodb/mongodb. La connexion est réalisée grâce aux variables d'environnement MONGODB_URI et MONGODB_DB, injectées dans les services Symfony via le fichier config/services.yaml.

Cette architecture permet de séparer les données relationnelles, hébergées chez Infomaniak, des données analytiques stockées dans MongoDB Atlas, tout en conservant une configuration adaptée à chaque environnement.