

Configuration de l'environnement

L'environnement du projet a été configuré autour de Symfony, PHP, Composer, MySQL, MongoDB et Docker afin de disposer d'une base de travail cohérente et reproductible. La configuration technique repose sur plusieurs fichiers complémentaires : `compose.yaml` pour définir les services Docker, `compose.override.yaml` pour les ajustements locaux, `Dockerfile` pour construire l'image PHP/Apache, ainsi que les fichiers `.env` et `.env.local` pour gérer les variables d'environnement de l'application.

Le fichier `.env.local` permet de préciser les paramètres propres à l'environnement de développement, comme la base de données relationnelle via `database_url`, l'envoi de mails avec `mailer_dsn` via `mailpit`, et la connexion MongoDB avec `MONGODB_URI` et `MONGODB_DB`. Cette séparation facilite la maintenance, limite les dépendances à la configuration locale et évite de stocker des informations sensibles dans le code source.

Du côté de Symfony, la configuration de l'application s'appuie sur les fichiers du dossier `config/`, comme le prévoit l'architecture standard du framework; et sur les bundles utilisés par le projet, notamment Twig pour le rendu des vues et DoctrineBundle pour l'intégration de Doctrine.

Doctrine a un rôle central dans la gestion des entités et des échanges avec MySQL, ce qui structure la persistance des données dans l'application.

Docker a permis de standardiser l'environnement de développement en isolant les différents services dans des conteneurs distincts.

L'application adopte une architecture MVC classique. Les contrôleurs orchestrent les parcours utilisateurs, les formulaires Symfony sécurisent les saisies, Doctrine gère l'accès MySQL et MongoDB stocke les statistiques administrateurs.