

接口文档

配置项

填充默认值

字段描述

填充默认值 是否开启默认填充

样例

默认

字段描述

自动选择选项第一条进行填充

样例

url+默认

字段描述

从url 取值 找不到取的值 则从选项中第一个取

样例

参数名

字段描述

参数名 从URL取得参数的名

样例

XXXX

默认隐藏

字段描述

是否一进来默认隐藏

样例

选择框1绑定变量

字段描述

选择框1绑定变量

样例

XXXX

选择框2绑定变量

字段描述

选择框2绑定变量

样例

XXXX

逻辑控制

events

```
• {
  key: "loadFinish",
  name: "加载完成",
  payload: [
    {
      name: "值",
      key: "value",
      dataType: "object",
    },
  ],
},
{
  key: "contentChange",
  name: "内容改变",
  payload: [
    {
      name: "值",
      key: "value",
      dataType: "object",
    },
  ],
},
```

actions

```
• {
  key: "trueSelect",
  name: "显示组件",
```

```
params: [  
  {  
    key: "booleanTrue",  
    name: "值",  
    dataType: "string",  
  },  
],  
{  
  key: "falseSelect",  
  name: "隐藏组件",  
  params: [  
    {  
      key: "booleanFalse",  
      name: "值",  
      dataType: "string",  
    },  
  ],  
},
```