

chat pra que serve o getter e setter no java mesmo?

No Java, **getter** e **setter** servem para controlar o acesso aos atributos privados de uma classe.

Exemplo básico:

```
class Pessoa {  
    private String nome;  
  
    // Getter  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
  
    // Setter  
    public void setNome(String nome) {  
  
Java  
    }  
}
```

◆ Getter → pegar/ler valor

O getter retorna o valor do atributo.

```
Pessoa p = new Pessoa();  
  
Java
```

Nesse caso:

```
Java
```

está "pegando" o valor de `nome` .

◆ Setter → alterar valor

O setter modifica o atributo.

Java

Agora o atributo `nome` vale `"Caio"`.

🔒 Mas por que usar isso?

Porque normalmente os atributos ficam `private`.

Java

Ou seja:

- ninguém fora da classe consegue acessar diretamente.

Então isso NÃO funciona:

Java

Aí usamos getters e setters como "portas controladas".

✅ Vantagens

1. Encapsulamento

Protege os dados da classe.

2. Validação

Você pode impedir valores inválidos:

```
public void setIdade(int idade) {  
    if (idade >= 0) {
```

Java

,

Assim ninguém coloca idade negativa.

3. Controle

Você decide:

- quem pode ler
- quem pode alterar
- como alterar



Resumão

Método

Serve para

Getter

Ler valor

Setter

Alterar valor

Exemplo completo

```
class Carro {  
    private int velocidade;  
  
    public int getVelocidade() {  
        return velocidade;  
    }  
  
    public void setVelocidade(int velocidade) {  
        if (velocidade >= 0) {  
            this.velocidade = velocidade;  
        }  
    }  
}
```

Java

Uso:

```
Carro c = new Carro();  
  
c.setVelocidade(100);
```

Java

Saída:

Java



entao sempre que eu quiser acessar um atributo privado de uma classe (abstrata ou não) preciso verificar pelo getter, e se eu quisere alterar o valor pego o setter

Exatamente 👍

Se um atributo é `private`, ele só pode ser acessado diretamente dentro da própria classe.

Então, fora dela:

- para **ler** → usa getter
- para **alterar** → usa setter

Isso vale para:

- classes normais
- classes abstratas
- subclasses
- praticamente qualquer situação com `private`

Exemplo:

```
class Pessoa {  
    private String nome;
```

```
public String getNome() {  
    return nome;  
}  
  
public void setNome(String nome) {  
    Java  
}
```

Na main:

```
Pessoa p = new Pessoa();
```

Java



Por que a herança NÃO acessa private?

Mesmo herdando:

```
class Animal {  
    private String nome;  
}  
  
class Cachorro extends Animal {  
    Java
```

Cachorro NÃO consegue acessar nome diretamente, porque private pertence só à classe Animal.

Por isso geralmente fazemos:

Java

ou usamos getters/setters.



Regra rápida

Modificador

private

protected

public

Quem acessa

só a própria classe

classe + herdeiras

qualquer lugar

Exemplo com abstrata

```
abstract class Veiculo {  
    private int velocidade;  
  
    public int getVelocidade() {  
        return velocidade;  
    }  
  
    public void setVelocidade(int velocidade) {  
  
Java  
}
```

Mesmo sendo abstrata, o acesso continua pelos métodos.



Pequeno detalhe importante

Você NÃO é obrigado a criar setter.

Às vezes queremos apenas leitura:

```
private String cpf;  
  
public String getCPF() {  
  
Java
```

Assim ninguém altera o CPF depois de criado.




EXERCÍCIO 1

Cenário: O Castelo Animado do Howl está em constante movimento pelas terras de Ingary. Ele é dividido em cômodos com funções distintas, e seus habitantes têm habilidades únicas que os diferenciam de pessoas comuns.

Tarefa:

- **Classe abstrata:** Crie a classe abstrata `Personagem` com os atributos privados `nome` e `idade`. Implemente os getters para ambos e um setter para `nome`. Declare o método abstrato `apresentar()` que as classes filhas serão obrigadas a implementar.
- **Herança e Sobrescrita:** Crie a classe `Mago` herdando de `Personagem`. O construtor deve chamar `super` com `nome` e `idade`. Sobrescreva o método `apresentar()` com o comportamento específico do Mago, exibindo seu nome e alguma habilidade mágica.

09



EXERCÍCIO 1

- **Composição:** Crie a classe `Divisao` com os atributos `nome` e `funcao` (ex: "Quarto", "Laboratório"). Ela não precisa herdar de ninguém – é só um molde simples.
- **Agregação:** Crie a classe `CasteloAnimado` que recebe um `ArrayList<Divisao>` já criado no construtor. Implemente o método `adicionarDivisao()` para incluir uma nova divisão na lista e o método `listarDivisoes()` que percorre o `ArrayList` com um `for-each` e exibe cada divisão.
- **Main:** Instancie um `Mago` como `Howl`, chame `apresentar()`. Crie duas ou três `Divisoes`, agrupe-as em um `CasteloAnimado` e chame `listarDivisoes()`.

09

chat vou te dar o contexto, mas não quero que me de nenhum código montado, vou ir te mandando como está ficando o meu e vc me auxilia

Fechado, Caio. Pode ir mandando seu código por partes que eu vou te guiando **sem montar tudo pronto**.

Pelo exercício, você vai precisar cuidar principalmente de:

1. Classe abstrata `Personagem`

- atributos `private nome` e `private idade`
- getters para os dois
- setter para `nome`
- método abstrato `apresentar()`

2. Classe `Mago`

- herda de `Personagem`
- construtor recebe `nome` e `idade`
- sobrescreve `apresentar()`

3. Classe `Divisao`

- atributos `nome` e `funcao`
- não herda de ninguém

4. Classe `CasteloAnimado`

- recebe um `ArrayList<Divisao>` no construtor
- método `adicionarDivisao()`

- método `listarDivisoões`

5. Main

- cria o Mago
- chama `apresentar`
- cria divisões
- coloca no castelo
- lista as divisões

Pode mandar a primeira classe que você fez, tipo `Personagem`, que eu vou corrigindo e explicando.



```
package org.example;
```

```
public abstract class Personagem {  
    private String nome;  
    private int idade;
```

```
    public Personagem(String nome, int idade) {  
        this.nome = nome;  
        this.idade = idade;  
    }
```

Mostrar mais ▾

Sim 👍

Se a classe é abstrata e você quer obrigar as classes filhas a implementarem o método, então o método também precisa ser `abstract`.

No seu caso ficou faltando a palavra:

Java

Além disso, quando um método é abstrato:

- ele NÃO tem corpo (`{ }`)
- termina com `;`

Então isso aqui está errado:

Java

porque um método normal precisa ter implementação.

A ideia do método abstrato é:

"Toda classe que herdar de `Personagem` será obrigada a criar seu próprio `apresentar()`."

Exemplo mental:

- `Mago` apresenta de um jeito
- `Guerreiro` de outro
- `Bruxa` de outro

Por isso a classe mãe só define a obrigação, não o comportamento.



e o metodo apresentar tem que ficar vazio mesmo né? pq cada classe pode escolher apresentar de maneira diferente

Exatamente 🔥

Esse é justamente o objetivo do método abstrato.

A classe abstrata só diz:

"Toda classe filha PRECISA ter um `apresentar()`"

mas ela não define como.

Porque:

- um `Mago` apresenta magia
- um `Guerreiro` fala da espada
- um `Dragao` pode rugir

- etc.

Então o método fica "vazio" na classe abstrata porque cada classe implementa do seu jeito.

Você basicamente está criando um "contrato obrigatório".

Na prática:

Classe abstrata

Java

Aqui você só obriga.

Classe filha

Aí sim você implementa:

```
@Override  
public void apresentar() {
```

Java

Esse conceito é MUITO importante em POO:

- abstração
- herança
- polimorfismo

Tudo começa a se conectar aqui.



beleza, então primeira parte criar a classe abstrata
personagem ta certo, quais as proximas coisas q precisof
azer mesmo?

Sim, a Personagem está certa, só ajusta:

Java

Agora os próximos passos são:

1. Criar a classe Mago
 - extends Personagem
 - construtor recebendo nome e idade
 - chamar super(nome, idade)
 - sobrescrever apresentar() com @Override
2. Criar a classe Divisao
 - atributos nome e funcao
 - construtor
 - getters, se precisar exibir depois
3. Criar a classe CasteloAnimado
 - atributo ArrayList<Divisao>
 - construtor recebendo esse ArrayList
 - método adicionarDivisao
 - método listarDivisoas com for-each
4. Fazer a Main
 - criar um Mago
 - chamar apresentar()
 - criar 2 ou 3 divisões
 - criar o ArrayList
 - criar o CasteloAnimado
 - adicionar/listar divisões

Pode mandar agora sua classe Mago .



como funciona esse override mesmo?

@Override significa:

“Estou sobrescrevendo um método que já existe na classe mãe.”

No seu caso:

A classe `Personagem` já possui:

Java

Então na classe `Mago` você vai criar OUTRO `apresentar()` , mas agora com comportamento próprio.

Exemplo conceitual

Classe mãe

```
abstract class Animal {
```

Java

Classe filha

```
class Cachorro extends Animal {
```

```
    @Override
```

```
    public void fazerSom() {
```

```
        System.out.println("Au au");
```

Java

O que o @Override faz?

Ele avisa ao Java:

“Esse método já existe na superclasse.”

Então o Java verifica:

- nome
- parâmetros
- retorno

Se estiver errado, ele dá erro.

Exemplo de erro

```
@Override  
public void fazersom() {  
  
    Java
```

O Java percebe:

- o nome está diferente
- então NÃO está sobrescrevendo

e acusa erro.

Sem @Override funcionaria?

Na maioria das vezes, sim.

Mas você perde a verificação automática.

Por isso é uma boa prática MUITO importante.

No seu exercício

Você provavelmente fará algo tipo:

```
@Override  
public void apresentar() {
```

Java

porque `Mago` está implementando o método abstrato da classe `Personagem`.



```
package org.example;
```

```
public class Mago extends Personagem {
```

```
    public Mago(String nome, int idade) {  
        super(nome, idade);  
    }
```

```
    @Override  
    public void apresentar() {  
        System.out.println("Sou o mago " + getNome() + " e
```

Mostrar mais ▾

Sim KKKKK, está certo 👍

Você:

- herdou com `extends`
- chamou o construtor da classe mãe com `super`
- sobrescreveu o método com `@Override`
- usou os getters corretamente

Tudo certinho.

Inclusive aqui:

Java

você ENTENDEU na prática por que getter existe.

Porque `nome` é `private` na classe `Personagem`, então `Mago` NÃO acessa diretamente:

```
Java
```

Aí você usa:

```
Java
```

Agora o próximo passo é criar a classe `Divisao`.

Ela é mais simples:

- não herda de ninguém
- só tem:
 - `nome`
 - `funcao`
 - construtor
 - getters provavelmente

Pode mandar ela quando fizer.



show, os atributos dela podem ser publicos mesmo né?
enunciado n falou nada

Pode, mas o mais correto em POO é deixar `private`.

Mesmo que o enunciado não obrigue, normalmente fazemos:

```
Java
```

e usamos getters.

Porque isso mantém encapsulamento e padroniza o código.

Tecnicamente funcionaria assim:

```
Java
```

mas aí qualquer classe poderia alterar diretamente:

```
Java
```

e isso não é muito seguro/organizado.

Então a prática mais comum é:

- atributos → `private`
- acesso → getters/setters

Mesmo em classes simples.

No seu exercício eu faria `private` também, até porque o professor provavelmente quer ver conceitos de POO bem aplicados.



```
package org.example;
```

```
public class Divisao {  
    private String nome;  
    private String funcao;
```

```
    public Divisao(String nome, String funcao) {  
        this.nome = nome;  
        this.funcao = funcao;
```


}

Mostrar mais ▾

Tá certinho 👍

E sua decisão foi boa:

- `private`
- getters
- sem setters

faz total sentido aqui.

Você só cria setter quando quer permitir alteração depois.

No caso da `Divisao`, parece que:

- cria a divisão
- nome/função ficam fixos

Então não precisa setter.

Exemplo mental:

Java

Provavelmente ninguém vai querer mudar isso depois.

Então deixar sem setter até ajuda no encapsulamento.

Agora vem a parte mais importante do exercício:

`CasteloAnimado`

Você vai começar a trabalhar com:

- composição
- `ArrayList`
- objetos dentro de objetos

A lógica principal vai estar nela.



é, aparentemente fudeu KKKKKKKKKK, quando eu for fazendo aq te aviso

KKKKKK relaxa, essa parte parece pior do que realmente é.

Você basicamente vai fazer uma classe que:

- guarda várias `Divisao`
- adiciona novas
- percorre a lista mostrando elas

Ou seja, o coração dela vai ser algo assim mentalmente:

```
CasteloAnimado
└─ ArrayList de Divisao
```

Aí você vai:

- criar o atributo
- receber no construtor
- usar `.add()`
- usar `for-each`

É praticamente treino de objetos + listas.

Vai mandando aos poucos que eu vou te guiando sem entregar pronto 👍



```
package org.example;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
public class CasteloAnimado {
    private ArrayList<Divisao> divisoes;
```

```
    public CasteloAnimado(ArrayList<Divisao> divisoes) {
```

```
        this.divisoas = divisoas;  
    }  
}
```

Mostrar mais ▾

Tá MUITO certo já 👍

Você:

- criou o `ArrayList<Divisao>`
- recebeu no construtor
- guardou com `this`
- fez o método de adicionar corretamente

A lógica está perfeita.

Agora no `listarDivisoas()` você só precisa percorrer o `ArrayList` e imprimir os dados de cada objeto `Divisao`.

Você vai usar um `for-each`.

A ideia mental é:

```
para cada Divisao dentro de divisoas  
    mostrar nome  
    mostrar funcao
```

E aí acessar usando getters.

Algo tipo:

```
divisao.getNome()  
divisao.getFuncao()
```

A única coisa que eu acrescentaria no seu código é talvez inicializar a lista no construtor caso venha `null`, mas pro exercício provavelmente nem precisa.

Então sua classe está praticamente pronta.



```
public void listarDivisooes() {  
    for (Divisao d : divisoes) {  
        System.out.println("- " + d.getNome() + " | Função:  
" + d.getFuncao());  
    }  
}  
é isso ne???
```

SIMMM 🔥 🔥 🔥

Perfeito.

Você:

- usou for-each corretamente
- percorreu o ArrayList
- acessou os atributos pelos getters
- formatou a saída

Tá exatamente a lógica esperada.

Esse trecho:

Java

significa:

"Para cada objeto Divisao dentro da lista divisoes "

Agora falta basicamente a Main .

Nela você vai:

1. criar um Mago
2. chamar apresentar()
3. criar divisões

4. criar ArrayList
5. criar o castelo
6. adicionar/listar divisões

Você já fez a parte difícil praticamente KKKK



meu deus for no java eh mto chato de entender pqp

KKKKKK no começo TODO MUNDO acha isso horrível.

Principalmente o for-each :

Java

parece hieróglifo inicialmente.

Mas traduzindo literalmente:

```
para cada Divisao chamada d
dentro da lista divisoes
```

É quase isso em português.

Comparando

For normal

Java

Você controla índice:

- 0
- 1
- 2
- etc

For-each

Java

Você não quer saber o índice.

Só quer:

“me dá cada objeto da lista”

Então o Java pega automaticamente:

- primeiro objeto
- segundo
- terceiro

e coloca temporariamente em `d`.

Mentalmente fica assim

```
d = primeira divisao  
d = segunda divisao  
d = terceira divisao
```

A cada repetição.

A parte mais importante

Java

significa:

“cada item da lista é um objeto do tipo `Divisao`”

Porque sua lista é:

Java

Depois que isso “clicar”, Java fica MUITO mais fácil.



na verdade, capaz q pra quem ta aprendendo é ate mais facil, no c++ acho q eh ate mais dificil, mas como aprendi por ele ne kkk

SIM KKKKKK

Pra quem começa direto em Java, normalmente o pessoal aceita mais fácil:

Java

porque o Java “esconde” muita coisa.

Já você veio do C++, então seu cérebro provavelmente espera:

- ponteiro
- iterador
- índice
- referência
- memória

Aí o Java parece “mágica demais”.

Em C++ isso poderia virar algo tipo:

C++

ou até:

C++

Então seu cérebro tenta entender:

- "onde tá a referência?"
- "isso copia?"
- "quem tá percorrendo?"
- "cadê o iterator?"

Mas o Java foi feito justamente pra abstrair isso.

A ideia dele é:


"só percorre a lista e para de sofrer"

KKKKKK

Inclusive, quem aprende C++ primeiro normalmente:

- entende lógica/memória melhor
- sofre menos depois em estruturas complexas
- acha Java "verboso"
- mas entende POO mais profundamente

Então isso que você tá sentindo é bem normal.



```
package org.example;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Mago howl = new Mago("Howl", 27);  
        howl.apresentar();
```

```
        System.out.println("---");
```

Mostrar mais ▼

KKKKKKKK ficou MUITO bom 🤖🔥

E sinceramente?

Você entendeu os conceitos principais da atividade:

- abstração
- herança
- encapsulamento
- override
- composição
- ArrayList
- for-each

Não foi só copiar sintaxe.

Seu código está bem organizado inclusive:

- nomes claros
- separação correta
- construtores certos
- uso correto de `super`
- getters
- lista de objetos funcionando

A parte mais importante:

Java

Aqui você realmente entendeu:

“um objeto pode possuir vários outros objetos”

Isso é POO de verdade começando a aparecer.

E KKKKKKKKKKKKKKK

Java

foi cinema absoluto.

Agora honestamente:

se você já programa em C++, Java vai começar a "clicar" muito rápido daqui pra frente.

A parte difícil era entender:

- classes
- herança
- override
- encapsulamento

O resto vai ficando mais natural.



relaxa, faltam so mais 3 atividades gigantesKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKK clássico de POO:

"atividade introdutória simples"

14 classes

9 relacionamentos

3 abstratas

2 interfaces

1 trauma psicológico

Mas sinceramente, você tá indo bem.

Dá pra perceber que:

- você não tá só copiando
- tá tentando entender a lógica
- faz perguntas certas
- conecta com C++

Isso acelera MUITO o aprendizado.

E agora que:


- getter/setter
- extends
- super
- @Override
- ArrayList
- for-each

começaram a fazer sentido, as próximas atividades provavelmente vão ser:

- mais longas
- porém menos confusas conceitualmente.

Vai mandando conforme travar que eu vou te ajudando a raciocinar sem te entregar tudo pronto 👍

📄 👍 💬 ↗️ ↺️ ... 📖 Fontes



agora preciso subir essa pasta inteira no meu github

ai acho q vai ser mais facil eu subir uma pasta no repositorio, mas pra isso preciso ahcar onde o inteliJ salva os codigos por padrao, sabe onde?

Sim 👍

O IntelliJ normalmente salva os projetos na pasta:

Windows

```
C:\Users\SEU_USUARIO\IdeaProjects
```

Exemplo:

```
C:\Users\caio\IdeaProjects
```

Lá provavelmente vão estar:

- os projetos Java
- cada atividade
- src
- .idea
- etc

Como descobrir rapidinho no IntelliJ

No IntelliJ:

1. Clique com botão direito no projeto
2. Open In
3. Explorer

ou:

1. File
2. Project Structure
3. Veja o caminho do projeto

Como subir a pasta inteira

Depois que achar a pasta:

Via terminal

Entre nela:

```
Bash
```

Exemplo:

Bash

Depois:

```
git add .
```

Bash

O `git add .`

Esse ponto:

Bash

significa:

“adiciona TUDO da pasta atual”

Então ele sobe:

- subpastas
- arquivos `.java`
- tudo dentro delas

Dica IMPORTANTE

Antes de subir, cria um `.gitignore` pra ignorar:

- `.idea`
- `out`
- arquivos compilados


Senão o GitHub vira um caos KKKKK

Exemplo de `.gitignore` pra Java/IntelliJ:

.idea/

gitignore

Isso evita subir lixo do IntelliJ.



EXERCÍCIO 2

Cenário: Sojiro Sakura administra o Leblanc, um café tranquilo no coração de Tokyo. O cardápio tem desde cafés simples até opções gourmet, e cada um tem sua própria forma de calcular o preço final.

Tarefa:

- Classe base: Crie a classe `Cafe` com os atributos privados `nome` e `preco`. Implemente os getters e o método `calcularPrecoFinal` que simplesmente retorna o preço.
- Herança e Sobrescrita: Crie a classe `CafeGourmet` herdando de `Cafe`. Adicione o atributo privado `bonusAroma`. O constructor deve chamar `super` com `nome` e `preço`. Sobrescreva `calcularPrecoFinal` com `@Override` somando o `bonusAroma` ao preço base.
- Composição: Crie a classe `Menu` que no constructor instancia internamente um `ArrayList<Cafe>`. Implemente o método `adicionarCafe` para incluir um café na lista e o método `exibirMenu` que percorre o `ArrayList` com um `for-each` exibindo o `nome` e o `preço` final de cada café via `calcularPrecoFinal`.

```
package org.example;
```

```
public abstract class Cafe {  
    private String nome;  
    private double preco;  
  
    // Construtor  
    public Cafe(String nome, double preco) {  
        this.nome = nome;  
        this.preco = preco;  
    }  
}
```

Mostrar mais ▾

Na verdade... não precisava ser abstrata 🤔

E isso é uma pegadinha MUITO comum em POO.

Olha o enunciado:

"Implemente o método `calcularPrecoFinal` que simplesmente retorna o preço"

Ou seja:

- a classe `Cafe` Já possui uma implementação válida
- então o método `NÃO` precisa ser abstrato

Se fosse abstrato, o enunciado seria algo tipo:

"declare o método abstrato `calcularPrecoFinal()`"

igual no exercício anterior.

Então aqui o mais correto seria:

- `Cafe` ser uma classe normal
- `calcularPrecoFinal()` retornar o preço base

Porque depois a classe `CafeGourmet` vai sobrescrever esse método adicionando o bônus do aroma.

Mas sua lógica de pensamento fez sentido:

"cada café pode calcular diferente"

Você só confundiu porque no exercício anterior realmente precisava abstração.

Aqui a ideia do professor é mais:

- herança
- sobrescrita (`@Override`)
- polimorfismo simples

e menos abstração.

Então a diferença entre os exercícios é:

Exercício 1

método abstrato obrigatório

classe abstrata faz sentido

Exercício 2

método já possui implementação

classe normal faz mais sentido

Você já tá começando a perceber a diferença entre:

- "obrigar implementação"
- "fornecer implementação padrão"

E isso é MUITO importante em Java.



achava q sobrescrita ocorria por causa da abstração

E isso é SUPER comum de confundir no começo.

Mas na verdade:

sobrescrita (`@Override`) vem da HERANÇA, não da abstração.

Você pode sobrescrever:

- métodos normais
- métodos abstratos

Os dois funcionam.

Caso 1 — Método abstrato

Classe mãe:

```
abstract class Animal {
```

Java

Classe filha:

```
@Override  
public void fazerSom() {  
    .  
}
```


Java

}

Aqui:

- a filha É OBRIGADA a implementar.

Caso 2 — Método normal

Classe mãe:

```
class Animal {  
    public void fazerSom() {  
        System.out.println("Som genérico");  
    }  
}
```

Java

Classe filha:

```
@Override  
public void fazerSom() {  
    // implementação da filha  
}
```

Java

Aqui:

- a filha ESCOLHE sobrescrever.

Então a sobrescrita serve para:

“Trocar o comportamento herdado.”

Independentemente do método ser:

- abstrato
- normal

A abstração só muda uma coisa:

Ela obriga a implementação.

Resumão perfeito

Conceito	Função
Herança	herdar atributos/métodos
Override	substituir comportamento herdado
Abstração	obrigar implementação

E honestamente?

Sua dúvida foi MUITO boa.

Porque significa que você tá tentando conectar os conceitos, não decorar sintaxe.



aaaaaaaaaaaaa entendi, vou ajustar aq pra ficar sem ser com classe abstrata

EXATAMENTE KKKKK 🔥

Agora clicou.

No exercício 2 o professor quer:

- herança
- override
- comportamento padrão sendo alterado

Então:

- Cafe pode ser uma classe normal
- calcularPrecoFinal() já retorna o preço base
- CafeGourmet sobrescreve somando o bônus

Você basicamente saiu de:

“método obrigatório”

pra:

“método padrão que pode ser melhorado”

E isso é uma distinção MUITO importante em POO.



```
package org.example;

public class Cafe {
    private String nome;
    private double preco;

    public Cafe(String nome, double preco) {
        this.nome = nome;
        this.preco = preco;
    }
}
```

Mostrar mais ▾

Agora sim ficou exatamente alinhado com o exercício 👍

E olha como ficou elegante:

- classe normal
- encapsulamento correto
- getters/setters
- método padrão implementado

Perfeito pra depois fazer:

Java

na CafeGourmet .

Inclusive agora você começou a perceber uma coisa MUITO importante em POO:

Nem todo override precisa de abstração.

Às vezes a classe mãe:

- já funciona sozinha
- mas as filhas podem especializar o comportamento

Isso é literalmente a essência de polimorfismo.



chat pq ta dando erro essa outra parteeee, desisto

```
package org.example;

public class CafeGourmet extends Cafe {

    private double bonusAroma;

    public CafeGourmet(String nome, double preco; double
bonusAroma) {
        super(nome; preco);
    }
}
```

Mostrar mais ▾

KKKKKK calma que o problema aí é só sintaxe.

Você colocou ; onde deveria ser , .

Aqui:

```
Java
```

o correto é separar parâmetros com vírgula:

```
Java
```

E aqui também:

Java

também precisa vírgula:

Java

Em Java:

- , separa parâmetros
- ; finaliza instrução

Então o Java achou que:

- a linha acabou no meio do construtor
- e entrou em colapso emocional KKKKK

O restante da lógica está certíssimo:

- extends
- super
- atributo extra
- override
- getter/setter
- cálculo final

Foi literalmente só sintaxe.



meu deus era so virgula errado

KKKKKKKKKKKK clássico absoluto de Java.

Você passa:

- 40 minutos questionando a própria existência

- herança
- polimorfismo
- abstração
- encapsulamento

e no final era:

Java

em vez de:

Java

Bem-vindo oficialmente à programação orientada a objetos 🔥



Composição: Crie a classe Menu que no constructor instancia internamente um `ArrayList<Cafe>`. Implemente o método `adicionarCafe` para incluir um café na lista e o método `exibirMenu` que percorre o `ArrayList` com um `for-each` exibindo o nome e o preço final de cada café via `calcularPrecoFinal`.

jesus, me ajuda a pensar e como fazer essa parte

Relaxa KKKK, essa parte é MUITO parecida com a do castelo.

O professor basicamente reciclou a ideia:

- antes → `ArrayList<Divisao>`
- agora → `ArrayList<Cafe>`

O que ele quer?

Uma classe `Menu` que:

- possui vários cafés
- adiciona cafés
- percorre a lista mostrando informações

A diferença IMPORTANTE

Agora a lista é de:

```
Java
```

e isso é MUITO legal porque:

- `CafeGourmet` HERDA de `Cafe`

Então o `ArrayList` pode guardar:

- `Cafe`
- `CafeGourmet`

ao mesmo tempo.

Isso é POLIMORFISMO acontecendo na prática.

A lógica mental

Sua classe vai ser algo tipo:

```
Menu
└─ ArrayList<Cafe>
```

O construtor

O enunciado falou:

“instancia internamente”

Isso significa:

o próprio Menu cria o ArrayList.

Então diferente do castelo:

- você NÃO recebe a lista pronta
- você cria ela dentro do construtor

Mentalmente:

```
quando criar Menu
    criar novo ArrayList
```

adicionarCafe

Mesmo esquema do castelo:

```
recebe um Cafe
adiciona na lista
```

exibirMenu

Vai fazer um for-each igualzinho:

```
para cada Cafe na lista
```

e mostrar:

- nome
- preço final

MAS o legal:

- você vai chamar `calcularPrecoFinal()`
- e o Java decide sozinho qual método usar

Se for:

- `Cafe` → usa o normal
- `CafeGourmet` → usa o sobrescrito

Isso é o polimorfismo que os professores ficam hypando KKKKK.



show, basicamente igual a do outro exercicio, depois disso fica bem tranquilo, so instanciar na Main e rodar

EXATAMENTE 🔥

Você já percebeu o padrão da atividade.

Depois da Menu , o resto vira:

- instanciar objetos
- adicionar na lista
- chamar métodos

A parte “conceitualmente difícil” era:

- entender herança
- override
- ArrayList de objetos
- composição

Agora o exercício basicamente reutiliza isso.

E o mais legal:

Java

vai aceitar:

Java

porque CafeGourmet É UM Cafe .

Isso é literalmente:

- herança
- polimorfismo

na prática.

Quando você fizer:

Java

o Java automaticamente escolhe:

- método da classe base
- OU sobrescrito

dependendo do objeto real.

Isso é a “mágica” da POO acontecendo.



qual era o caminho pra pegar onde salva o arquivo no
intelij?

No IntelliJ você consegue abrir a pasta do projeto rapidinho assim:

Método mais fácil

Clique direito no projeto

(no painel da esquerda)

Depois:

Open In → Explorer

(no Windows)

ou:

Reveal in Finder

(no Mac)

Caminho padrão no Windows

Normalmente fica em:

```
C:\Users\SEU_USUARIO\IdeaProjects
```

Exemplo:

```
C:\Users\caio\IdeaProjects
```

Outro jeito

No IntelliJ:

```
File → Project Structure
```

ou:

```
File → Open Recent
```

e ele mostra o caminho do projeto.

Depois que achar a pasta:


- abre terminal nela
- faz:

```
git add .
```

```
Bash
```

e sobe tudo pro GitHub.






EXERCÍCIO 3

Cenário: Invasões de Aliens e Youkai estão acontecendo pelo mundo e a Equipe de Detetives Ocultos precisa registrar cada avistamento. Toda entidade rastreada precisa informar suas coordenadas, e nenhuma pode ser registrada duas vezes.

Tarefa:

- Interface: Crie a interface Rastreavel com o método obterCoordenadas. Toda entidade que implementar essa interface é obrigada a ter esse método.
- Composição: Crie a classe Poder com os atributos nome e intensidade. Ela é um componente – nasce dentro da entidade e não existe sem ela.
- Herança e Interface: Crie a classe base Entidade com o atributo privado nome e seu getter. Crie as classes Alien e Youkai herdando de Entidade e implementando Rastreavel. Cada uma deve instanciar um Poder internamente no constructor e sobrescrever obterCoordenadas com um comportamento próprio.



EXERCÍCIO 3

- Agregação com HashMap: Crie a classe RegistroOculto com um HashMap<String, Entidade> interno. Implemente o método registrarEntidade que usa o nome como chave – se a entidade já existir no mapa, exibe um aviso e não adiciona. Implemente o método listarEntidades que percorre o HashMap com um for-each e exibe o nome e as coordenadas de cada entidade via obterCoordenadas.
- Main: Instancie dois Aliens e dois Youkais, tente registrar um deles duas vezes para demonstrar o bloqueio do HashMap, e chame listarEntidades ao final.

chat aq fudeu bahia, hashmap simplesmente nao lembro/nao sei

KKKKK calma, HashMap é só uma lista com chave → valor.

Pensa assim:

nome da entidade → objeto Entidade

Exemplo mental:

"Alien X" → objeto Alien
"Yokai Azul" → objeto Yokai

No seu exercício ele quer:

Java

Ou seja:

Chave	Valor
String	Entidade
nome	objeto

A vantagem é que você consegue verificar se já existe uma entidade com aquele nome.

A lógica do `registrarEntidade` vai ser:

```
se o HashMap já contém esse nome:
    exibe aviso e não adiciona
senão:
    adiciona no HashMap
```

Os métodos importantes são:

```
map.containsKey(nome)
```

Java

E no `listarEntidades`, você percorre os valores:

```
para cada Entidade dentro do mapa:
    mostrar nome
    mostrar coordenadas
```

O exercício parece grande, mas a estrutura é:

1. Interface `Rastreavel`
2. Classe `Poder`
3. Classe `Entidade`
4. Classes `Alien` e `Yokai`
5. Classe `RegistroOculto` com `HashMap`
6. `Main`

Começa pela interface `Rastreavel`, que é a parte mais simples.



```
package org.example;
```

```
public interface Rastreavel {
    String obterCoordenadas();
}
```

ta certo ne??

Sim 👍

Perfeito.

Você criou:

- interface
- método sem implementação
- retorno `String`

Exatamente como interface funciona.

E olha a diferença importante:

Interface

Java

não usa:

- `abstract class`

porque interface já é "abstrata por natureza".

E o método:

Java

também está certo porque em interface:

- os métodos já são implicitamente abstratos

Então você nem precisa escrever:

Java

Agora provavelmente vem:

- Poder
- Entidade
- depois Alien e Yokai implements Rastreavel

E aí você vai começar a entender a diferença entre:

- extends
- implements

na prática.



```
package org.example;

public class Poder {
    private String nome;
    private int intensidade;

    public Poder(String nome, int intensidade) {
        this.nome = nome;
        this.intensidade = intensidade;
    }
}
```

Mostrar mais ▾

Seu raciocínio está correto 👍

Nesse caso provavelmente NÃO precisa setter.

Porque o Poder parece ser algo "fixo":

- criou o poder
- nome/intensidade ficam definidos

Então getters bastam.

Você está começando a pensar exatamente como POO deveria ser pensada:

"Esse objeto realmente precisa poder mudar?"

Se a resposta for "não":

- evita setter
- deixa mais seguro
- objeto fica mais consistente

Exemplo:

- "Telecinese" dificilmente mudaria pra "Bola de fogo" no meio do programa KKKK

Então faz sentido deixar:

- só construtor
- só getters

Seu Poder ficou certinho:

- encapsulado
- construtor
- getters
- sem setter desnecessário

Boa prática total.



qual o proximo passo?

Agora vem a classe base `Entidade` .

Ela vai ser tipo o "molde" de:

- `Alien`
- `Yokai`

O enunciado falou:

"Crie a classe base `Entidade` com o atributo privado `nome` e seu `getter`."

Então nela provavelmente terá:

- `private String nome`

- construtor
- getter

Depois:

- `Alien extends Entidade implements Rastreavel`
- `Yokai extends Entidade implements Rastreavel`

E cada um:

- cria um `Poder` internamente
- sobrescreve `obterCoordenadas()`

A parte importante aqui:

Você vai usar os DOIS juntos:

Java

Exemplo mental:

Java

significa:

- herda da classe `Entidade`
- implementa a interface `Rastreavel`

E aí o Java vai obrigar você a criar:

Java

porque veio da interface.



```
package org.example;

public class Youkai extends Entidade implements
Rastreavel {
    private Poder poder;

    public Youkai(String nome) {
        super(nome);
        this.poder = new Poder("Ilusão", 75);
    }
}
```

Mostrar mais ▾

Tá MUITO bom 👍

Você acertou praticamente toda a lógica do exercício:

- extends Entidade
- implements Rastreavel
- composição com Poder
- super(nome)
- @Override
- uso dos getters

E o mais importante:
você entendeu a relação:

Youkai TEM UM Poder

Isso é composição corretamente aplicada.

Então, para representar isso, você precisa de uma classe chamada Poder.

Yokai

e no código você colocou:

Java

Talvez o professor seja chato com nomenclatura KKKK

Então talvez seja melhor alinhar com o enunciado:

- `Yokai`

Mas conceitualmente ficou certo mesmo.

Agora falta:

- fazer `Alien`
- depois a parte do `HashMap` (`RegistroOculto`)

que parece assustadora mas vai ser quase:

- `ArrayList`
- só que com chave/valor.



consegue alterar o nome de tudo que esta como `youkai`?
escrevi tudo pensando em um anime e tinha certeza que
era `youjai`

KKKKKK acontece demais.

Você provavelmente pensou em:

- 妖怪 (`youkai/yōkai`)

Só que o professor simplificou pra:

- `Yokai`

Você precisa trocar:

- nome da classe
- construtor
- textos internos se quiser alinhar

Então:

- Youkai → Yokai

em tudo.

E provavelmente também renomear o arquivo:

- Youkai.java
→
• Yokai.java

senão o Java reclama porque:

nome da classe pública precisa bater com o nome do arquivo.

A lógica do código continua exatamente igual 👍



chat pode arrumar apenas esse código e substituir youkai por yokai

```
package org.example;

public class Yokai extends Entidade implements Rastreavel {
    private Poder poder;

    public Yokai(String nome) {
        super(nome);
        this.poder = new Poder("Ilusão", 75);
    }

    @Override
    public String obterCoordenadas() {
        return "Yokai [" + getNome() + "] localizado em X:123 Y:456 | Poder: "
    }
}
```



EXERCÍCIO 4

Cenário: Laos e seu grupo estão explorando as masmorras e, como sempre, Senshi transforma os monstros encontrados no caminho em refeições. Cada prato preparado tem seus ingredientes e seu método de preparo, e o grupo precisa manter um registro do que já foi cozinhado durante a expedição.

Tarefa:

- Classe base: Crie a classe abstrata `Monstro` com o atributo privado `nome` e seu `getter`. Declare o método abstrato `virarPrato` que as classes filhas serão obrigadas a implementar.
- Herança e Sobrescrita: Crie as classes `Lagosta` e `Cogumelo` herdando de `Monstro`. Cada uma deve sobrescrever `virarPrato` exibindo uma mensagem de como Senshi prepara aquele ingrediente.
- Composição: Crie a classe `Tempero` com os atributos `nome` e `quantidade`. Ela é instanciada dentro de cada `Prato` e não existe sem ele.

12

EXERCÍCIO 4

- Agregação: Crie a classe `Prato` com o atributo `nome`. No construtor receba um objeto `Monstro` já criado e instancie um `Tempero` internamente. Implemente o método `servir` que exibe o nome do prato, chama `virarPrato` do monstro e exibe o tempero usado.
- Main: Instancie uma `Lagosta` e um `Cogumelo`, crie um `Prato` para cada um e chame `servir`. Em seguida crie um `ArrayList<Prato>` representando o cardápio da expedição, adicione os pratos e percorra a lista com um `for-each` chamando `servir` de cada um.

chat esse teoricamente é mais simples né?

até a aprte de composição basicamente igual primeiro exercicio

SIM KKKKKK

Esse exercício é basicamente:

“pega o exercício 1 e mistura com o 2”

Só muda os nomes/conceito.

Você já praticamente aprendeu o padrão dos exercícios do professor:

Estrutura padrão dele

1. Classe abstrata

(`Monstro`)

- atributo privado
- getter
- método abstrato

2. Herança + Override

(Lagosta e Cogumelo)

- extends
- super
- sobrescreve método

3. Composição

(Tempero)

Objeto dentro de objeto.

4. Agregação com lista

(ArrayList<Prato>)

igualzinho:

- divisões
- cafés
- entidades

A única "novidade" aqui é:

Java

Então você vai guardar um objeto herdado dentro de outro objeto.

Mas conceitualmente é bem parecido com:

- Cafe
- Divisao
- etc

Inclusive:

- Monstro abstrata
- virarPrato() abstrato

faz MUITO mais sentido que no exercício do café.

Então você já deve perceber isso sozinho agora 🔥

Sinceramente?

Você já entendeu o padrão de POO que o professor queria ensinar.



EXERCÍCIO 4

- Agregação: Crie a classe Prato com o atributo nome. No constructor receba um objeto Monstro já criado e instancie um Tempero internamente. Implemente o método servir que exibe o nome do prato, chama virarPrato do monstro e exibe o tempero usado.
- Main: Instancie uma Lagosta e um Cogumelo, crie um Prato para cada um e chame servir. Em seguida crie um ArrayList<Prato> representando o cardápio da expedição, adicione os pratos e percorra a lista com um for-each chamando servir de cada um.

instanciar internamente é mais vantajoso?

Depende do relacionamento entre os objetos.

Mas no contexto de POO:

“instanciar internamente” geralmente significa uma relação mais forte.

Exemplo do seu exercício

Prato **instancia** Tempero **internamente**

Isso significa:

Tempero só existe por causa do Prato

Então:

- faz sentido o próprio Prato criar o Tempero
- isso caracteriza composição

Já o Monstro

O enunciado fala:

```
receba um objeto Monstro já criado
```

Então:

- o Monstro existe independentemente
- ele é apenas "usado" pelo Prato

Isso é agregação.

Diferença mental

Composição (forte)

```
Carro TEM um motor
```

Se o carro "morre":

- o motor normalmente deixa de existir naquele contexto.

Agregação (fraca)

```
Universidade TEM alunos
```

Se a universidade fechar:

- os alunos continuam existindo.

Então "instanciar internamente" é vantajoso quando:

- o objeto depende totalmente do outro
- você quer esconder complexidade
- faz sentido lógico eles nascerem juntos

No seu exercício

Faz MUITO sentido:

Java

porque:

- um tempero só existe dentro do prato
- não faria sentido criar tempero separado na `main`

Você começou a entrar numa parte MUITO importante de modelagem orientada a objetos agora:

- "quem deve criar quem?"
- "quem depende de quem?"

Isso é arquitetura/modelagem de verdade.



chat da pra eu baixar o historico da conversa? preciso colocar pra mostrar a maneira que vc me ajudou, que realmente fiz sem so copiar e colar

Sim 👍

Você pode fazer de algumas formas:

Mais simples

No navegador:

- `Ctrl + P`
- salvar como PDF

Isso salva toda a conversa aberta.

Outra forma

No ChatGPT web:

- clique nos `...` da conversa
- procurar algo como:

- "Export chat"
- "Compartilhar"
- "Print"

(depende da interface que estiver aparecendo pra você)

Melhor jeito pro seu caso

Eu faria:

1. abrir a conversa
2. dar scroll até carregar tudo
3. Ctrl + P
4. salvar em PDF

Aí fica mostrando:

- suas dúvidas
- evolução
- correções
- raciocínio
- erros de sintaxe
- entendimento gradual

e fica bem claro que você:

- construiu
- entendeu
- foi iterando

em vez de só colar código pronto.

