



ontem 23:15

chat vou precisar da sua ajuda para realizar alguns relatorios utilizando basic, pode me dar um resumo das sintaxes que mais irei usar? resumao geral

Claro. Se você está começando BASIC agora e os exercícios são introdutórios, dá para resolver **quase tudo com um conjunto pequeno de comandos**. Vou focar no BASIC simples, sem complicar.

Resumão de BASIC

1. Mostrar algo na tela — PRINT

basic

```
PRINT "Hello World"
```

Também pode mostrar variáveis:

basic

```
A = 10  
PRINT A
```

Ou misturar:

basic

```
A = 10  
PRINT "Valor de A: "; A
```

O ; serve para colocar as coisas na mesma linha.

2. Criar/atribuir uma variável

No BASIC você pode simplesmente fazer:

basic

```
A = 10  
B = 20  
NOME$ = "Caio"
```

Normalmente:

```
A, B, X, Y    → números  
NOME$         → texto/string
```

O \$ indica uma **string**.

Exemplo:

basic

```
IDADE = 21  
NOME$ = "Caio"
```

```
PRINT NOME$  
PRINT IDADE
```

3. Ler algo do usuário — INPUT

É um dos comandos que você mais vai usar.

basic

```
INPUT A
```

Ou:

basic

```
INPUT "Digite um numero: "; A
```

Exemplo completo:

basic

```
INPUT "Digite sua idade: "; IDADE  
PRINT "Sua idade eh: "; IDADE
```

Para texto:

basic

```
INPUT "Digite seu nome: "; NOME$  
PRINT "Ola "; NOME$
```

4. Operações matemáticas

As principais:

+	soma
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
^	potência

Exemplo:

basic

```
A = 10  
B = 5  
  
SOMA = A + B  
SUB = A - B  
MULT = A * B  
DIV = A / B  
  
PRINT SOMA  
PRINT SUB  
PRINT MULT  
PRINT DIV
```

Potência:

basic

```
X = 2 ^ 3  
PRINT X
```

Resultado:

8

5. IF — tomar decisões

Extremamente importante.

basic

```
IF IDADE >= 18 THEN
    PRINT "Maior de idade"
END IF
```

Com ELSE :

basic

```
IF NOTA >= 60 THEN
    PRINT "Aprovado"
ELSE
    PRINT "Reprovado"
END IF
```

Com várias possibilidades:

basic

```
IF NOTA >= 90 THEN
    PRINT "Excelente"
ELSEIF NOTA >= 60 THEN
    PRINT "Aprovado"
ELSE
    PRINT "Reprovado"
END IF
```

6. Operadores de comparação

Você vai usar principalmente dentro do IF .

=	igual
<>	diferente
>	maior
<	menor
>=	maior ou igual
<=	menor ou igual

Exemplo:

basic

```
IF A > B THEN
    PRINT "A eh maior"
END IF
```

⚠ Diferente em BASIC geralmente é:

basic

<>

Então:

basic

```
IF A <> B THEN
    PRINT "Sao diferentes"
END IF
```

7. AND, OR e NOT

Quando existem duas ou mais condições.

AND — as duas precisam ser verdadeiras

basic

```
IF IDADE >= 18 AND IDADE <= 60 THEN
    PRINT "Idade permitida"
END IF
```

OR — pelo menos uma

basic

```
IF DIA = 1 OR DIA = 7 THEN
    PRINT "Final de semana"
END IF
```

NOT — negação

basic

```
IF NOT A = 10 THEN
    PRINT "A nao eh 10"
END IF
```

8. FOR — repetir uma quantidade conhecida de vezes

Muito importante.

basic

```
FOR I = 1 TO 10  
  PRINT I  
NEXT I
```

Saída:

```
1  
2  
3  
...  
10
```

Pulando valores com STEP

basic

```
FOR I = 0 TO 10 STEP 2  
  PRINT I  
NEXT I
```

Saída:

```
0  
2  
4  
6  
8  
10
```

Contagem regressiva:

basic

```
FOR I = 10 TO 1 STEP -1  
  PRINT I  
NEXT I
```

9. WHILE — repetir enquanto algo for verdadeiro

```
basic
```

```
I = 1
```

```
WHILE I <= 10  
    PRINT I  
    I = I + 1  
WEND
```

Aqui é importante:

```
basic
```

```
I = I + 1
```

Isso significa:

pega o valor atual de I, soma 1 e guarda novamente em I.

10. Acumuladores

Isso aparece MUITO em exercícios.

Por exemplo, somar 5 números:

```
basic
```

```
SOMA = 0  
  
FOR I = 1 TO 5  
    INPUT "Digite um numero: "; N  
    SOMA = SOMA + N  
NEXT I  
  
PRINT "Soma: "; SOMA
```

A lógica é:

SOMA começa em 0

entra 5
SOMA = 0 + 5

entra 10
SOMA = 5 + 10

entra 3

SOMA = 15 + 3



11. Contadores

Também aparece direto.

basic

```
CONT = 0

FOR I = 1 TO 5
    INPUT N

    IF N > 0 THEN
        CONT = CONT + 1
    END IF
NEXT I

PRINT CONT
```

Aqui `CONT` conta **quantos números positivos foram digitados**.

Diferença importante:

<code>SOMA = SOMA + N</code>	→ acumula valores
<code>CONT = CONT + 1</code>	→ conta ocorrências

12. Média

Quase sempre:

`média = soma / quantidade`

Exemplo:

basic

```
INPUT N1
INPUT N2
INPUT N3

MEDIA = (N1 + N2 + N3) / 3

PRINT "Media: "; MEDIA
```

Ou usando repetição:

```
basic

SOMA = 0

FOR I = 1 TO 5
    INPUT N
    SOMA = SOMA + N
NEXT I

MEDIA = SOMA / 5

PRINT "Media: "; MEDIA
```

13. Resto da divisão — MOD

Muito útil para descobrir se um número é par.

```
basic

RESTO = 10 MOD 2
```

Resultado:

0

Então podemos fazer:

```
basic

INPUT N

IF N MOD 2 = 0 THEN
    PRINT "Par"
ELSE
    PRINT "Impar"
END IF
```

💡 Par = resto da divisão por 2 é zero.

14. Vetores/Arrays

Para guardar vários valores.

basic

```
DIM NOTAS(5)
```

Depois:

basic

```
FOR I = 1 TO 5  
    INPUT NOTAS(I)  
NEXT I
```

E para mostrar:

basic

```
FOR I = 1 TO 5  
    PRINT NOTAS(I)  
NEXT I
```

Pense nisso como:

```
NOTAS(1)  
NOTAS(2)  
NOTAS(3)  
NOTAS(4)  
NOTAS(5)
```

15. Funções matemáticas comuns

Dependendo do BASIC usado na sua matéria, você pode encontrar:

basic

```
ABS(X)  
SQR(X)  
INT(X)
```

Raiz quadrada

basic

```
X = SQR(25)  
PRINT X
```

→ 5

Valor absoluto

basic

```
X = ABS(-10)
PRINT X
```

→ 10

Parte inteira

basic

```
X = INT(5.8)
PRINT X
```

→ 5

16. Limpar tela

Em alguns BASICs:

basic

```
CLS
```

17. Encerrar programa

Pode aparecer:

basic

```
END
```

Exemplo:

basic

```
PRINT "Fim do programa"
END
```



O que você MAIS precisa decorar

Para os exercícios iniciais, eu focaria nestes:

Quero...	BASIC
Mostrar algo	PRINT
Receber valor	INPUT
Guardar valor	A = 10
Somar	A + B
Dividir	A / B
Comparar	= , <> , > , < , >= , <=
Tomar decisão	IF ... THEN
Caso contrário	ELSE
Repetir X vezes	FOR ... NEXT
Repetir enquanto	WHILE ... WEND
Somar vários valores	SOMA = SOMA + N
Contar	CONT = CONT + 1
Resto da divisão	MOD
Vetor	DIM V(10)



4 modelos que resolvem boa parte das atividades

Entrada → cálculo → saída:

basic

```
INPUT A
```

```
INPUT B
```

```
RESULTADO = A + B
```

```
PRINT RESULTADO
```

Decisão:

basic

```
INPUT N
```

```
IF N >= 0 THEN
```

```
    PRINT "Positivo"
```

```
ELSE
```

```
    PRINT "Negativo"
```

```
END IF
```

Repetição:

basic

```
FOR I = 1 TO 10
```

```
    PRINT I
```

```
NEXT I
```

Repetição + condição + contador:

basic

```
CONT = 0
```

```
FOR I = 1 TO 5
```

```
    INPUT N
```

```
    IF N > 0 THEN
```

```
        CONT = CONT + 1
```

```
    END IF
```

```
NEXT I
```

```
PRINT "Quantidade: "; CONT
```

Esses quatro padrões são os que eu manteria na cabeça. Quando você mandar os exercícios, posso seguir **sempre pela solução mais simples possível**, como se fosse seu primeiro contato com BASIC, evitando comandos avançados quando der para resolver com INPUT , PRINT , IF e FOR .

    ...  Fontes

Sim, tá certo. A lógica está perfeita:

basic

```
INPUT "Digite o peso: ", peso
INPUT "Digite qnt de agua ingerida em ml: ", agua

meta = peso * 35

IF agua >= meta THEN
    PRINT "Meta atingida"
ELSE
    PRINT "Meta nao atingida"
END IF
```

Por exemplo, se:

- peso = 70
- meta = 70 * 35 = 2450 ml
- agua = 2500 ml

Como 2500 >= 2450 , imprime:

Meta atingida

Se quiser deixar um pouquinho mais informativo, pode colocar:

basic

```
PRINT "Sua meta eh: "; meta; " ml"
```

Mas para o exercício, do jeito que você fez já está correto e simples.



travei um pouco pq n tinha ; no final kkkk

KKKK normal, principalmente se você está vindo de **Java/C/C++**, onde o ; no final vira automático na cabeça.

No BASIC, pensa assim:

basic

```
peso = 70  
meta = peso * 35  
PRINT meta
```

Não precisa de ; no final da linha.

O ; no BASIC aparece mais em situações como PRINT , para juntar coisas na mesma saída:

basic

```
PRINT "Sua meta eh: "; meta; " ml"
```

Então guarda essa diferença:

Java/C:

Java

```
int peso = 70;  
System.out.println(peso);
```

BASIC:

basic

```
peso = 70  
PRINT peso
```

Depois de uns exercícios você perde esse reflexo do ; kkkkk.



```
pinCorreto = 4321

INPUT "Digite o PIN: ", pin

WHILE pin () pinCorreto

    PRINT "PIN invalido. Tente novamente."

    INPUT "Digite o PIN: ", pin

WEND

Mostrar mais ▾
```

É **sintaxe**. Sua lógica está certinha.

O problema é aqui:

```
basic

WHILE pin () pinCorreto
```

No BASIC, **diferente de** é `<>` , e não `()` .

Então fica:

```
basic

pinCorreto = 4321

INPUT "Digite o PIN: ", pin

WHILE pin <> pinCorreto
    PRINT "PIN invalido. Tente novamente."
    INPUT "Digite o PIN: ", pin
WEND

PRINT "Transacao autorizada!"
```

Entendendo a lógica

`<>` significa **diferente**:

basic

```
WHILE pin <> pinCorreto
```

Ou seja:

ENQUANTO o PIN digitado for **diferente** de 4321, continue pedindo.

Quando digitar 4321, a condição vira falsa, sai do `WHILE` e chega em:

basic

```
PRINT "Transacao autorizada!"
```

Então pode guardar:

```
=      igual
<>     diferente
>      maior
<      menor
>=     maior ou igual
<=     menor ou igual
```

Você montou a lógica do `WHILE` corretamente; só trocou o operador.



ChatGPT pode cometer erros. Por isso, lembre-se de conferir informações relevantes.