

Ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA CT Serisi Akım Trafoları

ENDA CT Serisi Akım trafosunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.



R_©HS Compliant

Sipariş Kodu	CT30	CT20
Giriş Akımı	120A (Maksimum 10Ω)	300A (Maksimum 10Ω
Çıkış Akımı	60mA	150mA
Frekans	50/60Hz	
Oran	1/2000 ±1%	
Doğruluk	Class: 0,2	
Primer - Sekonder İzolasyonu	3000 Vrms 1 dakika	
Çalışma ve Depolama Sıcaklığı	-25 +65°C	
Gövde	PBT (UL94 - V0)	
Bağlantı Kablosu	0.33mm²	
Ağırlık	Yaklaşık 50g	Yaklaşık 75g

 Λ

Cihazlar solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle silinmemelidir.





