

10. Écrire une requête http brut:

On utilise httpbin pour faire un test.

La première ligne demande un chaton en 1.1.

Le deuxième indique le domaine de l'hôte.

La troisième indique simplement qui on est.

La quatrième indique que préférablement on veut du json.

La quatrième ferme la connexion tcp.

```
sofia@portable-sofia:~$ nc httpbin.org 80
GET /headers HTTP/1.1
Host: httpbin.org
User-Agent: simple-client
X-Custom: test
Connection: close

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 04 Nov 2025 16:42:59 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 178
Connection: close
Server: gunicorn/19.9.0
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true

{
  "headers": {
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "simple-client",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-690a2d11-0f65b6a928d8bd5c4a07be03",
    "X-Custom": "test"
  }
}
```

11. Utiliser l'onglet "Network"

Après en avoir sélectionné une, on voit ici 5 onglets.

Headers

Dans général, on voit des infos globales décrites dans la partie théorique.

Dans response-headers on voit toutes les réponses du serveur aux différentes requêtes. Ici on voit bien que content-type est bien une image car png.

Preview

Ici on voit le rendu de ce qui est envoyé, ici du coup on voit juste l'image.

Response

Ici c'est le body envoyé par la réponse, ici l'image en hexadécimal.

Initiator

Ici, cela indique ce qui a déclenché la chaîne de requêtes.

Timing

Ici on voit les différentes phases et le temps qu'elles ont pris.



