



a) Kabelsleuf buiten kroonprojectie, zie algemene opmerkingen

b) Doorpersingen met stalen mantelbuizen

- Doorpersingen aanbrengen op minimaal 250mm, onder het wortelniveau van de boom (bovenkant buis).
- In het algemeen geldt dat de onderkant van het wortelniveau op circa 250mm. onder de grondwaterstand ligt.
- Voor zover noodzakelijk zal de gemiddelde grondwaterstand worden bepaald in overleg met de directie.
- Tevens geldt als minimale diepte van de doorpersing de vereiste aanlegdiepte van de kabels; zie WEI-ST-C-001.

Algemene opmerkingen:

1. De kroonprojectie is verboden graafzone.
2. Bij bomen met scheefstand en/of eenzijdig wortelbed moet aan de trekzijde de verboden graafzone worden uitgebreid met de halve projectie.
3. Afhakken van wortels is **niet toegestaan**.
4. Uitsluitend handmatig afsteken met de graafspade is toegestaan.
5. In geval van twijfel over de keuze van open ontgraving of doorpersing, dient altijd de goedkeuring van de directie te worden verkregen.
6. Ten allen tijde dient de standzekerheid van de bomen te worden gewaarborgd.



Verrichten van
graafwerkzaamheden
nabij bomen

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

CULTUURTECHNIEK

7 4.01