

```
clear; clc
```

## Problem 4

```
% SETTING INPUTS
global EoM cost
J2 = 0.1;
R = 0.9;
mu = 1;
ToF = 83;
N = 3;
r0 = [1 0 0].';
rf = [-2.8912162226058043 -1.254145998446107 0].';
cost = @(rstar, Nstar) (rstar - rf).' * (rstar - rf) + 1e10 * (N - Nstar)^2;

% INITIAL GUESS
ICnum = 1;
v0 = [0.05 1.305 0;
      -0.2 1.27 0];
v0 = v0(ICnum, :).';


% FINDING EOMs
syms x y z
F1 = x^2 + y^2 + z^2;
U = mu/sqrt(F1) * (1 - R^2/F1 * J2 * ((3*z^2)/(2*F1) - 1/2));
rddot = matlabFunction([diff(U, x); diff(U, y); diff(U, z)]);
EoM = @(t, y) [y(4:6); rddot(y(1), y(2), y(3))];

% TEST PROPAGATING
opts = odeset('RelTol', 1e-6, 'AbsTol', 1e-6, 'Events', @eventFcn);
[t, Y, te, ye, ie] = ode45(EoM, [0 ToF], [r0; v0], opts);
Nstar = length(te) - 1;
rstar = Y(end, 1:3).';

% INTERPRETTING
plot3(Y(:, 1), Y(:, 2), Y(:, 3), 'DisplayName', 'Trajectory')
grid on
axis equal
hold on
scatter3(0, 0, 0, 50, 'ko', 'filled', 'DisplayName', 'Center Body')
scatter3(Y(1, 1), Y(1, 2), Y(1, 3), 50, 'bo', 'filled', 'DisplayName', 'Initial Position')
scatter3(Y(end, 1), Y(end, 2), Y(end, 3), 50, 'bs', 'filled', 'DisplayName', 'Final Position')
scatter3(rf(1), rf(2), rf(3), 50, 'rp', 'filled', 'DisplayName', 'Target Final State')
hold off
xlabel('x (LU)'); ylabel('y (LU)'); zlabel('z (LU)');
title(sprintf('Propagating Initial State\n|r*-r_f| = %0.4g :: N* = %i :: Performance Index = %0.4g', ...
              norm(rf - rstar), Nstar, cost(rstar, Nstar)));
legend('Location', 'north', 'NumColumns', 3)
exportgraphics(gcf, sprintf('hw3p4_%i_Initial.png', ICnum), 'Resolution', 200);
```

### Propagating Initial State

$|r^* - r_f| = 3.364 :: N^* = 3 :: \text{Performance Index} = 11.314279$



```
% CREATING CALLS FOR MINIMIZATION
func = @(x) propWithCost(x, r0, ToF); func(v0);
grad = @(x) costGradient(x, r0, ToF); grad(v0);

% ITERATION SETUP
dx = Inf;
i = 0;
fCalls = [0 0 0];
x = v0;
t0 = 0.01;

% ITERATING
tic
while dx > 1e-8
    i = i+1;
    % FINDING DIRECTION
    if i == 1; dir0 = []; else; dir0 = dir(i-1); end
    dir(i) = BFGS(x, grad, dir0); % Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno
    s = dir(i).s;
    fCalls = fCalls + dir(i).fCalls;

    % LINE SEARCHING
    lin(i) = lineSearch(x, s, func, t0, 4, 2);
    fCalls = fCalls + lin(i).fCalls;

    % MINIMIZING
    mini(i) = grMin([lin(i).pts(:).x], func);
```

```

fCalls = fCalls + mini(i).fCalls;

% ALIGNING NEW MINIMUM
%     if norm(x - mini(i).xmin) < 1e-8; warning('WARNING: dx = 0'); break; end
dx = norm(x - mini(i).xmin);
x = mini(i).xmin;
%     grad = f_grad(x);
%     fCalls(2) = fCalls(2) + 1;
    if i == 1000; break; end
end
time = toc;

% PLOTTING PATH
% Contour
load hw4p4.mat
contourf(x1_space, x2_space, z_space, [logspace(-4, 1.5, 20)], ...
    'HandleVisibility','off', 'LineStyle','none')
colormap turbo
hold on

% Start Point
scatter(v0(1), v0(2), 50, 'ro', 'filled', 'DisplayName', 'Starting Point')
stringMin = cat(2, v0, [mini(:).xmin]);
plot(stringMin(1, :), stringMin(2, :), 'k--', 'HandleVisibility','off')


% Creating Initial Plots and Legend Entries
x = lin(1).allPts;
scatter(x(1, :), x(2, :), 20, 'g.', 'DisplayName', 'Line Searches')
xmin = mini(1).xmin;
scatter(xmin(1), xmin(2), 30, 'rx', 'DisplayName', 'Line Minimum', 'linewidth', 5)

% Rest of Line Searches
l = length(lin); if l > 100; l = 100; end
for i = 2:l
    % Line Searches
    x = lin(i).allPts;
    scatter(x(1, :), x(2, :), 20, 'c.', 'HandleVisibility', 'off')
end
for i = 2:l
    % Minimums
    xmin = mini(i).xmin;
    scatter(xmin(1), xmin(2), 30, 'rx', 'HandleVisibility', 'off', 'linewidth', 5)
end

% Final Point
scatter(xmin(1), xmin(2), 200, 'yp', 'filled', 'linewidth', 1, ...
    'DisplayName', sprintf('Found Local Min:\nx = [%0.8f,\n          %0.8f]', xmin(1), xmin(2)))
hold off
legend('Location','north', 'NumColumns',2)
C = colorbar;
C.Label.String = 'Performance Index';
C.Label.FontSize = 11;
xlabel('v_x (LU/TU)'); ylabel('v_y (LU/TU)')
title(sprintf('Finding Minimum Using BFGS\nInitial Stride = %0.3g\n[#f #g] = [%i %i]\nNF = %i', ...
    l, fCalls(2), fCalls(1), l, fCalls(2), fCalls(1), fCalls(1)))

```

```
exportgraphics(gcf, sprintf('hw3p4_%i_MinSearch.png', ICnum), 'Resolution', 200);
```




```
% PROPAGATING FOUND SOLUTION
opts = odeset('RelTol', 1e-6, 'AbsTol', 1e-6, 'Events', @eventFcn);
[t, Y, te, ye, ie] = ode45(EoM, [0 ToF], [r0; mini(i).xmin], opts);
Nstar = length(te) - 1;
rstar = Y(end, 1:3).';

% PLOTTING SOLUTION
plot3(Y(:, 1), Y(:, 2), Y(:, 3), 'DisplayName', 'Trajectory')
grid on
axis equal
hold on
scatter3(0, 0, 0, 50, 'ko', 'filled', 'DisplayName', 'Center Body')
scatter3(Y(1, 1), Y(1, 2), Y(1, 3), 50, 'bo', 'filled', 'DisplayName', 'Initial Position')
scatter3(Y(end, 1), Y(end, 2), Y(end, 3), 50, 'bs', 'filled', 'DisplayName', 'Final Position')
scatter3(rf(1), rf(2), rf(3), 50, 'rp', 'filled', 'DisplayName', 'Target Final State')
hold off
xlabel('x (LU)'); ylabel('y (LU)'); zlabel('z (LU)');
title(sprintf(['Propagating Initial State\n' ...
    '|r*-r_f| = %0.4g :: N* = %i :: ' ...
    'Performance Index = %0.8g'], ...
    norm(rstar - rf), Nstar, cost(rstar, Nstar)))
legend('Location','north', 'NumColumns',3)
exportgraphics(gcf, sprintf('hw3p4_%i_Optimal.png', ICnum), 'Resolution', 200);
```

### Propagating Initial State

$|r^* - r_f| = 1.716e-06 :: N^* = 3 :: \text{Performance Index} = 2.9461498e-17$



```
%}
```

```
function [cond, flag, dir] = eventFcn(t, y)
    cond = [real(y(2)); norm(real(y(1:3))) - 0.1];
    flag = [false; true];
    dir = [1; 0];
end

function out = BFGS(x, g, prev)
    if isempty(prev)
        gk1 = g(x);
        Qk1 = eye(length(x));
    else
        % EVALUTING NEW TERMS
        gk1 = g(x);
        Qk = prev.Q;

        % CREATING CONSTANTS
        p = x - prev.x;
        y = gk1 - prev.g;
        sig = p.' * y;
        tau = y.' * Qk * y;
        A = Qk * y * p.';

        % COMPUTING UPDATE
        dQ = ((sig + tau)/sig^2)*(p * p.') - (1/sig)*(A + A.');
        Qk1 = Qk + dQ; % Creating approximated Hessian
```

```

end

out.s = -Qk1*gk1; out.s = out.s/norm(out.s);
out.x = x;
out.fCalls = [0 1 0];
out.g = gk1;
out.Q = Qk1;
end

function f = propWithCost(v, r0, ToF)
    global EoM cost
    opts = odeset('RelTol', 1e-6, 'AbsTol', 1e-6, 'Events', @eventFcn);
    [~, Y, te, ~, ~] = ode45(EoM, [0 ToF], [r0; v], opts);
    Nstar = length(te) - 1;
    rstar = Y(end, 1:3).';
    f = cost(rstar, Nstar);
end

function g = costGradient(v0, r0, ToF)
    g = zeros(length(v0), 1);
    h = 1e-20;
    for i = 1:length(v0)
        v = v0;
        v(i) = v(i) + h*1i;
        g(i) = imag(propWithCost(v, r0, ToF))/h;
    end
end

function out = lineSearch(x0, s, f, t0, steps, stepMod)
    % SETUP
    fCalls = 0;
    z = f(x0); fCalls = fCalls+1;
    x = zeros(length(x0), 1);
    x(:, end) = x0; % Enforcing column vectors
    t = t0;
    iter = 1; iterTot = 1;

    % ITERATING UNTIL MINIMUM BRACKETED
    while length(z) < 3 || z(end) < z(end-1)
        % INCREASING STEP SIZE IF NOT BRACKETING
        if iter == steps
            t = stepMod*t;
            iter = 0;
        end

        % STEPPING AND EVALUATING
        x = cat(2, x, x(:, end) + t*s);
        z(end+1) = f(x(:, end)); fCalls = fCalls+1;
        iter = iter+1;
        iterTot = iterTot+1;

        if iter == 31
            pts = [];
            warning("lineSearch() ran out of iterations")
        end
    end
end

```

```

        return
    end
end

% OUTPUTTING POINTS
pts = struct('x', x(:, end-2), 'z', z(end-2));
pts(end+1) = struct('x', x(:, end-1), 'z', z(end-1));
pts(end+1) = struct('x', x(:, end), 'z', z(end));
out.pts = pts;
out.iters = iterTot;
out.allPts = x;
out.fCalls = [fCalls 0 0];
end

function out = grMin(x0, f)
% SETUP
alpha = (3 - sqrt(5))/2; % Step Size

xL = x0(:, 1); % Creating Points
xR = x0(:, 3); % |
x1 = xL + alpha*(xR - xL); % |
x2 = xR - alpha*(xR - xL); % #

fL = f(xL); % Evaluating at Points
f1 = f(x1); % |
f2 = f(x2); % |
fR = f(xR); % #

X = [xL x1 x2 xR]; % Creating Test Matrix
dx = inf; % Initializing Error
iters = 0;
fCalls = 4;

% ITERATING
allX = X;
while abs(dx) > 1e-8
    if f1 > f2
        % MOVING BOUNDS
        xL = x1; fL = f1;
        x1 = x2; f1 = f2;

        % RE-EVALUTING POINT
        x2 = xR - alpha*(xR - xL);
        allX = cat(2, x2, allX);
        f2 = f(x2);
    else
        % MOVING BOUNDS
        xR = x2; fR = f2;
        x2 = x1; f2 = f1;

        % RE-EVALUTING POINT
        x1 = xL + alpha*(xR - xL);
        allX = cat(2, x1, allX);
        f1 = f(x1);
    end
end

```

```

    end

    fCalls = fCalls+1;
    Xnew = [xL, x1, x2, xR];
    dx = norm(Xnew, 'fro') - norm(X, 'fro');
    X = Xnew;
    iters = iters+1;
    if iters > 51; break; end
end

% FINDING RESULTS
[out.zmin, idx] = min([fL, f1, f2, fR]);
out.xmin = X(:, idx);
out.allPts = allX;
out.iters = iters;
out.fCalls = [fCalls 0 0];
end

```