

Verificación para producción — Lead Center

Este documento lista lo necesario para poner el Lead Center en producción y el estado real de verificación en este entorno.

Estado de verificación en este entorno

-  **Compila:** `npm run build` termina con “Compiled successfully” y todas las rutas del Lead Center aparecen como dinámicas.
-  **No toca módulos protegidos:** `landing` (`app/page.tsx`), `explorador` (`app/explorar/`), `NaIA` (`app/api/naia/route.ts` , `src/lib/naia-real.ts`) y `admin` (`app/admin/`) no fueron modificados. El único cambio en el explorador es cablear el botón “Aplicar” en `components/explorar/OfferDetailModal.tsx` .
-  **No ejecutado contra BD:** el entorno no tiene credenciales de Supabase, por lo que **no** se aplicaron migraciones, ni se probaron RPC/RLS ni flujos E2E. Todo eso queda “preparado, no ejecutado”.

Variables de entorno requeridas

Definir en `.env.local` (desarrollo) y en el panel del hosting (producción):

Variable	Uso	Público
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	URL del proyecto Supabase	Sí (cliente)
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Clave anónima	Sí (cliente)
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Operaciones de servidor (conversión, cron)	No
<code>OTP_PROVIDER</code>	<code>simulated</code> (def.), <code>twilio</code> o <code>whatsapp</code>	No
<code>CRON_SECRET</code>	Protege <code>/api/cron/automatizaciones</code>	No

Ninguna de estas claves está en el código. `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` y `CRON_SECRET` no llevan prefijo `NEXT_PUBLIC_` y nunca se exponen al cliente.

Pasos de puesta en marcha

1. **Configurar env** (tabla anterior).
2. **Aplicar migraciones** en orden (carpeta `supabase/migrations/`), de `20260829120000` a `20260829120700` . Todas son idempotentes/condicionales.
3. **Verificar seeds:** rol `asesor` , 4 tipos de consentimiento, etapas y subestados del embudo, y una regla de estancamiento.

4. **Crear un usuario asesor:** alta en `auth.users` + fila en `usuarios_internos` con `rol_id = asesor` y `auth_user_id` enlazado.
5. **Probar OTP** en `/explorar` → aplicar a una oferta → verificar celular (código demo visible sólo en modo simulado) → otorgar consentimientos.
6. **Probar conversión:** confirmar que se crea persona + oportunidad + aplicación + propuesta; para ofertas `por_lead`, confirmar que **no** hay transferencia si falta el consentimiento de transferencia.
7. **Probar workspace:** login en `/leadcenter`, ver dashboard, abrir una oportunidad, registrar contacto, cambiar etapa, usar el copiloto.
8. **Programar el cron:** llamar `POST /api/cron/automatizaciones` con `Authorization: Bearer $CRON_SECRET` de forma periódica.

Checklist de aceptación (a ejecutar con credenciales)

- [] Migraciones aplicadas sin error.
- [] RLS: un asesor sólo ve sus oportunidades; `super_admin` ve todo.
- [] OTP: caducidad, máximo de intentos y rate limit efectivos.
- [] Conversión idempotente (misma `clave_idempotencia` no duplica).
- [] `por_lead` sin consentimiento → sin transferencia.
- [] Cron idempotente (no duplica tareas de estancamiento).