



руководство



КОМПАКТНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ КАРТ

Принтер **Zenius** Zenius разработан для односторонней печати различных пластиковых карт. Zenius выполняет цветную и монохромную печать отдельных карт или небольших тиражей, гарантируя оптимальный результат.

Простой в освоении и использовании принтер Zenius является компактным и экономичным решением для выпуска персональных карт.





ГИБКОСТЬ

- При помощи принтера Zenius вы можете вставлять карты по отдельности вручную или используя лоток автоматической подачи.
- В принтерах Zenius версии «Expert» ореализованы комбинируемые функции кодирования: магнитное кодирование, контактные и бесконтактные микросхемы. Установка этих модулей занимает считанные минуты!



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Набор ПО Evolis Premium Suite®, позволяет легко управлять принтером с компьютера благодаря всплывающим уведомлениям.
- Печатные ленты Evolis
 High Trust® очень легко
 устанавливаются
 и автоматически распознаются
 принтером.




КОМПАКТНОСТЬ

- Принтер Zenius, незначительно превышающий по площади стандартный лист бумаги, идеально подходит как для офисов, так и для пунктов обслуживания клиентов.







ZENIUS

УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ КАРТ Удобство переноски, автоматическая система распознавания ленты и настройка!

ОСНОВНЫЕ **ФУНКЦИИ**

○ ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Технология прямой сублимационной цветной печати/Монохромная термотрансферная печать
- · Одностороння печать, печать «в край»
- Печатающая головка с разрешением 300 точек на дюйм (11,8 точек/мм)
- 16 миллионов цветов
- Память 16 МБ (ОЗУ).

- Цветная печать (YMCKO):
 120–150 карт/час¹
- Монохромная печать: 400–500 карт/час

© интерфейсы

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), кабель в комплекте
- Ethernet TCP-IP, 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика) в версии Expert

- Автоматическая или ручная подача
- Емкость лотка для подачи: 50 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Емкость приемного лотка: 20 карт (толщиной 0,76 мм – 30 мил)
- Толщина карт: 0,25–0,76 мм (10–30 мил), настройка с помощью калибратора
- Типы карт: Карты, изготовленные из ПВХ; карты из композитного ПВХ; карты из поликарбоната; карты из АВЅ-пластика¹; карты со специальным защитным покрытием¹
- Размер карты: ISO CR80 -ISO 7810 (53,98 мм х 85,60 мм)

⊕ Экспертная версия: Ethernet TCP-IP, модули кодирования в качестве опций

- Доступные цвета: огненно-красный и серо-коричневый
- Экспертная версия: Ethernet TCP-IP, модули кодирования в качестве опций

© ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ КОДИРОВАНИЯ

- Доступные модули:
- Модуль кодирования на магнитной полосе ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
- Интеллектуальная контактная станция ISO 7816-2
- Модуль кодирования контактных смарт-карт PC/SC, EMV 2000-1
- Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт — ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
- Other specific encoders upon request
- · внутренний USB или IP порт
- Возможность комбинирования разных вариантов
- Установка на заводе или в офисе заказчика

- Место для замка Kensington®
- Шифрование данных для одирования магнитной полосы

ОДИСПЛЕЙ

- Светодиодные индикаторы принтера
- Графическое информирование о состоянии принтера²: сообщения о необходимости проведения чистки, о заканчивающейся или закончившейся ленте, о печати карт и др.

Чтобы максимально повысить качество и долговечность печатных карт, срок службы печатающей головки и общую надежность принтера, рекомендуется использовать красящие ленты Evolis High Trust®.

- Автоматическое распознавание и настройка параметров
- Поставляется во вставной кассете для удобства перемещения
- Экономайзер красящей ленты для монохромной печати Список лент представлен на сайте www.evolis.com



 CardPresso XXS Lite для разработки и печати бейджей. Совместимо с Windows® и Mac.

Подробная информация о совместимости с ОС доступна на сайте www.cardpresso.com

- Evolis Premium Suite для полного управления принтером (драйверы принтера, администрирование и настройки принтера, уведомления пользователей). Совместим с Windows®.
- · Драйверы для Mac OS и Linux.
- Evolis Print Service (плагин печати) для печати с мобильных устройств Android.

Подробная информация о совместимости с ОС доступна на сайте www.evolis.com.

• Evolis SDK (Software Development Kit) для полного управления и оптимальной интеграции принтеров Evolis в ИТ-приложения и системы.

- Режим ожидания, «спящий» режим, сниженное энергопотребление
- · CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- · RoHS

О РАЗМЕР И МАССА

- Размеры (В х Ш х Г): 195 х 205 х 315 мм (7,68 х 8,07 х 12,4 дюйма)
- Масса: 3.3 кг (7,3 фунта)

© ГАРАНТИЯ

- Гарантия 2 года (на принтер и печатающую головку)⁴
- Продление гарантии по запросу



¹ При соблюдении определенных условий / 2 В зависимости от версии Windows® / 3 Необходима версия профиля клиента .net 4.0

⁴ Гарантия подразумевает соблюдение указанных условий и применение красящих лент Evolis High Trust®

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

- Мировой лидер в области децентрализованного выпуска персонализированных карт.
- Международный опыт и локальная поддержка через сеть из 400 дистрибьюторов в 140 странах мира.
- © Собственный проектный отдел, занимающийся разработкой и проектированием индивидуальных решений, способен удовлетворить специфические требования любого клиента
- © Сертификация компании **Evolis по стандарту ISO 9001** отражает наш комплексный подход к управлению качеством и непрерывному совершенствованию.

www.evolis.com

HQ / EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 49070 - Beaucouzé - FRANCE

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

LATIN AMERICA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIA - PACIFIC

Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDL

Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com