

Structures conditionnelles

- if simple

```
if(cond) {  
    // instructions  
}
```

- if - else if - else

```
if(cond) {  
    // instructions  
} else if (autre condition) {  
    // instructions  
} else {  
    // instructions  
}
```

- switch case

```
switch(variable) {  
    case 1:  
        console.log('Janvier')  
        break  
    case 2:  
        console.log('Février')  
        break  
    // ...  
    default:  
        console.log('...')  
        break  
}
```

- opérateur ternaire

```
let valeur = cond ? 42 : 44  
// valeur contiendra 42 si la condition est vrai sinon 44
```

Boucles

- while (tant que)

```
while(cond) {  
    // les instructions seront répétées tant que la condition reste vraie  
    // instructions  
}
```

- for

```
for(let i = 0; i < 10; i++) {  
    // ici les instructions sont répétées un certain nombre de fois  
    // et i va varier de 0 à ...  
}
```

- for of

```
let profs = ['Khun', 'Aude', 'Mike', 'Jérôme']  
  
for(let prof of profs) {  
    // ici la boucle se répétera autant de fois qu'il y a de profs  
    // et prof variera de 'Khun' à ....  
}
```

DOM

Récupérer une ou plusieurs balises HTML

- By Id

```
// permet de récupérer dans l'html l'élément qui possède l'id toto  
let elem = document.getElementById('toto')
```

- By Selecteur

```
// permet de récupérer le premier element qui correspond à un selecteur css  
let elem = document.querySelector('.myClass')  
  
// permet de récupérer la liste des éléments qui correspondent au sélecteur css  
let elems = document.querySelectorAll('.myClass')  
  
// ex si je souhaite récupérer le 2eme paragraphe d'une page  
let paragraphes = document.querySelectorAll('p')  
let secondP = paragraphes[1]
```

- Modification du style

```
// elem.style.<property> = <valeur>
elem.style.color = '#FFFF00'
// modifie la couleur de l'élément en jaune
```

- Modifier une classe

```
elem.classList.add('nomDeLaClasseAAjouter')
elem.classList.remove('nomDeLaClasseARetirer')
elem.classList.toggle('nomDeLaClasseAModifier')
```

- Créer des nouveaux éléments

```
// créer un paragraphe <p></p>
const elem = document.createElement('p')

// créer une image <img />
const im = document.createElement('img')
```

- Ajouter/Retirer/Déplacer dans le DOM

```
// ajoute ou deplace un element dans un autre element
element.append(autreElement)

// retire l'element
autreElement.remove()
```

- Modification du texte/src/href d'un élément

```
element.innerText = 'hello world !!'
image.src = 'http://....'
lien.href = 'http://....'
```

- Événement (click)

```
// par exemple
// const elem = document.getElementById('idDuBtn')
elem.onclick = () => {
  // ce que je veux faire apres avoir cliqué sur un element
}
```