Nombre y Apellido: Bautista Pereiro
DNI: 46707650
Materia: Aplicaciones Web 1
Parcial N°1 - M1
Tema elegido: Arquitectura semántica HTML5 y modelo de caja CSS

1. HTML: Definición y propósito de las etiquetas semánticas

Las etiquetas semánticas, incorporadas en HTML5, describen el rol de cada bloque de la página. A diferencia de `<div>` y `<span>`, genéricos y sin significado, aportan a navegadores, buscadores y tecnologías asistivas información sobre la función e importancia del contenido.

Etiquetas principales.

- `<header>`: contenido introductorio de la página o sección.
- `<nav>`: enlaces de navegación principal.
- `<main>`: contenido principal, único por página.
- `<section>`: agrupación temática con su propio encabezado.
- `<article>`: contenido autónomo y reutilizable por sí solo.
- `<footer>`: pie con autoría, contacto y derechos.

Impacto en accesibilidad y SEO

`header`, `nav`, `main` y `footer` exponen roles ARIA implícitos (*banner*, *navigation*, *main*, *contentinfo*) que el navegador traslada al árbol de accesibilidad, lo que permite a los lectores de pantalla saltar directamente entre regiones (*landmarks*). Esto responde al criterio 1.3.1 de WCAG (información y relaciones). En SEO, los buscadores interpretan la jerarquía y el rol del contenido durante el rastreo y la indexación, lo que favorece indirectamente el posicionamiento.

2. CSS: Modelo de cajas box-sizing y reseteo global

Cada elemento se compone de cuatro capas: **content**, **padding**, **border** y **margin**. En el modelo estándar (**`content-box`**), que es el valor por defecto, **`width`** y **`height`** miden solo el área de contenido y el padding y el border se suman hacia afuera (ancho total = width + padding izquierdo y derecho + border izquierdo y derecho).

En el modelo alternativo (**`border-box`**), width y height abarcan contenido, padding y border, por lo que el tamaño computado coincide con el declarado.

Ejemplo: Con `width: 200px`, `padding: 20px` y `border: 5px`, la caja mide 250px en `content-box` y 200px en `border-box`.

El reseteo global, al inicio de la hoja de estilos, redefine el valor por defecto en todos los elementos: `html { box-sizing: border-box; }` y `*, *::before, *::after { box-sizing: inherit; }`. Como `box-sizing` no es heredable por defecto, **`inherit`** obliga a cada elemento a tomar el valor de su padre.

3. Interacción entre HTML y CSS

El HTML aporta estructura y significado a cada bloque, y el CSS define su tamaño y apariencia; se vinculan mediante `<link rel="stylesheet">` en el `<head>`. Con `border-box`, los contenedores semánticos (`header`, `section`, `article`) conservan el ancho declarado aunque se les agregue padding o border, lo que vuelve predecible la maquetación.

Bibliografía

1. MDN Web Docs: “HTML Y CSS” https://developer.mozilla.org/es/
2. Semrush: “HTML Semantico” https://es.semrush.com/blog/html-semantico/
3. MANZ.DEV: “Reseteo global en CSS” https://lenguajecss.com/cascada-css/herencia/reset-css/

4. W3Schols: “Modelo de caja (content-box) y (border-box)” https://www-w3schools-com.translate.goog/css/css_boxmodel.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc