Nombre y apellido: Bautista Pereiro
Materia: Aplicaciones Web 1
Parcial nº: 1 - M1
Tema elegido: Arquitectura semántica HTML5 y modelo de caja CSS

---

1. HTML: definición y propósito de las etiquetas semánticas

Las etiquetas semánticas, incorporadas en HTML5, describen el rol de cada bloque de la página. A diferencia de y , genéricos y sin significado, aportan a navegadores, buscadores y tecnologías asistivas información sobre la función e importancia del contenido.

Etiquetas principales

- <header>: contenido introductorio de la página o sección.
- <nav>: enlaces de navegación principal.
- <main>: contenido principal, único por página.
- <section>: agrupación temática con su propio encabezado.
- <article>: contenido autónomo y reutilizable por sí solo.
- <footer>: pie con autoría, contacto y derechos.

Impacto en accesibilidad y SEO

header, nav, main y footer exponen roles ARIA implícitos (banner, navigation, main, contentinfo) que el navegador traslada al árbol de accesibilidad, lo que permite a los lectores de pantalla saltar directamente entre regiones (landmarks). Esto responde al criterio 1.3.1 de WCAG (información y relaciones). En SEO, los buscadores interpretan la jerarquía y el rol del contenido durante el rastreo y la indexación, lo que favorece indirectamente el posicionamiento.

2. CSS: modelo de caja (box-sizing) y reseteo global

Cada elemento se compone de cuatro capas: content, padding, border y margin. En el modelo estándar (content-box), que es el valor por defecto, width y height miden solo el área de contenido y el padding y el border se suman hacia afuera (ancho total = width + padding izquierdo y derecho + border izquierdo y derecho).

En el modelo alternativo (border-box), width y height abarcan contenido, padding y border, por lo que el tamaño computado coincide con el declarado.

Ejemplo: con width: 200px, padding: 20px y border: 5px, la caja mide 250px en content-box y 200px en border-box.

El reseteo global, al inicio de la hoja de estilos, redefine el valor por defecto en todos los elementos: html { box-sizing: border-box; } y *, *::before, *::after { box-sizing: inherit; }. Como box-sizing no es heredable por defecto, inherit obliga a cada elemento a tomar el valor de su padre.

3. Interacción entre HTML y CSS

El HTML aporta estructura y significado a cada bloque, y el CSS define su tamaño y apariencia; se vinculan mediante <link rel="stylesheet"> en el <head>. Con border-box, los contenedores semánticos (header, section, article) conservan el ancho declarado aunque se les agregue padding o border, lo que vuelve predecible la maquetación.

4. Descripción del código

En mi index.html simulo un portfolio donde se ven mis proyectos y habilidades. Uso solo etiquetas semánticas (header con h1 y nav, main con cuatro section, un article por proyecto y footer), sin ningún . En style.css están el reseteo global, los estilos generales y la demostración: tarjetas, cajas de 200 x 100 px y un padre con hijo para probar la herencia de box-sizing

Bibliografía

1. MDN Web Docs: “HTML y CSS”. https://developer.mozilla.org/es/
2. Semrush: “HTML semántico”. https://es.semrush.com/blog/html-semantico/
3. MANZ.DEV: “Reseteo global en CSS”. https://lenguajecss.com/cascada-css/herencia/reset-css/
4. W3Schools: “Modelo de caja (content-box) y (border-box)”. https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp